• • •

게임만들기두더지게임

HTML CSS JavaScript

장준

클라우드(AWS)활용 자바/스프링 개발 부트캠프 (8회차)

• • •

INDEX

목차

이 게임설명

02 게임구상

03 주요 기능 설명

04 평가 및 느낀점

게임설명





게임 설명 및 규칙

- 1. 게임 시작 버튼을 눌러 게임 시작
- 2. 게임이 시작되면 구멍에 랜덤으로 두더지 등장
- 3. 두더지(이미지)를 클릭 시 점수+3
- 4. 두더지와 구멍 테두리 사이나 갈색 판 클릭 시 점수-1
- 5. 게임 진행 중 초기화 버튼을 눌러 초기화 가능
- 6. 게임이 종료되면 상태 창에 최종 점수 표시

✓ 게임구상

~ 01

필드 생성

- ·게임 필드
- · 두더지, 구멍 9개씩
 - •점수창
 - ·시간 창
 - ·상태창
 - ·시작 버튼
 - •초기화 버튼

v 02

랜덤 위치와 점수

·두더지 위치 랜덤으로 변경
·두더지 클릭 시 점수+3
·두더지 이외의 것을 클릭 시 점수-1
·최소 점수 0점

v 03

게임 시작 및 종료, 초기화

- ·게임 시작 버튼을 누르면 게임 시작
- •초기화 버튼을 누르면 초기화 가능
- ·제한 시간 30초가 지나면 게임 종료

```
function createHoles() {
        gameField.innerHTML = ""; // 게임 필드 초기화
        holes = []; // holes 배열 초기화
        for (let i = 0; i < holeCnt; i++) { // 구멍 9개 생성
          // 구멍 요소 <div class="mole-hole" data-index="i">
                                                            Tip!
          const holeEl = document.createElement("div");
          holeEl.classList.add("mole-hole"); // 클래스 추가
                                                            ▼<div id="gameField">(grid)
                                                              ▼<div class="mole-hole" data-index="0":
          holeEl.dataset.index = i; // 구멍 인덱스 설정
                                                               ▼<div class="mole"> flex
          // 두더지 요소
                                                                  <img src="<u>img/mole.png</u>" style="widt
          const moleDivEl = document.createElement("div");
          moleDivEl.classList.add("mole"); // 클래스 추가
                                                           ▼<div id="gameField"> (grid)
          const moleImgEl = document.createElement("img");
                                                             ▼<div class="mole-hole mole-up" da
          moleImgEl.src = "img/mole.png";
                                                               ▼<div class="mole"> flex == $0
          molelmgEl.style.width = '85px';
                                                                  <img src="img/mole.png" style=</pre>
          moleImgEl.style.height = '100px';
          moleDivEl.appendChild(moleImgEl); // 두더지div 요소에 두더지img 요소 넣기
          holeEl.appendChild(moleDivEl); // 구멍 요소에 두더지 결합 요소 넣기
          // 결합된 구멍 요소를 클릭시 clickMole 실행
          holeEl.addEventListener('click', clickMole);
          gameField.appendChild(holeEl); // 게임 필드에 구멍+두더지 요소를 넣기
          holes.push(holeEl); // 구멍 배열에 구멍 요소 추가
                                           function hideMole(holeEl) {
function showMole(holeEl) {
                                               holeEl.classList.remove("mole-up");
   holeEl.classList.add("mole-up");
```

구멍 생성


- 게임 필드, 구멍 배열 초기화
- display: grid;
 /* 세로줄(열) 3개 (너비 균등) */
 grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
 /* 가로줄(행) 3개 (높이 균등) */
 grid-template-rows: repeat(3, 1fr);
- 구멍 요소 생성 후 클래스 추가 및 인덱스 설정
- 두더지 요소 생성 후 클래스 추가
- 이미지 요소 생성 후 이미지 지정 및 스타일 설정
- 게임 필드에 구멍 요소와 두더지 요소 결합
- 결합된 구멍 요소 클릭 시 moleClick 함수 실행
- 구멍 배열에 구멍 요소 추가

두더기 등장 / 퇴장

- 'mole-up' 클래스 추가 / 제거
- css 적용







bottom: 0%; /* 완전히 올라온 상태 */

```
function popMoleCycle() {
  if (!isGameActive) return;
  // 이미 올라와 있는 두더지가 있다면 이번 주기 건너뜀
  if (document.querySelector('.mole-up')) return;
  // 두더지가 나올 다음 구멍을 랜덤으로 지정
  const nextHole = pickRandomHole();
  showMole(nextHole); // 랜덤 위치에 두더지 출현
  statusDisplay.textContent = "두더지 등장!";
  statusDisplay.style.color = "orange";
  moleTimeout = setTimeout(() => {
     hideMole(nextHole);
    moleTimeout = null; // 타임아웃 해제 표시
  }, moleHide); // 0.8本
 .mole { /* 두더지 */
                                           .mole-hole { /* 두더지 구멍 */
   bottom: -100%; /* 밑으로 내려가 있는 상태 */
                                              overflow hidden,
   transition: bottom 0.2s ease-out; /* 두더지 움직임 */
 /* mole-hole과 mole-up 동시에 가진 요소 안에 자식요소인 mole 선택 */
 .mole-hole.mole-up .mole { /* 구멍에서 올라온 두더지 요소 */
```

두더시 출현 주기

- 게임이 비활성화 상태인지 확인 (활성화 상태면 함수 종료)
- 이미 올라와 있는 두더지가 있다면 패스
- 두더지가 나올 다음 구멍을 랜덤으로 지정
- 랜덤 위치에 두더지 등장
- 상태창의 텍스트를 '두더지 등장!' 으로 변경 및 글자를 주 황색으로 변경 - 스오츠 중에 드리고 티자 두더지 등장!
- 0.8초 후에 두더지 퇴장

000

두더지 애니메이션 CSS

- 두더지는 밑으로 내려가 있는 상태 (-100%)
- 두더지 구멍에 overflow: hidden이 적용되어 있기 때문에 밑으로 내려가 있는 두더지는 보이지 않게 됨
- bottom 속성이 변할 때, 0.2초 동안 부드럽게 감속 하며 변화하도록 만드는 설정
- 'mole-up' 클래스가 추가 되면서 내려가 있던 두더지 가 제자리로 오면서 위로 올라오는 듯한 느낌을 줌



구멍 랜덤 선택

```
function pickRandomHole() {

let randomIndex;
do { // 1회 랜덤 생성 후 이전 인덱스와 랜덤 인덱스가 같다면 랜덤 인덱스 재생성
 randomIndex = Math.floor(Math.random() * holeCnt);
} while (randomIndex === lastHoleIndex);
lastHoleIndex = randomIndex; // 다음 비교를 위해 랜덤 인덱스 저장
return holes[randomIndex]; // holes 배열의 랜덤 인덱스 값 반환
}
```

- 랜덤 인덱스 변수 선언
- do-while 반복문과 Math 함수를 사용해 랜덤 인덱스 생성
- 랜덤 인덱스를 구멍 배열 인덱스로 반환

▼<div class="mole-hole" data-index="0"> 구멍의인덱스

```
function clickMole(event) {
                                                    function hit() {
                                                       score += 3;
  if (!isGameActive) return;
                                                       scoreDisplay.textContent = score;
  // 클릭한 <div class="mole-hole"> 컨테이너 자체
                                                       statusDisplay.textContent = 'Hit! (+3점)';
  const hole = event.currentTarget;
                                                       statusDisplay.style.color = 'blue';
  // 두더지가 올라와 있는 상태인지 확인
  if (!hole.classList.contains('mole-up')) {
    miss();
    return;
                                                    function miss() {
  // 클릭된 요소가 실제 IMG 태그라면
                                                      if (score > 0) score--;
  if (event, target, tagName === 'IMG') {
                                                      scoreDisplay.textContent = score;
    // 두더지가 올라와 있고, 이미지 자체 클릭
                                                      statusDisplay.textContent = 'Miss... (-1점)';
    hit();
                                                      statusDisplay.style.color = 'red';
    hideMole(hole); // 두더지 숨김
   } else {
    // 두더지는 올라와 있지만, 이미지 주변 여백 클릭
    miss();
gameField.addEventListener('click', (event) => {
   // 클릭 대상이 gameField 자체이고 (구멍이 아닌 흙 바닥), 게임이 진행 중일 때만 처리
   if (event target id === 'gameField' && isGameActive) {
     miss();
```

두더지 클릭, Hit & Miss 처리

- 게임이 활성화 상태인지 확인 (비활성화 상태면 함수 종료)
- 두더지가 올라와 있는 상태인지 확인 (1차 거름망) 아니라면 miss() 실행
- 두더지가 올라와 있고 이미지를 클릭했다면 hit() 실행
- 두더지가 올라와 있지만, 이미지 이외의 게임 필드를 클릭했다면 miss() (최소 점수 0점)

점수 **74**



Hit! (+3점)





```
startBtn.addEventListener('click', startGame);
function startGame() {
                                      function startTimer() {
  if (isGameActive) return;
                                        // 게임이 시작될 때 남은시간을 게임 설정 시간으로 초기화
  isGameActive = true; // 게임 활성화
                                        remainTime = gameTime;
                                        // 남은 시간 출력
  score = 0;
                                        timeDisplay.textContent = remainTime;
  scoreDisplay.textContent = score;
                                        // 1초마다 남은 시간 1 감소 후 남은 시간 업데이트
  // 모든 타이머 초기화
                                        gameTimer = setInterval(() => {
  clearInterval(gameTimer);
                                          remainTime--;
                                          timeDisplay.textContent = remainTime;
  clearInterval(moleInterval);
                                          if (remainTime <= 0) { // 시간이 0이되면 게임 종료
  clearTimeout(moleTimeout);
                                            endGame();
  startBtn.textContent = "진행중..."
                                        }, 1000); // 1초
  startBtn.disabled = true;
  resetBtn.disabled = false;
  statusDisplay.textContent = `${gameTime}초 동안 두더지를 잡으세요!`;
  statusDisplay.style.color = "green";
  // 시간 타이머 시작
                                                                       남은 시간(초)
                                                                          30
  startTimer();
  // 1.1초마다 popMoleCycle 함수 실행
  moleInterval = setInterval(popMoleCycle, moleCycle);
```

30초 동안 두더지를 잡으세요!

게임 시작, 타이머

- 게임이 활성화 상태인지 확인 (비활성화 상태면 함수 종료)
- 게임 활성화 및 모든 타이머 초기화
- 점수 초기화 후 출력
- 초기화 버튼 활성화
- 시작 버튼의 텍스트를 '진행중...' 으로 변경 및 버튼 비활성화
- 상태창의 텍스트를 'gameTime(변수) 동안 두더지를 잡으세요!' 로 변경 및 글자를 초록색으로 변경
- 시간 타이머 함수 실행
- 1.1초 마다 popMoleCycle 함수 실행
- 남은 시간을 게임 설정 시간으로 초기화 후 출력
- 1초마다 남은 시간 1 감소 후 남은 시간 업데이트
- 남은 시간이 0이하가 되면 게임 종료

< 주요 기능설명</td>

```
function endGame() {
  if (!isGameActive) return;
  isGameActive = false; // 게임 비활성화
  // 모든 타이머 초기화
  clearInterval(gameTimer);
  clearInterval(moleInterval);
  clearTimeout(moleTimeout);
  // 구멍에 모든 두더지 숨기기
  holes.forEach(hideMole);
  startBtn.textContent = "다시시작";
  startBtn.disabled = false;
  statusDisplay.textContent = `게임 종료! 최종 점수 : ${score} 점`;
  statusDisplay.style.color = "red";
```

게임 종료

- 게임이 비활성화 상태인지 확인 (활성화 상태면 함수 종료)
- 게임 비활성화
- 모든 타이머 초기화
- 모든 두더지 숨기기
- 시작 버튼의 텍스트를 '다시 시작'으로 변경 및 버튼 활성화
- 상태 창의 텍스트를 '게임 종료! 최종 점수 : score(변수) 점' 으로 변경 및 글자를 빨간색으로 변경

다시시작

게임 종료! 최종 점수: 74 점

```
resetBtn.addEventListener('click',resetGame);
function resetGame() {
  //모든 타이머 초기화
  clearInterval(gameTimer);
  clearInterval(moleInterval);
  clearTimeout(moleTimeout);
  // 구멍에 모든 두더지 숨기기
  holes, for Each (hide Mole);
  isGameActive = false;
  score = 0;
  scoreDisplay.textContent = score;
  remainTime = gameTime;
  timeDisplay.textContent = remainTime;
  startBtn.textContent = "게임시작";
  startBtn.disabled = false;
  resetBtn.disabled = false;
  statusDisplay.textContent = "게임시작 버튼을 눌러 시작하세요!";
  statusDisplay.style.color = "black";
```

게임 초기화

- 모든 타이머 초기화
- 모든 두더지 숨기기
- 게임 비활성화
- 점수 초기화 후 출력
- 남은 시간을 게임 설정 시간으로 초기화 후 출력
- 시작 버튼의 텍스트를 '게임 시작'으로 변경
- 시작 버튼과 초기화 버튼 활성화
- 상태창의 텍스트를 '게임시작 버튼을 눌러 게임을 시작하세요!' 로 변경 및 글자를 검정색으로 변경



게임시작 버튼을 눌러 시작하세요!

평가 및 느낀점

setInterval과 setTimeout을 통해 두더지 등장-퇴장 주기와 게임 시간을 제어하는 비동기 처리의 중 요성을 느꼈습니다. 그리고 CSS Transition을 활용한 애니메이션 구현과 Hit/Miss를 판정하는 상태 관리 로직을 만들며 프론트엔드 개발에 한층 더 흥미를 느끼게 되었습니다.

감사합니다.

클라우드(AWS)활용 자바/스프링 개발 부트캠프 (8회차) 화이팅