

# 블루투스 USB 어댑터, Parani ™ UD100

Parani—UD100 은 기본 통신거리 300m를 지원하는 class 1 타입 블루투스 USB 어댑터 입니다. 교체 가능한 옵션 안테나를 이 용하면, 최대 1000미터까지 통신거리를 연장시킬 수 있습니다. 일 반적인 블루투스 USB 어댑터 보다 긴 통신거리를 제공하는 Parani— UD100은 산업용 또는 특수 목적용으로 적합합니다. 또한 Parani— UD100은 세나의 블루투스 제품과 완벽하게 호환됩니다.

# 특징

- 블루투스 4.0 Class 1 지원
- 기본 통신 거리 300m, 옵션 안테나 이용 시 최대 1000m
- USB 2.0 인터페이스
- 블루투스 드라이버 CD 제공(BlueSoleil 드라이버)

## 기술 사양

#### Standards

- Bluetooth 4.0 Class 1
- USB 2.0

Max Transfer Rate: 3 Mbps (EDR)
Frequency Range: 2.402 ~ 2.480GHz

Transmit Output Power: +19dBm (+6dBm EDR) E.I.R.P

#### Receive Sensitivity

- Basic 1Mbps: -90 dBm - EDR 2Mbps: -88 dBm
- EDR 3Mbps: -86 dBm
- Antenna Connector: RP-SMA

#### Antenna Gain

- Default Stub Antenna: 1 dBi
- Optional Dipole Antennas: 3 dBi & 5 dBi
- Optional Patch Antenna: 9 dBi

#### Working Distance(In Open Field)

- Stub antenna Stub antenna: 300 m
- Dipole (3 dBi) Dipole (3 dBi): 400 m
- Dipole (5 dBi) Dipole (5 dBi): 600 m
- Patch antenna Patch antenna: 1 km
- \* working distance can vary depending on install environment

Bluetooth stack software: BlueSoleil

**Bluetooth Profiles:** DUN, FAX, SPP, HID, FTP, OPP, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, PAN, BPP

# Computer OS Support

- Windows XP/Vista/7/8 (32/64bit)
- Linux (3rd party driver required)
- MAC OS X (MAC OS X driver required)

Size: 72(L) x 22(W) x 10(H) mm

**Operating Temperature:** -20 ~ +70°C **Storage Temperature:** -40 ~ +85°C

Humidity: 90% Non-condensing

Regulatory Approvals: FCC, CE, TELEC, KCC, Bluetooth SIG

Warranty: 1 year limited warranty



### 주문 정보

#### UD100-G04 포함 요소

- 블루투스 USB 어댑터 본체
- 스텁 안테나
- 퀵스타트 가이드(BlueSoleil)
- 프로그램 설치 및 문서 CD

#### 선택 사항

- DAT-G01R : 3 dBi 다이볼 안테나- RP-SMA Plug 오른나사 - DAT5-G01R : 5 dBi 다이폴 안테나- RP-SMA Plug 오른나사
- PAT-G01R: RP-SMA Plug 오른나사 타입 기본 케이블을 가진, 9dBi 패치 안테나 (기본 케이블 제외시, 연결부는 SMA Jack 오른나사 타입) - SEC-G01R: 15cm 연장 케이블(SAT-G01R / DAT-G01R / DAT5-G01R 용)
- RFC-G01R: 19CH 현상 케이블(SAT-G01R / RFC-G01R: 1m 연장 케이블 (PAT-G01R 용)

자세한 정보는 세나 웹페이지에서 www.sena.co.kr

#### (주)세나테크놀로지

서울시 서초구 양재동 210번지 137-130 전화: 02)573-7772, 팩스: 02)573-7710

제품문의:

전호|:02)529-7024, email: sales@sena.com

기술지원:

전화:02)573-5422, email: support.kr@sena.com

