IP 定位库相关步骤

1.perl 脚本转移

192.168.44.12 中/home/tsg3.0-volumes/mmdb/下的
mmdb-perl-built-in.pl 和 mmdb-perl-user-defined.pl 文件转移到
192.168.44.67 中/home/galaxy/volumes/mmdb/目录下

```
-rw-r--r-- 1 root root     6996 Feb 11 11:29 mmdb-perl-built-in.pl
-rw-r--r-- 1 root root     7004 Feb 11 11:29 mmdb-perl-user-defined.pl
```

2.修改调度任务传入的参数

```
docker run -it -d --rm -v /home/tsg3.0-volumes/mmdb:/mmdb -v /home/tsg3.0-volumes/mmdb/mmdb-perl-user-defined.pl:/mmdb-perl-user-defined.pl -v /home/tsg3.0-volumes/mmdb/mmdb-perl-built-in.pl:/mmdb-perl-built-in.pl --name my-running-script 192.168.40.153:9080/tsg/perl:v3 sh -c 'cd /mmdb &&perl /mmdb-perl-user-defined.pl && perl /mmdb-perl-built-in.pl'
```

修改为：

docker run -it -d --rm -v /home/galaxy/volumes/mmdb:/mmdb -v /home/galaxy/volumes/mmdb/mmdb-perl-user-defined.pl:/mmdb-perl-user-defined.pl -v /home/galaxy/volumes/mmdb/mmdb-perl-built-in.pl:/mmdb-perl-built-in.pl --name my-running-script 192.168.40.153:9080/tsg/perl:v3 sh -c 'cd /mmdb &&perl /mmdb-perl-user-defined.pl && perl /mmdb-perl-built-in.pl'

3.修改运行 docker 命令的服务器配置

登录配置中心修改 galaxy-job-executor.properties 文件

```
##指定IP定位库的服务器相关信息
ip.locate.library.server=192.168.44.12
ip.locate.library.username=ENC(daoLkopZkfkuP4zBX1Yk6A==)
ip.locate.library.password=ENC(PL3BKpiUBur8xcx/Xu2ljBhX0rl1gRMn)
```

Server：修改为运行 docker 命令的服务器
username：修改为服务器的用户名
password：服务器的密码
用户名和密码需要使用配置加密