



深容SCITranslate-11.0

1.右键：翻译中文（简体） 2. 右键：打印...成PDF格式以便保存

OrderSend用于开市或下挂单的主要功能。参数symbol [in]交易符号。cmd [in]操作类型。它可以是任何Trade操作枚举。volume [in]手数。价格[in]订单价格。滑点[in]买入或卖出订单的最大价格滑点。止损[in]止损水平。takeprofit [in]获利水平。comment = NULL [in]订单评论文本。评论的最后部分可能会被服务器更改。magic = 0 [in]命令幻数。可以用作用户定义的标识符。expiration = 0 [in]订单到期时间（仅限挂单）。

[in]图表上的空心箭头的颜色。如果参数缺失或CLR_NONE值未在图表上绘制开始箭头。

返回交易服务器分配给订单的票证编号，如果失败则返回-1。要获取其他错误信息，必须调用GetLastError () 函数。

在开立市价单（OP_SELL或OP_BUY）时，只有最近的买入价（卖出价）或卖出价（买入价）可以作为开盘价。如果使用与当前安全性不同的安全性执行操作，则必须将MarketInfo () 函数与MODE_BID或MODE_ASK参数一起使用，以获取此安全性的最新报价。

无法应用计算或非标准化的价格。如果价格线程中没有请求的开盘价，或者根据小数点后的位数没有标准化，将生成错误129（ERR_INVALID_PRICE）。如果请求的开盘价已完全过期，则将在滑点参数上独立生成错误138（ERR_REQUOTE）。如果请求的价格已过期，但存在于主题中，则订单将以当前价格开立，且仅当当前价格位于价格+ -滑点范围内时。

止损和止盈水平不能太靠近市场。使用带有MODE_STOPLEVEL参数的MarketInfo () 函数可以获得点的停止级别的最小距离。在错误或非标准化停止级别的情况下，将生成错误130（ERR_INVALID_STOPS）。MODE_STOPLEVEL的零值意味着对止损/获利的最小距离没有任何限制，

或者交易服务器利用一些外部机制进行动态水平控制，这在客户终端中无法转换。在第二种情况下，GetLastError（）可以返回错误130，因为MODE_STOPLEVEL实际上是“浮动”的。

在下达挂单时，开盘价不能太靠近市场。可以使用带有MODE_STOPLEVEL参数的MarketInfo（）函数获得待定价格与当前市场的最小距离。如果挂单的虚假开盘价格，将生成错误130（ERR_INVALID_STOPS）。

在某些交易服务器中可以禁用挂单到期时间的应用。在这种情况下，当在到期参数中指定非零值时，将生成错误147（ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED）。

在某些交易服务器上，可以限制未结订单和挂单的总数。如果超出此限制，则不会打开新订单（或者不会下达挂单），交易服务器将返回错误148（ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS）。

如需专业级人工翻译，请使用【百度人工翻译】

[首页](#)

[日常快译](#)

⋮

翻译「论文」就选择这里

拥有资深的专家团队 数十年丰富的论文发表经验

日常快译

中英互译

在线输入

即时返回

中英 0.26元/字

中文3000字以内，英文1500词以内

适合零散短句，日常用语，商贸交流，紧急沟通，邮件往来，地址信息等短文本

立即翻译

友情链接

[百度翻译](#) [百度翻译APP](#) [百度翻译API](#) [译库机辅翻译](#)

[查看报价](#)

© 2019