```
public static void UKG_Method_03(int[] arr) {
    int n = arr.length, itr = 0, p = -1, countZeros = 0;
    while (itr < n) {
        if (arr[itr] != 0) {
            arr[++p] = arr[itr];
        } else {
            countZeros++;
        }
        itr++;
    }

    while (countZeros-- > 0) {
        arr[++p] = 0;
    }
}
```







```
int zp = 0, nzp = n - 1;// zp : zero poi
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (arr[i] != 0) {
        ans[nzp++] = arr[i];
    } else {
        ans[zp--] = 0;
    }
}

for (int i = 0; i < n; i++) {
    arr[i] = ans[i];
}
```





```java
public static int maximumPairProduct(int[] arr, int lb, int rb) {
    if (rb - lb + 1 < 2)
        return Integer.MIN_VALUE;

    int num1 = arr[rb] * arr[rb - 1];
    int num2 = arr[lb] * arr[lb + 1];

    return Math.max(num1, num2);
}

public static int maximumTriplet(int[] arr) {
    int maximumAns = Integer.MIN_VALUE;
    Arrays.sort(arr); // you will apply Bubble Sort

    int n = arr.length;
    for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        int num = arr[i];
        int maximumPair = maximumPairProduct(arr, lb: 0, i - 1);

        maximumAns = Math.max(maximumAns, maximumPair * num);
    }

    return maximumAns;
}
```









4 6 8 9 7 10 12 13 16 17 22