

Asincronismo

Diego Fernando Gavilanez Endara

Desarrollo de Software

Instituto Superior Tecnológico Internacional ITI

Materia: PROGRAMACION DE APLICACIONES WEB Y MOBILES

Ing. David Herdoíza M.

31 de octubre de 2026

¿Cuál es el funcionamiento de los callbacks?

Un callback es una función que se pasa como argumento a otra función para que esta la ejecute cuando sea necesario.

En tareas asincrónicas, sirve para indicar qué hacer cuando termina una operación, como consultar datos de un servidor. Mientras espera el resultado, el programa puede seguir realizando otras tareas.

1. ¿Cómo mejora el uso de promesas?

Las promesas permiten organizar mejor las operaciones asincrónicas. Representan un resultado que puede encontrarse en tres estados:

- Pendiente: la operación todavía no termina.
- Cumplida: la operación terminó correctamente.
- Rechazada: ocurrió un error.

Con .then() podemos usar el resultado y con .catch() manejar los errores.

Personalmente creo que la principal mejora es que evitan tener muchos callbacks dentro de otros callbacks, lo que hace que el código sea más fácil de leer y entender.

2. ¿Cómo se revolucionó el manejo asincrónico con async y await?

async y await hicieron más sencilla la escritura del código asincrónico:

- async: indica que una función devuelve una promesa.
- await: pausa la ejecución de esa función hasta que una promesa se resuelva o se rechace, sin bloquear todo el programa.

Así, el código se puede leer paso a paso, de una forma parecida al código normal. Además, podemos manejar los errores con try y catch.

Bibliografía

- MDN Web Docs. (s. f.). *Función callback*. Explica qué es un callback y cómo funciona.
- MDN Web Docs. (s. f.). *Usar promesas*. Explica el uso de promesas, `.then()` y `.catch()`.
- MDN Web Docs. (s. f.). *async function*. Describe cómo funcionan `async` y `await` y su relación con las promesas.