

- Animações DOM
Eventos DOM
Listener de eventos DOM
Navegação DOM
Nós DOM
Coleções DOM
Listas de nós DOM
- JS Browser BOM
Janela JS
Tela JS
Localização JS
História JS
JS Navigator
Alerta pop-up JS
JS Timing
Cookies JS
- JS Web APIs
Introdução à API da Web

Bitdefender GravityZone Business Security

Pague apenas \$ 25,89 / endpoint

ECONOMIZE 30%

COMPRE AGORA

Caixas pop-up de JavaScript

< Anterior

Próximo >

JavaScript tem três tipos de caixas pop-up: caixa de alerta, caixa de confirmação e caixa de prompt.

Caixa de Alerta

Uma caixa de alerta é freqüentemente usada se você quiser garantir que as informações cheguem ao usuário. Quando uma caixa de alerta aparecer, o usuário terá que clicar em "OK" para prosseguir.

Sintaxe

```
window.alert("sometext");
```

O `window.alert()` método pode ser escrito sem o prefixo da janela.

Exemplo

```
alert("I am an alert box!");
```

Tente você mesmo "

Caixa de Confirmação

A confirm box is often used if you want the user to verify or accept something. When a confirm box pops up, the user will have to click either "OK" or "Cancel" to proceed. If the user clicks "OK", the box returns **true**. If the user clicks "Cancel", the box returns **false**.

Syntax

```
window.confirm("sometext");
```

The `window.confirm()` method can be written without the window prefix.

Example

```
if (confirm("Press a button!")) {  
  txt = "You pressed OK!";  
} else {  
  txt = "You pressed Cancel!";  
}
```

Try it Yourself »

Prompt Box

A prompt box is often used if you want the user to input a value before entering a page. When a prompt box pops up, the user will have to click either "OK" or "Cancel" to proceed after entering an input value. If the user clicks "OK" the box returns the input value. If the user clicks "Cancel" the box returns null.

Syntax

```
window.prompt("sometext", "defaultText");
```

The `window.prompt()` method can be written without the window prefix.

Example

```
let person = prompt("Please enter your name", "Harry Potter");  
let text;  
if (person == null || person == "") {  
  text = "User cancelled the prompt.";  
} else {  
  text = "Hello " + person + "! How are you today?";  
}
```

Try it Yourself »

Line Breaks

Para exibir quebras de linha dentro de uma caixa pop-up, use uma barra invertida seguida do caractere n.

Exemplo

```
alert("Hello\nHow are you?");
```

Tente você mesmo "

< Anterior

Próximo >

COLOR PICKER

COMO NÓS

Obtenha a certificação completando um curso hoje!

iniciar

JOGO DE CÓDIGOS

Jogar um jogo

- Reportar erro
- Fórum
- Cerca de
- Comprar

Principais tutoriais

Referências principais

Top Examples

Web Courses

Get Certified »