

Localização da janela JavaScript

< Anterior

Próximo >

O `window.location` objeto pode ser usado para obter o endereço da página atual (URL) e para redirecionar o navegador para uma nova página.

Localização da janela

O `window.location` objeto pode ser escrito sem o prefixo da janela.

Alguns exemplos:

- `window.location.href` retorna o href (URL) da página atual
- `window.location.hostname` retorna o nome de domínio do host
- `window.location.pathname` retorna o caminho e o nome do arquivo da página atual
- `window.location.protocol` retorna o protocolo da web usado (http: ou https :)
- `window.location.assign()` carrega um novo documento

Localização da janela Href

A `window.location.href` propriedade retorna o URL da página atual.

Exemplo

Exibir o href (URL) da página atual:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Page location is " + window.location.href;
```

O resultado é:

Page location is https://www.w3schools.com/js/js_window_location.asp

Tente você mesmo "

Nome do host da localização da janela

A `window.location.hostname` propriedade retorna o nome do host da Internet (da página atual).

Exemplo

Exibir o nome do host:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Page hostname is " + window.location.hostname;
```

O resultado é:

Page hostname is www.w3schools.com

Tente você mesmo "

Nome do caminho da localização da janela

A `window.location.pathname` propriedade retorna o nome do caminho da página atual.

Exemplo

Exibe o nome do caminho do URL atual:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Page path is " + window.location.pathname;
```

O resultado é:

Page path is /js/js_window_location.asp

Tente você mesmo "

Protocolo de localização de janela

A `window.location.protocol` propriedade retorna o protocolo da web da página.

Exemplo

Exibir o protocolo da web:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Page protocol is " + window.location.protocol;
```

O resultado é:

Page protocol is https:

Tente você mesmo "

Porta de localização da janela

A `window.location.port` propriedade retorna o número da porta do host da Internet (da página atual).

Exemplo

Exibir o nome do host:

```
document.getElementById("demo").innerHTML =  
"Port number is " + window.location.port;
```

O resultado é:

Port number is

Tente você mesmo "

A maioria dos navegadores não exibe números de porta padrão (80 para http e 443 para https)

Atribuição de localização de janela

O `window.location.assign()` método carrega um novo documento.

Exemplo

Carregue um novo documento:

```
<html>  
<head>  
<script>  
function newDoc() {  
  window.location.assign("https://www.w3schools.com")  
}  
</script>  
</head>  
<body>  
  
<input type="button" value="Load new document" onclick="newDoc()">  
  
</body>  
</html>
```

Tente você mesmo "

< Anterior

Próximo >

Reportar erro

Fórum

Cerca de

Comprar

Principais tutoriais

Tutorial HTML Tutorial
CSS Tutorial
JavaScript
Como fazer Tutorial
SQL Tutorial
Python Tutorial
W3.CSS Tutorial
Bootstrap Tutorial
PHP Tutorial
Java Tutorial
C ++ Tutorial
jQuery Tutorial

Referências principais

HTML Reference
CSS Reference
JavaScript Reference
SQL Reference
Python Reference
W3.CSS Reference
Bootstrap Reference
PHP Reference
HTML Colors
Java Reference
Angular Reference
jQuery Reference

Top Examples


HTML Examples
CSS Examples
JavaScript Examples
How To Examples
SQL Examples
Python Examples
W3.CSS Examples
Bootstrap Examples
PHP Examples
Java Examples
XML Examples
jQuery Examples

Web Courses

Curso de HTML Curso de
CSS Curso de
JavaScript Curso de
front end Curso de
SQL Curso de
Python Curso de
PHP Curso de
jQuery Curso de
Java Curso de
C ++ Curso de
C # Curso de
XML

Obter certificação "

COLOR PICKER



COMO NÓS



Obtenha a
certificação
completando
um curso hoje!



iniciar

JOGO DE
CÓDIGOS



Jogar um jogo