Music Collection

Manual de instalación y utilización

Versión web para Cloudflare Pages + Supabase + Google Drive

Importante: esta entrega publica la aplicación web. La sincronización automática de la antigua aplicación Windows 0.2 todavía requiere un módulo adicional.

1. Qué necesitas

Una cuenta gratuita de Cloudflare, Supabase y GitHub. Para copias en Drive necesitas una cuenta Google. Para búsquedas Discogs necesitas un token personal opcional.

2. Crear Supabase

1) Entra en supabase.com y crea un proyecto llamado MusicCollection. 2) Abre SQL Editor > New query. 3) Copia todo el archivo supabase/schema.sql incluido en el ZIP y pulsa Run. 4) En Project Settings > API copia Project URL y la clave pública anon/publishable. No uses service_role.

3. Publicar en Cloudflare Pages

1) Descomprime el ZIP. 2) Sube todos sus archivos a un repositorio privado de GitHub. 3) En Cloudflare Dashboard abre Workers & Pages > Create > Pages > Connect to Git. 4) Selecciona el repositorio. 5) Framework: None; Build command: vacío; Build output directory: public; Root: /. 6) Pulsa Save and Deploy. Guarda la dirección https://...pages.dev.

4. Configurar autenticación

En Supabase abre Authentication > URL Configuration. Pon tu URL pages.dev en Site URL y Redirect URLs. Si está activada la confirmación de correo, confirma el mensaje que recibas.

5. Configurar la aplicación

Abre la URL pages.dev. Introduce Project URL y clave pública Supabase. Guarda. Crea una cuenta con tu correo y contraseña o inicia sesión. La configuración queda guardada en ese navegador y tendrás que introducirla en otro dispositivo.

6. Configurar Discogs (opcional)

Obtén un token personal en Discogs. En Cloudflare Pages > Settings > Variables and Secrets crea el secreto DISCOGS_TOKEN con ese valor y vuelve a desplegar. No introduzcas el token en el HTML ni lo compartas.

7. Conectar Google Drive

1) Entra en console.cloud.google.com y crea un proyecto. 2) Habilita Google Drive API. 3) Configura Google Auth Platform / pantalla de consentimiento. En modo de prueba añade tu cuenta como usuario de prueba. 4) Crea OAuth Client ID de tipo Web application. 5) Añade tu URL pages.dev en Authorized JavaScript origins. 6) Copia el Client ID terminado en apps.googleusercontent.com. 7) Pégalo en Configuración inicial de Music Collection. 8) En Herramientas y Drive pulsa Conectar Google Drive y acepta. 9) Usa Guardar copia de la colección en Drive o Subir Excel a Drive.

8. Utilizar la colección

En Mi colección puedes buscar por artista, título, año, sello, catálogo, formato y género. Pulsa Editar para modificar una ficha, Discogs para buscar una edición y Borrar para eliminarla. En Añadir disco puedes introducir una ficha nueva. Completa los campos conocidos y deja vacíos los que desconozcas.

9. Escanear carpetas

En Herramientas y Drive selecciona una carpeta desde el navegador y pulsa Analizar carpeta seleccionada. Se envían nombres y rutas relativas, no los archivos de audio. Comprueba los registros creados: el nombre de carpeta no siempre identifica correctamente un lanzamiento.

10. Carátulas y copias

Guarda primero el disco y después selecciónalo para editarlo. En Herramientas y Drive, elige una imagen para generar una miniatura JPEG y guardarla en el almacenamiento privado de Supabase. Si Google Drive está conectado, se intenta copiar también el original a Drive. Exportar Excel descarga un .xlsx. Descargar copia JSON crea una copia local. Guardar copia de la colección en Drive sube un JSON a la carpeta MusicCollection.

11. Límites importantes

Supabase Free dispone de 500 MB de base de datos y 1 GB de almacenamiento, y puede pausar proyectos con poca actividad durante una semana. Cloudflare Pages Free limita archivos individuales a 25 MiB. Google Drive usa permiso limitado drive.file. Los límites y condiciones pueden cambiar.

12. Sincronización Windows

La colección web se comparte entre navegadores que usan la misma cuenta. Las carátulas se guardan en el almacenamiento privado de Supabase; si Google Drive está conectado al subir una carátula, se copia también allí. Los backups JSON y Excel se pueden copiar a Drive. La antigua aplicación Windows 0.2 sigue utilizando SQLite local y todavía no sincroniza automáticamente con Supabase. No copies esa base SQLite a Google Drive para abrirla a la vez desde varios equipos: puede generar conflictos. El siguiente desarrollo necesario es un cliente Windows con cola de sincronización.

13. Seguridad

Nunca publiques la clave service_role ni compartas contraseñas o tokens. Mantén una copia JSON local y otra en Drive. Si Drive o Discogs solicitan autorización de nuevo, repite el proceso de conexión o revisa las variables de Cloudflare.

Documentación oficial: developers.cloudflare.com/pages · supabase.com/docs · developers.google.com/drive/api