

Dispense Requests versenden

Dieses Tutorial beschreibt, wie ein Dispense Request (Abgabewunsch) fuer ein E-Rezept mit **erp-cli-patient** vorbereitet und an eine Apotheke gesendet werden kann.

Das Vorgehen besteht aus vier Schritten:

1. eine geeignete KVNR aus dem CLI ermitteln
2. für diese KVNR ein E-Rezept bereitstellen
3. eine JSON-Payload für den Dispense Request vorbereiten
4. den Dispense Request über das CLI an die gewünschte Apotheke (Telematik-ID) senden

Voraussetzungen

Für dieses Tutorial werden folgende Dinge benötigt:

- ein gebautes und startbares **erp-cli-patient**
- eine KVNR, die im CLI bekannt ist
- die Möglichkeit für diese KVNR ein E-Rezept zu erzeugen (z. B. über die Erpione-Weboberfläche oder ein echtes Primärsystem)
- die Telematik-ID der Zielapotheke

IMPORTANT

Wenn Sie **erpp** als fertiges JAR nutzen, benötigen Sie zusätzlich eine separate Konfiguration mit eigenem API-Key und User-Agent, welche Sie in der Konfigurationsdatei hinterlegen müssen. Siehe [0. Eigene Konfiguration für das CLI erstellen](#)

0. Eigene Konfiguration für das CLI erstellen

NOTE

Ein gesonderter API-Key kann im [Fachportal Shop der Gematik](#) kostenfrei beantragt werden.

Sobald Sie einen eigenen API-Key und User-Agent haben, können Sie eine eigene Konfiguration für das CLI erstellen. Dazu legen Sie eine Datei z.B. unter `~/.erpp/config.yml` an, die die Umgebungen und deren Konfigurationen enthält.

```
environments:
- name: RU
  internet:
    tslBaseUrl: https://download-ref.tsl.ti-dienste.de/ECC/
    discoveryDocumentUrl: https://idp-ref.app.ti-dienste.de/.well-known/openid-configuration
    fdBaseUrl: https://erp-ref.app.ti-dienste.de
    xapiKey: DUMMY VALUE
```

```
userAgent: DUMMY VALUE

- name: RU-DEV
  internet:
    sslBaseUrl: https://download-ref.tsl.ti-dienste.de/ECC/
    discoveryDocumentUrl: https://idp-ref.app.ti-dienste.de/.well-known/openid-
configuration
    fdBaseUrl: https://erp-dev.app.ti-dienste.de
    xapiKey: DUMMY VALUE
    userAgent: DUMMY VALUE
```

Anschließend hinterlegen Sie den Pfad zu dieser Konfigurationsdatei in der Umgebungsvariable `ERP_CLI_PATIENT_ENVS` wo `erp-cli-patient` diese dann auslesen kann.

1. Verfügbare KVNRs im CLI anzeigen

Zuerst muss eine KVNR bestimmt werden, für die später das E-Rezept und der Dispense Request verwendet werden.

Beispiel:

```
erpp lsp
```

2. E-Rezept für die gewählte KVNR bereitstellen

Für die ausgewählte KVNR muss anschließend ein E-Rezept vorhanden sein. Dieses kann zum Beispiel über die Erpione-Weboberfläche oder über ein echtes Primärsystem erzeugt werden.

Wichtig ist, dass das Rezept später im CLI identifizierbar ist, da zum Senden des Dispense Requests die Prescription-ID benötigt wird. Das kann zur Kontrolle für die KVNR über das CLI folgendermaßen überprüft werden:

```
erpp prescriptions show --kvnr X110603293
```

3. Beispiel-Payload für den Dispense Request vorbereiten

Die Nutzlast für den Dispense Request wird als JSON-Datei an das CLI übergeben.

Beispielhafte Payloads können über die [Interactive API des E-Rezept-Fachdienstes](#) erzeugt und heruntergeladen werden.

Die Datei sollte lokal gespeichert werden, damit sie später an den CLI-Befehl übergeben werden kann.

4. Dispense Request senden

Der eigentliche Versand erfolgt über den Command `communications request`.

Der Command erwartet mindestens:

- die Zielapotheke als Telematik-ID über `--to`
- die Prescription-ID über `--prescriptionid` beziehungsweise `--pid`
- eine JSON-Datei mit der Communication-Payload als positionsbasierten Parameter

Beispiel:

```
erpp communication request --env ru-dev --kvnr X110603293 --pid 160.000.125.486.263.14  
--to 5-2-KH-APO-Waldesrand-01 <PATH-TO-COMMUNICATION-PAYLOAD-FILE>
```

5. Ergebnis prüfen

Nach dem Versand kann geprüft werden, ob die Communication im Fachdienst angekommen ist.

Beispiel:

```
erpp communication show --env ru-dev --kvnr X110603293 --sort=DESCENDING
```

Und sobald die Wunsch-Apotheke das E-Rezept abholt und/oder dispensiert hat, kann der Status des E-Rezeptes über das CLI überprüft werden:

```
erpp prescriptions show --kvnr X110603293
```