



画陈耳》 检测 TESTING OMS L4350

检验报告

Test Report


No:SL626-230061.

样品名称 共挤塑木地板

委托单位 江苏星和瑞塑木科技有限公司

生产单位 江苏星和瑞塑木科技有限公司

检验类别 普通送样



国家建筑工程材料质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center for Building and Engineering Materials



报告编号: SL626-230061.

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检验报告

共2页第1页

样品名称	共挤塑木地板			检验类别	普通送样			
型号规格和/或等级	$140 \times 23 \text{ (mm)}$			商标	YCH-01			
委托单位名称	江苏星和瑞塑木科技有限公司							
生产单位名称	江苏星和瑞塑木科技有限公司							
委托单编号	SL626-230	0029	送样日期	送样日期 2023年4月13日				
委托日期	2023年4月13日							
生产日期	2023-3-28		代表批数量					
批号或编号			样品数量	1m/20根				
样品状态说明 检验依据和/或 综合判定原则	两面打磨 GB/T24508-2009《木塑地板》							
检验日期	2023年4月20日~2023年5月26日							
检验结论	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标判定为第2页所检项目合格。 检验机构(盖章) 签发日期: 2023年5月28日							
委托单位 通讯资料	地址 江苏省宜兴市徐舍镇徐丰路8号							
	邮政编码	214241	电话	152508288	800 一种7.110			
	1、未经本检验机构同意,不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。 3、本机构不负责对委托单位所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。 4、送样检测结果仅对来样负责。							

批准:

初春

审核

王趋

编制:

苏宇

报告编号: SL626-230061.

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检验报告

共2页第2页

检验结果汇总								
序号	检测项目	标准值	检测结果	単项 判定				
1	弯曲破坏载荷,N	≥2500	3482	合格				
2	吸水尺寸变化率-长度方 向,%	≤0.3	0. 1	合格				
3	吸水尺寸变化率-宽度方 向,%	≤0.4	0. 1	合格				
4	吸水尺寸变化率-厚度方 向,%	≤0.5	0. 1	合格				
5	加热尺寸变化率,%	正面、背面±1.0 两面尺寸变化率之 差≤0.5	正面: -0.1、背面: -0.1 两面尺寸变化率之差: 0	合格				
6	耐冷热循环-表面外观	无龟裂、无鼓泡	无龟裂、无鼓泡	合格				
7	耐冷热循环-尺寸变化, mm	≤0.5	0.1	合格				
8	抗冻融性-弯曲破坏载荷 保留率,%	≥80	90	合格				
9	抗滑值	≥35	49	合格				
10	常温落球冲击,mm	凹坑直径≤12	10	合格				
11	表面耐磨, g/100r	≤0.15	0.09	合格				
12	耐光色牢度,级	≥4	4	合格				
	(以下空白)							
			4-					
	8							
				X				



说

