Mon premier fichier !

Support généré avec le framework

AsciidocPro

Table des matières

1. Test des caractères Unicode . . . 5
1.1. Caractères français courants . . . 5
1.2. Symboles mathématiques . . . 5
1.3. Flèches . . . 5
1.4. Symboles divers . . . 5
1.5. Caractères asiatiques (test fallback) . . . 5
1.6. Émojis . . . 5
2. premier titre . . . 6
3. second titre . . . 7
3.1. trois . . . 7
3.1.1. quatre . . . 7
3.1.1.1. cinq . . . 7
3.1.1.1.1. six . . . 7
Index . . . 9

AsciidocPro

data uri est défini !!

[DEBUG] `pdf-themesdir` : C:/Users/emman/AppData/Local/AsciidocPro/framework/system/themes/asciidocpro/adp-theme.yml



[DEBUG] `plantuml-format` : png

Menu Projet

Il doit être possible de quitter via le menu Projet > quitter. Certaines actions doivent être prévues sur le document ouvert (enregistrement auto, mise à jour diverses en bdd, index, nettoyage des éléments inutiles, etc)

Menu "Document"

Création d'un document

L'utilisateur clique le menu "document" puis sur créer un nouveau document

On choisit le répertoire dans lequel créer le document (on peut créer un nouveau dossier dans le répertoire), mais il ne doit pas être possible de créer un document en dehors du projet courant.

Il y a plusieurs types de document : `chapter`, `exercise`, `evaluation` (liste pouvant s'étoffer dans l'avenir).

Un "document" est un dossier qui contient : * un fichier `main.adoc` (c'est le fichier principal) * des sous-dossiers (au minimum `images` et `extras`) (l'utilisateur doit pouvoir configurer une liste de dossier à créer automatiquement).

Voici un exemple d'un dossier nommé chap1.

```
└──────chap1
    │   main.adoc
    │
    ├──────extras
    │       ressource.pdf
    │
    └──────images
            test.png
```

Le nom du dossier de document est l'équivalent du nom de fichier word en réalité. Comme le framework impose la création d'un fichier main.adoc, c'est la seule possibilité d'avoir visuellement la signification du dossier.

Donc l'utilisateur doit définir le nom du dossier qui va contenir les fichiers composant son

document puis définir le titre. (on pourrait proposer de définir le nom du dossier à partir du titre mais les articles "les", "le" fausse le tri je trouve, donc il faut indiquer que le dossier par défaut aura le titre du document mais que cela est modifiable). L'utilisateur valide. Imagine l'utilisateur qui créer un document dans le dossier chap1 avec le titre "Asciidocpro nouvelle génération", le fichier main.adoc contient alors

```
//L'uid ne doit JAMAIS être modifié.
:_meta_uid: 0b02400f94
[[doc_0b02400f94]]
[reftext="asciidocpro_nouvelle_generation"]
= Asciidocpro nouvelle génération
include::../../.adp/start.adoc[]
```

Le document est chargé automatiquement dans la zone d'édition.

Ouvrir un document

L'utilisateur clique sur Document > ouvrir, il voit la liste des documents récents et peut rechercher un document. Il sélectionne le document et l'ouvre (il lui est demandé s'il veut l'ouvrir dans la présente fenêtre ou dans une nouvelle fenêtre). dans le premier cas, le contenu de la zone d'édition est remplacé par le nouveau, dans le second cas , une fene^tre identique à la présente fenêtre s'ouvre avec le document à éditer.

Si un document est déjà ouvert, il ne doit pas être ouvert une seconde fois. sa fenêtre sera mis au premier plan.

Fermer un document

Un document peut être fermé en faisant Document > Fermer. Dans ce cas la zone d'édition est vidée. Certaines actions doivent être prévues sur le document ouvert (enregistrement auto, mise à jour diverses en bdd, index, nettoyage des éléments inutiles, etc)

Il y aura d'autres éléments au menu mais pour l'instant, ce sont les deux éléments de base.

Pour configurer un projet, cela revient à renseigner des valeurs qui vont être associés à des attributs écrits dans le fichier d'attributs situé dans appdata. Il s'agit de l'auteur, de son mail et des différentes options de rendu: affichage des réponses par défaut, des todo, des notes, etc. par défaut, le fichier des attributs du projet sera le reflet des attributs défini par le framework. et l'utilisateur pourra les modifier ce qui mettra à jour

[DEBUG] `adp_project_user_attributes_file` : {adp_project_user_attributes_file}

Q {adp_render_question_staru})

qsdfqsd fqsdfqsdfqsdf

Correction de {adp_render_question_staru}

ta réponse

Ceci est une vraie phrase qui va permettre de se rendre compte de la fatigue de lecture sur des lignes qui sont longues. Ceci est une vraie phrase qui va permettre de se rendre compte de la fatigue de lecture sur des lignes qui sont longues. Ceci est une vraie phrase qui va permettre de se rendre compte de la fatigue de lecture sur des lignes qui sont longues.

nouveau mot clé

Q {adp_render_question_starv})

question sans réponse

Q {adp_render_question_starw})

autre question mais avec réponse

Correction de {adp_render_question_starw}

réponse ! !!

voici le mot toto

boici la variable `qsdfqsdf qsdf qsdfs`

cliquer sur www.google.fr qsdf qsdfq sdf qsdf qsdfqsdfaze fqsdd fdf qsdf qsdf qdsf qsd fq sd qs qs d fqsdf qsdf qs dfqsddf qsdf qsdf qsd fqsdfqsd qsdf sqdfqs qs qzssdfq sdfqsdfqsdf qsdf

[DEBUG] `adp_image_logo_icon_asciidocpro_file` : C:/Users/emman/AppData/Local/AsciidocPro/framework/system/themes/asciidocpro/images/logo_text_ap_horizontal_25px.png

Tableau 1. 4b52077b36

qsdfqsf	qsdfqsdf
qsdfqsdfqsf	qsdfqsdf
sdfqsdf qsd fqsdf qsdfqsdfqsd f	sdfqsdf qsd fqsdf qsdfqsdfqsd f
sdfqsdf qsd fqsdf qsdfqsdfqsd f toto	sdfqsdf qsd fqsdf qsdfqsdfqsd f
sdfqsdf qsd fqsdf qsdfqsdfqsd f	sdfqsdf qsd fqsdf qsdfqsdfqsd f

Tâche à faire

piste

Partie 1. Test des caractères Unicode

1.1. Caractères français courants

é è ê ë à â ù û ü ô î ï ç œ æ

1.2. Symboles mathématiques

∑ ∫ ∂ ∞ √ ≠ ≤ ≥ ± × ÷ π

1.3. Flèches

→ ← □ □ □ ⇒ ⇐ □

1.4. Symboles divers

© ® ™ € £ ¥ § ¶ † ‡

1.5. Caractères asiatiques (test fallback)

□□□ □□ □□□

1.6. Émojis

□ □ □ □ □ □ □ □

Partie 2. premier titre

Extrait 1. e0d51f8567 extrait

```
class test {
private String name;
}
```

Exemple 1. mon test

qsdfqsdfqsdf

[DEBUG] `pdf-theme` : adp-theme.yml

Partie 3. second titre

3.1. trois

3.1.1. quatre

3.1.1.1. cinq

3.1.1.1.1. six

======= sept

[DEBUG] `adp_project_appdata_folder` : {adp_project_appdata_folder}

Tableau 2. 5b2c1da862

qsdfqsdfqsdfqsdfs	

qsdfqsdfqsdf

Exemple 2. titre

example

Extrait 2. Titre optionnel

```
public class Hello {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello");
    }
}
```

Q {adp_render_question_starx}) Ceci est une question

[DEBUG] `adp_project_uid` : {adp_project_uid}

Correction de {adp_render_question_starx}

qsdfqsdfqsdfqsdfqs QSDQs dqd

END

Cic qmsdlk fqmslkx vqsdjkl fqsljdnv mlqj sdnmclkqsd nqsmdlkvjn mosdln Cic qmsdlk fqmslkx vqsdjkl fqsljdnv mlqj sdnmclkqsd nqsmdlkvjn mosdln Cic qmsdlk fqmslkx vqsdjkl fqsljdnv mlqj

sdnmclkqsd nqsmdlkvjn mosdln Cic qmsdlk fqmslkx vqsdjkl fqsljdnv mlqj sdnmclkqsd nqsmdlkvjn mosdln Cic qmsdlk fqmslkx vqsdjkl fqsljdnv mlqj sdnmclkqsd nqsmdlkvjn mosdln Cic qmsdlk fqmslkx vqsdjkl fqsljdnv mlqj sdnmclkqsd nqsmdlkvjn mosdln

Q {adp_render_question_stary})

qsdfqsdf qsdfq

Correction de {adp_render_question_stary}

qsdfqsdfqsdfqsdf

Note du professeur

Note du professeur

Ceci est mot clé pour ici!

Ceci est un mot clé

Tâche à faire

Tâche à faire

qsdfqsdfqsdfqsdfqsqsdf

Index

M

mot clé, 8, 8

N

nouveau mot clé, 3

P

piste, 4

T

toto, 3, 3