

1 Jsp

1.1 index.jsp

```
<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<%
    String USbuttonAV="";
    if (request.getParameter("USbuttonAV")!=null) USbuttonAV=request.getParameter("USbuttonAV");
    String USeditLN="";
    if (request.getParameter("USeditLN")!=null) USeditLN=request.getParameter("USeditLN");
    String USeditPD="";
    if (request.getParameter("USeditPD")!=null) USeditPD=request.getParameter("USeditPD");
    if (USbuttonAV!="" && USeditPD!="" && USeditLN!="")
    {
        if (!BEAN.GetAuthorization())
        {
            BEAN.JSPAuthUser(USeditLN,USeditPD);
            if (BEAN.GetAuthorization())
            {
                %><jsp:forward page="EsLogin.jsp"/><%
            }
            else
            {
                %><jsp:forward page="NoLogin.jsp"/><%
            }
        }
    }
    BEAN.JSPGetInfoAboutGoodsAndClients();
%>
<!--*****STATIC*****-->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional/EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imageToolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<!--*****STATIC*****-->
<div class="default_style" style="position:absolute; top:81; left:0; width:1004; height:200;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#DEDEDE;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:0; left:0; width:1004; height:80;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:10; left:10; width:410; height:60;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#1C20FF;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:20; left:20; width:390; height:40;
border:1; border-style:solid; font-family:Trebuchet MS; color:#40FF40; font-size:20px;">
<div align="center"> - </div></div>
<div class="default_style" id="S390605051EFQ23" style="position:absolute; top:10; left:705;
width:290; height:60; border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:12; left:710; width:180; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#40FF40; font-size:14px;"> :</div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:36; left:710; width:110; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#40FF40; font-size:14px;"> :</div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:90; left:10; width:360; height:36;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:88; left:10; width:150; height:50;
font-family:Trebuchet MS;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:100; left:10; width:150; height:50;
font-family:Trebuchet MS;"> </div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:130; left:10; width:360; height:140;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:130; left:120; width:130; height:30;
font-family:Trebuchet MS; font-size:14px;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:155; left:10; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:180; left:10; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:206; left:10; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS;"> </div>
<textarea class="subheading" name="textarea" rows="5" cols="20" style="position:absolute;
top:20; left:430; width:260; height:50; padding:0; border-width:0; border-style:solid;
border-color:#3333DD; background-color:#00B7FF; font-family:Trebuchet MS; font-size:11px;">
mail: admin@gipershop.com
http://www.gipershop.com
. (111)-111-11-11
</textarea>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:90; left:380; width:223; height:120;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
```

```

<div class="default_style" style="position:absolute; top:90; left:610; width:280; height:120;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:90; left:720; width:70; height:30;
font-family:Trebuchet MS; font-size:14px;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:90; left:440; width:130; height:30;
font-family:Trebuchet MS; font-size:14px;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:118; left:380; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:142; left:380; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:90; left:440; width:130; height:30;
font-family:Trebuchet MS; font-size:14px;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:118; left:610; width:110; height:30;
font-family:Trebuchet MS;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:142; left:610; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:212; left:380; width:510; height:58;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:210; left:460; width:360; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#000000; font-size:18px;">!!!</div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:237; left:386; width:100; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#000000; font-size:12px;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:282; left:0; width:1004; height:420;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<!--*****>
<input type="text"
class="default_style"
name="USeditU"
value="<%= BEAN.GetLogin()%>"
style="position:absolute; top:241; left:480; width:400; height:23; padding:0;
border-width:1; border-style:solid; border-color:#00B7FF; background-color:#00B7FF;
font-family:Trebuchet MS; font-size:12px; overflow:hidden">
<!--*****>
<%
String Host="";
Host="https://" + BEAN.JSPGetLocalHost() + "/index.jsp";
%>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:182; left:379; width:400; height:30;
font-family:Trebuchet MS; font-size:15px;">
<a href=<%= Host%>&lt;&lt; &gt;&gt;</a></div>
<%
if (BEAN.GetAuthorization())
{
%>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:85; left:893; width:110; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#FF4040; font-size:12px;">
<a href="MySection.jsp">&lt;&lt; &gt;&gt;</a></div>
<%
}
%>
<!--*****> :*****-->
<input type="text"
class="default_style"
name="edit"
value="<%= BEAN.JSPGetAllClient()%>"
readonly="true"
style="position:absolute; top:16; left:840; width:150; height:23; padding:0;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; overflow:hidden">
<!--*****> :*****-->
<input type="text"
class="default_style"
name="edit2"
value="<%= BEAN.JSPGetAllGoods()%>"
readonly="true"
style="position:absolute; top:42; left:840; width:150; height:23; padding:0;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; overflow:hidden">
<!--*****> :*****-->
<form action="index.jsp" method="post">
<input type="text"
class="default_style"
name="USeditPKT"
value=""
style="position:absolute; top:96; left:110; width:140; height:23; padding:0;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
font-size:12px; overflow:hidden">
<input type="submit"
class="default_style"
name="USbuttonPKT"
value=""
style="position:absolute; top:96; left:260; width:100; height:24; padding:0;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
color:#40FF40; overflow:hidden">

```

```

</form>
<!--*****-->
<form action="index.jsp" method="post">
  <select class="default_style"
    name="optionsZnak"
    style="position:absolute; top:186; left:240; width:120; height:23; padding:0;
      background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS; color:#3333DD; font-size:12px;
      overflow:hidden">
    <option></option>
    <option>>=</option>
    <option>=</option>
    <option><=</option>
    <option><</option>
  </select>
  <input type="text"
    class="default_style"
    name="USeditB"
    value=""
    style="position:absolute; top:212; left:130; width:230; height:23; padding:0;
      border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
      font-size:12px; overflow:hidden">
  <%= BEAN.JSPOptionTC()%>
  <input type="text"
    class="default_style"
    value=""
    name="USeditC"
    style="position:absolute; top:186; left:130; width:106; height:23; padding:0;
      border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
      font-size:12px; overflow:hidden">
  <input type="submit"
    class="default_style"
    name="USbuttonPT"
    value=""
    style="position:absolute; top:238; left:15; width:100; height:24; padding:0;
      border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
      color:#40FF40; overflow:hidden">
</form>
<!--*****-->
<form action="" method="post">
  <input type="text"
    class="default_style"
    name="USeditLN"
    value=""
    style="position:absolute; top:118; left:440; width:150; height:23; padding:0;
      border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
      font-size:12px; overflow:hidden">
  <input type="password"
    class="default_style"
    name="USeditPD"
    value=""
    style="position:absolute; top:142; left:440; width:150; height:23; padding:0;
      border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
      font-size:12px; overflow:hidden">
  <input type="submit"
    class="default_style"
    name="USbuttonAV"
    value=""
    style="position:absolute; top:167; left:386; width:100; height:20; padding:0;
      border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
      color:#40FF40; overflow:hidden; font-size:11;">
</form>
<!--*****-->
<form action="Registration.jsp" method="post">
  <input type="submit"
    class="default_style"
    name="USbuttonR"
    value=""
    style="position:absolute; top:167; left:490; width:100; height:20; padding:0;
      border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
      color:#40FF40; overflow:hidden; font-size:11;">
</form>
<!--*****-->
<form action="IssueOrder.jsp" method="post">
  <input type="submit"
    class="default_style"
    name="USbuttonKO"
    value=""
    style="position:absolute; top:174; left:616; width:264; height:24; padding:0;
      border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
      color:#40FF40; overflow:hidden">
</form>
<!--*****-->
<input type="text"

```



```

    %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
  }
else
{
  if (request.getParameter("ID")!=null)
  {
    String id=request.getParameter("ID");
    BEAN.JSPAddBasketList(id,"1");
    session.setAttribute("addbasket","OK");
    %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
  }
}
%>

```

1.1.2 delbasket.jsp

```

<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<%
  if (!BEAN.GetAuthorization())
  {
    %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
  }
else
{
  if (request.getParameter("ID")!=null)
  {
    String id=request.getParameter("ID");
    BEAN.JSPDelBasketList(id);
    %><jsp:forward page="IssueOrder.jsp"/><%
  }
}
%>

```

1.1.3 savebasket.jsp

```

<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<%
  if (!BEAN.GetAuthorization())
  {
    %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
  }
else
{
  if (request.getParameter("ID")!=null && request.getParameter("AMOUNT")!=null)
  {
    String id=request.getParameter("ID");
    String amount=request.getParameter("AMOUNT");
    BEAN.JSPSaveBasketList(id,amount);
  }
  %><jsp:forward page="IssueOrder.jsp"/><%
}
%>

```

1.1.4 GetMoreGoods.jsp

```

<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<%
  String ID="";
  if (request.getParameter("ID")!=null) ID=request.getParameter("ID");
  if (ID!="")
  {
    %>
    <%= BEAN.JSPGetMoreGoods(ID)%>
    <%
  }
}
%>

```

```
</body></html>
```

1.1.5 MySection.jsp

```
<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<%
    if (!BEAN.GetAuthorization())
    {
        %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
    }
    else
    {
        %><%= BEAN.JSPMySection() %><%
    }
%>
</body></html>
```

1.1.6 Registration.jsp

```
<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<%
    if (BEAN.GetAuthorization())
    {
        %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
    }
    else
    {
        String ReditL="";
        String ReditP="";
        String ReditE="";
        String ReditT="";
        String ReditF="";
        String ReditI="";
        String ReditS="";
        String ReditO="";
        String ReditG="";
        String ReditU="";
        String ReditD="";
        String ReditK="";
        String ReditKV="";
        String Rbutton1="";
        if (request.getParameter("ReditL")!=null) ReditL=request.getParameter("ReditL");
        if (request.getParameter("ReditP")!=null) ReditP=request.getParameter("ReditP");
        if (request.getParameter("ReditE")!=null) ReditE=request.getParameter("ReditE");
        if (request.getParameter("ReditT")!=null) ReditT=request.getParameter("ReditT");
        if (request.getParameter("ReditF")!=null) ReditF=request.getParameter("ReditF");
        if (request.getParameter("ReditI")!=null) ReditI=request.getParameter("ReditI");
        if (request.getParameter("ReditS")!=null) ReditS=request.getParameter("ReditS");
        if (request.getParameter("ReditO")!=null) ReditO=request.getParameter("ReditO");
        if (request.getParameter("ReditG")!=null) ReditG=request.getParameter("ReditG");
        if (request.getParameter("ReditU")!=null) ReditU=request.getParameter("ReditU");
        if (request.getParameter("ReditD")!=null) ReditD=request.getParameter("ReditD");
        if (request.getParameter("ReditK")!=null) ReditK=request.getParameter("ReditK");
        if (request.getParameter("ReditKV")!=null) ReditKV=request.getParameter("ReditKV");
        if (request.getParameter("Rbutton1")!=null) Rbutton1=request.getParameter("Rbutton1");
        if (ReditL!="" && ReditP!="" && ReditE!="" && ReditT!="" && ReditF!="" && ReditI!="" &&
            ReditS!="" && ReditO!="" && ReditG!="" && ReditU!="" && ReditD!="" && ReditK!="" &&
            ReditKV!="" && Rbutton1!="")
        {
            if (BEAN.JSPRegistrationUser(ReditL,ReditP,ReditE,ReditT,ReditF,ReditI,ReditS,ReditO,ReditG,
                ReditU,ReditD,ReditK,ReditKV)==1)
            {
                %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
            }
            else
            {
                %><jsp:forward page="ErrorRegistration.jsp"/><%
            }
        }
    }
%>
```



```

    }
}
%>
<!--*****STATIC*****-->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<!--*****STATIC*****-->
<div class="default_style" style="position:absolute; top:0; left:0; width:1004; height:850;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:10; left:6; width:250; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#000000; font-size:18px; text-decoration:underline;">
</div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:50; left:10; width:430; height:430;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#E3E3E3;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:50; left:450; width:530; height:100;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#E3E3E3;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:50; left:455; width:250; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#000000; font-size:14px; text-decoration:underline;">
</div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:70; left:455; width:460; height:30;
font-family:Trebuchet MS;">1. </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:85; left:455; width:460; height:30;
font-family:Trebuchet MS;">2. , login </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:100; left:455; width:460; height:30;
font-family:Trebuchet MS;">3. , email </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:115; left:455; width:460; height:30;
font-family:Trebuchet MS;">4. , 0.</div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:60; left:20; width:60; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:88; left:20; width:60; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:116; left:20; width:60; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;">email</div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:146; left:20; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:176; left:20; width:50; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:380; left:20; width:60; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:410; left:20; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:440; left:20; width:70; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:230; left:20; width:60; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:260; left:20; width:60; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:290; left:20; width:60; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:320; left:20; width:80; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:350; left:20; width:50; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<!--**********-->
<form method="post">
<input type="text"
class="default_style"
name="ReditL"
maxlength="15"
style="position:absolute; top:62; left:90; width:230; height:23; padding:0;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
font-size:12px; overflow:hidden">
<input type="text"
class="default_style"
name="ReditP"
maxlength="55"
style="position:absolute; top:90; left:90; width:230; height:23; padding:0;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
font-size:12px; overflow:hidden">
<input type="text"
class="default_style"
name="ReditE"
maxlength="100"
style="position:absolute; top:120; left:90; width:230; height:23; padding:0;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
font-size:12px; overflow:hidden">

```

```

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditT"
      maxlength="18"
      style="position:absolute; top:150; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditF"
      maxlength="300"
      style="position:absolute; top:180; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditI"
      maxlength="9"
      style="position:absolute; top:230; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditS"
      maxlength="200"
      style="position:absolute; top:260; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditO"
      maxlength="200"
      style="position:absolute; top:290; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditG"
      maxlength="200"
      style="position:absolute; top:320; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditU"
      maxlength="300"
      style="position:absolute; top:350; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditD"
      maxlength="9"
      style="position:absolute; top:380; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditK"
      maxlength="9"
      style="position:absolute; top:410; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="text"
      class="default_style"
      name="ReditKV"
      maxlength="9"
      style="position:absolute; top:440; left:90; width:230; height:23; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
            font-size:12px; overflow:hidden">

<input type="submit"
      class="default_style"
      name="Rbutton1"
      value=" "
      style="position:absolute; top:60; left:330; width:100; height:26; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
            color:#40FF40; overflow:hidden">

</form>
<!--*****-->
<form action="index.jsp" method="post">
  <input type="submit"
        class="default_style"
        name="Rbutton2"

```



```

        value="
        "
        style="position:absolute; top:90; left:330; width:100; height:26; padding:0;
        border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
        color:#40FF40; overflow:hidden">
    </form>
    <!--*****STATIC*****-->
</body></html>

```

1.1.7 ErrorRegistration.jsp

```

<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<!--*****STATIC*****-->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<!--*****STATIC*****-->
<div class="default_style" style="position:absolute; top:0; left:0; width:1004; height:850;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:150; left:240; width:510; height:260;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#E3E3E3;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:230; left:400; width:300; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#000000; font-size:18px;">
    </div>
<!--*****
*****-->
<form action="Registration.jsp" method="post">
    <input type="submit"
        class="default_style"
        name="ERbutton"
        value="
        "
        style="position:absolute; top:270; left:415; width:170; height:24; padding:0;
        border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
        color:#40FF40; overflow:hidden">
</form>
<!--*****STATIC*****-->
</body></html>

```

1.1.8 IssueOrder.jsp

```

<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<%
    if (!BEAN.GetAuthorization())
    {
        %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
    }
    else
    {
        String IObutton2="";
        String Delivery="";
        String Payment="";
        if (request.getParameter("USOptionsTD")!=null) Delivery=request.getParameter("USOptionsTD");
        if (request.getParameter("USOptionsTP")!=null) Payment=request.getParameter("USOptionsTP");
        if (request.getParameter("IObutton2")!=null) IObutton2=request.getParameter("IObutton2");
        if (Delivery!=" " && Payment!=" " && IObutton2!=" ")
        {
            int i=BEAN.JSPRegistrationOrder(Payment,Delivery);
            %><jsp:forward page="EndOrder.jsp"/><%
        }
    }
%>
<!--*****STATIC*****-->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<!--*****STATIC*****-->
<div class="default_style" style="position:absolute; top:0; left:0; width:1004; height:850;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:50; left:10; width:984; height:120;

```

```

border-width:1; border-style:solid;background-color:#E3E3E3;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:90; left:500; width:480; height:70;
border-width:1; border-style:solid;background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:90; left:510; width:400; height:60;
font-family:Trebuchet MS; color:#FFFFFF;">
    !<Br>
                                100
</div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:10; left:6; width:160; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#000000; font-size:18px; text-decoration:underline;">
    </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:100; left:20; width:100; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:130; left:20; width:130; height:30;
font-family:Trebuchet MS; text-decoration:underline;"> </div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:170; left:6; width:90; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#800008; font-size:16px;"> </div>
<!--*****>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:170; left:90; width:90; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#800008; font-size:16px;">
<%=BEAN.JSPGetNumAllBasket()%>
</div>
<!--*****>
<form action="index.jsp" method="post">
    <input type="submit"
        class="default_style"
        name="IObutton1"
        value=" "
        style="position:absolute; top:60; left:790; width:190; height:24; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
            color:#40FF40; overflow:hidden">
</form>
<!--*****>
<form action="IssueOrder.jsp" method="post">
    <%=BEAN.JSPOptionTP()%>
    <%=BEAN.JSPOptionTD()%>
    <input type="submit"
        class="default_style"
        name="IObutton2"
        value=" "
        style="position:absolute; top:60; left:20; width:190; height:24; padding:0;
            border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
            color:#40FF40; overflow:hidden">
</form>
<!--*****>
<%=BEAN.JSPHTMLViewBasket()%>
</body></html>

```

1.1.9 EndOrder.jsp

```

<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<%
    if (!BEAN.GetAuthorization())
    {
        %><jsp:forward page="index.jsp"/><%
    }
%>
<!--*****STATIC*****>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<!--*****STATIC*****>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:0; left:0; width:1004; height:850;
border-width:1; border-style:solid;background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:150; left:240; width:510; height:260;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#E3E3E3;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:230; left:365; width:300; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#000000; font-size:18px;">
    </div>
<!--*****>
<input type="text"
    class="default_style"
    name="EOedit"
    value="<%= BEAN.GetOrderMessage()%>"
    readonly="true"

```

```

        style="position:absolute; top:270; left:356; width:280; height:23; padding:0;
        border-width:1; border-style:solid; background-color:#EEEEFF; font-family:Trebuchet MS;
        font-size:12px; overflow:hidden">
<!--*****<div>*****-->
<form action="index.jsp" method="post">
  <input type="submit"
    class="default_style"
    name="EObutton"
    value="
    style="position:absolute; top:310; left:426; width:150; height:24; padding:0;
    border-width:1; border-style:solid; background-color:#0000FF; font-family:Trebuchet MS;
    color:#40FF40; overflow:hidden">
</form>
<!--*****STATIC*****-->
</body></html>

```

1.1.10 EsLogin.jsp

```
<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<!--*****-->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<div class="default_style" style="position:absolute; top:0; left:0; width:1004; height:800;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:180; left:252; width:500; height:200;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#DEDEDE;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:226; left:362; width:480; height:30;
font-family:Trebuchet MS; font-size: 18"> !</div>
<!--*****-->
<%
if (BEAN.GetAuthorization())
{
String Host="";
Host="http://" + BEAN.JSPGetLocalHost() + "/index.jsp";
%>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:270; left:380; width:500; height:30;
font-family:Trebuchet MS; color:#FF4040;font-size:18px;">
<a href=<%= Host%>>&lt;&lt; &gt;&gt;</a>
</div>
<%
}
else
{
%><jsp:forward page="NoLogin.jsp" /><%
}
%>
<!--*****-->
</body>
</html>
```

1.1.11 NoLogin.jsp

```
<jsp:useBean id="BEAN" class="shop.client.ClientBean" scope="session"/>
<!--*****-->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="shop.css" id="sitestyles">
</head>
<body class="global">
<div class="default_style" style="position:absolute; top:0; left:0; width:1004; height:800;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#00B7FF;"></div>
<div class="default_style" style="position:absolute; top:180; left:252; width:500; height:200;
border-width:1; border-style:solid; background-color:#DEDEDE;"></div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:226; left:372; width:480; height:30;
font-family:Trebuchet MS; font-size: 18">
!</div>
<!--*****-->
<%
String HostSsl="";
```

```
HostSsl="https://" + BEAN.JSPGetLocalHost() + "/index.jsp";
String Host="";
Host="http://" + BEAN.JSPGetLocalHost() + "/index.jsp";
%>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:300; left:400; width:500; height:30;
    font-family:Trebuchet MS; color:#FF4040;font-size:18px;">
    <a href=<%= HostSsl%>>
        &lt;&lt;                &gt;&gt;</a>
</div>
<div class="subheading" style="position:absolute; top:270; left:410; width:500; height:30;
    font-family:Trebuchet MS; color:#FF4040;font-size:18px;">
    <a href=<%= Host%>>
        &lt;&lt;                &gt;&gt;</a></div>
<!--*****-->
</body>
</html>
```