

# GTK+

- Gimp Tool Kit
- Toolkit zur GUI-Programmierung
- Verfügbar für Unix/Linuxsysteme, einschl. Mac und Windows
- Basiert auf C
- Tutorial:
- <https://developer.gnome.org/gtk3/stable/gtk-getting-started.html>
- Installation unter ubuntu mittels  
sudo apt-get install libgtk-3-dev
- Alle Beispiele basieren auf dem o.g. Tutorium

# Der Build Prozess

Ein einfaches Programm wird mit nachfolgendem Kommando kompiliert:

```
gcc gtk1.c -o gtk1 `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`
```

Dabei erzeugt `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0` Commandlineoptions, hauptsächlich zu Includefiles, ihren Verzeichnissen und Bibliotheken:

```
pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0
```

```
-pthread -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/atk-1.0  
-I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/pango-1.0  
-I/usr/include/gio-unix-2.0/ -I/usr/include/cairo  
-I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/glib-2.0  
-I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glib-2.0/include  
-I/usr/include/harfbuzz -I/usr/include/freetype2  
-I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/libpng12 -lgtk-3 -lgdk-  
3 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lpangocairo-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0  
-lcairo-gobject -lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lglib-2.0
```

# Alles dreht sich um **Widgets** – was ist das?

- Zusammensetzung aus
  - Window (Fenster)
  - Gadget (Vorrichtung, Gerät, Dingsbums, Apparatur, techn. Spielerei, ...)
- Letzlich - Fenster mit einer speziellen Funktionalität
- Widgets sind Buttons, Checkboxes, Eingabefelder (ein-/mehrzeilig) ... oder Container
- Synonyme Bezeichnungen sind Controls, Components (java), Bedienelemente

# Helloprogramm

```
#include <gtk/gtk.h>
```

```
int main( int    argc, char *argv[ ]
```

```
{
```

```
    GtkWidget *window;
```

```
    gtk_init (&argc, &argv);
```

```
    window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
```

```
    gtk_widget_show  (window);
```

```
    gtk_main ();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

gtk\_init(gint \*argc, gchar \*\*\*argv)

GtkWidget \*gtk\_window\_new (GtkWindowType type);  
Erzeugt ein Toplevel-Window

void gtk\_widget\_show (GtkWidget \*widget);  
Wird als sichtbar markiert

void gtk\_main (void);  
Startet die mainloop der Applikation.  
Programm bleibt in dieser Funktion  
Bis zum Beenden

# Ergänzungen

```
int main( int    argc,
          char *argv[] )
{
    int i;
    GtkWidget *window;
    gtk_init (&argc, &argv);

    for (i=0; i<argc; i++) puts(argv[i]);

    window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);

    //gtk_window_set_title((GtkWindow *)window, "GTK-Spass");
    gtk_window_set_title(GTK_WINDOW (window), "GTK-Spass");
    g_signal_connect (window, "destroy", G_CALLBACK (gtk_main_quit), NULL);

    gtk_widget_show  (window);
    gtk_main ();
    return 0;
}
```



`#define g_signal_connect(instance, detailed_signal, c_handler, data)`  
Bewirkt, dass unser Window bei Auftreten eines „destroy“-Ereignisses die Funktion `gtk_main_quit(NULL)` aufruft und damit nicht nur das Hauptfenster schließt, sondern auch das Programm ordentlich beendet.


```

int main( int  argc,
          char *argv[] )
{
    int i;
    GtkWidget *window;
    GtkWidget *button;

    gtk_init (&argc, &argv);

    for (i=0; i<argc;i++)puts(argv[i]);
    window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
    gtk_window_set_title(GTK_WINDOW (window),"GTK-Spass");
    g_signal_connect (window, "delete-event", G_CALLBACK (on_delete_event), NULL);
    g_signal_connect (window, "destroy", G_CALLBACK (gtk_main_quit), NULL);
    gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);
    button = gtk_button_new_with_label ("Hello World");
    g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);
    g_signal_connect_swapped (button, "clicked", G_CALLBACK (gtk_widget_destroy), window);
    //g_signal_connect_swapped (button, "clicked", G_CALLBACK (on_delete_event), window);
    gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), button);
    gtk_widget_show (button);
    gtk_widget_show (window);
    gtk_main ();
    return 0;
}


```



# Callback für Eventhandling

```
static gboolean
on_delete_event (GtkWidget *widget,
                 GdkEvent   *event,
                 gpointer    data)
{
    g_print ("delete event occurred\n");
    //return TRUE;
    return FALSE;
}

static void
print_hello (GtkWidget *widget,
            gpointer    data)
{
    g_print ("Hello World\n");
}
```



# Mehrere Buttons


- `GtkWidget * gtk_grid_new (void);`
  - Erzeugt ein neues Widget (GridContainerWidget)
  - Es können mehrere Widgets eingefügt werden
  - Die Widgets werden in eine Gitterstruktur einsortiert
- `void gtk_container_add (GtkContainer *container, GtkWidget *widget);`
  - Fügt einen Container in ein anderes Widget ein, bei uns in das Hauptfenster
- `void gtk_grid_attach (GtkGrid *grid, GtkWidget *child, gint left, gint top, gint width, gint height);`
  - Fügt ein Widget (child) in den GridContainer ein



```

Int main (int   argc,
          char *argv[])
{

```



```

static void
print_hello (GtkWidget *widget,
             gpointer   data)
{
    g_print ("%s\n", (char*)data);
}

```

```

gtk_init (&argc, &argv);
window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "Grid");
g_signal_connect (window, "destroy", G_CALLBACK (gtk_main_quit), NULL);
gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);
grid = gtk_grid_new ();
gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), grid);
button = gtk_button_new_with_label ("Button 1");
g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), "Hello 1");
gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 0, 0, 1, 1);
button = gtk_button_new_with_label ("Button 2");
g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), "Hello 2");
gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 1, 0, 1, 1);
button = gtk_button_new_with_label ("Quit");
g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (gtk_main_quit), NULL);
gtk_grid_attach (GTK_GRID (grid), button, 0, 1, 2, 1);
gtk_widget_show_all (window);
gtk_main ();
return 0;

```

# Anderes Layout

- Widget GtkImage erlaubt das Einfügen von Bildern
- Durch Einsetzen eines anderen Containers an Stelle von Grid wird ein anderes Layout erzeugt.
- Andere Container sind
  - **GtkListBox**
  - GtkFlowBox
  - GtkPaned
  - GtkNotebook
  - . . .



```

int main (int    argc, char *argv[])
{
    GtkWidget *window;
    GtkWidget *list;
    GtkWidget *button;
    gtk_init (&argc, &argv);
    window = gtk_window_new (GTK_WINDOW_TOPLEVEL);
    gtk_window_set_title (GTK_WINDOW (window), "Grid");
    g_signal_connect (window, "destroy", G_CALLBACK (gtk_main_quit), NULL);
    gtk_container_set_border_width (GTK_CONTAINER (window), 10);
    list = gtk_list_box_new ();
    gtk_container_add (GTK_CONTAINER (window), list);
    button = gtk_button_new_with_label ("Button 1");
    g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), "Hello 1");
    gtk_list_box_insert (GTK_LIST_BOX (list), button,0);
    button = gtk_button_new_with_label ("Button 2");
    g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), "Hello 2");
    gtk_list_box_insert (GTK_LIST_BOX (list), button,1);
    button = gtk_button_new_with_label ("Quit");
    g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (gtk_main_quit), NULL);
    gtk_list_box_insert (GTK_LIST_BOX (list), button,2);
    GtkWidget *image;
    image = gtk_image_new_from_file ("lampe.jpg");
    gtk_list_box_insert (GTK_LIST_BOX (list), image,3);
    gtk_widget_show_all (window);
    gtk_main ();
    return 0;
}

```

# Layout generieren

- Das gesamte Layout kann in einer XML-Datei beschrieben werden
- Mittels GtkBuilder wird die gesamte Oberfläche generiert.
- Die Applikation reduziert sich dann auf das Eventhandling

```
GtkBuilder *builder;  
builder = gtk_builder_new ();  
gtk_builder_add_from_file (builder, "gtk5.ui", NULL);
```

```

int main (int    argc, char *argv[])
{
    GtkBuilder *builder;
    GObject *window;
    GObject *button;

    gtk_init (&argc, &argv);
    builder = gtk_builder_new ();
    gtk_builder_add_from_file (builder, "gtk5.ui", NULL);
    window = gtk_builder_get_object (builder, "window");
    g_signal_connect (window, "destroy", G_CALLBACK (gtk_main_quit), NULL);

    button = gtk_builder_get_object (builder, "button1");
    g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);

    button = gtk_builder_get_object (builder, "button2");
    g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (print_hello), NULL);

    button = gtk_builder_get_object (builder, "quit");
    g_signal_connect (button, "clicked", G_CALLBACK (gtk_main_quit), NULL);

    gtk_main ();

    return 0;
}


```

```


<interface>
  <object id="window" class="GtkWindow">
    <property name="visible">True</property>
    <property name="title">Grid</property>
    <property name="border-width">10</property>
    <child>
      <object id="grid" class="GtkGrid">
        <property name="visible">True</property>
        <child>
          <object id="button1" class="GtkButton">
            <property name="visible">True</property>
            <property name="label">Button 1</property>
          </object>
          <packing>
            <property name="left-attach">0</property>
            <property name="top-attach">0</property>
          </packing>
        </child>
        <child>
          <object id="button2" class="GtkButton">
            <property name="visible">True</property>
            <property name="label">Button 2</property>
          </object>
          <packing>
            <property name="left-attach">1</property>
            <property name="top-attach">0</property>
          </packing>
        </child>
        <child>
          <object id="quit" class="GtkButton">
            <property name="visible">True</property>
            <property name="label">Quit</property>
          </object>
          <packing>
            <property name="left-attach">0</property>
            <property name="top-attach">1</property>
            <property name="width">2</property>
          </packing>
        </child>
      </object>
    <packing>
      <property name="left-attach">0</property>
      <property name="top-attach">0</property>
    </packing>
  </child>
</object>
</interface>

```

GtkListBox



GtkGrid



- Nicht validierendes XML
- Datenauszeichnungssprache
- Inhalte werden in 'Tags' verpackt
- Ähnlich html
- Ermöglicht den Einsatz von Oberflächengeneratoren
- Ermöglicht Änderung der Oberfläche ohne neu zu kompilieren

# Oberflächengenerator glade

- Installation aus Package
- Tutorial:

<http://www.micahcarrick.com/gtk-glade-tutorial-part-1.html>

(Versionsprobleme gtk+2.0 / gtk+3.0)

- Die gespeicherte Datei liegt in xml vor, sie hat die Extension .glade, .ui oder .xml.

```
- gcc -Wall -g -o tutorial main.c `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0` -export-dynamic
```


- Das c-Programm ähnelt dem von Folie 13



▼ Actions




▼ Toplevels



▼ Containers




▼ Control and Display



► Composite Widgets

Ungespeichert 1 x gtktest.ui x



applicationwindow1

< Widgets suchen >

- applicationwindow1 *GtkApplicationWindow*
  - box1 *GtkBox*
    - entry1 *GtkEntry*
    - textview1 *GtkTextView*
    - button1 *GtkButton*

Text Entry Eigenschaften - GtkEntry [entry1]

Allgemein Packen Gemeinsam Signale ⓘ

Kennung: entry1


Eintrag

Vervollständigung:	<input type="text"/>
Zweck:	Free Form
Eingabehinweise:	None
Maximale Länge:	0 - +
Breite in Zeichen:	-1 - +
Horizontale Ausrichtung:	0,00 - +



# Arbeitsschritte

- Applikationsfenster von Auswahl nach Arbeitsfläche ziehen
- Eigenschaften einstellen (wichtig: Gemeinsam: sichtbar)
- Weitere Controls und Layouts einfügen
- Speichern unter .ui, .xml oder .glade



```
// aus Tutorial http://www.micahcarrick.com/gtk-glade-tutorial-part-1.html
```

```
// gcc -Wall -g -o gtkfolie gtkFolie.c `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0` -export-dynamic
```

```
#include <gtk/gtk.h>
```

```
void on_window_destroy (GtkWidget *object, gpointer user_data)
```

```
{  
    gtk_main_quit ();
```

```
}
```

```
int
```

```
main (int argc, char *argv[])
```

```
{
```

```
    GtkBuilder      *builder;
```

```
    GtkWidget      *window;
```

```
    gtk_init (&argc, &argv);
```

```
  
    builder = gtk_builder_new ();
```

```
    gtk_builder_add_from_file (builder, "gtktest.xml", NULL);
```

```
    window = GTK_WIDGET (gtk_builder_get_object (builder, "window"));
```

```
    gtk_builder_connect_signals (builder, NULL);
```

```
    g_object_unref (G_OBJECT (builder));
```

```
  
    gtk_widget_show (window);
```

```
    gtk_main ();
```

```
    return 0;
```

```
}
```