

## person\_s\_inh

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class person {    string name; int  jahr;
public:
    person(string n="", int j=2005):jahr(j),name(n){}

    virtual void dummy(){} // wegen dynamic_cast<student *>
    int get_jahr() const { return jahr; }
    string get_name() const { return name; }
    person get_person() const { return *this; }
};

class student : public person {
    unsigned long matrnr;
    string studg;
public:
    student(string n="", int j=2005, unsigned long m=4711,
    string s="WI04"): person(n, j), matrnr(m),studg(s){}

    unsigned long get_matrnr() const { return matrnr; }
    string get_studg() const { return studg; }
    student get_person() const { return *this; } // overwritten
};

void main(){
    person *p1 = new student("Lehmann", 1984, 22337, "WI07");
    cout<<"p1->jahr    = "<<p1->get_jahr()<<endl;
    cout<<"p1->name     = "<<p1->get_name()<<endl;
    cout<<"p1->matrnr = "<<((student *)p1)->get_matrnr()<<endl; //unsafe,true
    cout<<"p1->studg  = "<<static_cast<student *>(p1)->get_studg()<<endl; //" , "

    person *p2 = new person("Schulze", 1964);
    cout<<"p2->jahr    = "<<p2->get_jahr()<<endl;
    cout<<"p2->name     = "<<p2->get_name()<<endl;
    cout<<"p2->matrnr = "<<((student *)p2)->get_matrnr()<<endl; // unsafe, false
    // cout<<"p2->studg  = "<<static_cast<student *>(p2)->get_studg()<<endl; // " , " , Abbruch

    cout<<"p1->studg  = "<<(dynamic_cast<student *>(p1) ?
                                dynamic_cast<student *>(p1)->get_studg():
                                "unzulaessiger Downcast")<<endl; //safe, true

    try { dynamic_cast<student &>(*p2); // alternativ mit Referenz
        cout<<"p2->studg  = "<<dynamic_cast<student *>(p2)->get_studg()<<endl;
    }
    catch(...){
        cout<<"p2->studg  = "<<"unzulaessiger downcast"<<endl; //safe
    }

    delete p1; p1=0; delete p2; p2=0; cin.ignore();
}
```

## person\_s\_inh

```
/*  
p1->jahr    = 1984  
p1->name    = Lehmann  
p1->matrn timer = 22337  
p1->studg   = WI07  
p2->jahr    = 1964  
p2->name    = Schulze  
p2->matrn timer = 4261281277  
p1->studg   = WI07  
p2->studg   = unzulaessiger downcast  
*/
```