通易花采量（掩码）

1. 引言

1.1 概述

该文档描述了与CRM机构对接的全流程接口，主要包括**准入/撞库接口**和**进件接口。**

文档详细说明了接口的请求参数、返回结果、加密方式及性能要求。

1.2 合作接入

可联系通易花官方合作渠道对接人员，有相关问题可及时咨询，我方会在第一时间给予相应反馈和解答。

2. 通用约定

2.1 报文规范

- 编码规范：在post传输过程中用UTF-8编码；
- HTTP头：Content-Type:application/json;charset=utf-8;

2.2 加密说明

- **密钥**：测试与生产环境需联系运维分配。
- **加密模式**：AES/CBC/PKCS5Padding。
- **偏移量（IV）**：与密钥相同。
- **输出格式**：Base64。
- **加密示例：**

2133字

Java 运行代码 复制代码

```java
public static String encryptCBC(String content,String aesKey,String iv) {
        try {
            byte[] originalContent = content.getBytes();
            byte[] encryptKey= aesKey.getBytes();
            byte[] ivByte = iv.getBytes();
            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");
            SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(encryptKey, "AES");
            cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skeySpec, new IvParameterSpec(iv
            byte[] encrypted = cipher.doFinal(originalContent);
            return Base64.getEncoder().encodeToString(encrypted);
        } catch (Exception e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

public static String decryptCBC(String data, String key, String iv) {
        try {
            byte[] encrypted1 = Base64.getDecoder().decode(data);
            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/NoPadding");
            SecretKeySpec keyspec = new SecretKeySpec(key.getBytes(), "AES");
            IvParameterSpec ivspec = new IvParameterSpec(iv.getBytes());

            cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keyspec, ivspec);

            byte[] original = cipher.doFinal(encrypted1);
            String originalString = new String(original);
            return originalString;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
        }
    }
```

2.3 返回状态码

- 1: 成功
- 1000: 参数错误
- -1: 系统异常

3. 业务接口说明

3.1 准入/撞库接口

- 测试环境：http://139.196.74.68:8098/delj-api/api/mask/preApply
- 生产环境：https://daelaijie.com/daeljapi/delj-api/api/mask/preApply
- 请求方式：POST

2133字

- 说明：通过手机号掩码（隐藏最后2位）和基本资质信息（如芝麻分、房产、车产等）进行模糊匹配，判断用户是否已在第三方机构系统中注册。
- 流程：
  - 通易花请求第三方机构的准入接口，携带AES加密的手机号掩码和资质信息。
  - 第三方机构解密掩码，查询匹配到的手机号，进行MD5哈希处理并返回给通易花。
  - 通易花收到所有可能匹配的手机号MD5，判断是否命中。如果命中，则说明当前手机号在对方中已经存在，不予进件，否则继续调用进件接口。

请求参数

名称	数据类型	必须	字段说明	描述
channelId	string	Y	渠道号	渠道号（联系商务获取）
requestData	string	Y	请求数据	加密后的请求数据

- `requestData` 请求参数明细

名称	数据类型	必须	字段说明	描述
encryptValue	string	Y	手机号掩码值	18012345*** (传参带上*号，补齐11位)
city	string	Y	城市	北京市
age	integer	Y	年龄	33
sex	integer	Y	性别	1: 男, 2: 女
loanAmount	integer	Y	借款额度	单位万
house	integer	N	房产	1:有房可抵押,2:有房不抵押,3:无房产
vehicle	integer	N	车产	1:有车可抵押,2:有车不抵押,3:无车
sesame	integer	N	芝麻分	0:无;1:600以下;2:600以上;3:650-700;4:700以上
socialSecurity	integer	N	社保	1:连续缴纳6个月及以上,2:缴纳未满6个月,3:无社保

2133字

accumulationFund	integer	N	公积金	1:连续缴纳6个月及以上,2:缴纳未满6个月,3:无公积金
businessInsurance	integer	N	保单	1:连续缴纳一年及以上,2:缴纳未满一年,3:无保单
profession	string	N	职业	1: 上班族, 2: 公务员, 3: 自由职业者, 4: 其他
overdue	integer	N	是否有逾期	0: 无信用卡, 1: 有逾期, 2: 无逾期

返回参数

名称	数据类型	必须	描述
code	integer	Y	响应代码（1表示成功，其他为异常代码）。
msg	string	Y	描述信息
data	**array**	Y	**返回数据数组**。准入接口返回匹配的手机号MD5哈希值列表（未命中时返回null）和匹配的产品信息列表

- `data` 应答参数明细，**此项参数为数组**

名称	数据类型	必须	字段说明	描述
md5List	array	Y	MD5哈希值列表	准入接口返回匹配的 MD5哈希值列表（未 回null）
product	object	Y	产品信息	准入接口返回返回匹 信息

2133字

	uuid	string	是	唯一不重复	数据记录uuid
	price	string	是	10	单价（分润后单价）
	privateUrl	string	否	http:xxx	个人隐私协议
	serviceUrl	string	否	http:xxx	助贷服务协议
	productKey	string	否	xxxxxx	产品key
	productName	string	是	xx	产品名称
	companyName	string	否	xx公司	公司名称/机构简称/全称
	logoUrl	string	否	http:xxx	产品logo-url
protocolList		array	N	协议列表	返回协议列表，非必
	protocolName	string	是	协议名称	列表不为空时必填
	protocolURL	string	是	协议URL	列表不为空时必填

requestData明文参考示例:

JSON 复制代码

```
{"encryptValue":"18320012***"}
```

请求示例:

JSON 复制代码

```
{
 "requestData": "c1bkOZNmWJ2GvgyLNrtmXDdQSOR7StpNDFLii8BHTdJuiMVNQwlfbNoCHqq7i
 "channelId": "dj"
}
```

返回产品应答示例:

2133字

JSON 复制代码


```
{
    "code": 1,
    "msg": "请求成功",
    "data":[
        {
            "md5List":
            [
                "698d51a19d8a121ce581499d7b701667",
                "698d51a19d8a121ce581499d7b701668",
                "698d51a19d8a121ce581499d7b701669"
            ],
            "product":
            {
                "uuid": "d4716686-1359-11f0-870a-00163e363112",
                "price": "35",
                "privateUrl": "https://protocol.xxx.com/16e4a47a-8c8e-4bee-bc
                "serviceUrl": "https://protocol.xxx.com/16e4a47a-8c8e-4bee-bc
                "productKey": "kyd1002",
                "productName": "南京xxx商务咨询有限公司2",
                "companyName": "南京xxx咨询有限公司2",
                "logoUrl": "https://img.xxx.com/profile/upload/16e4a47a-8c8e-
            }
  "protocolList":[
    {
    "protocolName":"协议一",
    "protocolURL":"https://protocol.xxx.com/private.html"
    },
    {
    "protocolName":"协议二",
    "protocolURL":"https://protocol.xxx.com/private.html"
    },
      ]
        }
    ]
}
```


3.2 进件推送

- 测试环境：http://139.196.74.68:8098/delj-api/api/mask/apply
- 生产环境：https://daelaijie.com/daeljapi/delj-api/api/mask/apply
- 请求方式：POST
- 说明：

a. 通易花请求撞库接口后，通过撞库接口返回的结果判定是否进件

b. 通易花将提供进件需要的资质信息,三方机构和运营同学确认需要的字段信息及post请求参数中特殊内容需要。

2133字

请求参数

名称	数据类型	必须	字段说明	描述
channelId	string	Y	渠道号	渠道号（默认：dj）。
requestData	string	Y	请求数据	加密后的请求数据

- `requestData` 进件请求参数明细

名称	数据类型	必须	字段说明	描述
uuid	string	Y	唯一不重复	数据记录uuid（撞库接口返回）
name	string	Y	姓名	张三
sex	integer	Y	性别	1: 男, 2: 女
mobile	string	Y	手机号	18301122344
age	integer	Y	年龄	33
ipAddr	string	N	IP 地址	33.333.33.33
city	string	Y	城市	北京市
overdue	integer	N	是否有逾期	0: 无信用卡, 1: 有逾期, 2: 无逾期
profession	string	N	职业	1: 上班族, 2: 公务员, 3: 自由职业者 他
house	integer	N	房产	1: 有房可抵押, 2: 有房不抵押, 3: 无
vehicle	integer	N	车产	1: 有车可抵押, 2: 有车不抵押, 3: 无
sesame	integer	Y	芝麻分	0: 无, 1: 600 以下, 2: 600-650,3:6 700,4:700以上
education	integer	N	学历	1: 初中及以下, 2: 高中及中专, 3: 大 本科, 5: 硕士及以上
loanPeriod	integer	N	借款期限	1: 3 个月, 2: 6 个月, 3: 9 个月, 4: 1 月, 5: 12 个月以上
loanAmount	integer	N	借款额度	单位万

2133字

loanPurpose	integer	N	借款用途	1: 装修贷款, 2: 日常消费, 3: 旅游贷 医疗贷款, 5: 买车贷款, 6: 其他
socialSecurity	integer	N	社保	1: 连续缴纳 6 个月及以上, 2: 缴纳 个月, 3: 无社保
businessInsurance	integer	N	保单	1: 连续缴纳一年及以上, 2: 缴纳未 3: 无保单
monthIncome	integer	N	月收入	1: 5 千以下, 2: 5 千-1 万, 3: 1 万-1 4: 1.5 万-3 万, 5: 3 万以上
businessOwners	integer	N	营业执照	1: 有营业执照, 2: 无营业执照
accumulationFund	integer	N	公积金	1: 连续缴纳 6 个月及以上, 2: 缴纳 个月, 3: 无公积金
batitaoQuota	integer	N	白条	0: 无, 1: 5000 以下, 2: 5000 以上
agreeProtocol	string	N	授权协议url	用户授权协议url
mark	string	N	其他信息	其他定制化信息

返回参数

名称	数据类型	必须	描述
code	integer	Y	响应代码（1表示成功，其他为异常代码）。
msg	string	Y	描述信息 进件成功
data	object	Y	返回数据

请求示例：

JSON | 复制代码

```
1 {
2   "requestData": "Q2vRC3bc9rO+L6MOH0OfkN+6h2InTfFoehwFxatiieRGu37wNk4ZZmO5Ai7tR
3   "channelId": "dj"
4 }
```

应答示例：

2133字

JSON 复制代码

```
{
 "code": 1,
 "msg": "进件成功",
 "data": null
}
```

requestData明文参考示例：

JSON 复制代码

```
{
 "profession": "3",
 "education": 1,
 "accumulationFund": 1,
 "city": "北京市",
 "sex": 1,
 "mobile": "18320012001",
 "house": 2,
 "ipAddr": "172.18.43.12",
 "loanAmount": 5,
 "vehicle": 2,
 "baitiaoQuota": 0,
 "overdue": 2,
 "businessOwners": 1,
 "monthIncome": 2,
 "name": "测试",
 "loanPurpose": 2,
 "businessInsurance": 1,
 "sesame": 3,
 "socialSecurity": 1,
 "age": 38,
 "loanPeriod": 1
}
```

2133字