

苏州大学 操作系统 课程试卷 (A) 卷 共 9 页

考试形式 闭 卷 2012 年 6 月

院系 _____ 年级 _____ 专业 _____

学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

1 简答题

1.1 本题5分

采用连续存储方式记录文件在存储介质上的存放位置有什么优缺点？在什么情况下连续存储方式是最理想的解决方案？

1.2 本题5分

请说明磁盘的第0扇区内存放的两类重要内容及每类内容的作用。

1.3 本题5分

请从至少两个角度说明为什么Linux内核源代码不能使用C标准库函数和头文件提供的功能。

2 计算题

2.1 本题共10分

在32位机器上, 假设页面大小为4096字节, 采用两级分页技术, 其中32位二进制地址中最高10位用于索引第一级页表, 中间10位用于索引第二级页表. 某进程被分配到的虚拟地址空间为第0x20000000字节到0x2007ffff字节(包括两端点), 请回答:

1. 该进程分配到的虚拟地址空间一共是多少字节?
2. 这些空间需要多少页面存放?
3. 如果每个页表项占4字节, 该进程的页表共占多少字节? (一级页表和二级页表都考虑在内)
4. 如果采用一级分页技术, 最高20位用于索引页表, 最低12位用于表示页内偏移, 则该进程的页表共占多少字节?
5. 给定地址0x20012001, 该地址对应一级页表中的第几个页表项? 二级页表中第几个页表项?


注意: 你的答案均需用十进制表示.

2.2 本题15分

某UNIX操作系统采用i-node节点记录文件在存储介质上的存放位置. 其中, 存储介质每数据块大小为4K, 又假设所有的指针均占用4个字节. 请结合下图回答以下问题:

1. 'direct blocks'共容纳12个指针, 这些指针对应的存储区域一共是多少字节?
2. 'single direct'指针对应的存储区域是多少个字节?

3. 'double direct'指针对应的存储区域是多少字节?
4. 'triple direct'指针对应的存储区域是多少字节?
5. 就该图所示的i-node节点而言, 存放文件属性的区域一共占据多少字节?



3 Linux内核源代码题

3.1 本题8分

请在标注“填空”的地方填写正确的函数调用参数. 注意阅读代码注释.

```
struct list_head {
    struct list_head *next, *prev;
};

static inline void __list_add(struct list_head *new,
                             struct list_head *prev,
                             struct list_head *next)
{
    next->prev = new;
    new->next = next;
    new->prev = prev;
    prev->next = new;
}

/**
 * list_add - add a new entry
 * @new: new entry to be added
 * @head: list head to add it after
 *
 * Insert a new entry after the specified head.
 * This is good for implementing stacks.
 */
static inline void list_add(struct list_head *new, struct list_head *head)
{
    __list_add(new, _____, _____);    /* 填空 */
}

/**
 * list_add_tail - add a new entry
 * @new: new entry to be added
 * @head: list head to add it before
 *
 * Insert a new entry before the specified head.
 * This is useful for implementing queues.
 */
static inline void list_add_tail(struct list_head *new, struct list_head *head)
{
    __list_add(new, _____, _____);    /* 填空 */
}
```

3.2 本题12分

请在标注“填空”的地方填写正确的语句, 并画出__list_splice操作的示意图. 注意阅读代码注释.

```
static inline void __list_splice(struct list_head *list,
                                struct list_head *head)
{
    struct list_head *first = list->next;
    struct list_head *last = list->prev;
    struct list_head *at = head->next;

    first->prev = head;

    _____; /* 填空 */

    last->next = at;

    _____; /* 填空 */
}

/**
 * list_splice - join two lists
 * @list: the new list to add.
 * @head: the place to add it in the first list.
 */
static inline void list_splice(struct list_head *list, struct list_head *head)
{
    if (!list_empty(list))
        __list_splice(list, head);
}
```

3.3 本题10分


Linux内核中的宏`list_for_each`用于遍历双向循环链表. 以下代码段(功能是找出表`list`中满足某条件的进程)演示了其具体用法:

```
struct list_head *p;  
  
list_for_each(p, &list) {  
    if (condition(p))  
        return list_entry(p, struct task_struct, run_list);  
}  
  
return NULL;
```

又已知在Linux进程描述符结构中定义了以下字段用于构建进程间父子及兄弟关系:

```
struct task_struct {  
    ...  
    struct task_struct *parent;  
    struct list_head children;  
    struct list_head sibling;  
    ...  
};
```

这些关系可用下图表示:



请综合上述给定信息, 写一个函数`print_IDs_of_all_children(struct task_struct *p)`, 其功能是打印进程`p`的所有子进程的ID. 要求写出包括函数返回类型在内的

完整函数定义.

3.4 本题10分

Linux内核中大量使用了散列表(哈希表)这种数据结构. 其中哈希函数的设计等价于以下代码:

```
unsigned long hash_long(unsigned long val, unsigned int bits)
{
    unsigned long hash = val * 0x9e370001UL;
    return hash >> (32 - bits);
}
```

请回答: 上述函数中的参数**bits**起什么作用? 如果某哈希表长度为1024个元素, 则调用函数**hash_long**时, 参数**bits**应该是多少?

4 Linux命令及实际应用题

4.1 本题5分

在线调查程序生成了文件`fans.txt`, 其中记录的是每个球迷最喜欢的几位球星的名字, 格式为“球迷姓名 球星1 球星2 ...”. 其中每行所含的球星个数不固定. 现在需要用一条命令输出每个球星对应的球迷个数。例如若`fans.txt`内容为:

```
chenjian 戈麦斯 舍甫琴科
chenbing 托雷斯 法布雷加斯
luchengtao 曼德祖基奇
wangxin 舍甫琴科 曼德祖基奇
baicong 托雷斯
liupeng 戈麦斯 德萨戈耶夫
```

则输出结果为:

```
戈麦斯: 2
舍甫琴科: 2
托雷斯: 2
法布雷加斯: 1
曼德祖基奇: 2
德萨戈耶夫: 1
```

请写出实现该功能的命令。

4.2 本题共10分

文件`scores.txt`记录了某课程学生的平时成绩, 格式为:

学生姓名 第1次成绩 第2次成绩 第3次成绩

要实现以下功能:

1. (2分) 打印出第3次平时成绩不及格(低于60分)的所有同学的姓名.
2. (4分) 打印出第1次平时成绩最高分的同学姓名及成绩(仅打印一位同学即可, 不需考虑并列成绩).

3. (4分) 如果3次平时成绩的权重分别为0.2, 0.3, 0.5. 请用一条命令输出每位同学的加权平时成绩, 格式为'姓名 加权成绩'.

请分别写出相应命令.

4.3 本题5分

已知当前目录下有7个子目录, 名称分别为lecture1 ... lecture7. 每个目录下均有若干类型的文件(例如PDF, TXT, DOC). 请依次写出以下命令:

1. 创建名为all_PDFs的目录.
2. 将lecture1 ... lecture7目录中所有PDF文件拷贝到目录all_PDFs中.
3. 把目录all_PDFs打包成名为all_PDFs.tar的文件.
4. 把文件all_PDFs.tar压缩成文件all_PDFs.tar.bz2
5. 如果需要把all_PDFs.tar.bz2解压, 应该用什么命令?