거래 조건을 만족하지 않으면, 그 거래는 폐기되며, 네트워크에 등록되지 않습니다.

이 과정을 통해 블록체인은 거래 내역이 모든 노드의 분산 원장에 동시에 기록되고 유지되는 구조를 갖습니다. 예를 들어 사용자 F가 C에게 1.6 BTC를 보냈다고 할 때, 채굴자가 확인해야 할 것은 F의 지갑에 실제로 1.6 BTC가 존재하느냐는 점입니다. 채굴자가 F의 지갑을 확인해서 1.6 BTC가 있는 것이 맞다고 판단되면 '오케이'가 떨어지고, 그 다음에 C가 받을 수 있는 조건, 수수료 조건 등도 검토하여 문제가 없다면 이 거래는 '합법적인 거래'로 인정되어 블록에 기록되고 전파되는 것입니다.

➢ 트랜잭션 구조

❖ 블록의 바디에는 첫 번째 나타나는 코인베이스 트랜잭션과 하나 이상의 일반 트랜잭션으로 구성

▪ 코인베이스 트랜잭션에는 블록의 채굴자에게 지급하는 보상금 내역이 있음

트랜잭션	
Txid: 32바이트 해시값, Version, Size	
Locktime: 트랜잭션 잠금 기간으로 0이면 바로 네트워크로 전파	
입력부분	출력부분
Input Counter	Output Counter
- Txid: 지출하려는 코인의 출처	- Value: 송금하는 금액
- ScriptSig: 전자서명 + 공개키	- Address: 수신 비트코인 주소
	- ScriptPubKey: 서명 검증정보 및 방법
...	...

ScriptPubKey: 서명(sig), 공개키(pubKey),
OP_DUP, OP_HASH256,
공개키해시(pubKeyHash),
OP_EQUALVERIFY, OP_CHECKSIG