Le réseau Tor - Annexes

Genma

SCE2015 - 13 juin 2015



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 License.

Annexes

Annexes

- Polémiques
- Quelques chiffres
- Installer des extensions dans le navigateur Tor
- Les types de noeuds
- Vérification des signatures
- La commande Torify
- Torbirdy
- Les bridges et l'obfuscation
- Précisions sur le DNS
- Les échanges de clefs
- Le financement
- Série de liens

Les polémiques

Utilisation pour des actes malveillants - Le "Darknet"

Les sites Web des services cachés ne représentent que 2% du trafic total dixit Roger Dingledine.

http://www.theguardian.com/technology/2014/dec/31/dark-web-traffic-child-abuse-sites

Who use Tor? Tor user

https://www.torproject.org/about/torusers.html.en

Quelques chiffres datant de nov 2013

- 4.600 relais présents dans le réseau;
- 900 noeuds de sortie;
- 40 Gb/s de bande passante;
- 25 Gb/s utilisés;
- 500k utilisateurs (6% de français).

Installer des extensions dans le navigateur Tor?

L'installation des add-ons dans le navigateur Tor peut ajouter des failles de sécurité potentielles :

- Certaines extensions pourraient ne pas prendre en compte la configuration (tout faire passer par Tor) et laisser fuiter des informations privées.
- Certaines extensions pourraient révéler des informations sur vos habitudes de navigation, l'historique de navigation, ou des informations du système, que ce soit à dessein ou par erreur.
- Les extensions peuvent avoir des bogues et des failles de sécurité qui peuvent être exploitées à distance par un attaquant.
- Les extensions peuvent avoir des bogues casser la sécurité offerte par d'autres add-ons, par exemple Torbutton, et de casser votre anonymat.
- Elles changent votre navigateur en le démarquant, rendant unique.

Sauf preuve du contraire, aucun add-on, en dehors de ceux déjà inclus dans le TorBrowser (qui ont été sérieusement vérifiés et peuvent être considérées comme sûr) ne sont à ajouter.

Les types de noeuds

- Guards : noeuds d'entrée publics ;
- Bridges : noeuds d'entrée publics ;
- Midlle: noeuds intermédiaires;
- Exit : noeuds de sortie;
- Obfsproxy : noeuds d'obfuscation.

Vérification des signatures

Via la commande

gpg –verify torbrowser-install-4.5.1exe.asc torbrowser-install-4.5.1exe


Cf. https:

//www.torproject.org/docs/verifying-signatures.html.en

La commande Torify


Torify est une commande qui, placée devant le nom d'une commande/d'un programme qui utilise le réseau, permet que ce dernier/cette dernière fasse passer son trafic par TOR. Ainsi, n'importe quelle application pourra passer par TOR au lieu de se connecter directement à Internet, et ce, à la demande de l'utilisateur.

TorBirdy est une extension pour le courielleur Thunderbird qui permet de faire la réception et l'envoi de mail en passant par Tor (on n'expose alors pas sa propre IP aux serveurs IMAP/SMTP).










Les bridges et l'obfuscation

Les Bridges sont des relais Tor qui ne sont pas listés dans l'annuaire principal de Tor.

Un bridge obfsproxy permet d'obfusquer le trafic Tor, c'est à dire cacher les connexions au réseaux Tor (encapsulation dans du trafic neutre).



Précisions sur le DNS

Tor ne peut assurer la protection de paquets UDP, et n'en soutient donc pas les utilisations, notamment les requêtes aux serveurs DNS.

Cependant Tor offre la possibilité d'acheminer les requêtes DNS à travers son réseau, notamment à l'aide de la commande *torsocks*.

Les échanges de clefs

Les paquets à acheminer sont associés à une identification du propriétaire du circuit (la personne qui l'a construit). Mais cette identification est un code arbitraire qui a été choisi au moment de la construction du circuit. L'identification réelle du propriétaire est inaccessible.

Cette construction fait appel au concept de cryptographie hybride. Chaque nœud d'oignon possède une clef publique, mais la cryptographie à clef secrète (clef symétrique) est bien plus rapide que celle à clef publique. L'idée est donc de distribuer à chaque nœud du circuit une clef secrète chiffrée avec leur clef publique.

Après la phase de construction, chaque nœud du circuit dispose d'une clef secrète qui lui est propre et ne connaît que son prédécesseur et son successeur au sein du circuit.

Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Tor_(réseau)

Le financement

Le projet coûte 2 M\$ annuellement pour son développement et pour payer les nombreux serveurs. En 2012 :

- 60% proviennent du gouvernement américain (soutien à la liberté d'expression et à la recherche scientifique);
- 18% proviennent de fondations et autres donateurs (John S. and James L. Knight Foundation (en), SRI International, Google, Swedish International Development Cooperation Agency;
- 18% proviennent de la valorisation des contributions des bénévoles.

Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Tor_(réseau)

S'informer - Série de liens

- https://www.torproject.org
- https://blog.torproject.org
- https://tails.boum.org/