

폐기물매립시설의 침출수 회석처리 및 수위관리, 대체복토재 등에 관한 기준

제1조(목적) 이 고시는 「폐기물관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제42조제1항 별표11 및 제70조제1항 별표19에 따라 침출수 회석처리 및 수위관리, 대체복토재에 관한 구체적인 기준과 절차 등에 관한 사항을 규정하는데 목적을 둔다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "폐기물매립시설 설치·운영자"란 「폐기물관리법」(이하 "법"이라 한다) 제31조제1항에 따른 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자 중 「폐기물관리법 시행령」 별표3 제2호의 최종 처분시설 중 가목의 매립시설을 설치·운영하는 자를 말한다.
2. "폐기물매립시설 사후관리 의무자"란 법 제50조제5항에 따라 사용종료 또는 폐쇄된 폐기물매립시설을 사후관리하여야 하는 자를 말한다.
3. "폐기물매립시설 관리자"란 폐기물 매립시설 설치·운영자와 폐기물매립시설 사후관리 의무자를 말한다.

제3조(침출수 회석처리의 인정 등) ① 폐기물매립시설 관리자가 규칙 별표11 제2호나목2)나) 또는 별표19 제3호나목3)에 따라 침출수 회석처리를 인정 받으려는 경우에는 별지 제1호서식의 폐기물매립시설 침출수 회석처리 인정신청서에 다음 각 호의 자료를 첨부하여 시·도지사 또는 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

1. 처리하려는 침출수의 농도 및 특성
2. 회석처리의 불가피성
3. 법 제30조의2에 따른 폐기물매립시설 검사기관의 검토서

4. 회석배율, 회석수 사용량 및 회석처리 시 예측농도

5. 회석처리 공정도(工程圖)

② 시·도지사 또는 지방환경관서의 장은 제1항에 따른 자료를 검토하여 회석처리가 타당하다고 인정되는 경우에는 인정신청서를 제출받은 날부터 20일 이내에 별지 제2호서식의 폐기물매립시설 침출수 회석처리 인정서를 신청인에게 내주어야 한다.

③ 폐기물매립시설 관리자는 침출수를 회석처리하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 침출수의 회석은 보유한 침출수 처리시설에 유입되기 전에 이루어져야 하며, 침출수 처리시설의 처리공정 중간 또는 최종 방류구 등에서 회석하는 행위를 하여서는 안 된다.

2. 회석수의 유입량을 확인할 수 있는 유량계를 설치·운영하여야 한다.

3. 제2항에 따라 인정을 받은 회석배율 및 회석수 사용량을 초과하여 회석해서는 안 된다.

4. 회석을 하려는 침출수의 양, 회석수 사용량, 회석 전·후 및 침출수 처리 후 회석처리의 원인이 된 물질의 농도 등의 사항을 별지 제3호 서식의 회석처리 운영기록부에 매일 기록하고 최종 기록일부터 3년간 보관하여야 한다. 다만, 회석처리의 원인이 된 물질의 농도에 대한 측정주기는 규칙 별표 12 제2호와 같다.

제4조(침출수 수위관리 등) ① 폐기물매립시설 관리자는 강수·강설 등으로 인하여 부득이하게 규칙 별표11 제2호나목2)바) 및 별표19 제3호나목4)에 따른 침출수 수위기준(운영 중 5미터, 매립종료 및 사후관리 중 2미터)을 초과하게 되는 경우에는 지체 없이 시·도지사 또는 지방환경관서의 장에

게 보고하여야 하며, 보고한 날부터 20일 이내에 다음 각 호의 사항이 포함된 침출수 수위 관리계획서를 작성하여 시·도지사 또는 지방환경관서의 장에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

1. 침출수 수위상승 원인분석
2. 침출수 처리계획(시설개선을 하려는 경우 그 계획을 포함한다)
3. 주변 지하수(또는 해수) 수위 및 수질 모니터링계획
4. 침출수 누출에 대비한 비상조치 방안

② 제1항에 따라 보고한 자는 침출수 수위기준의 최초 초과일부터 침출수 수위가 3일 연속 수위기준 이하로 관측될 때까지 수위를 매일 측정하고, 월 1회 이상 다음 각 호의 사항이 포함된 침출수 수위관리 이행보고서를 시·도지사 또는 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 사후관리 중인 매립시설의 경우에는 시·도지사 또는 지방환경관서의 장과 미리 협의하여 수위기준 이하로 관측될 때까지의 수위측정 주기를 달리 정할 수 있다.

1. 침출수 수위 변화 경과
2. 침출수 처리 현황
3. 주변 지하수(또는 해수) 수위 및 수질 모니터링 결과
4. 시설 개선사항

③ 제1항에 따라 보고한 자는 침출수 수위가 3일 연속 수위기준 이하로 관측되면 마지막 관측일로부터 7일 이내에 침출수 수위관리 최종보고서를 시·도지사 또는 지방환경관서의 장에게 제출하여야 한다.

제5조(대체복토재) 대체복토재의 종류와 복토기준은 별표와 같다.

제6조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규

등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(관련 고시의 폐지) 이 고시 시행과 동시에 「매립시설의 일일복토재를 인공복토재로 사용하는 경우의 복토두께에 관한 규정(기후에너지환경부고시 제2025-165호, 2025.10.1)」은 폐지한다.

[별표]

대체복토재의 종류와 복토기준

(제5조 관련)

1. 공통기준

- 가. 차폐성 : 강풍 등에 하부 폐기물이 노출되거나 비산되지 않도록 충분한 차폐력을 갖출 것
- 나. 악취 차단성 : 악취공정시험기준에 따라 측정된 복합악취의 농도를 저감할 수 있을 것
- 다. 환경 안전성 : 폐기물공정시험기준에 의한 용출시험 등을 하여 유해성이 없다고 판단한 후 사용할 것

2. 인공복토재(Posi-shell 덮개 시스템)

- 가. 세부기준 : 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조제2항에 따른 기술검증을 받은 환경기술검증서 제27호에 의할 것
- 나. 복토기준 : 복토두께는 평균 14밀리미터 이상일 것

3. 복토용 덮개

- 가. 세부기준 : 한국산업표준 KS M ISO527 인장시험(시험편의 좁은 평행면 부분의 폭은 10밀리미터로 함)을 적용하여 측정된 인장하중이 500N 이상인 재질일 것

나. 복토기준

- 1) 폐기물 매립 작업 종료 후 폐기물이 외부로 드러나지 않도록 빈틈없이 덮어야 한다.
- 2) 복토용 덮개가 바람에 흩날리지 않도록 중량물을 올려두는 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- 3) 복토용 덮개는 매립작업이 시작될 경우 걷어낼 수 있다.

폐기물매립시설 침출수 회석처리 인정신청서

접수번호	접수일	처리기간	20일
신청인	① 상호(명칭)	② 사업자등록번호	
	③ 성명(대표자)	④ 생년월일	
	⑤ 주소(사무실) (전화번호:)		
침출수 처리시설	⑥ 처리용량		
	⑦ 처리공정		
신청 내용	⑧ 회석사유	⑨ 회석량	
	⑩ 회석배율	⑪ 회석지점	
	⑫ 회석처리 원인물질 농도		
	회석처리 원인물질 종류	현행 농도	목표 농도

「폐기물매립시설의 침출수 회석처리 및 수위관리, 대체복토재 등에 관한 기준」 제3조제1항에 따라 목표농도 달성 시까지 폐기물매립시설 침출수 회석처리의 인정을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

시·도지사, 유역(지방)환경청장 귀하

- 첨부서류
1. 처리하려는 침출수의 농도 및 특성
 2. 회석처리의 불가피성
 3. 검사기관의 검토서
 4. 회석배율, 회석량 및 회석처리 시 예측농도
 5. 회석처리 공정도

처리절차

신청서 작성



접수·검토



회신

신청인

시·도지사 또는 유역(지방)환경청장

폐기물매립시설 침출수 회석처리 인정서

신청인	① 상 호	② 전화번호
	③ 대표자 성명	④ 사업자등록번호
	⑤ 주 소	

폐기물매립시설 침출수 회석처리 인정내용

⑥ 회석사유	⑦ 회석배율	⑧ 회석량	⑨ 회석지점
⑩ 회석처리 원인물질 목표농도			
⑪ 인정조건			

「폐기물매립시설의 침출수 회석처리 및 수위관리, 대체복토재 등에 관한 기준」 제3조제 2항에 따라 목표농도 달성 시까지 매립시설 침출수 회석처리를 인정합니다.

년 월 일

시·도지사
유역(지방)환경청장

작 인

매립시설침출수 회석처리 운영기록부

(단위 : m³/day, mg/L)

연월일	침출수 발생내용		회석처리 내용			침출수 농도 (회석처리의 원인물질)		
	발생량	발생량 누계	회석배율	회석수 사용량	회석수 사용량 누계	회석전	회석후	침출수 처리시설 방류수

관리자: 성명 (서명 또는 인)

확인자: 직명()
성명 (서명 또는 인)