

1. 개정이유

새로운 광고매체 확산 및 택시업계 지원을 위해 택시표시등 전광류사용 광고 시범사업을 추진하고 있으나, 운영과정에서 나타난 보완 필요 사항들을 개선하고 사업의 효과성 등에 대한 충분한 검증·분석을 위해 시범운영 기간을 3년 연장하려는 것임.

2. 주요내용

가. 택시표시등 전광류사용광고의 시범운영 기간 연장

택시표시등 전광류사용광고 시범사업의 사업효과, 안전성 등 검증을 위하여 시범운영 기한을 2024.6.30.에서 2027.6.30.으로 3년 연장

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 국토교통부와 협의되었음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

택시표시등 전광류 사용광고 시범운영사업 고시
일부개정고시안

택시표시등 전광류 사용광고 시범운영사업 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2호 중 “~2024년 6월 30일”을 “부터 2027년 6월 30일”로 한다.

제12호를 삭제하고, 제13호를 제12호로 한다.

제12호(중전의 제13호) 중 “2024년 6월 30일”을 “2027년 6월 30일”로 한다.

부 칙

이 고시는 2024년 7월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
2. 사업기간 : 사업 시행일 ~ 2024 년 6월 30일까지 12. 시범사업 적용례 및 경과조치 : 이 고시 시행 당시 2021년 6월 30일까지 시범운영 중인 택시표 시등 전광류사용광고는 개정고 시에도 불구하고 종전의 고시에 따른다. 다만, 2024년 6월 30일 의 범위에서 서울특별시, 인 천광역시장, 대전광역시장에 정 하는 기간까지 종전의 고시에 따라 표시할 수 있다. 13. 유효기간 ○ 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 에 따라 이 고시를 발령한 후 의 법령이나 현실 여건의 변 화 등을 검토하여야 하는 202 4년 6월 30일까지 효력을 가 진다.	2. 사업기간 : -----부터 2 027년 6월 30일--- <삭 제> 12. 유효기간 ----- ----- ----- ----- ----- 2027년 6월 30일- -----.

행정안전부 고시 제2024 - 52호
국토교통부 고시 제2024 - 343호

택시표시등 전광류 사용광고 시범운영사업 고시

택시표시등 전광류 사용광고 시범운영 사업과 관련하여 필요한 사항을 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제19조의2제2항 및 제3항에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2024년 6월 25일

행정안전부장관
국토교통부장관

1. 사 업 명 : 택시표시등 전광류 사용광고 시범운영 사업
2. 사업기간 : 사업 시행일부터 2027년 6월 30일까지
3. 사업내용 : 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제2호다목 및 라목에 따른 일반택시운송사업 및 개인택시운송사업에 사용되는 사업용 자동차 윗부분에 설치된 택시표시등에 전광류를 사용하는 광고(이하 "택시표시등 전광류사용광고"라 한다)를 표시하는 옥외광고 사업
4. 시범지역 : 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 대전광역시, 경상북도 포항시, 경상남도 진주시, 경상남도 사천시
5. 사업규모(설치수량 기준)

시범지역	최소 기준대수	최대 기준대수	택시 유형
서울특별시	200대	서울특별시 택시 등록차량의 20% 이내	개인, 법인
부산광역시	200대	부산광역시 택시 등록차량의 10% 이내 또는 1,000대	법인
대구광역시	200대	대구광역시 택시 등록차량의 30% 이내	개인, 법인
인천광역시	200대	인천광역시 택시 등록차량의 7% 이내 또는 1,000대	개인, 법인
대전광역시	250대	대전광역시 택시 등록차량의 11% 이내 또는 1,000대	개인, 법인
경상북도 포항시	200대	포항시 택시 등록차량의 10% 이내 또는 1,000대	개인, 법인
경상남도 진주시	50대	진주시 택시 등록차량의 50% 이내	개인
경상남도 사천시	50대	사천시 택시 등록차량의 50% 이내	개인

6. 사업 참가자격 : 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제11조에 따른 옥외광고사업으로 등록된 자

7. 사업자 선정 : 택시사업자는 사업기간 만료일로부터 1년 이전까지 시범 운영 사업자를 선정함

8. 기본사양

- 1) 규격, 소재 : 합체를 포함한 광고물의 전체 크기는 길이 123cm × 높이 46cm × 두께 36cm 이내이며 소재는 LCD 또는 LED를 사용
- 2) 무게, 재질 : 30kg 이하, 주요골격은 알루미늄 또는 폴리카보네이트 사용
- 3) 부착방식 : 택시상판 볼트 체결 또는 안전용 캐리어 설치방식 선택
- 4) 표시방법 : 측면, 정지화면(스틸) 광고만 허용

- 화면 지속시간 최소 1분 이상, 화면 전환시간 최대 2초 이하
- 5) 밝기 : 일몰 전 2,000cd/m², 일몰 후 200cd/m² 이하
 - 밝기를 제어할 수 있는 제어기를 부착하여야 함
 - 시범운영 기간 중에도 교통안전 및 도시미관에 미치는 영향을 고려하여 밝기를 조정할 수 있음
- 6) 광고물의 설치 및 관리는 광고사업자의 책임
- 7) 신호등 색(적색, 녹색, 황색)의 사용은 한 색상이 전체 광고면적 중 50% 이내로 표시되도록 제한함
- 9. 택시표시등 전광류사용광고 디자인은 시·도지사가 시·도별로 설치되어 있는 공공디자인위원회의 심의를 받아 선정하되, 디자인의 종류(수), 선정방법 등의 세부사항을 별도로 정할 수 있음. 다만, 시·도 내 단일 시·군·구에서 시범사업을 진행하는 등의 경우, 시장·군수·구청장은 시·도지사와 협의를 통해 시·군·구에 설치된 공공디자인위원회의 심의를 받아 선정할 수 있음
- 10. A/S센터 설치·운영 등
 - A/S센터는 시범운영 차량 50대당 1개소 이상으로 설치·운영하되, 지역 특수성을 고려하여 시·도지사가 별도로 A/S센터 설치·운영 개수를 정할 수 있음(시범운영 차량 대수에 따라 택시업자와 별도협약)
 - A/S센터는 접근성을 고려하여 시범운영 지역 내에 안배하여야 함
 - 광고사업자는 택시표시등 합체의 안전한 장착 및 정상작동 여부, 전기 배선의 이상유무 등에 대해 지정된 A/S센터에서 연 1회(6월말 또는 12월말) 정기점검을 받고 그 결과를 광고물 등의 허가를 받은 지방자치단체에 제출하여야 함
 - 정기점검은 1월부터 6월까지 설치한 차량은 다음연도 6월말에, 7월부터 12월까지 설치한 차량은 다음연도 12월말에 실시하여야 함
 - 시범운영 사업 중단 등에 따른 광고물의 원상복구 이행을 보장하기 위해

광고사업자가 시범사업 시행 전에 지방자치단체를 대상으로 채권(보증보험 등) 부여

11. 안전도 검사

- 1) 택시표시등 전광류사용광고 장치는 한국교통안전공단(자동차안전연구원)의 사전 안전도 검사 등 승인 후 장착하여야 함
- 2) 납품·설치된 장비의 기능과 장비사양, 장비의 제원, 제조사명 및 정상 작동 여부에 대한 증명은 설치 업체가 입증하여야 함
- 3) 택시표시등 전광류사용광고 사용 장치의 제원측정
 - 규격(프레임 포함), LED 광원소자 및 LCD 모듈 밝기(휘도) 등 설정
 - 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」의 허용기준을 고려하여 일몰 전(06시~18시)은 $2,000\text{cd/m}^2$, 일몰 후(18시~06시)는 200cd/m^2 이하로 제한
- 4) 택시표시등 전광류사용광고 장치 고정부 지지하중 및 구조물의 형태
 - 표시등 광고 구조물의 고정부는 구조물의 무게 최소 20배 이상의 수평 하중에 견뎌야 함
- 5) 택시표시등 전광류사용광고 장치에 사용되는 LED 소자 패널 및 LCD는 휘도의 균일성 및 내구성을 갖추어야 함
- 6) 택시표시등 전광류사용광고 장치를 위한 전원공급 장치는 차내에 설치해야 하며, 소비 전력은 자동차의 기본 전원 공급장치 및 전원이 사용되는 자동차 모든 부품의 작동에 영향을 주어서는 아니 됨
- 7) 택시표시등 전광류사용광고 장치를 위한 전기 배선은 다음의 기준에 적합하여야 함
 - 전기배선은 모두 절연물질로 덮어 씌워야 하며 차체에 고정시켜야 함
 - 전기배선은 자동차의 진동 또는 충격 등에 의하여 이완되거나 손상되지 아니하도록 고정되어야 함

8) 광고 화면 제어기는 다음의 기준에 적합하여야 함

- 광고 화면 제어기는 택시 실내에 설치해야 하며, 소비전력은 자동차의 기본 전원공급 장치 및 전원이 사용되는 자동차의 모든 부품의 작동에 영향을 주어서는 아니 됨
- 자동으로 정지 광고화면을 주기적으로 변환하여 송출해야 함
- 주간 및 야간의 조도조건에 따라 송출되는 광고화면의 광도 및 휘도를 자동으로 조정할 수 있어야 함
- 광고 화면 제어기는 운전자가 수동으로 조작할 수 있는 제어장치를 갖추어야 하며 차실 내에 설치하여야 함

9) 택시표시등 전광류사용광고 장치의 외부 하우징은 다음의 기준에 따름

- 예리하거나 돌출된 부분이 있어서는 아니 됨
- 운행 중 발생하는 자동차의 충격이나 진동에 의해 손상되어서는 아니 됨
- 외부 하우징의 고정부는 자동차의 충격이나 진동을 흡수할 수 있도록 충격흡수재 등을 사용하여 충격이나 진동을 최소화할 수 있어야 함

10) 자동차의 구조·장치의 변경절차

- 제작기준 제시 → 택시표시등 광고장치 제작 및 시험 의뢰 → 밝기 등 안전성 시험 → 구조변경 신청 및 승인→택시표시등 광고장치 장착 → 시험운영.

12. 유효기간

- 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2027년 6월 30일까지 효력을 가진다.