

## **휘발성 유기화합물 배출시설의 종류, 시설의 규모, 배출억제·방지시설 의 설치 등에 관한 규정**

**제1조(목적)** 이 규정은 대기환경보전법(이하 "법"이라 한다.) 제44조 제1항 및 동법 시행령 제45조 제1항, 제2항, 동법 시행규칙 제61조의 규정에 따라 휘발성유기화합물을 배출하는 시설의 종류, 규모, 배출억제 및 방지시설의 설치기준등에 관한 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(배출시설의 종류와 규모등)** 법 제44조 제1항 및 동법 시행령 제45조 제1항 제5호의 규정에 의한 휘발성유기화합물 배출시설의 종류와 동법 시행령 제45조 제2항의 규정에 의한 시설의 규모는 별표1과 같다.

**제3조(배출억제 및 방지설비의 설치등)** 법 제44조 및 동법 시행규칙 제61조 별표16 휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 설치 등에 관한 기준의 제5호의 규정에 의한 [기후에너지환경부장관](#)이 정하는 휘발성 유기화합물배출억제·방지시설 설치 등에 관한 기준은 별표2와 같다.

**제4조(재검토기한)** 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 2016년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

휘발성유기화합물을 배출하는 시설의 종류 및 규모(제2조 관련)

| 구 분(업종)                                                   | 배 출 시 설                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                                           | 시 설 명                         | 규 모                                 |
| 1. 석유정제 및 석유화학제품제조업                                       | 가. 원유정제 등 제조시설                | 모든 시설                               |
|                                                           | 나. 저장시설                       | 저장용량 40m <sup>3</sup> 이상            |
|                                                           | 다. 출하시설                       | 모든 시설                               |
| 2. 저유소                                                    | 가. 저장시설                       | 저장용량 20m <sup>3</sup> 이상            |
|                                                           | 나. 출하시설                       | 모든 시설                               |
| 3. 주유소                                                    | 가. 저장시설                       | 저장용량 20m <sup>3</sup> 이상            |
|                                                           | 나. 주유시설                       | 저장시설의 저장용량 20m <sup>3</sup> 이상      |
| 4. 세탁시설                                                   | 가. 세탁시설                       | 처리용량 30kg이상(합계)                     |
| 5. 유기용제 및 페인트제조업                                          | 가. 반응시설                       | 용적 3m <sup>3</sup> 이상               |
|                                                           | 나. 혼합시설                       | 용적 3m <sup>3</sup> 이상               |
|                                                           | 다. 희석신나 제조시설                  | 용적 5m <sup>3</sup> 이상 또는 동력 50마력 이상 |
|                                                           | 라. 유기용제, 유기용제 함유물질 유류저장시설     | 저장용량 10m <sup>3</sup> 이상            |
|                                                           | 마. 페인트저장시설                    | 저장용량 50m <sup>3</sup> 이상            |
| 6. 선박 및 대형철구조물 제조업<br>(10m×10m이상인 대형 구조물에 한함)             | 가. 세정시설(탈지시설 포함)              | 용적 1m <sup>3</sup> 이상               |
|                                                           | 나. 도장시설(건조시설 포함)              | 용적 5m <sup>3</sup> 이상 혹은 동력 3마력 이상  |
|                                                           | 다. 유기용제, 유기용제 함유물질 저장시설       | 저장용량 10m <sup>3</sup> 이상            |
|                                                           | 라. 유류저장시설                     | 저장용량 10m <sup>3</sup> 이상            |
| 7. 자동차 제조업                                                | 가. 유류, 유기용제 및 유기용제 함유 물질 저장시설 | 저장용량 10m <sup>3</sup> 이상            |
| 8. 기타 제조업                                                 | 가. 세정시설(탈지시설 포함)              | 용적 1m <sup>3</sup> 이상               |
|                                                           | 나. 유류, 유기용제 및 유기용제 함유 물질 저장시설 | 저장용량 10m <sup>3</sup> 이상            |
| 9. 폐기물 보관·처리시설<br>(폐기물관리법시행령 제3조 별표1에 의한 폐유, 폐유기용제 및 폐농약) | 가. 보관시설                       | 저장용량 10m <sup>3</sup> 이상(합계)        |
|                                                           | 나. 파쇄·분쇄·절단시설                 | 동력 20마력 이상                          |
|                                                           | 다. 소각시설                       | 1일처리능력 10톤이상                        |
|                                                           | 라. 고온열분해시설                    | 1일처리능력 5톤이상                         |
|                                                           | 마. 건류시설                       | 1일 처리능력 5톤이상                        |

|  |               |                                                                   |
|--|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 바. 용융시설       | 동력 10마력 이상                                                        |
|  | 사. 증발·농축·반응시설 | 1일 처리능력 5톤이상                                                      |
|  | 아. 정제시설       | 1일 20킬로리터이상(고온열분해 또는 감압증류는 1일 24시간 기준으로, 기타의 경우에는 1일 8시간 기준으로 산정) |
|  | 자. 유수분리시설     | 1일 처리능력 5톤이상                                                      |
|  | 차. 응집·침전시설    | 1일 처리능력 5톤이상                                                      |
|  | 카. 건조시설       | 시간당 처리능력 0.15m <sup>3</sup> 이상                                    |

- 비고 : 1. 제4호 세탁시설중 물세탁기기 등 VOC배출이 없는 기기는 합계에서 제외한다.
2. 제8호 기타제조업은 한국표준산업분류에 따른 중분류 16, 20(화약 및 불꽃 제품 제조업만 해당), 24, 25, 26, 27, 28(가정용 기기제조업, 그 외 기타 전기장비 제조업만 해당), 29, 32, 31(항공기, 우주선 및 보조장치 제조업, 전투용 차량 제조업만 해당), 33에 해당되는 제조업을 말한다.

[별표 2]

휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 설치 등에 관한 기준(제3조 관련)

| 구 분(업종)             | 배출시설    | 기 준                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 유기용제 및 페인트 제조업   | 가. 제조시설 | <p>(1) 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여야 한다.</p> <p>(2) 펌프, 밸브, 배관에 대하여는 육안으로 누출여부를 확인하고 누출시에는 15일 이내에 이를 수리하여야 한다.</p> <p>(3) 혼합시설과 이동식 저장시설 상부에는 덮개를 설치하여 외부공기와의 접촉을 최소화하여야 한다.</p>                |
|                     | 나. 저장시설 | <p>(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치·처리하여야 한다.</p> <p>(2) 충전시 배출되는 휘발성유기화합물은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다.</p>                                                                         |
| 2. 선박 및 대형 철구조물 제조업 | 가. 세정시설 | 유기용제 사용시설은 밀폐구조이어야 하며 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.                                                                                                                            |
|                     | 나. 도장시설 | <p>(1) 대기환경보전법 제43조, 같은법 시행령 제44조 및 같은법 시행규칙 제58조의 규정에 의거 신고된 야외도장시설에 대하여는 다음과 같다<br/>페인트 사용량이 최소화될 수 있도록 작업방법 등의 개선조치를 하여야 한다.</p> <p>(2) 그 외 도장시설은 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 배출을 억제할 수 있는 방지시설을 설치</p> |

|                                                        |                                                     |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                     | 하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.                                                                                                           |
|                                                        | 다. 저장시설                                             | 1. 유기용제 및 페인트제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.                                                                                             |
| 3. 자동차제조업                                              | 가. 저장시설                                             | 1. 유기용제 및 페인트 제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.                                                                                            |
| 4. 기타 제조업                                              | 가. 세정시설                                             | (1) 유기용제 사용시설은 밀폐구조이어야 하며 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여야 한다.                                                                     |
|                                                        | 나. 저장시설                                             | 1. 유기용제 및 페인트 제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.                                                                                            |
| 5.폐기물보관처리시설<br>(폐기물관리법시행령 제3조 별표1에 의한 폐유, 폐유기용제 및 폐농약) | 가. 보관시설                                             | (1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.<br><br>(2) 충전시 배출되는 휘발성유기화합물은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다. |
|                                                        | 나. 파쇄·분쇄·절단시설                                       | 파쇄·분쇄·절단시 휘발성유기화합물 배출을 막기위하여 밀폐 혹은 밀폐와 동등한 효과의 시설설치또는 조치를 취하여야 한다.                                                              |
|                                                        | 다. 소각시설<br>라. 고온열분해시설,<br>마. 건류시설                   | 시설 투입구 및 배출구는 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.                                                                            |
|                                                        | 바. 용융시설,<br>사. 증발·농축반응시설,<br>아. 정제시설,<br>자. 유수분리시설, | 시설은 밀폐구조여야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성유기화합물은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.                                                          |

|  |           |                                                 |
|--|-----------|-------------------------------------------------|
|  | 차. 응집침전시설 |                                                 |
|  | 카. 건조시설   | 국소배기장치 및 휘발성유기화합물 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다. |

\* 비고 : 도장, 세정 등 유기용제 사용시설에 대해 가능한한 유기용제 사용을 억제하고, 사용 도료내 유기용제 함유량을 단계적으로 줄이도록 권장한다.