

1. 개정이유

변화된 연안 안전관리 환경을 반영하고 국민의 연안 위험정보 시인성 확보를 위해 안전관리시설물 표준 규격과 설계기준을 개선·보완하여 연안 사고 예방업무의 실효성을 제고하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 위험구역 평가에 따라 분류된 위험구역을 같은 용어(연안사고 위험 구역)로 지칭하여 혼선을 초래할 수 있는 부분을 변경(제2조 제3호 다목)
- 나. 지방자치단체의 연안해역 안전 관리에 대한 효율적인 유지·관리 예산 반영을 위해 안전관리시설물 기준을 다양화(제2조 제6호, 별표 2)
- 다. 위험구역 안전관리카드를 별도의 전산시스템으로 작성 및 관리 할 수 있도록 함(제6조 제3항)
- 라. 인명구조장비함 내 비치하는 인명구조장비의 기본규격과 사용 방법 및 주의사항 표준안 신설(제19조, 별표 4)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 연안사고 예방에 관한 법률
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별지, 별표

연안사고 안전관리규정 일부개정안

연안사고 안전관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3호 각 목 외의 부분 중 "각 목와"를 "각 목과"로 하고, 같은 호 다목 중 "위험구역"을 "관리구역"으로 하며, 같은 조 제4호 중 "자치구"를 "구청장은 자치구"로, "장"을 "장"이"로 하고, 같은 조 제6호 중 "국민들이 인식하여 사전에"를 "사전에 국민들이 인식하여"로, ""위험표지판", "위험알림판", "인명구조장비함" 등을 말한다"를 "것으로 종류는 다음 각 목과 같다"로 하며, 같은 호에 가목부터 라목까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

가. 정보전달시설: 위험표지판, 위험알림판, 방송·경보장치

나. 사고예방시설: 안전난간, 차량멈춤턱, 조명장치

다. 인명구조장비함

라. 그 밖에 연안사고 예방을 위해 제2호 및 제4호에 따른 위험구역과 출입통제장소에 설치하는 시설 및 장비

제3조의 제목 "(적용 범위)"를 "(다른 법령 등과의 관계)"로 한다.

제4조제2항제3호 중 "퇴출이"를 "빠져나오기"로 하고, 같은 항 제5호 중 "너울성파도"를 "너울성 파도"로 하며, 같은 항 제6호 중 "연육교:"를 "연륙교:"로 하고, 같은 항에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 해안가: 제1호부터 제8호까지의 장소 외 바다와 맞닿아 있는 육지로
행락객의 접근이 용이해 안전사고 위험이 높은 장소

제5조제2항 중 "지방자치단체의 장애인"을 "관할 지방자치단체의 장애인"로 하고, 같은 조 제4항 중 "객관적인 방법으로"를 "제4조제2항 및 제5조제3항에 따라 객관적으로"로 한다.

제6조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 제1항에 따른 안전관리카드는 해양경찰청장이 지정한 별도의 전산 시스템으로 작성·관리할 수 있다.

제7조제2항 각 호 외의 부분 중 "위험구역으로"를 "위험구역을"로, "고려하여"를 "고려하여 관할"로 한다.

제9조 중 "연안해역"을 "관할 연안해역"으로 한다.

제11조제2호 중 "등)"을 "등으로 눈으로 볼 수 있는 거리가 짧은 경우)"로 한다.

제16조제2항 중 "해양경찰청창"을 "해양경찰청장"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "지방자치단체"를 "관할 지방자치단체"로 한다.

제17조의 제목 "(위험표지판)"을 "(정보전달시설)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "위험표지는"을 "정보전달시설은"으로 하며, 같은 항 제1호부터 제3호까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항을 삭제하며, 같은 조 제3항을 제2항으로 하고, 같은 항(중전의 제3항) 중 "위험표지판"을 "정보전달시설의"로 한다.

1. 위험표지판

가. 주의표지: 제7조에서 위험구역으로 지정된 장소에 대해 위험상황을 표시하여 위험에 주의할 수 있도록 알리는 표지

나. 규제표지: 법 제10조의 인명사고가 자주 발생하거나 발생 우려가 높은 장소에 법 제10조에 따라 출입통제 등의 규제를 하는 경우에 알리는 표지

다. 보조표지: 주의표지, 규제표지의 주 기능을 보충하여 알리는 표지

2. 위험알림판

가. 주의알림판: 주의표지와 안내하는 글을 함께 표시하여 특별한 위험상황을 주의할 수 있도록 알리는 표지

나. 규제알림판: 규제표지와 법 제10조에 따라 출입통제 사유 등을 함께 표시하여 알리는 표지

3. 방송·경보장치: 연안해역에서 안전사고 우려 시 대비할 수 있도록 위험 상황 등을 알리는 장치

제18조의 제목 "(위험알림판)"을 "(사고예방시설)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "위험알림판"을 "사고예방시설"로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항을 삭제한다.

1. 안전난간: 위험구역의 출입을 제한하거나 안전사고 예방을 목적으로 설치하는 울타리 장치

2. 차량멈춤턱: 차량의 해상추락 예방을 목적으로 설치하는 장치
3. 조명장치: 야간 시인성 부족으로 인한 안전사고 예방을 목적으로 설치하는 장치

② 사고예방시설의 종류, 제작방법, 설치기준은 별표 3과 같다.

제19조제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제3항부터 제5항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

② 인명구조장비함 내에 비치해야 할 인명구조장비는 다음 각 호의 기준에 맞게 비치해야 한다.

1. 구명조끼: 1개 이상
2. 구명튜브: 1개 이상
3. 구명줄: 1개 이상

③ 인명구조장비함의 전면에는 다음 각 호의 내용을 표시해야 한다.

1. 관리주체명, 연락처, 사물주소(위·경도 좌표)
2. 인명구조장비 사용방법 및 주의사항

④ 제3항제2호에 따른 인명구조장비 사용방법 및 주의사항은 누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 인명구조장비함 외부에 그림문자로 표시해야 한다.

⑤ 제2항부터 제4항까지에 따른 장비 등의 기본규격 및 표준안은 별표 4와 같다.

제20조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 인명구조장비함은 연 1회 이상 정기점검을 실시해야 하며, 여름철 (5~9월) 등 필요한 시기에는 추가로 수시점검을 실시할 수 있다.

제21조제1항 중 "연안해역"을 "관할 연안해역"으로 한다.

제27조 각 호 외의 부분 중 "원인조사가"를 "원인조사를"로 한다.

제29조 중 "말한다.)"를 "말한다)"로 한다.

별표 1, 1의2, 2, 3, 4 와 별지 제1, 2호서식은 별첨과 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 설치되었거나, 설치를 위하여 설계가 완료된 안전관리시설물은 이 훈령에 의해 적합한 것으로 본다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. 2. (생략)	1. 2. (현행과 같음)
3. “위험구역평가”란 위험성조사 결과를 바탕으로 다음 <u>각목과</u> 같이 평가·분류하는 것을 말한다.	3. ----- <u>각목과</u> ----- -----.
가. 나. (생략)	가. 나. (현행과 같음)
다. 연안사고 <u>위험구역</u>	다. ----- <u>관리구역</u>
4. “출입통제장소”란 인명사고가 자주 발생하거나 발생 우려가 높은 위험구역에 대해 특별자치도지사·시장·군수·구청장(<u>자치구의</u> 구청장을 말한다. 이하 “지방자치단체의 장”라 한다), 소방서장, 지방해양수산청장의 의견을 들어 해양경찰서장이 출입을 통제하기 위하여 지정한 장소를 말한다.	4. ----- ----- ----- ----- ----- <u>구청장은 자치구</u> ----- ----- <u>장”이</u> ----- ----- ----- -----.
5. (생략)	5. (현행과 같음)
6. “안전관리시설물”이란 위험한 장소에 대하여 안전사고 위험성을 <u>국민들이 인식하여</u>	6. ----- ----- ----- <u>사전에 국민들이 인</u>

사전에 위험에 대비할 수 있도록 설치하는 “위험표지판”, “위험알림판”, “인명구조장비함” 등을 말한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

7. (생 략)

제3조(적용 범위) (생 략)

제4조(위험성조사) ① (생 략)

② 위험성조사는 연안해역에서 인명에 피해를 끼치는 사고가 발생한 장소 및 발생할 우려가 높은 다음 각 호의 장소를 대상으로 한다.

1. 2. (생 략)

식하여 -----
----- 것으로 종류는
다음 각 목과 같다.

가. 정보전달시설: 위험표지판, 위험알림판, 방송·경보장치

나. 사고예방시설: 안전난간, 차량멈춤턱, 조명장치

다. 인명구조장비함

라. 그 밖에 연안사고 예방을 위해 제2호 및 제4호에 따른 위험구역과 출입통제장소에 설치하는 시설 및 장비

7. (현행과 같음)

제3조(다른 법령 등과의 관계) (현행과 같음)

제4조(위험성조사) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 갯바위: 육상에 근접한 바위로 간조 시 건너갔다가 만조 시 육상으로 <u>퇴출이</u> 어렵거나 다수의 물이끼 형성으로 낙상 및 추락 위험이 있는 지역	3. ----- ----- ----- <u>빠져나오기</u> ----- ----- -----
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
5. 방파제: <u>너울성파도</u> 가 잦고 다수의 물이끼가 형성되어 낙상 및 해상추락의 위험이 높은 장소	5. ----- <u>너울성 파도</u> ----- ----- ----- -----
6. <u>연육교</u> : 육지와 섬을 이어주는 다리로 안전시설이 설치되어 있지 않거나 불량하여 해상 추락 가능성이 높은 다리	6. <u>연륙교</u> : ----- ----- ----- -----
7.·8. (생 략)	7.·8. (현행과 같음)
<u><신 설></u>	9. <u>해안가: 제1호부터 제8호까지의 장소 외 바다와 맞닿아 있는 육지로 행락객의 접근이 용이해 안전사고 위험이 높은 장소</u>
제5조(위험성조사 계획서 작성 및 방법) ① (생 략)	제5조(위험성조사 계획서 작성 및 방법) ① (현행과 같음)
② 해양경찰서장은 위험성조사를 위하여 필요한 경우에는 <u>지방자치단체의 장에게</u> 합동조사 및 관련서류 제출을 요청할 수	② ----- ----- <u>관</u> <u>할 지방자치단체의 장에게</u> --- -----

있고, 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

③ (생략)

④ 위험성조사는 객관적인 방법으로 하되, 객관적인 방법이 확립되지 않은 경우에는 기존의 사례 또는 자료를 참조한다.

제6조(위험구역평가 및 안전관리 카드 작성·관리) ①·② (생략)

<신설>

제7조(위험구역 지정관리) ① (생략)

② 해양경찰서장은 위험구역으로 지정·관리할 경우에는 사전에 다음 각 호의 사항을 고려하여 지방자치단체의 장의 의견을 들어야 한다.

1. ~ 4. (생략)

제9조(안전사고 위험예보제) 해양경찰서장은 연안해역의 위험한 장소 또는 위험구역에서 특정시

-----.

③ (현행과 같음)

④ ----- 제4조제2항 및 제5조제3항에 따라 객관적으로

-----.

제6조(위험구역평가 및 안전관리 카드 작성·관리) ①·② (현행과 같음)

③ 제1항에 따른 안전관리카드는 해양경찰청장이 지정한 별도의 전산시스템으로 작성·관리할 수 있다.

제7조(위험구역 지정관리) ① (현행과 같음)

② ----- 위험구역을 -----

----- 고려하여 관할 -----
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

제9조(안전사고 위험예보제) ---
----- 관할 연안해역-----

기에 기상악화 또는 자연재난 등으로 인하여 같은 유형의 안전사고가 반복·지속적으로 발생할 우려가 있거나 발생하는 경우 그 위험성을 국민에게 미리 알리는 안전사고 위험예보제를 운용해야 한다.

제11조(위험예보 발령대상 안전사고) 위험예보의 발령대상이 되는 안전사고는 다음 각 호와 같다.

1. (생 략)
2. 태풍, 집중호우, 너울성 파도, 저시정(안개 등) 등과 같은 기상특보 또는 자연재난으로 인하여 피해발생이 예상되는 안전사고

3. (생 략)

제16조(안전관리시설물의 설치)

- ① (생 략)
- ② 해양경찰청은 국민들이 위험정보를 정확하게 인식하고 사전에 대비하도록 안전관리시설물의 표준화 및 설치기준을 정해야 한다.
- ③ 해양경찰서장은 위험구역 안

-----.

제11조(위험예보 발령대상 안전사고) -----

--.

1. (현행과 같음)
2. -----
----- 등으로 눈으로 볼 수 있는 거리가 짧은 경우) --

3. (현행과 같음)

제16조(안전관리시설물의 설치)

- ① (현행과 같음)
- ② 해양경찰청장-----

-----.
- ③ -----

전관리에 필요한 안전관리시설
물 설치를 지방자치단체의 장
및 지방해양수산청장에게 요청
할 수 있다.

제17조(위험표지판) ① 위험표지
는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 주의표지: 제7조에서 위험구
역으로 지정된 장소에 대해
위험상황을 표시하여 위험에
주의할 수 있도록 알리는 표
지

2. 규제표지: 법 제10조의 인명
사고가 자주 발생하거나 발생
우려가 높은 장소에 법 제10
조에 따라 출입통제 등의 규
제를 하는 경우에 알리는 표

----- 관할 지방자치단체-----

-----.

제17조(정보전달시설) ① 정보전
달시설은 -----.

1. 위험표지판

가. 주의표지: 제7조에서 위험
구역으로 지정된 장소에
대해 위험상황을 표시하여
위험에 주의할 수 있도록
알리는 표지

나. 규제표지: 법 제10조의 인
명사고가 자주 발생하거나
발생 우려가 높은 장소에
법 제10조에 따라 출입통
제 등의 규제를 하는 경우
에 알리는 표지

다. 보조표지: 주의표지, 규제
표지의 주 기능을 보충하
여 알리는 표지

2. 위험알림판

가. 주의알림판: 주의표지와
안내하는 글을 함께 표시
하여 특별한 위험상황을
주의할 수 있도록 알리는

지

3. 보조표지: 주의표지, 규제표지의 주 기능을 보충하여 알리는 표지

② 2개 이상의 복합적인 위험이 있는 장소에는 해당 위험표지판을 모두 설치할 수 있다.

③ 위험표지판 종류, 제작방법, 설치기준은 별표 2와 같다.

제18조(위험알림판) ① 위험알림판은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 주의알림판: 주의표지와 안내하는 글을 함께 표시하여 특별한 위험상황을 주의할 수 있도록 알리는 표지

2. 규제알림판: 규제표지와 법 제10조에 따라 출입통제 사유 등을 함께 표시하여 알리는 표지

<신 설>

표지

나. 규제알림판: 규제표지와 법 제10조에 따라 출입통제 사유 등을 함께 표시하여 알리는 표지

3. 방송·경보장치: 연안해역에서 안전사고 우려 시 대비할 수 있도록 위험 상황 등을 알리는 장치

<삭 제>

② 정보전달시설의 -----.

제18조(사고예방시설) ① 사고예방시설-----.

1. 안전난간: 위험구역의 출입을 제한하거나 안전사고 예방을 목적으로 설치하는 울타리 장치

2. 차량멈춤턱: 차량의 해상추락 예방을 목적으로 설치하는 장치

3. 조명장치: 야간 시인성 부족

② 2개 이상의 복합적인 위험상황을 알리기 위하여 1개의 위험알림판에 모두 표시하여 설치할 수 있다.

③ 위험알림판 종류, 제작방법, 설치기준은 별표 2와 같다.

제19조(인명구조장비함) ① (생략)

② 비치해야 할 인명구조장비 기준은 별표 2와 같다.

<신 설>

<신 설>

으로 인한 안전사고 예방을 목적으로 설치하는 장치

② 사고예방시설의 종류, 제작방법, 설치기준은 별표 3과 같다.

<삭 제>

제19조(인명구조장비함) ① (현행과 같음)

② 인명구조장비함 내에 비치해야 할 인명구조장비는 다음 각 호의 기준에 맞게 비치해야 한다.

1. 구명조끼: 1개 이상

2. 구명튜브: 1개 이상

3. 구명줄: 1개 이상

③ 인명구조장비함의 전면에는 다음 각 호의 내용을 표시해야 한다.

1. 관리주체명, 연락처, 사물주소(위·경도 좌표)

2. 인명구조장비 사용방법 및 주의사항

④ 제3항제2호에 따른 인명구조장비 사용방법 및 주의사항은

<신 설>	누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 인명구조장비함 외부에 그림문 자로 표시해야 한다. ⑤ 제2항부터 제4항까지에 따른 장비 등의 기본규격 및 표준안 은 별표 4와 같다.
제20조(안전관리시설물의 관리) ① (생 략) <신 설> ② (생 략) 제21조(연안해역 안전점검) ① 해 양경찰서장은 연안해역에 대한 안전관리를 체계적으로 추진하 기 위하여 안전관리 실태를 점 검해야 한다. ②·③ (생 략) 제27조(원인조사 결과보고) 해양 경찰서장은 원인조사가 종료한 때에는 다음 각 호의 사항이 포 함된 사고조사 결과를 지방해양 경찰청장을 거쳐 해양경찰청장 에게 보고해야 한다.	제20조(안전관리시설물의 관리) ① (현행과 같음) ② 인명구조장비함은 연 1회 이 상 정기점검을 실시해야 하며, 여름철(5~9월) 등 필요한 시기 에는 추가로 수시점검을 실시할 수 있다. ③ (현행 제2항과 같음) 제21조(연안해역 안전점검) ① -- ----- 관할 연안해역----- ----- ----- -----. ②·③ (현행과 같음) 제27조(원인조사 결과보고) ---- ----- 원인조사를 ----- ----- ----- -----.

1. ~ 3. (생략) 제29조(재검토기한) 해양경찰청장은 이 규정에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	1. ~ 3. (현행과 같음) 제29조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 말한다)----- ----- --.
---	--

[별표 1]

위험구역 평가 기준 (제6조 관련)

위험 구역	분류 기준
사망사고 발생구역	▶ 최근 3년간 연안 인명(사망·실종)사고가 발생한 구역 ▶ 근거: 연안사고 통계 결과 기준
연안사고 다발구역	▶ 최근 3년간 3건 이상 연안사고가 발생한 구역 ▶ 근거: 연안사고 통계 결과 기준, 사망사고 발생구역 제외
연안사고 관리구역	▶ 연안 사망·실종사고 및 연안사고 발생 위험성이 높은 구역 ▶ 근거: 연안사고 발생 위험성 평가 항목

연안사고 발생 위험성 평가 항목 [제6조 관련]

평가항목	평가 점수 및 가이드라인	
사고예방시설 (3점)	▶ 사고예방 시설: 안전난간, 차량멈춤턱, 조명시설, 출입통제시설 등	
	점수	평가 가이드라인
	3점	○ 사고예방 시설물 미설치 예) 위험구역에 사고예방 시설물이 없어 야간이나 작은 부주의에도 사고발생시 인명사고의 위험성이 높아 시급히 시설물 설치가 요구되는 구역
	2점	○ 사고예방 시설물 부족 예) 기존 사고예방 시설물은 있으나 설치 개수나 범위가 충분하지 않거나 설치 위치가 적정하지 않는 등 사고예방 시설물이 충분하지 않은 구역
	1점	○ 사고예방 시설물 보수·교체 필요 예) 위험구역에 사고예방시설의 위치, 개수는 적정하나 노후화로(균열·마모) 기능 약화 및 강도·높이가 충분하지 않아 보수·보강 및 교체가 필요한 구역
	0점	○ 사고예방 시설물 적정 예) 위험구역에 사고예방 시설물의 설치 위치, 설치 개수가 적정하고 관리가 양호하여 야간에도 사고위험성이 낮은 구역
정보전달시설 (2점)	▶ 정보전달 시설: 위험표지(알림)판, 경보시설, 재난방송시설 등	
	점수	평가 가이드라인
	2점	○ 정보전달 시설물 미설치 예) 위험구역에 정보전달 시설물이 없어 사고위험성이 높고 특히 외지인 및 관광객이 사전에 위험을 인지할 수 있도록 시급히 설치가 요구되는 구역
	1점	○ 정보전달 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 위험구역에 정보전달 시설물은 있으나 설치 개수 부족, 위치 부적정, 심한 노후화로 내용 인지 곤란 등 시설물 보강이 요구되거나 시설물의 상태 관리가 미흡하여 충분한 정보전달을 위해서는 보수가 요구되는 지역
	0점	○ 정보전달 시설물 적정 예) 위험구역에 정보전달시설의 설치 개수·위치가 적정하고 표지판의 내용인지 상태, 작동상태, 관리가 양호하여 사고위험성이 낮은 구역
구난시설 (2점)	▶ 구난 시설: 인명구조함, 대피로 등	
	점수	평가 가이드라인
	2점	○ 구난 시설물 미설치 예) 위험구역에 구난 시설물이 없거나 부족하고 그 효용을 상실하여 사고 발생시 인명을 구조하기 어려워 시급히 시설물 설치가 요구되는 구역
	1점	○ 구난 시설물 부족·보수·교체 필요 예) 위험구역에 구난 시설의 설치 위치·개수가 부족하고 시설물 및 장비 관리가 미흡하여 시설물 보수·보강 및 교체가 필요한 구역
	0점	○ 구난 시설물 적정 예) 위험구역에 구난 시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 구역

사고 대응시간 (2점)	▶ 파출소 및 출장소(상주형)에서 위험구역까지 대응시간 산정 ▶ 차량 및 연안구조정 이용 이동시간을 측정(출소부터 현장 도착까지) ▶ 30분 초과 2점, 10~29분 1점, 10분 미만 0점							
이용객 증감 (1점)	▶ 전년 대비 이용객 증감 추세, 절대적인 수치가 아닌 주변 환경변화 등으로 판단 <table border="1"> <thead> <tr> <th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1점</td><td>○ 이용객 증가 예) 주변 관광지 유행, 도로(연륙교) 개통 등 접근성 개선으로 위험구역의 전년대비 이용객이 증가함</td></tr> <tr> <td>○ 이용객 감소 및 증감 없음</td></tr> <tr> <td>0점</td><td>예) 전년대비 이용객의 감소 및 증감 없음</td></tr> </tbody> </table>	점수	평가 가이드라인	1점	○ 이용객 증가 예) 주변 관광지 유행, 도로(연륙교) 개통 등 접근성 개선으로 위험구역의 전년대비 이용객이 증가함	○ 이용객 감소 및 증감 없음	0점	예) 전년대비 이용객의 감소 및 증감 없음
점수	평가 가이드라인							
1점	○ 이용객 증가 예) 주변 관광지 유행, 도로(연륙교) 개통 등 접근성 개선으로 위험구역의 전년대비 이용객이 증가함							
	○ 이용객 감소 및 증감 없음							
0점	예) 전년대비 이용객의 감소 및 증감 없음							
평 가	▶ 각 항목의 평가점수를 합산하여 5점 이상의 경우 위험구역으로 지정, 단, 지방자치단체 의견 및 지역주민 요청사항을 고려하여 최종 결정							

안전관리시설물(정보전달시설) 제작방법 등 (제17조 관련)

1. 정보전달시설의 종류

- 가. 위험표지판: 주의표지판, 규제표지판, 보조표지판
- 나. 위험알림판: 주의알림판, 규제알림판
- 다. 방송·경보장치

2. 정보전달시설 제작·설치 방법(안)

가. 위험표지판(주의표지, 규제표지, 보조표지)

- 1) 재질: 표지판의 재질은 부식되지 않으며, 반사 재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.
- 2) 색상
 - 가) 주의표지판: 기호는 노란색 바탕에 검정색, 테두리는 검정색
 - 나) 규제표지판: 기호는 하얀색 바탕에 검정색, 테두리는 빨간색
- 3) 색채 : 색채의 기준은 다음과 같다.

색 이름	색 기호
빨강	7.5R 4/14
노랑	5Y 8.5/14
검정	N 1.5
하양	N 9.25

※ 한국산업규격(KS A 0062, KS M 6020) 색 기준임(허용치 $\Delta E=1$ 이내)

4) 규격(크기/mm)

- 가) 주의표지판: 가로 600 x 세로 527
- 나) 규제표지판: 가로 600 x 세로 600
- 다) 2개 이상의 위험표지판을 함께 설치 시: 가로 2,300 x 세로 1,500
- 라) 단, 설치장소의 상황에 따라 시인성(視認性) 등을 고려하여 다음과 같이 확대 또는 축소할 수 있다.

확대 비율	축소 비율
1.5배~2.5배	0.5배~0.8배

- 5) 문자의 글꼴 : 본고딕 글꼴에 정보의 위계 및 중요도에 따라 두께와 크기를 달리 설정한다.

6) 반사재료 : 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사 재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여 시인성을 좋게 하여야 한다.

7) 설치방법

가) 동일 장소에 2종류 이상의 표지를 설치할 수 있으며, 이 경우 1개의 사각형 백색기판에 2종류 이상의 표지 도안을 함께 표시하여 설치할 수 있다.



나) 보조표지는 본 표지에 부착하여 설치하며, 본 표지의 의미를 보충하거나 추가 적으로 설명하는 내용으로서 위험구역의 구체적 상황을 고려하여 제작한다.



다) 위험표지판은 영어 등 그밖에 필요한 언어를 함께 표기할 수 있다.

8) 위험표지판 유형(안)

일련 번호	종 류	표 지	설치장소
01	출 입 금 지	 출입금지 출입금지	사고 개연성이 높아 출입금지가 필요한 구역 * 대인용, 차량용 구분
02	수 영 금 지	 수영금지	유속 및 수심 등의 위험요소로 수영하기 위험한 구역
03	다 이 빙 지	 다이빙금지	수심이 얕거나 간출암 등 위험요소가 산재한 구역
04	수 중 활 동 지	 수중활동금지	유속이 빠르고 수중장애물 등이 많아 수중활동이 위험한 구역
05	갯 골 주 의	 갯골주의	갯골이 깊은 갯벌구역
06	너울성파도 주의	 너울성 파도주의	너울성 파도가 잦은 연안해역
07	익 사 사 고 주의	 익사 사고 주의	익사 사고가 자주 발생하는 구역
08	추 락 사 고 주의	 추락 주의	추락 위험이 있는 연안해역

일련 번호	종 류	표 지	설치장소
09	유 속 주 의		유속이 빨라 위험한 구역
10	미 꼬 럼 의 주 의		물이끼 등이 많아 미끄러지기 쉬운 연안해역
11	차 량 추 락 의 주 의		안전난간 및 차량멈춤턱이 설치되지 않은 해안가, 선착장, 방파제 등
12	다 이 빙 의 주 의		수심이 얇거나 간출암 등 위험요소가 산재한 구역
13	높 은 파 도 의 주 의		높은 파도로 인해 인명피해가 예상되는 구역
14	사 망 사 고 발 생 구 역		사망사고 발생 구역
15	테트라포드 추 락 주 의		추락 등으로 인명피해가 예상되는 테트라포드 구역
16	조 수 간 만 의 차 주 의		조수에 의해 고립 사고가 자주 발생하는 구역

일련 번호	종 류	표 지	설치장소
17	갯 벌 고 립 주 의		발 빠짐 등으로 고립 사고가 자주 발생하는 구역
18	이 안 류 주 의		이안류로 인해 인명피해가 예상되는 구역
19	해 파 리 주 의		해파리 출몰로 인명피해가 우려되는 구역

나. 위험알림판(주의알림, 규제알림)

- 1) 재질 : 알림판의 재질은 부식되지 않으며, 반사 재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.
- 2) 색상
 - 가) 공통(정보 표시부): 하얀색 바탕에 빨간색 또는 검정색 문자
 - 나) 주의알림판: 제목은 노란색 바탕에 검정색 문자
 - 다) 규제알림판 및 2개 이상의 혼합된 알림판: 제목은 빨간색 바탕에 하얀색 문자
 - 라) 위치안내형 및 종합형알림판: 제목은 진회색 바탕에 하얀색 문자
- 3) 색채 : 색채의 기준은 다음과 같다.

색 이름	색 기호
빨강	7.5R 4/14
노랑	5Y 8.5/14
검정	N 1.5
하양	N 9.25
진회색	N 2

※ 한국산업규격(KS A 0062, KS M 6020) 색 기준임(허용치 $\Delta E=1$ 이내)

4) 규격(크기/mm)

가) 가로형 알림판: 가로 1,200 x 세로 600

나) 세로형 알림판: 가로 800 x 세로 1,300

다) 사망사고 발생 및 출입통제장소 알림판, 2개 이상의 위험표지판을 함께 설치 시: 가로 2,300 x 세로 1,500

라) 방향지시형 알림판: 가로 1,250 x 세로 600

마) 위치안내형 알림판: 가로 1,000 x 세로 1,625

바) 종합형 안내판: 가로 1,000 x 세로 2,000

사) 단, 설치장소의 상황에 따라 시인성 등을 고려하여 다음과 같이 확대 또는 축소할 수 있다.

확대 비율	축소 비율
1.5배~2.5배	0.5배~0.8배

5) 문자의 글꼴 : 본고딕 글꼴에 정보의 위계 및 중요도에 따라 두께와 크기를 달리 설정한다.

6) 반사재료 : 알림판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여 시인성을 좋게 하여야 한다.

7) 설치 방법

가) 동일 장소에 2종류 이상의 위험상황을 알리는 표지를 설치할 수 있으며, 이 경우 1개의 사각형 백색기판에 2종류 이상의 표지와 함께 위험상황을 안내하는 글을 표시하여 설치할 수 있다.

2개 이상의 위험알림판을 설치하는 경우(안)

수영 금지
NO SWIMMING AREA 禁止游泳 水泳禁止
 이 곳은 익수사고가 자주 발생하므로
 수영을 금지합니다.

추락 주의
FALL HAZARD 当心坠落 墮落主義
 이 곳은 미끄러운 갯바위로 인한
 추락주의 구역입니다.

국가지점번호
National Grid Number
가 가 0000 0000
Ga Ga

긴급신고

00시장(군수, 구청장) 000-000-0000
 00해양경찰서 000-000-0000

나) 위험알림판 설치로 인하여 선박 운항 및 일반인의 통행에 방해가 되어서는 안 된다.

다) 위험알림판은 영어 등 그밖에 필요한 언어를 함께 표기할 수 있다.

8) 위험알림판 유형(안)

일련 번호	가로형 주의 및 규제알림판(안)
1	주 의  추락주의 FALL HAZARD 当心坠落 墮落主義 이 곳은 미끄러운 갯바위로 인한 추락주의 구역입니다. 국가지원번호 National Grid Number 다 다 0000 0000 Da Da 000해수욕장 00전망대 긴급신고 119 00시 00구청 000-000-0000 00해양경찰서 000-000-0000 금 지  수영금지 NO SWIMMING AREA 禁止游泳 水泳禁止 이 곳은 익수사고가 자주 발생하므로 수영을 금지합니다. 국가지원번호 National Grid Number 다 다 0000 0000 Da Da 000해수욕장 00전망대 긴급신고 119 00시 00구청 000-000-0000 00해양경찰서 000-000-0000
2	주 의  추락주의 FALL HAZARD 当心坠落 墮落主義 이 곳은 미끄러운 갯바위로 인한 추락주의 구역입니다. 국가지원번호 National Grid Number 다 다 0000 0000 Da Da (장소명)00해수욕장 00 갯바위 긴급신고 119 00시 00구청 000-000-0000 00해양경찰서 000-000-0000 금 지  수영금지 NO SWIMMING AREA 禁止游泳 水泳禁止 이 곳은 익수사고가 자주 발생하므로 수영을 금지합니다. 국가지원번호 National Grid Number 다 다 0000 0000 Da Da (장소명)00해수욕장 00전망대 긴급신고 119 00시 00구청 000-000-0000 00해양경찰서 000-000-0000

일련 번호	방향지시형 알림판(안)
3	
4	사망사고 발생 알림판(안) 사망사고 발생지역 DANGER OF DEATH  이 곳은 파도에 휩쓸려 사망 사고가 발생한 지역입니다. Drowning deaths occurred here. ※ 입수를 금지하며, 안전에 주의하여 주시기 바랍니다. You are prohibited from entering the water. 소재지 00시 00동 00길 (장소명) Site 영문주소 삽입  < 지도 예시 > 사망사고발생지점 입수금지구역 NO SWIMMING AREA 국가지점번호 National Grid Number 다 다 0000 0000 긴급신고 119 00시(군·구청) 000-000-0000 00해양경찰서 000-000-0000
5	출입통제장소 알림판(안) 출입통제장소 RESTRICTED AREA  「연안사고예방법」 제10조 1항에 의거하여 이 지역은 인명사고 예방을 위해 출입을 통제합니다. No trespassing under penalty of the law. ※ 위반 시 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다. A fine of up to 1 million won will be imposed for violations. 소재지 장소명 (00시 00면 00리) Site 영문주소 삽입 기간 2023년 1월 1일 ~ 해제 공고시 Period January 1, 2023 ~ Announcement of cancellation  < 지도 예시 > 출입통제장소 RESTRICTED AREA 국가지점번호 National Grid Number 나 나 0000 0000 긴급신고 119 00해양경찰서 000-000-0000

일련 번호	기타 알림판(안)
6	< 종합형 > 장 소 명 장 소 명 (영 문) 장 소 명 (기타 언어) 다 다 0000 0000  수영금지 NO SWIMMING 禁止游泳 水泳禁止 이 곳은 익수사고가 자주 발생하므로 수영을 금지합니다.  너울성파도주의 HIGH SURF 波浪式波浪主義 うねり波主義 예기치 못한 너울성 파도에 휩쓸려 인명피해가 발생할 수 있습니다.  추락주의 FALL HAZARD 当心坠落 墮落主義 미끄러운 경계위로 인한 추락사고가 우려되는 지역입니다.  흡연금지 NO SMOKING 禁煙 禁煙  쓰레기금지 NO TRASH 禁止垃圾 禁止垃圾  야영금지 NO CAMPING 禁止露營 禁止露營  취사금지 NO COOKING 禁止炊飯 禁止炊飯  인명구조장비함 50m → EMERGENCY BOX  00-000-0000 00-000-0000 < 위치안내형 > 장 소 명 장 소 명 (영 문) 장 소 명 (기타 언어) 다 다 0000 0000  다이빙금지 NO DIVING 禁止潜水 ダイビング禁止  유속주의 FAST FLOW RATE 流速注意 強い流速注意  음식을 반입금지 NO FOOD OR DRINK 禁止飲食 飲食物禁止  미끄럼주의 SLIPPERY ROCKS 小心滑倒 滑り注意  야영금지 NO CAMPING 禁止露營 キャンプ禁止  너울성파도주의 HIGH SURF 波浪式波浪主義 大波注意  < 지도 예시 >  인명구조장비함 50m → EMERGENCY BOX  00-000-0000 00-000-0000

다. 방송·경보장치 : 방송·경보장치는 위험한 장소에 출입하거나 기상 악화 등 안전사고 우려 시 관련 정보를 신속히 전달할 수 있도록 적절한 위치에 설치해야 한다.

안전관리시설물(사고예방시설) 제작방법 등 (제18조 관련)

1. 사고예방시설의 종류

- 가. 안전난간
- 나. 차량멈춤턱
- 다. 조명장치

2. 사고예방시설 제작·설치 방법(안)

가. 안전난간

- 1) 재질 : 안전난간의 재질은 부식되지 않으며, 강도와 내구성 등 이용자의 안전을 충분히 확보할 수 있도록 요구성능을 만족해야 하며, 경제성, 시공성 등과 미관을 함께 고려해야 한다.
- 2) 설계
 - 가) 안전난간은 이용자의 추락을 방지할 수 있는 충분한 높이, 형상, 강도를 확보해야 한다.
 - 나) 해상과 맞닿는 장소에 설치하는 안전난간의 경우 월파에 의한 구조적 안전성을 검토해야 한다.

나. 차량멈춤턱

- 1) 재질 : 차량멈춤턱의 재질은 부식되지 않으며, 강도와 내구성 등 이용자의 안전을 충분히 확보할 수 있도록 요구성능을 만족해야 하며, 경제성, 시공성 등과 미관을 함께 고려해야 한다.
- 2) 설계
 - 가) 차량멈춤턱은 차량의 추락을 방지할 수 있는 충분한 높이, 형상, 강도를 확보해야 한다.
 - 나) 항포구에 설치하는 차량멈춤턱은 선박의 계류 및 하역작업에 지장이 없도록 해야 한다.

다. 조명장치

- 1) 재질 : 조명장치의 재질은 부식 및 방수 성능을 만족해야 하며, 경제성, 시공성 등과 미관을 함께 고려해야 한다.

2) 설계

- 가) 조명장치는 이용자가 야간에 육상과 해상의 경계를 구분할 수 있도록 충분한 밝기를 확보해야 한다.
- 나) 야간 시인성 증진을 위해 조명장치 외 표지병, 시선유도봉 등을 추가로 설치할 수 있다.

안전관리시설물(인명구조장비함) 제작방법 등 (제19조 관련)

1. 인명구조장비함 제작·설치 방법(안)

가. 재질 : 부식되지 않는 견고한 구조와 내구성을 가진 재질로 쉽게 변형되지 않는 구조를 가져야 한다.

나. 구조

- 1) 전면에는 투명소재를 사용하여 외부에서 내부의 내용물이 보일 것
- 2) 전면 문은 수평 방향으로 90° 이상 열리는 구조일 것
- 3) 문은 별도의 잠금장치의 조작 없이 바로 열고 닫히는 구조일 것
- 4) 문은 내부 구조장비를 쉽게 꺼낼 수 있도록 충분한 크기를 갖출 것
- 5) 겉면에는 반사 성능이 있는 소재를 부착하거나 점멸 기능이 있는 장치를 설치하여 상시 식별이 용이할 것
- 6) 전기 공급이 가능한 경우, 야간 이용을 위해 문을 열면 내부 조명이 들어올 수 있도록 함

다. 색상

- 1) 표지판명 : 빨간색 바탕에 하얀색 문자
- 2) 안내글 : 하얀색 바탕에 검정색 문자
- 3) 기관명 및 연락처 : 빨간색 바탕에 하얀색 문자
- 4) 장소명 : 노란색 바탕에 검정색 문자

라. 색채 : 색채의 기준은 다음과 같다.

색 이름	색 기호
빨강	7.5R 4/14
노랑	5Y 8.5/14
검정	N 1.5
하양	N 9.25

※ 한국산업규격(KS A 0062, KS M 6020) 색 기준임(허용치 $\Delta E=1$ 이내)

마. 반사재료 : 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사 재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여 시인성을 좋게 해야 한다.

바. 인명구조장비함 설치(안)

일련 번호	인명구조장비함 전·후면 및 표지
1	
2	인명구조장비함 기본 제작(안) 

2. 인명구조장비 기본규격(제19조제2항 관련)

장비명	형 상	세부 내용
구명조끼		1. 외형은 조끼형태로 반사 성능이 있는 재질을 부분적으로 사용하여 야간에도 식별이 용이하여야 하며, 공기주입 장치 없이 물에 뜨는 성질을 가져야 한다.(70kg을 초과하는 체중에도 적응성 있는 부력 성능을 가질 것) ※ 물에 24시간 이상 잠긴 후에도 95% 부력 유지 2. 외부의 도움 없이 혼자 착용이 가능하여야 한다. 3. 고정방식은 매듭을 묶는 것을 요구하지 아니하는 신속하고 적극적인 고정방식을 가져야 한다. 4. 한쪽 방향으로만 또는 안쪽에서 밖으로 명백히 착용할 수 있어야 한다. 5. 1미터 이상의 높이에서 뛰어들더라도 구명조끼가 벗겨지거나 손상되지 아니하여야 한다. 6. 소재, 무게, 부력 성능, 착용 적합 사이즈 등의 제원을 사용자가 볼 수 있도록 제품에 표기하여야 한다.
구명튜브		1. 외형은 튜브 형태로 외부 공기주입 없이 물에 뜨는 성질을 가져야 한다. ※ 부력 성능을 외면에 표기할 것 2. 반사 성능이 있는 표지를 부착하여 야간에도 식별이 용이하여야 한다. 3. 염분 및 습기에 의한 부식이 없어야 한다. 4. 구명줄을 쉽게 결속할 수 있는 구조여야 한다. 5. 구명튜브를 던지거나 조난자가 쉽게 잡을 수 있도록 측면에는 끈이 달려 있어야 한다.
구명줄		1. 가볍고 물에 뜨는 성질을 가져야 한다. 2. 수상에서도 식별이 용이한 색상이어야 한다. 3. 두께는 6mm이상, 길이는 20m 이상이어야 한다. 4. 인장강도는 1,000kg 이상 이어야 한다.

비고 : 관리주체의 장은 지역 특성, 사고발생 빈도 및 유형 등에 따라 위 규격을 포함하여 세부규격을 따로 정할 수 있다.

※ 형상에 관련된 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 특정 규격과 관련이 없음

3. 인명구조장비 사용방법 및 주의사항(제19조제3항, 제4항 관련)




인명구조장비함(전면)

EMERGENCY BOX

인명구조장비 사용방법 및 주의사항(예시)

인명구조장비 사용방법(How to use)

1



구조자는 구명조끼를 착용한다.
Wear a life jacket.

2



구명튜브를 꺼낸다.
Take out a life ring.

3



구명줄과 구명튜브를 연결한 후 던진다.
Connect a rope and life ring, throw it.

4



물에 빠진 사람을 안전한 곳으로 구조한다.
Drag out the drowning person to the safe place.

주의사항

- 본 장비는 수난사고 발생 시 누구나 사용할 수 있는 인명구조장비함입니다.
- 수난사고 발생 시 신속하게 119에 신고하고 주위에 도움을 요청합니다.
- 긴급하게 구명조끼, 구명튜브, 구명줄을 사용할 경우 제품에 표기된 장비제원, 사용방법, 주의사항 등을 확인한 후 인명구조 활동을 해주시기 바랍니다.
- 구조장비는 인명구조장비 용도 이외의 목적으로 사용을 금지하며 파손 시 처벌을 받을 수 있습니다.

긴급신고



○○시장(군수구청장) 000-000-0000

○○해양경찰서장 000-000-0000

사물주소
(위 · 경도 좌표)

비고 : 관리주체의 장은 지역의 특성 및 사고발생 유형 등을 고려하여 국민들이 주의하여야 할 사항을 추가할 수 있다.

연안해역 안전사고 위험성조사 계획서

1. 목 적:
2. 조사기간:
3. 조사기관 및 인원:
4. 조사대상 개소(추정개소 명기)

계	연안체험활동 운영시설			갯벌	갯바위 (간출암)	방파제	연륙교	선착장 (항포구)	무인 도서	해안가
	일반형	수상형	수중형							
개소										

※ 제4조제2항에 따른 관할 연안해역의 전 위험장소를 조사

5. 조사내용

가. 사고이력현황(발생 건수, 사고유형 등)

- 1) 사고개요: 일시, 연령, 성별, 사고유형(익수(물에 빠짐), 추락, 고립 등) 등
- 2) 대응조치사항: 피해사항(사망, 상해 등) 및 구조구급 조치사항

나. 위험요소

- 1) 너울성 파도, 해일 등 자연현상 위험요소
- 2) 추락, 고립, 익수 등 사고위험요소
- 3) 지형적 특성에 따른 사고발생 가능성

다. 안전시설물 설치현황

- 1) 위험표지판, 부표, 방송경보장비 등 정보전달시설
- 2) 안전난간, 차량멈춤턱, 조명장치 등 사고예방시설
- 3) 인명구조장비함
- 4) 그밖에 연안 사고 예방을 목적으로 설치한 시설물(전광판, CCTV 등)

라. 관리주체

- 1) 관할 지자체 및 해양경찰서(파출소) 담당부서, 담당자, 연락처 등

210mm×297mm[백상지80g/m²]

연안해역 안전사고 위험성조사 결과 보고서

(앞쪽)

1. 조사 개요

가. 기 간:

나. 인 원:

다. 조사대상 개소(확정개소 명기)

계	연안체험활동 운영시설			갯벌	갯바위 (간출암)	방파제	연륙교	선착장 (항포구)	무인 도서	해안가
	일반형	수상형	수중형							
개소										

2. 조사 결과

가. 개별 안전관리카드

1. 관리카드 번호		2. 명 칭		3. 위험구역 구분	
4. 사진(위성)자료 ※ 위험구역 범위를 붉은 선으로 표기				5. 위험구역 범위설정	
				5-1. 길이	
				5-2. 폭	
				5-3. 기타	
6. 사고이력 (최근3년)					
7. 위험요소		7-1. 자연적 요소			
		7-2. 기상 요소			
		7-3. 인적·물적요소			
8. 안전관리 시설물		8-1. 정보전달시설			
		8-2. 사고예방시설			
		8-3. 인명구조장비함			
9. 기타 취약요소(지역주민들에 의한 정보 등)					

※ 정확한 명칭이 없는 경우 주민들에 의해 불리어지는 명칭 기재

210mm×297mm[백상지80g/m²]

나. 총괄 안전관리카드

(뒤쪽)

구 분		명 칭	위험도	위험요소	주 소
계		00개소			
일 반 형	소 계	00개소			
	갯벌체험				
	생물잡이				
수 상 형	소 계	00개소			
	수영구역				
	극기체험				
	물놀이체험				
수 중 형	소 계	00개소			
	잠수교육장				
	잠수체험장				
일 반	소 계	00개소			
	갯 벌				
	갯바위 (간출암)				
	방파제				
	연륙교				
	선착장 (항포구)				
	무인도서				
	해안가				

210mm×297mm[백상지80g/m²]