

수처리제등(수처리제와 먹는샘물)의 자가기준과 자가규격 인정기준

제정 1998. 6. 5., 국립환경연구원 고시 제1998-18호
개정 2010. 8. 24., 국립환경과학원 고시 제2010-33호
개정 2014. 4. 9., 국립환경과학원 고시 제2014-10호
개정 2018. 5. 28., 국립환경과학원 고시 제2018-20호
개정 2019. 12. 23., 국립환경과학원 고시 제2019-61호
개정 2021. 1. 4., 국립환경과학원 고시 제2020-63호
개정 2021. 12. 29., 국립환경과학원 고시 제2021-99호
개정 2022. 12. 28., 국립환경과학원 고시 제2022-89호
개정 2023. 12. 26., 국립환경과학원 고시 제2023-82호
개정 2024. 12. 31., 국립환경과학원 고시 제2024-77호
개정 2025. 12. 30., 국립환경과학원 고시 제2025-60호

제1조(목적) 이 기준은 「먹는물관리법」 제36조제2항에 따라 수처리제와 먹는샘물(이하 "수처리제 등"이라 한다)의 자가기준과 자가규격을 인정할 때 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인정대상) 자가기준과 자가규격(이하 "자가기준"이라 한다)의 인정대상은 「먹는물관리법」 제36조제2항에서 정하는 수처리제 등에 한한다. 여기서, 수처리제라 함은 「먹는물관리법」 제3조에서 정의하는 정수 또는 소독하거나 먹는물 공급시설의 산화방지 등을 위해 상수도계통에 첨가하는 제제를 말한다.

제3조(자가기준의 인정신청) ① 수처리제 등의 자가기준을 인정받고자 하는 자는 별지 제1호 서식의 자가기준과 자가규격 인정신청서(이하 "인정신청서"라 한다)를 작성하여 국립환경과학원장에게 신청하여야 한다.

- ② 제1항의 인정신청서와 첨부하여야 하는 자료의 작성요령, 유의사항 등은 별표1에 따른다.
- ③ 제2항에 따른 인정신청서 및 첨부자료의 작성에서 사용하는 용어, 단위 및 형식 등은 원칙적으로 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」(기후에너지환경부고시)을 준용한다.
- ④ 국립환경과학원장은 인정신청서의 적합성 검토에 필요한 신청인, 안전성 관련 시험성적서, 안정성 시험결과(경시변화), 원재료와 배합비율, 제조방법, 용도, 사용량, 사용방법, 포장단위, 보존기준, 표시기준, 성분 규격기준 및 시험방법 등 관련자료의 제출을 요구할 수 있다.

제4조(자가기준의 인정) ① 국립환경과학원장은 제3조에 따른 인정신청서를 접수받은 때에는 제출 자료를 검토하여 인정기준에 적합한 제품에 대하여 자가기준으로 인정할 수 있다.

- ② 국립환경과학원장은 자가기준으로 인정한 제품에 대해 특별한 사유가 없는 경우 인정 후 1년이 경과하면 제품명 및 성분규격 기준 등을 별표2에 고시할 수 있다.
- ③ 제1항에 따라 수처리제 자가기준을 인정한 경우에는 신청인에게 별지 제2호서식의 자가기준과 자가규격 인정서를 교부하여야 한다.
- ④ 제3항에 따라 인정서를 발급받은 자가 인정서를 분실하거나 인정서가 낡아 못쓰게 된 경우 등에는 국립환경과학원장에게 재발급을 요구할 수 있으며, 국립환경과학원장은 인

정서를 재발급할 수 있다. 단, 인정서가 발급된 제품이 별표2에 고시된 이후에는 그러하지 아니하다.

- 제5조(자가기준의 변경)** ① 제4조에 따라 이미 인정받은 자가기준을 변경하고자 하는 경우 (제조공장 이전 및 제조공정의 변경, 최대사용량 증가 등의 경우를 포함한다)에는 별지 제1호서식의 변경 인정신청서를 작성하여 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다. 다만, 사무실 주소, 업체명 및 신청인(대표자) 등 수처리제의 품질과 관련된 사항이 아닌 경우에는 관련 증빙서류를 첨부하여 인정서의 변경을 요구할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 자가기준을 변경하고자 하는 경우에는 자가기준과 자가규격 인정서, 변경내용에 대한 전후대비표 및 증빙서류를 제출하여야 한다.

제6조(인정신청서의 보완 등) ① 국립환경과학원장은 인정신청서 등 제출자료가 다음 각호에 해당하는 경우에는 보완 또는 시정을 요구할 수 있다.

1. 원재료, 성분 및 배합비율이 분명하지 않거나 맞지 않을 때
 2. 자가기준을 변경하는 경우에, 변경하고자 하는 사항에 대한 전후대비표를 제출하지 않았거나 불합리할 때
 3. 제품의 특성, 안전성, 안정성 및 성능 등과 관련된 자료가 불충분할 때
 4. 용어, 기호, 표시사항 또는 일반적인 기재내용이 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 준하지 않았을 때
 5. 성분명칭이 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」상의 명칭이나 첨부자료와 다르게 기재되었을 때
 6. 성상이 제출된 시료와 다를 때
 7. 품질관리에 필요한 성분규격이 아니거나, 성분규격 항목을 추가 또는 기준을 조정할 필요성이 인정될 때
 8. 제출자료의 내용이 미비하거나 불합리하여 기타 보완 또는 시정이 필요한 사항으로 인정될 때
- ② 국립환경과학원장은 인정신청서의 내용이 다음 각호에 해당하는 경우에 그 사유를 명시하여 반려할 수 있다.
1. 「먹는물관리법」 제36조 제2항에 따른 수처리제 등 자가기준과 자가규격 대상 제품이 아니거나 이 기준에서 정하는 용도 및 제반 사항에 적합하지 않을 때
 2. 수처리제로서의 필요성, 가치성과 건전성이 없다고 판단될 때
 3. 안전성이 확인되지 않거나 결여되어 인체에 위해할 우려가 있을 때
 4. 정수 수질에 악영향을 주거나 먹는물 처리·공급시설 등의 정상적인 운영을 저해하는 것으로 판단될 때
 5. 제1항에 따른 보완 요구사항에 대해 정당한 사유없이 보완기간내에 보완하지 않았거나 보완내용이 불충분하여 인정이 불가능할 때
- ③ 인정신청서의 기재내용이 제1항의 각 호에 해당할 때의 보완기간은 30일로 한다. 이때 보완기간은 공휴일과 토요일을 산입하지 아니한다.
- ④ 과학원장은 제1항에 따른 보완 요구를 받은 자가 제3항에 따른 기간 내에 보완할 수

없다고 인정되는 경우에는 보완 요구를 받은 자의 신청을 받아 매회 30일 이내의 범위에서 2회까지 그 보완기간을 연장할 수 있다.

제7조(재검토기한) 국립환경과학원장은 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2010-33호, 2010. 8. 24.>

1. (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <제2014-10호, 2014. 4. 9.>

1. (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

(수처리제, 먹는샘물) 자가기준과 자가규격(신규, 변경) 인정 신청서					처리기간
					25일
신청인	대표자		생년월일		
	업체명		전화번호		
	업 종		영업 허가(신고) 번호		
	주 소				
	E-mail				
	수입품	제조국			
		업체명		전화번호	
주 소					
제품명					
원재료와 성분배합비율(%)		별첨			
제조방법		별첨			
용도, 사용량 및 사용방법		별첨			
포장 단위		별첨			
보존기준		별첨			
표시기준		별첨			
성분규격		별첨			
시험방법		별첨			
「먹는물관리법」 제36조 및 「수처리제등(수처리제와 먹는샘물)의 자가기준과 자가규격의 인정기준」에 따라 위와 같이 자가기준과 자가규격을 인정받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 : (서명 또는 인) 국 립 환 경 과 학 원 장 귀하					
※ 구비서류					수 수 료
1. 인정신청서 1부					50,000원
2. 시료(3회시험에 필요한 최소 시료량)					
3. 시험성적서(수처리제 성분규격, 먹는물수질 및 독성 등)					
4. 기타 인정에 필요한 자료(외국의 자료는 원문과 번역문)					

[별지 제2호서식]

자가기준과 자가규격 인정서 (수처리제)	
제품명	
대표자	
제조자(원산지)	
성분규격 기준	
최대사용량	
시험방법	
인정조건	
인정서 유효기간	
「먹는물관리법」 제36조 및 「수처리제등(수처리제와 먹는샘물)의 자가기준과 자가규격의 인정기준」에 따라 위와 같이 인정합니다. 0000년 0월 00일 국립환경과학원장	

인정신청서 작성요령

1. 일반사항

- 가. 인정신청서와 첨부자료는 항목별로 내용을 상세히 기술하여야 하며, 기술내용은 합리성과 타당성이 있어야 한다. 필요한 경우, 요약서를 첨부한다.
- 나. 제출자료는 인정신청서에 명시된 첨부자료를 포함하여 목록을 작성하고 항목별 해당 페이지에 레이블로 표시한다.
- 다. 외국의 자료를 첨부하는 경우에는 번역문을 함께 제출하여야 한다.
- 라. 인정신청서에는 신청인(제조업자 또는 수입업자) 정보와 제품명을 명확히 기재해야 한다. 수입품일 경우에는 제조국명(원산지), 제조업체명, 공장주소, 전화번호를 함께 기재하고, 본사와 제조공장의 소재지가 다른 경우에는 본사와 제조공장에 대한 자료를 별도로 제출한다.
- 마. 원재료와 배합비율, 제조방법, 용도, 사용량, 사용방법, 포장단위, 보존기준, 성분 규격기준 및 시험방법 등의 자료를 인정신청서에 첨부해야 하며, 제출하지 않은 자료에 대하여는 그 사유를 기재한다.

2. 제품명

- 가. 가급적 제품의 특성이나 사용용도를 나타낼 수 있는 고유의 명칭으로 한다.
- 나. 수입품의 경우에는 제품의 포장에 표시된 명칭을 기재한다.

3. 원재료와 배합비율(%)

- 가. 원재료는 명칭과 함께 화학식, 성상 등을 기재하고, 배합비율은 합계가 100%가 되도록 각 원재료 사용량을 중량 단위로 작성한다.
- 나. 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 고시된 물질은 원칙적으로 그 명칭을 그대로 기재하여야 한다.
- 다. 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 고시되지 아니한 물질은 외국에서 먹는물에 적용하는 수처리제로 사용하고 있다는 기원을 기재하고 허가 및 사용 현황, 사용기준, 성분규격, 물질안전성 관련자료 등 근거자료를 첨부한다.
- 라. 다음에 등록 또는 인증된 품목(제품을 포함한다)은 수처리제의 제조에 통상적으로 사용되는 원재료 물질로 인정한다.
 - 1) 미국수도협회규격
 - 2) 일본수도협회규격
 - 3) National Sanitation Foundation(NSF, 미국)에 인증된 수처리제
 - 4) 식품첨가물의 기준 및 규격

4. 제조방법

- 가. 원료처리과정, 중간제조과정, 완제품 포장 등 제조하는 전과정에 대하여 공정도 (제조의 경우 제조설비 또는 제조공정 사진)를 포함하여 상세하게 기재한다.
- 나. 중간생성물, 최종생성물, 부산물 등을 표시하고, 화학반응식을 기재한다.
- 다. 제품에 대한 명칭의 근거, 분자식, 분자구조, CAS 번호 등 최종 산물에 대한 정보를 상세하게 기술한다.
- 라. 기술 내용이 과학적으로 타당성과 합리성이 있어야 한다.

5. 용도, 사용량 및 사용방법

- 가. 용도는 응집, 소독, 산화방지 등 먹는물에 사용하는 목적을 명확하게 기재한다.
- 나. 사용량은 사용목적의 달성을 위해 필요한 양을 추산하여 투입하는 농도범위로 기재한다. 최대사용량(최고농도)은 먹는물에 미치는 수질영향 등을 고려하여 합리적으로 설정하여야 한다.
- 다. 사용방법은 사용지점, 사용전 준비과정, 필요한 시설 및 장비, 사용시 주의사항 등을 포함하여 구체적으로 기재한다.
- 라. 용도에 맞는 성능을 입증하는 비교시험 결과(시험기관의 담당자 및 확인자의 서명이 포함되어야 한다)와 주요성분의 잔류농도 등 수질영향 관련자료를 제출하여야 한다. 비교시험은 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 고시된 같은 용도의 품목과 비교한 시험결과 자료를 제출한다. 같은 용도의 품목이 고시되지 않은 경우에는 국내외에서 성능이 입증되어 통상적으로 사용하고 있는 제품과 비교하여 시험한다.

6. 포장단위

- 가. 유통제품의 포장단위를 포장용기의 재질 등과 함께 모두 기재한다.
- 나. 용기에 포장하지 않고 공급하는 경우, 유통과정을 상세하게 기술한다.

7. 보존기준

- 가. 제품을 안전하고 안정한 상태로 보존하기 위한 온도, 습도, 빛, 포장 및 유통기한 등의 조건을 기재한다.
- 나. 유통기한을 입증할 수 있는 안정성 시험자료(시험기관의 담당자 및 확인자의 서명이 포함되어야 한다)를 제출해야 한다. 시험자료는 설정한 유통기한 동안 수처리제의 외관과 주요 유효성분의 경시변화가 없음을 사진 등을 통해 입증하여야 한다.

8. 표시기준

- 가. 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 제2편 표시기준에서 규정하고 있는 내용을 기재하여 포장에 표시하는 표지의 예시 또는 사본을 첨부한다.
- 나. 제품의 특성상 특별한 표시기준을 설정할 필요성이 있는 경우에는 그 내용을 기재한다.

9. 성분규격

- 가. 제품의 원재료, 제조방법, 부산물, 생성물, 특성, 용도 등을 고려하여 항목을 선정

하고 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 등을 참고하여 시험한 결과를 근거로 기준값을 설정한다.

나. 성분규격 기준의 설정 항목은 다음을 따른다. 다만, 제품의 특성상 필요할 경우 일부 항목을 가감하여 조정할 수 있다.

- 1) 성상 : 제품의 외관을 보고 판단할 수 있는 색깔, 냄새, 성상 등을 기재한다.
- 2) 확인시험 : 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 제1편 제3장 일반시험법 등을 참고하여 신속하게 구성성분의 유무를 확인할 수 있는 시험법을 기재한다.
- 3) 유효성분 : 함량을 백분율(%) 단위의 범위로 설정하며, 유효성분이 2가지 이상인 경우 각각의 성분에 대하여 설정한다. 함량을 백분율(%)로 표시하기가 곤란하거나 순물질로 직접 표시할 수 없는 경우 공인된 근거자료에 의하여 단위, 역가 또는 그 양에 대응하는 분해물질 등으로 기재할 수 있다.
- 4) 불순물 : 제품의 원재료, 제조과정, 유통 및 보관과정에서 발생 또는 혼입 가능성이 있는 불순물, 미반응물질, 부산물 또는 분해생성물 등을 고려하여 설정한다.

10. 시험방법

가. 시험방법은 성분규격의 항목순서에 따라 정확하고 상세하게 기재하여야 한다.

나. 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따라 시험이 가능할 경우에는 그 내용을 차용하여 작성하고, 그렇지 않은 경우에는 국내외의 공인된 시험방법을 차용하여 작성한다. 각 항목마다 차용한 자료의 근거를 제시해야 한다.

11. 기타 첨부자료

가. 별지 제1호서식의 인정신청서에 따른 기타 구비서류는 다음과 같다.

- 1) 수처리제 자가기준과 자가규격의 적합여부 시험검사 성적서. 이 경우 「먹는물 관리법」 제43조에 따라 지정받은 수처리제 검사기관에서 시험검사한 것으로, 시험방법은 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」을 따른다.
- 2) 수돗물 수질기준 전항목(미생물 및 우라늄 항목은 제외한다) 시험검사 성적서. 이 경우 수처리제의 최대사용량을 정제수에 희석한 시료를 「먹는물 관리법」 제43조에 따라 지정받은 먹는물 수질검사기관에서 시험검사 한 것으로, 시험방법은 먹는물 수질공정시험기준을 따른다.
- 3) 물벼룩을 이용한 급성독성 시험성적서. 이 경우 수처리제의 최대사용량을 배양액에 희석한 시료를 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따라 등록된 측정대행업체 중 생태독성 분석기관에서 시험검사 한 것으로, 시험방법은 수질오염 공정시험기준을 따른다.
- 4) 시험성적서를 발급받기 위해 시험검사를 의뢰한 시료와 동일한 시료(3회시험에 필요한 최소 시료량)를 제출해야 한다.

나. 수처리제의 시험검사 의뢰시 시료의 채취, 밀봉, 운반 및 접수 등 의뢰과정에 대한 투명성을 확인할 수 있는 사진을 첨부하여야 한다.

수처리제 자가기준과 자가규격 인정 제품

1. 제품명: 폴리유기황산알루미늄

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)남경화학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1990.09.29.(최초) 1994.11.15.(변경)
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	6.4 % 이상	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 100 mg/L		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 시험법에 따른다.		

2. 제품명: SCI-62

성분규격 기준		제품정보																
<table><tr><td>항목</td><td>기준</td></tr><tr><td>성상</td><td>청색의 액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 적합하여야함</td></tr><tr><td>황산구리 (CuSO₄·5H₂O)</td><td>19~22 %</td></tr><tr><td>물불용물</td><td>0.5 % 이하</td></tr><tr><td>철(Fe)</td><td>0.1 % 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>3 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr></table>		항목	기준	성상	청색의 액체	확인시험	확인시험법에 적합하여야함	황산구리 (CuSO ₄ ·5H ₂ O)	19~22 %	물불용물	0.5 % 이하	철(Fe)	0.1 % 이하	비소(As)	3 mg/kg 이하	납(Pb)	10 mg/kg 이하	-제조사: (주)필립통상코리아 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 황산구리 -인정일자: 1991.11.15.
항목	기준																	
성상	청색의 액체																	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함																	
황산구리 (CuSO ₄ ·5H ₂ O)	19~22 %																	
물불용물	0.5 % 이하																	
철(Fe)	0.1 % 이하																	
비소(As)	3 mg/kg 이하																	
납(Pb)	10 mg/kg 이하																	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산구리 시험법에 따른다. 확인시험에 추가되는 암모니아는 시료 1g을 물 20 mL에 녹이고 주석산칼륨나트륨 용액 2 mL 및 네슬러 시약 1 mL를 넣고 흔들어 섞으면 황색을 나타낸다.																		

3. 제품명: 폴리염화규산알루미늄(PACS)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)경기화학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1993.12.29
성상	약간의 황색을 띠거나 무색의 점성이 큰 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0~11.0 %	
이산화규소(SiO ₂)	0.2~0.4 %	
염기도	45~60 %	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 150 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법에 따른다. 단, 확인시험은 폴리수산화염화규산알루미늄 시험법에 따른다.		

4. 제품명: HANCLEAN

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 한국산업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 황산구리 -인정일자: 1994.07.18.
성상	옅은 청색의 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
황산구리(CuSO ₄)	18~22 %	
철(Fe)	0.1 % 이하	
비소(As)	3 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산구리 시험법에 따른다. 확인시험 중 추가되는 구연산염은 일반 시험법에 따른다.		

5. 제품명: 유기고분자황산알루미늄

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)경기화학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1994.11.28.
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al_2O_3)	7.2 % 이상	
암모니아성질소($\text{NH}_3\text{-N}$)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 100 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 시험법에 따른다.		

6. 제품명: 폴리유기황산알루미늄 7%

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)남경화학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1994.12.05.
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al_2O_3)	7.0 % 이상	
암모니아성질소($\text{NH}_3\text{-N}$)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 70 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 시험법에 따른다.		

7. 제품명: 폴리유기황산알루미늄-M

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)서정화학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1995.05.06.(최초) 1998.03.10.(변경) 2011.05.26.(변경)
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al_2O_3)	7.0 % 이상	
산화마그네슘(MgO)	0.25 % 이상	
암모니아성질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	

*최대사용량: 100 mg/L

**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법에 따른다. 단, 산화마그네슘은 KSIISO 11885:2008 이나 KSIISO 7980:2007에 따른다.

8. 제품명: DMC (Dong Myung Coagulant)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 동명화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1996.06.29.(최초) 1997.03.27.(변경)
비중(20℃)	1.21 이상	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al_2O_3)	13 % (표시량의 90~110%)	
염기도	35~60 %	
황산이온(SO_4^{2-})	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	

*최대사용량: 50 mg/L 이하

**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법에 따른다. 단, 확인시험에서 추가되는 인산염과 질산염은 이온크로마토그래피법에 의해 확인한다.

9. 제품명: 황산알루미늄 제이철

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: 황재호 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1997.04.09.
성상	반투명한 황갈색 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al_2O_3)	7.4 % 이상	
철(Fe)	0.8 % 이하	
암모니아성 질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 0.1 mL/700 mL 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 및 황산제이철 시험법에 따른다.		

10. 제품명: 폴리황산마그알루미늄(PSOM-101)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: 남경화학(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1997.06.11.
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
산화알루미늄(Al_2O_3)	7.2 % 이상	
산화마그네슘(MgO)	0.3 % 이상	
이산화규소(SiO_2)	0.1 % 이상	
암모니아성질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 100 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리수산화염화규산알루미늄 시험법에 따른다. 단, 산화마그네슘은 KSIISO 11885:2008 이나 KSIISO 7980:2007에 따른다.		

11. 제품명: 폴리황산마그알루미늄-M(PSOM-102)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 남경화학(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 남경화학(주) 1997.06.11.(최초) 1998.03.10.(취소) (주)서정화학 1998.03.10.
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
산화알루미늄(Al_2O_3)	5.0 % 이상	
산화마그네슘(MgO)	0.3 % 이상	
이산화규소(SiO_2)	0.5 % 이상	
암모니아성질소($\text{NH}_3\text{-N}$)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	

*최대사용량: 100 mg/L 이하

**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리수산화염화규산알루미늄 시험법에 따른다. 단, 산화마그네슘은 KSIISO 11885:2008 이나 KSIISO 7980:2007에 따른다.

12. 제품명: EarthTec

성분규격 기준		제품정보																
<table><tr><td>항목</td><td>기준</td></tr><tr><td>성상</td><td>맑은 청색의 액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 적합하여야함</td></tr><tr><td>황산구리 (CuSO₄·5H₂O)</td><td>18 % 이상</td></tr><tr><td>물불용물</td><td>0.5 % 이하</td></tr><tr><td>철(Fe)</td><td>0.1 % 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>3 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr></table>		항목	기준	성상	맑은 청색의 액체	확인시험	확인시험법에 적합하여야함	황산구리 (CuSO ₄ ·5H ₂ O)	18 % 이상	물불용물	0.5 % 이하	철(Fe)	0.1 % 이하	비소(As)	3 mg/kg 이하	납(Pb)	10 mg/kg 이하	-제조사: 일동제약(주) -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 황산구리 -인정일자: 1997.09.30.
항목	기준																	
성상	맑은 청색의 액체																	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함																	
황산구리 (CuSO ₄ ·5H ₂ O)	18 % 이상																	
물불용물	0.5 % 이하																	
철(Fe)	0.1 % 이하																	
비소(As)	3 mg/kg 이하																	
납(Pb)	10 mg/kg 이하																	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산구리 시험법에 따른다.																		

13. 제품명: 키토산계 폴리염화알루미늄

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼우화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1997.10.09.
성상	무색 또는 옅은 담황색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.11 이상	
pH)	3.8~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	5.0 % 이상	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법에 따른다. 확인시험 중 추가되는 키토산은 제품 2g에 안트론시액 5mL와 물 1 mL를 가하여 수욕상에서 가열하면 액은 청록색을 나타낸다.		

14. 제품명: 폴리염화알루미늄 · 황산제2철 혼합조성물

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 황재호 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철, 알루미늄 -인정일자: 1998.04.22.
성상	반투명한 황갈색 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.10 이상	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	6.9 % 이상	
3가철	1.2 % 이상	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 0.1 mL/700 mL 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 및 황산제이철 시험법에 따른다.		

15. 제품명: 폴리실리카알루미늄(PSA)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)서정화학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1998.05.22.(최초) 2012.01.13.(변경)
성상	노란색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
산화알루미늄(Al_2O_3)	7.0 % 이상	
산화마그네슘(MgO)	0.25 % 이상	
이산화규소(SiO_2)	0.1 % 이상	
철(Fe)	0.1% 이상	
암모니아성질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	

*최대사용량: 100 mg/L 이하

**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리수산화염화규산알루미늄 시험법(확인시험 중 규산염)에 따른다. 단, 확인시험은 일반시험법 중 알루미늄염, 황산염, 철염 시험법에 따른다. 마그네슘염 확인시험은 이 품목의 수용액에 염화암모늄 시액 및 탄산암모늄 시액을 넣어 침전이 생기지 아니한 제이인산나트륨 시액을 추가하면 백색의 결정성 침전이 생긴다. 침전물을 분리하고 이에 암모니아 시액을 가하여도 녹지 않는다. 산화마그네슘은 KSIISO 11885:2008 이나 KSIISO 7980:2007에 따른다.

16. 제품명: 키토산계액체황산알루미늄

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 고려케미칼(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 1998.09.12.
성상	무색 또는 옅은 담황색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al_2O_3)	4.0 % 이상	
암모니아성질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	

*최대사용량:

**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법에 따른다. 확인시험 중 추가되는 키토산은 제품 2g에 안트론시액 5mL와 물 1 mL를 가하여 수욕상에서 가열하면 액은 청록색을 나타낸다.

17. 제품명: 제오카본

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)제오빌더 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 제오라이트, 활성탄 -인정일자: 1999.06.04.
성상	흑색 무취의 알맹이	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	4.0~11.0	
체 잔류물	KS 8호체(2,380 μ m)를 통과하고 KS 35호체(500 μ m)에 남아있는 체잔류물 95% 이상	
건조감량	5 % 이하	
염화물	0.15 % 이하	
경도	80 % 이상	
염기치환용량(C.E.C)	63 mL/100 g 이상	
비소(As)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
아연(Zn)	50 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
페놀가	83 이하	
ABS가	167 이하	
메틸렌블루탈색력	45 mL/g 이상	
요오드흡착력	285 mg/g 이상	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제 기준과 규격 및 표시기준」의 활성탄 및 제오라이트 시험법을 따름. 단, 확인시험은 활성탄, 폴리황산 규산알루미늄(규산염) 일반시험법(칼슘염)의 확인시험법을 따른다.		

18. 제품명: 바이오라이트-C

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼정바이오테크 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 일라이트 활성탄 -인정일자: 2001.05.29.
성상	흑갈색 무취의 알맹이	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
pH	4.0~11.0	
체잔류물	KS325호체의 체잔류물 10 % 이하	
건조감량	5 % 이하	
염화물	0.5 % 이하	
비소(As)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
아연(Zn)	50 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
페놀가	25 이하	
ABS가	50 이하	
메틸렌블루탈색력	150 mL/g 이상	
요오드흡착력	950 mg/g 이상	
*최대사용량:		
**시험방법: 「수처리제 기준과 규격 및 표시기준」의 활성탄 및 일라이트 시험법을 따른다.		

19. 제품명: 폴리염화알루미늄아민(PACA)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)이에프티 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2003.08.19.
성상	옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.15 이상	
pH	3.5~5.0 이상	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10~12 % 이상	
염기도	30.0~50.0 %	
폴리아민	0.5~2.5 % 이하	
총 클로로프로판올	80 mg/kg 이하	
개별 클로로프로판올	40 mg/kg 이하	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.2 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 10 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 및 폴리아민 시험법에 따른다.		

20. 제품명: 엘지섀드(Algaeshield)

성분규격 기준		제품정보																
<table><tr><td>항목</td><td>기준</td></tr><tr><td>성상</td><td>청색의 액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 적합하여야함</td></tr><tr><td>황산구리</td><td>21% 이상</td></tr><tr><td>물불용물</td><td>0.5% 이하</td></tr><tr><td>철(Fe)</td><td>0.1% 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>3 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr></table>		항목	기준	성상	청색의 액체	확인시험	확인시험법에 적합하여야함	황산구리	21% 이상	물불용물	0.5% 이하	철(Fe)	0.1% 이하	비소(As)	3 mg/kg 이하	납(Pb)	10 mg/kg 이하	-제조사: (주)소프트아쿠아 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 황산구리 -인정일자: 2009.11.04.
항목	기준																	
성상	청색의 액체																	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함																	
황산구리	21% 이상																	
물불용물	0.5% 이하																	
철(Fe)	0.1% 이하																	
비소(As)	3 mg/kg 이하																	
납(Pb)	10 mg/kg 이하																	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제 기준과 규격 및 표시기준」의 황산구리 시험법에 따른다.																		

21. 제품명: 어스텍(EARTHTEC)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)소프트아쿠아 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 황산구리 -인정일자: (주)소프트아쿠아 2010.01.07.
성상	청색의 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
황산구리	19 % 이상	
물불용물	0.5 % 이하	
철(Fe)	0.1 % 이하	
비소(As)	3 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산구리 시험법에 따른다.		

22. 제품명: Polyca 1종

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 미주엔비켄㈜ -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2010.05.24.(최초) 2017.01.03.(변경)
성상	무색내지 옅은 황색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.19~1.50	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	12.0~15.0 %	
염기도	5.0~15.0 %	
칼슘(Ca)	0.1~1.0 %	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 %	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 100 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법에 따른다. 단, 칼슘(Ca)은 유도결합플라즈마 원자발광분광법에 의한 선택원소측정방법(KSIISO11885:2008)이나, 칼슘 및 마그네슘 측정법-원자흡광광도법(KSIISO7980:2007)에 따른다.		

23. 제품명: Polyca 2종

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)미주엔비캡 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2010.05.24.
성상	무색내지 옅은 황색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.2~12.0 %	
염기도	5.0~15.0	
칼슘(Ca)	0.2~2.0 %	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 100 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법에 따른다. 단, 칼슘(Ca)은 유도결합플라즈마 원자발광분광법에 의한 선택원소측정방법(KSIISO11885:2008)이나, 칼슘 및 마그네슘 측정법-원자흡광광도법(KSIISO7980:2007)에 따른다.		

24. 제품명: 경도강하용조성물

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: ㈜참물 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 규산염 -인정일자: 2010.07.16.
성상	유효성분이 규산염으로서 상온에서 무색-백색 또는 청색의 유리모양덩어리, 조각 또는 백색분말	
pH	10.5~12.0	
규산염(SiO ₂)	80 % 이상	
비소(As)	0.2 mg/kg 이하	
납(Pb)	1.5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	0.2 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.05 mg/kg 이하	
탄산나트륨	2.8~4.9 %	
*최대사용량: 처리수 1L에 10g 이내 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 부식억제제 2종 1호(규산염)시험법에 따른다. 단, 탄산나트륨(Na₂CO₃)은 식품첨가물공전의 정량법에 따른다.		

25. 제품명: JETchem 300

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)코오롱생명과학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2010.11.15.
성상	무색내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.30 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	15.0~18.0 %	
염기도	30~50 %	
폴리아민	0.3~0.6 %	
총클로로프로판올	80 mg/kg 이하	
개별클로로프로판올	40 mg/kg 이하	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.2 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
지르코늄	0.3~0.6 %	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 및 폴리아민 시험법에 따른다. 단, 지르코늄은 KS I ISO 11885 시험법에 따른다.		

26. 제품명: JETchem 100

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)코오롱생명과학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2010.11.15.
성상	무색내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.30 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	15.0~18.0 %	
염기도	35 % 이상	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
지르코늄	0.5~1.0 % 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 및 폴리아민 시험법에 따른다. 단, 지르코늄은 KS I ISO 11885 시험법에 따른다.		

27. 제품명: PACA 2종

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)이에프티 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2011.04.15.(최초) 2011.05.13.(변경) 2011.07.25.(변경)
성상	옅은 황갈색의 투명한 액체임	
확인시험	확인시험법에 적합하여야함	
비중(20℃)	1.15 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 % 이상	
염기도	30.0 % 이상	
폴리아민	2.5 % 이하	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
총클로로프로판올	2,000 mg/kg 이하	
에피클로로히드린	20 mg/kg 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 10 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 및 폴리아민 시험방법에 따른다.		

28. 제품명: PSI-100(Fe: 2%)

성분규격 기준		제품정보																												
<table><tr><th>항 목</th><th>기 준</th></tr><tr><td>성상</td><td>옅은 담황색 투명액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 적합하여야 함</td></tr><tr><td>비중(20℃)</td><td>1.08 이상</td></tr><tr><td>pH</td><td>2~3</td></tr><tr><td>철(Fe)</td><td>2.0 % 이상</td></tr><tr><td>이산화규소(SiO₂)</td><td>2.2 % 이상</td></tr><tr><td>망간(Mn)</td><td>90 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>12.7 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>12.5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>3.2 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>크롬(Cr)</td><td>12.6 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>셀레늄(Se)</td><td>3.2 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.5 mg/kg 이하</td></tr></table>		항 목	기 준	성상	옅은 담황색 투명액체	확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	비중(20℃)	1.08 이상	pH	2~3	철(Fe)	2.0 % 이상	이산화규소(SiO ₂)	2.2 % 이상	망간(Mn)	90 mg/kg 이하	비소(As)	12.7 mg/kg 이하	납(Pb)	12.5 mg/kg 이하	카드뮴(Cd)	3.2 mg/kg 이하	크롬(Cr)	12.6 mg/kg 이하	셀레늄(Se)	3.2 mg/kg 이하	수은(Hg)	0.5 mg/kg 이하	-제조사: 미주엔비켄㈜ -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 효림산업 2011.07.26.(최초) 2015.01.27.(취소) 미주엔비켄㈜ 2015.01.27.
항 목	기 준																													
성상	옅은 담황색 투명액체																													
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함																													
비중(20℃)	1.08 이상																													
pH	2~3																													
철(Fe)	2.0 % 이상																													
이산화규소(SiO ₂)	2.2 % 이상																													
망간(Mn)	90 mg/kg 이하																													
비소(As)	12.7 mg/kg 이하																													
납(Pb)	12.5 mg/kg 이하																													
카드뮴(Cd)	3.2 mg/kg 이하																													
크롬(Cr)	12.6 mg/kg 이하																													
셀레늄(Se)	3.2 mg/kg 이하																													
수은(Hg)	0.5 mg/kg 이하																													
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 시험방법에 따른다. 단, 확인시험은 일반시험법 중 염화물 및 철염 시험방법에 따른다.																														

29. 제품명: PSI-025(Fe: 4%)

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 미주엔비켄(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 효림산업 2011.07.26.(최초) 2015.01.27.(취소) 미주엔비켄(주) 2015.01.27.
성상	옅은 담황색 투명액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.11 이상	
pH	2~3	
철(Fe)	4.0 % 이상	
이산화규소(SiO ₂)	1.1 % 이상	
망간(Mn)	150 mg/kg 이하	
비소(As)	24.6 mg/kg 이하	
납(Pb)	24.9 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	6.2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	24.5 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	6.1 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.9 mg/kg 이하	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 시험방법에 따른다. 단, 확인시험은 일반시험법 중 염화물 및 철염 시험법에 따른다.		

30. 제품명: PSI-025(Fe: 6%)

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 미주엔비켄(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 효림산업 2011.07.26.(최초) 2015.01.27.(취소) 미주엔비켄(주) 2015.01.27.
성상	옅은 담황색 투명액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.18 이상	
pH	2~3	
철(Fe)	6.0 % 이상	
이산화규소(SiO ₂)	1.6 % 이상	
망간(Mn)	180 mg/kg 이하	
비소(As)	36.9 mg/kg 이하	
납(Pb)	37.4 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	9.3 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	36.7 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	9.2 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1.4 mg/kg 이하	
*최대사용량: **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 시험방법에 따른다. 단, 확인시험은 일반시험법 중 염화물 및 철염 시험법에 따른다.		

31. 제품명: 폴리테즈S

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)폴리테즈코리아 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 2011.11.07.(최초) 2017.07.07.(변경)
성상	적갈색 또는 오렌지색 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
3가철	11.0~12.5 %	
2가철	0.07 % 이하	
유리산	1.0 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	50 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 염화제이철 시험방법에 따른다. 단, 확인시험은 철염의 시험방법에 따른다.		

32. 제품명: 폴리실리카알루미늄(PSA)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)서정화학 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2012.01.13.
성상	노란색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	8.0 % 이상	
이산화규소(SiO ₂)	0.1 % 이상	
철(Fe)	0.3 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이상	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 100 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 시험법에 따른다. 확인시험 중 규산염은 폴리황산규산알루미늄 시험법에 따른다.		

33. 제품명: PACB-01

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)이에프티 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2012.01.13.(최초) 2012.01.18.(변경)
성상	황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.15 이상	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	8.0~10.0%	
염기도	25 % 이하	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다.		

34. 제품명: PACB-02

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)이에프티 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2012.01.13.(최초) 2012.01.18.(변경)
성상	황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.15 이상	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0~12.0%	
염기도	25 % 이하	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다.		

35. 제품명: PACB-03

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)이에프티 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2012.01.13.(최초) 2012.01.18.(변경)
성상	황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.15 이상	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	12.0~14.0%	
염기도	25 % 이하	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다.		

36. 제품명: 폴리글루코사민황산알루미늄(PAGS)

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)그린케미칼 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2012.01.30.(최초) 2014.03.11.(변경) 2016.01.21.(변경) 2020.3.20.(변경) 2022.1.25.(상호변경)
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.2 이상	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	8.0 % 이상	
염기도	10 % 이상	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	28 % 이하	
염화물	30 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 70 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다. 단, 확인시험시 추가항목인 글루코사민은 「식품첨가물공전의 품목별 규격 및 기준」 시험방법을 따른다.		

37. 제품명: SamPAC-1500

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2012.02.28.
성상	황색, 옅은 황색 또는 진한 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.20 이상	
pH	2.5~5.5	
산화알루미늄(Al_2O_3)	10.0 % 이상	
염기도	35 % 이하	
황산이온(SO_4^{2-})	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 200 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다.		

38. 제품명: 움니라이트

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)한국지씨엠 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: -인정일자: 2012.08.08.
성상	황백색, 무취의 분말	
체잔류물	100호체를 통과하고, 500호체에 남아있는 잔류물이 90 % 이상	
pH	4.0~11.0	
건조감량	20 % 이하	
염기치환용량(C.E.C)	60 mL/g 이상	
산화알루미늄(Al_2O_3)	5.0 % 이상	
비소(As)	1.5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	0.5 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 100 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 제올라이트 및 일라이트 시험법에 따른다. 산화알루미늄은 KS L 3128:2004에 따른다.		

39. 제품명: 워터헬스

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 엠씨이코리아(주) -원산지: -분류: 기타제제 -주성분: -인정일자: 2013.02.08.(최초) 2013.02.12.(변경)
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
pH	4.0~11.0	
산화알루미늄(Al_2O_3)	2.0 % 이하	
비소(As)	불검출	
납(Pb)	불검출	
카드뮴(Cd)	불검출	
철(Fe)	20 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	불검출	
망간(Mn)	3 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 30 mL/ m^3 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다.		

40. 제품명: PHOSLOCK

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: Phoslock Environmental Technologies Ltd.(호주) -원산지: 중국 Phoslock(Changxing) Water Solutions Ltd. 333, NangaoRoad, Changxing -분류: 기타제제 -주성분: -인정일자: 진성뉴텍㈜ 2013.07.04.(최초) 2014.04.03.(취소) (주)유니테크 2014.04.03. (주)정토산업 2016.06.21.
성상	회색계통의 입제	
pH	6.0~8.0	
건조감량	15 % 이하	
비소(As)	2 mg/kg	
납(Pb)	2 mg/kg	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg	
크롬(Cr)	2 mg/kg	
수은(Hg)	1 mg/kg	
셀레늄(Se)	20 mg/kg	
*최대사용량: 80 mg/L 이하 또는 250 g/m³ 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 수처리제(응집제, 일라이트 등)시험법에 따른다.		

41. 제품명: Polyma 1호

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: (주)홍원산업 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2013.08.06.
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	8.0~10.0 %	
마그네슘(Mg)	0.2 % 이상	
염기도	5~30 %	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
*최대사용량: 80 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다. 마그네슘의 함량시험은 KSIISO 11885:2008 이나 KSIISO 7980:2007에 따른다.		

42. 제품명: Polyma 2호

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: (주)홍원산업 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2013.08.06.
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0% 이상	
마그네슘(Mg)	0.2 % 이상	
염기도	5~30 %	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
*최대사용량: 80 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다. 마그네슘의 함량시험은 KSIISO 11885:2008 이나 KSIISO 7980:2007에 따른다.		

43. 제품명: SM-P

성분규격 기준		제품정보																								
<table><tr><th>항목</th><th>기준</th></tr><tr><td>성상</td><td>흑회색의 색상을 띄며 무취임</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 적합하여야 함</td></tr><tr><td>pH</td><td>4.0~9.0</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>불검출</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>불검출</td></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>불검출</td></tr><tr><td>시안(CN)</td><td>불검출</td></tr><tr><td>크롬(Cr)</td><td>불검출</td></tr><tr><td>망간(Mn)</td><td>불검출</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>불검출</td></tr><tr><td>염화나트륨(NaCl)</td><td>1 % 이하</td></tr></table>		항목	기준	성상	흑회색의 색상을 띄며 무취임	확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	pH	4.0~9.0	비소(As)	불검출	납(Pb)	불검출	카드뮴(Cd)	불검출	시안(CN)	불검출	크롬(Cr)	불검출	망간(Mn)	불검출	수은(Hg)	불검출	염화나트륨(NaCl)	1 % 이하	-제조사: (주)위성코리아 -원산지: -분류: 기타제제 -주성분: -인정일자: 2013.09.04.
항목	기준																									
성상	흑회색의 색상을 띄며 무취임																									
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함																									
pH	4.0~9.0																									
비소(As)	불검출																									
납(Pb)	불검출																									
카드뮴(Cd)	불검출																									
시안(CN)	불검출																									
크롬(Cr)	불검출																									
망간(Mn)	불검출																									
수은(Hg)	불검출																									
염화나트륨(NaCl)	1 % 이하																									
*최대사용량: 1500 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 시험법을 따른다.																										

44. 제품명: 마이팅션

성분규격 기준		제품정보																												
<table><tr><th>항목</th><th>기준</th></tr><tr><td>성상</td><td>무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체</td></tr><tr><td>pH</td><td>4.0~6.5</td></tr><tr><td>비중(20℃)</td><td>1.15~1.30</td></tr><tr><td>아연</td><td>6.0~8.0 %</td></tr><tr><td>마그네슘(Mg)</td><td>0.4~0.7 %</td></tr><tr><td>칼륨(K)</td><td>0.1~0.4 %</td></tr><tr><td>철(Fe)</td><td>0.01 % 이하</td></tr><tr><td>암모니아성질소(NH₃-N)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>2 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>크롬(Cr)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.2 mg/kg 이하</td></tr></table>		항목	기준	성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	pH	4.0~6.5	비중(20℃)	1.15~1.30	아연	6.0~8.0 %	마그네슘(Mg)	0.4~0.7 %	칼륨(K)	0.1~0.4 %	철(Fe)	0.01 % 이하	암모니아성질소(NH ₃ -N)	10 mg/kg 이하	비소(As)	5 mg/kg 이하	납(Pb)	10 mg/kg 이하	카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	-제조사: (주)씨엠아이 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: -인정일자: 2014.04.29.(최초) 2017.08.23.(변경) 2017.09.13.(변경) 2020.1.10.(변경)
항목	기준																													
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체																													
pH	4.0~6.5																													
비중(20℃)	1.15~1.30																													
아연	6.0~8.0 %																													
마그네슘(Mg)	0.4~0.7 %																													
칼륨(K)	0.1~0.4 %																													
철(Fe)	0.01 % 이하																													
암모니아성질소(NH ₃ -N)	10 mg/kg 이하																													
비소(As)	5 mg/kg 이하																													
납(Pb)	10 mg/kg 이하																													
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하																													
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하																													
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하																													
*최대사용량: 3.0 mg/L 이하																														
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다. 칼슘, 아연, 마그네슘은 KS M 0032 2009(ICP)방법에 따른다.																														

45. 제품명: GreenCleanPRO

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: Bi0Safe Systems -원산지: 미국, Eeat Hartford -분류: 기타제제 -주성분: 과산화수소와 탄산나트륨의 혼합물 -인정일자: 진성뉴텍(주) 2013.02.22.(최초) 2013.04.17.(최소) (주)성원바이오 2014.05.27.
성상	흰색의 작은 고체상 입자	
과산화수소	27.6 % ± 3 %	
유리산	0.05 % 이하	
비소(As)	1.0 mg/kg 이하	
납(Pb)	1.0 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1.0 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	1.0 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1.0 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	1.0 mg/kg 이하	
*최대사용량: 10 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 과산화수소 시험법에 따른다.		

46. 제품명: SCOA-100

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: (주)삼우 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2014.07.10.
성상	무색 또는 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
pH	3.0 이상	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	7.0 % 이상	
마그네슘(Mg)	0.15 % 이상	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.3 % 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 30 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 마그네슘은 KS M 0032 : 2009(ICP) 시험법에 따른다.		

47. 제품명: 비청씨크린

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: (주)엘비씨 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: -인정일자: 2014.11.20.
성상	상온에서 무색무취의 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
pH	10.1~12.0	
비소(As)	0.26 mg/kg 이하	
납(Pb)	1.95 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	0.26 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.026 mg/kg 이하	
*최대사용량 : 500 mg/L 이하 **시험방법 : 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 부식억제제 2종2호 시험방법에 따른다.		

48. 제품명: HYDREX 4102

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: 대동씨엔씨 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 인산염 -인정일자: 2015.03.09.
유효성분 및 성상	유효 주성분이 인산염으로서 상온에서 무색·미색의 액체	
인산염(P_2O_5 로서)	1.5~3.0 %	
pH	10.0~12.0	
비소(As)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	15 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 5 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 부식억제제 시험방법에 따른다.		

49. 제품명: 산성아황산나트륨

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: (주)부흥산업사 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 아황산나트륨 -인정일자: 2015.03.23.
성상	백색의 분말로서 이산화황 냄새가 남	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
함량(SO ₂ 로서)	58.5~67.4 %	
용상	미탁 이하(0.5g/10mL 수용액)	
비소(As)	4 mg/kg 이하	
납(Pb)	2 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	5 mg/kg 이하	
철(Fe)	10 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 10 mg/L 이하 **시험방법: 「식품첨가물공전」의 산성아황산나트륨 시험방법에 따른다.		

50. 제품명: 폴리염화규산마그네슘알루미늄(PACSM)

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: 케이지케미칼(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2015.03.04.
성상	무색 내지 미황색의 점조성 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.25 이상	
pH	3.0~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0~12.0 %	
이산화규소(SiO ₂)	0.1~0.3 %	
마그네슘(Mg)	0.03~0.05 %	
염기도	15~35 %	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 100 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리수산화염화규산알루미늄 시험방법에 따르며, 마그네슘은 KS M 0032 : 2009(ICP) 시험방법에 따른다.		

51. 제품명: HIPAC-10(하이폴리수산화염화알루미늄-10)

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: (주)이에프티 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2015.03.23.(최초) 2015.09.14.(변경)
성상	옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0~12.0 %	
염기도	60 % 이상	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
마그네슘(Mg)	0.05 % 이상	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 70 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 마그네슘은 KS I ISO 11885에 따른다.		

52. 제품명: HIPAC-12(하이폴리수산화염화알루미늄-12)

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: (주)이에프티 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2015.03.23.(최초) 2015.09.14.(변경)
성상	옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	12.0~15.0 %	
염기도	60 % 이상	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
마그네슘(Mg)	0.05 % 이상	
암모니아성 질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 70 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 마그네슘은 KS I ISO 11885에 따른다.		

53. 제품명: Poly-CM8

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 대경폴리켐(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2015.04.20.(최초) 2015.12.22.(변경)
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	8.0~10.0 %	
염기도	10~25 %	
마그네슘(Mg)	0.1~2.0 %	
칼슘(Ca)	0.1~2.0 %	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 마그네슘과 칼슘은 KS I ISO 11885에 따른다.		

54. 제품명: Poly-CM10

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 대경폴리켐(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2015.04.20.(최초) 2015.12.22.(변경)
성상	무색 내지 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.5~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0~12.0 %	
염기도	10~25 %	
마그네슘(Mg)	0.1~2.0 %	
칼슘(Ca)	0.1~2.0 %	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5 % 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 마그네슘과 칼슘은 KS I ISO 11885에 따른다.		

55. 제품명: PURECHEM D-261

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: (주)프라임텍인터내쇼날 -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제 -주성분: 인산염 -인정일자: 2015.08.18.(최초) 2017.04.13.(변경)
유효성분 및 성상	유효 주성분이 인산염으로서 상온에서 미황색 및 황색의 투명한 액체	
유효성분함량(P로서)	8.0~13.0 %	
pH	1.5 ± 1.0	
비중	1.23 ± 0.05	
비소(As)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	15 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 2 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 함량(P로서)은 KS I ISO 11885에 따른다.		

56. 제품명: 폴리염화규산알루미늄메타인산1012(PACSMF1012)

성분규격 기준		제품정보																																
<table><tr><th>항 목</th><th>기 준</th></tr><tr><td>성상</td><td>무색 내지 미황색의 점조성 액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 적합하여야 함</td></tr><tr><td>비중(20℃)</td><td>1.20 이상</td></tr><tr><td>pH</td><td>3.0~5.0</td></tr><tr><td>산화알루미늄(Al₂O₃)</td><td>10.0~12.0 %</td></tr><tr><td>이산화규소(SiO₂)</td><td>0.1~0.4 %</td></tr><tr><td>염기도</td><td>50~80 %</td></tr><tr><td>철(Fe)</td><td>0.01 % 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>2 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>크롬(Cr)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>망간(Mn)</td><td>25 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.2 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>인(P)</td><td>40~300 mg/kg</td></tr></table>		항 목	기 준	성상	무색 내지 미황색의 점조성 액체	확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	비중(20℃)	1.20 이상	pH	3.0~5.0	산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0~12.0 %	이산화규소(SiO ₂)	0.1~0.4 %	염기도	50~80 %	철(Fe)	0.01 % 이하	비소(As)	5 mg/kg 이하	납(Pb)	10 mg/kg 이하	카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	망간(Mn)	25 mg/kg 이하	수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	인(P)	40~300 mg/kg	-제조자: 케이지케미칼㈜ -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2016.03.07.
항 목	기 준																																	
성상	무색 내지 미황색의 점조성 액체																																	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함																																	
비중(20℃)	1.20 이상																																	
pH	3.0~5.0																																	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0~12.0 %																																	
이산화규소(SiO ₂)	0.1~0.4 %																																	
염기도	50~80 %																																	
철(Fe)	0.01 % 이하																																	
비소(As)	5 mg/kg 이하																																	
납(Pb)	10 mg/kg 이하																																	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하																																	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하																																	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하																																	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하																																	
인(P)	40~300 mg/kg																																	
*최대사용량: 100 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리수산화염화규산알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 인의 시험방법은 KS I ISO 11885:2008에 따른다.																																		

57. 제품명: 폴리염화규산알루미늄메타인산1618(PACSMP1618)

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 케이지케미칼㈜ -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2016.03.10.
성상	무색 내지 미황색의 점조성 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.30 이상	
pH	3.0~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	16.0~18.0 %	
이산화규소(SiO ₂)	0.1~0.4 %	
염기도	30~50 %	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(AS)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
인(P)	40~300 mg/kg	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리수산화염화규산알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 인의 시험방법은 KS I ISO 11885:2008에 따른다.		

58. 제품명: 폴리염화알루미늄메타인산1618(PACP1618)

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 케이지케미칼(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2016.04.05.
성상	무색 내지 미황색의 점조성 액체	
확인시험	확인시험법에 적합하여야 함	
비중(20℃)	1.30 이상	
pH	3.0~5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	16.0~18.0 %	
염기도	30~50 %	
철(Fe)	0.01 % 이하	
비소(AS)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
인(P)	40~300 mg/kg	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리수산화염화규산알루미늄 시험방법에 따른다. 단, 인의 시험방법은 KS I ISO 11885:2008에 따른다.		

59. 제품명: SamPAFS

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철, 알루미늄 -인정일자: 2016.07.19.(최초) 2018.1.26.(변경)
성상	암녹색 또는 진한 암갈색의 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염, 황산염, 철염의 반응을 나타낸다.	
3가철(Fe^{3+})	9 ~ 12%	
산화알루미늄(Al_2O_3)	0.1 ~ 0.7%	
2가철(Fe^{2+})	3 % 이하	
유리산	1 % 이하	
비소(AS)	50 mg/kg 이하	
납(Pb)	50 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	10 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	50 mg/kg 이하	
수은(Hg)	2 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험법에 따른다.		

60. 제품명: NT-515

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2017.05.02.
성상	옅은 황색 또는 진한 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염 및 나트륨염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.31	
산화나트륨(Na_2O)	13 ~ 17%	
산화알루미늄(Al_2O_3)	4 ~ 7%	
이산화규소(SiO_2)	0.05 ~ 1%	
비소(AS)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험법에 따른다. 산화나트륨은 미국재료시험학회 D2022-89에 따른다.		

61. 제품명: A-PIC

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: 이영화학(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철(3가철) -인정일자: 2017.08.14.
성상	진한 황갈색의 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.	
3가철	11.0 ~ 12.0%	
2가철	0.07% 이하	
유리산	1.0% 이하	
망간(Mn)	0.1% 이하	
비소(AS)	50 mg/kg 이하	
납(Pb)	50 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	10 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	50 mg/kg 이하	
수은(Hg)	2 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 염화제 이철 및 폴리염화알루미늄 시험법을 따른다.		

62. 제품명: PIC 1호

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: 미주엔비캠(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철(3가철) -인정일자: 2017.11.21.
성상	열은 담황색 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.05 ~ 1.20	
2가철	2.5% 이하	
3가철	1.5 ~ 5.0%	
규소	0.2 ~ 1.0%	
비소(AS)	24 mg/kg 이하	
납(Pb)	24 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	7 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	24 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	7 mg/kg 이하	
유리산	1.0% 이하	
물분용성물질	6.5% 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다. 단, 규소는 KS B ISO TR 17055:2008에 따른다.		

63. 제품명: PIC 2호

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: 미주엔비켄(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철(3가철) -인정일자: 2017.11.21.
성상	열은 담황색 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.10 ~ 1.25	
pH	1.5 ~ 4.0	
2가철	2.5% 이하	
3가철	5.0 ~ 9.0%	
규소	0.1 ~ 0.6%	
비소(AS)	44 mg/kg 이하	
납(Pb)	44 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	11 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	44 mg/kg 이하	
수은(Hg)	2 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	12 mg/kg 이하	
유리산	1.0% 이하	
물분용성물질	6.5% 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다. 단, 규소는 KS B ISO TR 17055:2008에 따른다.		

64. 제품명: PASB 1호

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조자: 미주엔비켄(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2017.11.21.
성상	열은 담황색 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.10 ~ 1.25	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	5.0 ~ 10.0%	
염기도	60% 이상	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	4% 이하	
암모니아성 질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.05 ~ 0.5%	
비소(AS)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	150 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
규소(Si)	0.05 ~ 0.30 mg/kg	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다. 단, 규소는 KS B ISO TR 17055:2008에 따른다.		

65. 제품명: PASB 2호

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 미주엔비켄(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2017.11.21.
성상	옅은 담황색 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.24 ~ 1.36	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	11.0 ~ 15.0%	
염기도	40% 이상	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	4% 이하	
암모니아성 질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.2 ~ 0.6%	
비소(AS)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	150 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
규소(Si)	0.01 ~ 0.15 mg/kg	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다. 단, 규소는 KS B ISO TR 17055:2008에 따른다.		

66. 제품명: MidBACS 901

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2017.12.26.
성상	무색 또는 옅은 담황갈색의 투명한 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염, 황산염 및 염화물의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.30	
pH	3.5 ~ 5.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 12.0%	
염기도	60 ~ 68%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	1.5 ~ 4.0%	
염소이온(Cl ⁻)	10.0 ~ 13.0%	
암모니아성 질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(AS)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다.		

67. 제품명: MidBACS 903

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2017.12.26.
성상	무색 또는 옅은 담황갈색의 투명한 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염, 황산염 및 염화물의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.23 ~ 1.33	
pH	3.5 ~ 5.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	12.0 ~ 14.0%	
염기도	60 ~ 68%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	1.5 ~ 4.0%	
염소이온(Cl ⁻)	11.0 ~ 14.0%	
암모니아성 질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다.		

68. 제품명: MidBACS 905

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2017.12.26.
성상	무색 또는 옅은 담황갈색의 투명한 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염, 황산염 및 염화물의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.30 ~ 1.40	
pH	3.5 ~ 5.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	15.0 ~ 18.0%	
염기도	60 ~ 68%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	1.5 ~ 4.0%	
염소이온(Cl ⁻)	13.0 ~ 18.0%	
암모니아성 질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(AS)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다.		

69. 제품명: PACSMP-H

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: 케이지케미칼(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2018.1.22.
성상	무색 내지 미황색의 점조성 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.20 이상	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	12.0 ~ 18.0%	
이산화규소(SiO ₂)	0.1 ~ 0.4%	
염기도	50 ~ 80%	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(AS)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
인(P)	50 ~ 200 mg/kg	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다. 인(P)은 KSIISO 11885(수질-유도결합플라스마 원자발광분광법에 의한 선택원소 측정방법)에 따른다.		

70. 제품명: P-7

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: (주)폴리테크코리아 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 2018.4.16.
성상	적갈색 액체 또는 오렌지색 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.	
3가철(Fe ³⁺)	9.0 ~ 11.5%	
2가철(Fe ²⁺)	3.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
비소(AS)	50 mg/kg 이하	
납(Pb)	50 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	10 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	80 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하	
수은(Hg)	2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다.		

71. 제품명: PA-100

성분규격 기준		제품정보
항 목	기 준	-제조사: (주)폴리테크코리아 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 2018.4.16.
성상	적갈색 액체 또는 오렌지색 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.	
3가철(Fe^{3+})	9.0 ~ 12.0%	
2가철(Fe^{2+})	3.0% 이하	
산화알루미늄(Al_2O_3)	0.1 ~ 2.5%	
유리산	1.0% 이하	
비소(AS)	50 mg/kg 이하	
납(Pb)	50 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	10 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	80 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하	
수은(Hg)	2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다.		

72. 제품명: 폴리테크 HS

성분규격 기준		제품정보																								
<table><tr><th>항 목</th><th>기 준</th></tr><tr><td>성상</td><td>적갈색 액체 또는 오렌지색 액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.</td></tr><tr><td>3가철(Fe^{3+})</td><td>12.5 ~ 15.0%</td></tr><tr><td>2가철(Fe^{2+})</td><td>0.07% 이하</td></tr><tr><td>유리산</td><td>1.0% 이하</td></tr><tr><td>비소(AS)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>2 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>크롬(Cr)</td><td>50 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>셀레늄(Se)</td><td>10 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.2 mg/kg 이하</td></tr></table>		항 목	기 준	성상	적갈색 액체 또는 오렌지색 액체	확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.	3가철(Fe^{3+})	12.5 ~ 15.0%	2가철(Fe^{2+})	0.07% 이하	유리산	1.0% 이하	비소(AS)	5 mg/kg 이하	납(Pb)	10 mg/kg 이하	카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	크롬(Cr)	50 mg/kg 이하	셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하	수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	-제조사: (주)폴리테크코리아 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 2018.4.16.
항 목	기 준																									
성상	적갈색 액체 또는 오렌지색 액체																									
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염의 반응을 나타낸다.																									
3가철(Fe^{3+})	12.5 ~ 15.0%																									
2가철(Fe^{2+})	0.07% 이하																									
유리산	1.0% 이하																									
비소(AS)	5 mg/kg 이하																									
납(Pb)	10 mg/kg 이하																									
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하																									
크롬(Cr)	50 mg/kg 이하																									
셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하																									
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하																									
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험방법에 따른다.																										

73. 제품명: TSFA112

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: (주)태원 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 2018.07.04.
성상	황갈색의 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 철염, 알루미늄염 및 황산염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.48 이상	
3가철	10 ~ 12%	
2가철	1% 이하	
유리산	1% 이하	
산화알루미늄(Al_2O_3)	1 ~ 3 %	
암모니아성질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
비소(As)	50 mg/kg 이하	
납(Pb)	50 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	10 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	50 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하	

*최대사용량: 20 mg/L
 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제
 등 시험법에 따른다.

74. 제품명: ACSiS 601

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2018.07.19.
성상	무색 또는 옅은 담황갈색의 투명한 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염, 황산염 및 염화물의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.30	
pH	3.5 ~ 5.5	
산화알루미늄(Al_2O_3)	10 ~ 12%	
염기도	60 ~ 68%	
이산화규소(SiO_2)	0.01 ~ 0.4%	
황산이온(SO_4^{2-})	1.5 ~ 4.0%	
염소이온(Cl^-)	10 ~ 13%	
암모니아성질소(NH_3-N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	

*최대사용량: 50 mg/L
 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제
 등 시험법에 따른다.

75. 제품명: ACSiS 603

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2018.07.19.
성상	무색 또는 옅은 담황갈색의 투명한 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염, 황산염 및 염화물의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.23 ~ 1.33	
pH	3.5 ~ 5.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	12 ~ 14%	
염기도	60 ~ 68%	
이산화규소(SiO ₂)	0.01 ~ 0.4%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	1.5 ~ 4.0%	
염소이온(Cl ⁻)	11 ~ 15%	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험법에 따른다.		

76. 제품명: ACSiS 605

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2018.07.19.
성상	무색 또는 옅은 담황갈색의 투명한 액체	
확인시험	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준의 확인시험방법 중 알루미늄염, 황산염 및 염화물의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.30 ~ 1.40	
pH	3.5 ~ 5.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	14 ~ 18%	
염기도	60 ~ 68%	
이산화규소(SiO ₂)	0.01 ~ 0.4%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	1.5 ~ 4.0%	
염소이온(Cl-)	13 ~ 18%	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01 % 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험법에 따른다.		

77. 제품명: PROVOX

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: 블루그린텍(주) -원산지: 미국 -분류: 기타제제 -주성분: 과산화수소 -인정일자: 2018.09.21.
성상	희색의 작은 고상 입자	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 과산화수소의 확인시험법을 따른다(단, pH는 염기성을 나타낸다).	
과산화수소	20.0 ~ 35.0%	
유리산	0.05% 이하	
비소(As)	1.0 mg/kg 이하	
납(Pb) ¹⁾	1.0 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd) ¹⁾	1.0 mg/kg 이하	
크롬(Cr) ¹⁾	1.0 mg/kg 이하	
수은(Hg) ¹⁾	1.0 mg/kg 이하	
셀레늄(Se) ¹⁾	1.0 mg/kg 이하	
*최대사용량: 10 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 과산화수소 시험법에 따른다. 단, 비소, 납, 카드뮴, 크롬, 수은 셀레늄은 황산알루미늄 시험법을 준용한다. ***사용기준: 정수처리 사용시 과산화수소는 최종 정수처리 후에 분해 또는 제거되어야 하며 후속공정으로 입상활성탄과 염소처리 공정이 따라야 한다. ¹⁾납, 비소, 카드뮴, 크롬, 수은, 셀레늄의 규격기준은 과산화수소 100% 환산기준임		

78. 제품명: PAC-F

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: 케이지케미칼(주) -원산지: 한국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2018.09.28.
성상	적갈색의 투명한 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 확인시험방법 중 알루미늄염과 철염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.20 이상	
pH	2.5 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10 ~ 18%	
염기도	15.0 ~ 70.0%	
산화철(Fe ₂ O ₃)	0.1 ~ 3.0%	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	100 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 응집제 등 시험법을 따른다.		

79. 제품명: PAIC-08

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: (주)비봉케미칼 -원산지: 한국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2019.01.14.
성상	황갈색의 투명한 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 확인시험방법 중 철염, 알루미늄염 및 황산염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	7.0 ~ 9.0%	
3가철	0.05 ~ 0.30%	
염기도	5 ~ 30%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
2가철	0.05% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 30 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따른다 (산화알루미늄은 폴리염화알루미늄, 3가철 및 2가철은 염화제 이철을 각각 따른다).		

80. 제품명: PAIC-11

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: (주)비봉케미칼 -원산지: 한국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2019.01.14.
성상	황갈색의 투명한 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 확인시험방법 중 철염, 알루미늄염 및 황산염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 12.0%	
3가철	0.05 ~ 0.30%	
염기도	5 ~ 30%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
2가철	0.05% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 30 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따른다 (산화알루미늄은 폴리염화알루미늄, 3가철 및 2가철은 염화제 이철을 각각 따른다).		

81. 제품명: PAIC-13

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조자: (주)비봉케미칼 -원산지: 한국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2019.01.14.
성상	황갈색의 투명한 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 확인시험방법 중 철염, 알루미늄염 및 황산염의 반응을 나타낸다.	
비중(20℃)	1.19 이상	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	12.0 ~ 14.0%	
3가철	0.05 ~ 0.30%	
염기도	5 ~ 30%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
2가철	0.05% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 30 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따른다 (산화알루미늄은 폴리염화알루미늄, 3가철 및 2가철은 염화제 이철을 각각 따른다).		

82. 제품명: PURECHEM B-357

성분규격 기준		제품정보
		-제조자: (주)프라임텍 인터내쇼날 -원산지: 한국 -분류: 기타제제 -주성분: 유효염소 -인정일자: 2019.03.11.
항목	기준	
성상	미황색의 투명한 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 확인시험방법(나트륨염, 잔류염소, 염기성 등)을 따른다.	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.30	
pH	12.0 ~ 14.0	
유효염소	3 ~ 8%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
염화나트륨(NaCl)	1.5% 이하	
비소(As)	1 mg/kg 이하	
납(Pb)	1 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	2 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
브로메이트	50 mg/kg 이하	
클로레이트	5,000 mg/kg 이하	
*최대사용량: 10 mg/L		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따른다.		

83. 제품명: PERTREAT™ PC-191T

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 한국이콜랩 유한회사 -원산지: 한국 -분류: 기타제제 -주성분: 인 -인정일자: 2019.07.08.
성상	연노랑 또는 연한 황녹색의 투명한 액체	
비중(20℃)	1.30 ~ 1.40	
pH	10.0 ~ 11.5	
인(P)	6.5 ~ 9.5%	
염소이온(Cl⁻)	1.0% 이하	
비소(As)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	15 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 3 mg/L **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따른다. 인(P)의 경우 KSIISO 11885(유도결합플라스마-원자발광분광법)를 따른다.		

84. 제품명: MB 4060 PACS

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: KG 케미칼 -원산지: 한국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2019.11.26.
성상	무색 내지 미황색의 점조성 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.	
비중	1.20 ~ 1.40	
pH	2.5 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al₂O₃)	9.0 ~ 13.0%	
이산화규소(SiO₂)	0.1 ~ 0.2%	
염기도	40 ~ 60%	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L **「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 폴리수산화염화규산알루미늄을 따른다.		

85. 제품명: SJF100

성분규격 기준		제품정보
성상	적갈색의 액체	-제조자: 주식회사 삼전 -원산지: 한국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 2020.3.4.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염 및 알루미늄염).	
3가철	9.0 ~ 12.0%	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	0.1 ~ 2.3%	
2가철	3% 이하	
유리산	1% 이하	
망간(Mn)	0.06% 이하	
비소(As)	50 mg/kg 이하	
납(Pb)	50 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	10 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	50 mg/kg 이하	
수은(Hg)	2 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	10 mg/kg 이하	
*최대사용량: 8 mg/L ** 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 염화제이철 및 폴리염화알루미늄 등을 따른다.		

86. 제품명: Hi-Lo MAC

성분규격 기준		제품정보
성상	적갈색의 액체	-제조자: KG 케미칼 -원산지: 한국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2020.3.13.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염).	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.40	
pH	3.5 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	9.0 ~ 13.0%	
칼슘(Ca)	0.5 ~ 2.5%	
마그네슘(Mg)	0.5 ~ 2.5%	
염기도	15 ~ 50%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
망간(Mn)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L ** 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 등을 따른다. 다만, 칼슘 및 마그네슘은 KSIISO 11885(수질-ICP-OES)를 따른다.		

87. 제품명: AlCO-S2

성분규격 기준		제품정보																														
<table><tr><th>항목</th><th>기준</th></tr><tr><td>성상</td><td>무색 또는 옅은 황색을 띤 투명한 액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염).</td></tr><tr><td>비중(20℃)</td><td>1.00 ~ 1.40</td></tr><tr><td>pH</td><td>1.0 ~ 4.5</td></tr><tr><td>산화알루미늄(Al₂O₃)</td><td>2.0% 이상 ~ 4.0% 미만</td></tr><tr><td>황산이온(SO₄²⁻)</td><td>15 ~ 30%</td></tr><tr><td>암모니아성질소(NH₃-N)</td><td>0.01% 이하</td></tr><tr><td>철(Fe)</td><td>0.3% 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>2 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>크롬(Cr)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>망간(Mn)</td><td>15 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.2 mg/kg 이하</td></tr></table>		항목	기준	성상	무색 또는 옅은 황색을 띤 투명한 액체	확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염).	비중(20℃)	1.00 ~ 1.40	pH	1.0 ~ 4.5	산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	2.0% 이상 ~ 4.0% 미만	황산이온(SO ₄ ²⁻)	15 ~ 30%	암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	철(Fe)	0.3% 이하	비소(As)	5 mg/kg 이하	납(Pb)	5 mg/kg 이하	카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	망간(Mn)	15 mg/kg 이하	수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제(pH 조절 및 응집 보조) -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2020.9.18.
항목	기준																															
성상	무색 또는 옅은 황색을 띤 투명한 액체																															
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염).																															
비중(20℃)	1.00 ~ 1.40																															
pH	1.0 ~ 4.5																															
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	2.0% 이상 ~ 4.0% 미만																															
황산이온(SO ₄ ²⁻)	15 ~ 30%																															
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하																															
철(Fe)	0.3% 이하																															
비소(As)	5 mg/kg 이하																															
납(Pb)	5 mg/kg 이하																															
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하																															
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하																															
망간(Mn)	15 mg/kg 이하																															
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하																															
*최대사용량: 40 mg/L 이하																																
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 등을 따른다.																																

88. 제품명: AlCO-S3

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제(pH 조절 및 응집 보조) -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2020.9.18.
성상	무색 또는 옅은 황색을 띤 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염).	
비중(20℃)	1.00 ~ 1.40	
pH	1.0 ~ 4.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	4.0% 이상 ~ 6.0% 미만	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	15 ~ 30%	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.3% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	15 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 등을 따른다.		

89. 제품명: AlCO-C2

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제(pH 조절 및 응집 보조) -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2020.9.18.
성상	미황색 및 황색의 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 염화물).	
비중(20℃)	1.00 ~ 1.30	
pH	1.0 ~ 4.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	2.0% 이상 ~ 4.0% 미만	
염소이온(Cl ⁻)	15 ~ 30%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	15 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리재의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 등을 따른다.		

90. 제품명: AlCO-C3

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 기타제제(pH 조절 및 응집 보조) -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2020.9.18.
성상	미황색 및 황색의 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 염화물).	
비중(20℃)	1.00 ~ 1.30	
pH	1.0 ~ 4.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	4.0% 이상 ~ 6.0% 미만	
염소이온(Cl ⁻)	15 ~ 30%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	15 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리재의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 등을 따른다.		

91. 제품명: CO-PAX L

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)코솔텍 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2020.9.23.
성상	미황색의 점조성 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 염화물).	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.40	
pH	3.5 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 12.0%	
염기도	10 ~ 25%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	2 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	15 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 25 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 등을 따른다.		

92. 제품명: HM Charge-535

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 회명위터젠(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2020.12.4.
성상	옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 염화물).	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.30	
pH	3.5 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 12.0%	
염기도	15 ~ 25%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	2.5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	13 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 등을 따른다.		

93. 제품명: Hicoa-L

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 고도화학(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2021.1.6.
성상	무색 혹은 미황색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 염화물).	
비중(20℃)	1.19 ~ 1.40	
pH	3.5 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 13.0%	
염기도	5 ~ 20%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.005% 이하	
비소(As)	3 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	13 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 35 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리재의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 등을 따른다.		

94. 제품명: CMC-PACL 2

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 코맥스화학(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2021.1.14.
성상	무색 내지 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 염화물).	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.30	
pH	3.0 ~ 4.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 12.0%	
이산화규소(SiO ₂)	0.05 ~ 0.15%	
염기도	10 ~ 25%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	2.5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	15 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 30 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리재의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 등을 따른다.		

95. 제품명: SamPAFS 2

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 삼구화학공업(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 및 알루미늄 -인정일자: 2021.1.15.
성상	암녹색 또는 진한 암갈색의 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 알루미늄염, 황산염).	
3가철(Fe^{3+})	9.0 ~ 12.0%	
산화알루미늄(Al_2O_3)	0.7 ~ 2.7%	
2가철(Fe^{2+})	3% 이하	
유리산	1% 이하	
비소(As)	30 mg/kg 이하	
납(Pb)	30 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	6 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	30 mg/kg 이하	
수은(Hg)	2 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	6 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산제이철 및 황산알루미늄 등을 따른다.		

96. 제품명: LF-800

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)에스제이켴 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 및 철 -인정일자: 2021.3.3.
성상	적갈색 또는 오렌지색 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 철염, 황산염).	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.40	
pH	2.0 ~ 4.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	3.0 ~ 6.0%	
3가철(Fe ³⁺)	2.0 ~ 5.0%	
2가철(Fe ²⁺)	1.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
망간(Mn)	0.05% 이하	
비소(As)	2.5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 10 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄 및 황산제이철 등을 따른다.		

97. 제품명: A-LFIC

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 이영화학(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철(3가철), 알루미늄 -인정일자: 2021.7.15.
성상	질은 황갈색 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염).	
비중(20℃)	1.40 ~ 1.60	
pH	1.5 ~ 3.5	
3가철(Fe ³⁺)	9.0 ~ 12.0%	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	0.5 ~ 2.5%	
2가철(Fe ²⁺)	1.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
망간(Mn)	0.08% 이하	
비소(As)	30 mg/kg 이하	
납(Pb)	30 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	6 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	30 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	6 mg/kg 이하	
수은(Hg)	2 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산제이철 등을 따른다.		

98. 제품명: POLYFAM

성분규격 기준		제품정보																														
<table><tr><th>항목</th><th>기준</th></tr><tr><td>성상</td><td>황갈색 또는 암갈색의 액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 알루미늄염).</td></tr><tr><td>비중(20℃)</td><td>1.40 ~ 1.60</td></tr><tr><td>3가철(Fe³⁺)</td><td>9.0 ~ 12.0%</td></tr><tr><td>산화알루미늄(Al₂O₃)</td><td>0.5 ~ 3.0%</td></tr><tr><td>2가철(Fe²⁺)</td><td>3.0% 이하</td></tr><tr><td>유리산</td><td>1.0% 이하</td></tr><tr><td>망간(Mn)</td><td>0.12% 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>30 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>30 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>크롬(Cr)</td><td>30 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>1 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>셀레늄(Se)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr></table>		항목	기준	성상	황갈색 또는 암갈색의 액체	확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 알루미늄염).	비중(20℃)	1.40 ~ 1.60	3가철(Fe ³⁺)	9.0 ~ 12.0%	산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	0.5 ~ 3.0%	2가철(Fe ²⁺)	3.0% 이하	유리산	1.0% 이하	망간(Mn)	0.12% 이하	비소(As)	30 mg/kg 이하	납(Pb)	30 mg/kg 이하	카드뮴(Cd)	5 mg/kg 이하	크롬(Cr)	30 mg/kg 이하	수은(Hg)	1 mg/kg 이하	셀레늄(Se)	5 mg/kg 이하	-제조사: 미주엔비켄(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철(3가철), 알루미늄 -인정일자: 2021.8.20.
항목	기준																															
성상	황갈색 또는 암갈색의 액체																															
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 알루미늄염).																															
비중(20℃)	1.40 ~ 1.60																															
3가철(Fe ³⁺)	9.0 ~ 12.0%																															
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	0.5 ~ 3.0%																															
2가철(Fe ²⁺)	3.0% 이하																															
유리산	1.0% 이하																															
망간(Mn)	0.12% 이하																															
비소(As)	30 mg/kg 이하																															
납(Pb)	30 mg/kg 이하																															
카드뮴(Cd)	5 mg/kg 이하																															
크롬(Cr)	30 mg/kg 이하																															
수은(Hg)	1 mg/kg 이하																															
셀레늄(Se)	5 mg/kg 이하																															
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산제이철 및 황산알루미늄 등을 따른다.																																

99. 제품명: SJ-LPAC

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)삼주 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2021.9.16.
성상	무색/황갈색의 투명한 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염).	
비중(20℃)	1.10 ~ 1.40	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 12.0%	
염기도	15 ~ 35%	
이산화규소(SiO ₂)	0.1 ~ 0.3%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	3 mg/kg 이하	
납(Pb)	6 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	6 mg/kg 이하	
망간(Mn)	20 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 및 폴리수산화염화규산알루미늄 등을 따른다.		

100. 제품명: SJ-PFS

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)삼주 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철, 알루미늄 -인정일자: 2021.9.16.
성상	황갈색의 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 알루미늄염).	
비중(20℃)	1.40 ~ 1.70	
pH	1.5 ~ 3.0	
3가철(Fe ³⁺)	9.0 ~ 12.0%	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	0.5 ~ 2.3%	
2가철(Fe ²⁺)	1.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
망간(Mn)	0.08% 이하	
비소(As)	30 mg/kg 이하	
납(Pb)	30 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	6 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	30 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	6 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산제이철 및 폴리염화알루미늄을 등을 따른다.		

101. 제품명: HO-603

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)한준케미칼 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2022.6.7.
성상	황갈색의 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 황산염).	
pH	2.0 ~ 4.0	
3가철(Fe^{3+})	9.0 ~ 12.0%	
산화알루미늄(Al_2O_3)	0.5 ~ 2.0%	
2가철(Fe^{2+})	2.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
망간(Mn)	0.08% 이하	
비소(As)	30 mg/kg 이하	
납(Pb)	30 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	6 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	30 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	6 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 30 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 6. 황산제이철을 따른다. pH, 산화알루미늄, 망간은 2. 황산알루미늄을 따른다.		

102. 제품명: POLYFAM2

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 미주엔비켄(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 및 철 -인정일자: 2022.9.2.
성상	황갈색 또는 암갈색의 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 철염).	
비중(20℃)	1.20 ~ 1.50	
pH	2.0 ~ 4.0	
산화알루미늄 (Al ₂ O ₃)	4.5 ~ 7.0%	
3가철(Fe ³⁺)	2.5 ~ 4.5%	
2가철(Fe ²⁺)	3.0% 이하	
암모니아성 질소(NH ₃ -N)	0.1% 이하	
유리산	1.0% 이하	
비소(As)	20 mg/kg 이하	
납(Pb)	20 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	3 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	3 mg/kg 이하	
망간(Mn)	0.04% 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산제이철 및 황산알루미늄 등을 따른다.		

103. 제품명: HO-601

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)한준케미칼 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 2022.12.23.
성상	황갈색 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 황산염).	
비중(20℃)	1.50 ~ 1.70	
pH	2.0 ~ 4.0	
3가철(Fe^{3+})	12.0 ~ 13.5%	
2가철(Fe^{2+})	1.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
비소(As)	20 mg/kg 이하	
납(Pb)	20 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	5 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	30 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	6 mg/kg 이하	
망간(Mn)	0.08% 이하	

*최대사용량: 30 mg/L 이하
 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산제이철을 따른다. pH와 망간은 폴리염화알루미늄을 따른다.

104. 제품명: KS-FS1

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 금성이엔씨(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철 -인정일자: 2022.12.23.
성상	황갈색 액체	
확인시험	「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 황산염).	
비중(20℃)	1.40 ~ 1.50	
pH	2.0 ~ 3.5	
3가철(Fe^{3+})	10.0 ~ 12.0%	
2가철(Fe^{2+})	2.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
비소(As)	25 mg/kg 이하	
납(Pb)	25 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	5 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	0.08% 이하	

*최대사용량: 20 mg/L 이하
 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산제이철을 따른다. pH와 망간은 폴리염화알루미늄을 따른다.

105. 제품명: PACS-L

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 케이지케미칼(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2023.2.3.
성상	무색 내지 미황색의 점조성 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 염화물, 규산염).	
비중(20℃)	1.19 ~ 1.35	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 13.0%	
이산화규소(SiO ₂)	0.02 ~ 0.10%	
염기도	10 ~ 30%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	2.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	2.5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
망간(Mn)	12.5 mg/kg 이하	
*최대사용량: 50 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리수산화염화규산알루미늄을 따른다. 황산이온 및 암모니아성 질소는 폴리염화알루미늄을 따른다.		

106. 제품명: UPAC-310

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: (주)유니테크 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2023.3.10.
성상	노란색 또는 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 염화물).	
비중(20℃)	1.2 ~ 1.3	
pH	3.0 ~ 5.0	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	10.0 ~ 12.0%	
염기도	10.0 ~ 30.0%	
황산이온(SO ₄ ²⁻)	3.5% 이하	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.01% 이하	
비소(As)	2.5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	12.5 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 30 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄을 따른다.		

107. 제품명: PAS-1

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 이영화학(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2023.6.5.
성상	무색 또는 옅은 황갈색의 투명한 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염).	
비중(20℃)	1.21 ~ 1.39	
pH	3.0 ~ 4.5	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	7.0% 이상 ~ 9.0% 미만	
염기도	20 ~ 60%	
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	
철(Fe)	0.3% 이하	
비소(As)	5 mg/kg 이하	
납(Pb)	5 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	
망간(Mn)	12.5 mg/kg 이하	
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
*최대사용량: 40 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄을 따른다. 비중 및 염기도는 폴리염화알루미늄을 따른다.		

108. 제품명: FeLAS

성분규격 기준		제품정보
		-제조사: (주)비봉케미칼 -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철, 알루미늄 -인정일자: 2023.11.24.
항목	기준	
성상	황갈색의 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염, 철염).	
3가철	9.0 ~ 12.0%	
2가철	1.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	0.3 ~ 1.5%	
비소(As)	25 mg/kg 이하	
납(Pb)	25 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	5 mg/kg 이하	
크롬(Cr)	25 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	5 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 염화제이철을 따른다. 산화알루미늄은 황산알루미늄을 따른다.		

109. 제품명: KS-FS2

성분규격 기준		제품정보
항목	기준	-제조사: 금성이앤씨(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 철, 알루미늄 -인정일자: 2024.2.28.
성상	황갈색의 액체	
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(철염, 황산염, 알루미늄염).	
비중(20℃)	1.40 ~ 1.55	
pH	2.0 ~ 3.5	
3가철(Fe ³⁺)	9.0 ~ 12.0%	
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	0.2 ~ 1.0%	
2가철(Fe ²⁺)	2.0% 이하	
유리산	1.0% 이하	
비소(As)	10 mg/kg 이하	
납(Pb)	10 mg/kg 이하	
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하	
망간(Mn)	0.08 % 이하	
크롬(Cr)	10 mg/kg 이하	
수은(Hg)	1 mg/kg 이하	
셀레늄(Se)	5 mg/kg 이하	
*최대사용량: 20 mg/L 이하		
**시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 폴리염화알루미늄 및 염화제이철을 따른다.		

110. 제품명: PAS-2

성분규격 기준		제품정보																														
<table><tr><th>항목</th><th>기준</th></tr><tr><td>성상</td><td>무색 또는 옅은 황갈색의 투명한 액체</td></tr><tr><td>확인시험</td><td>확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염).</td></tr><tr><td>비중(20℃)</td><td>1.27 ~ 1.45</td></tr><tr><td>pH</td><td>3.0 ~ 4.5</td></tr><tr><td>산화알루미늄(Al₂O₃)</td><td>9.0% 이상 ~ 11.0% 미만</td></tr><tr><td>염기도</td><td>20 ~ 60%</td></tr><tr><td>암모니아성질소(NH₃-N)</td><td>0.01% 이하</td></tr><tr><td>철(Fe)</td><td>0.3% 이하</td></tr><tr><td>비소(As)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>납(Pb)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>카드뮴(Cd)</td><td>1 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>크롬(Cr)</td><td>5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>망간(Mn)</td><td>12.5 mg/kg 이하</td></tr><tr><td>수은(Hg)</td><td>0.1 mg/kg 이하</td></tr></table>		항목	기준	성상	무색 또는 옅은 황갈색의 투명한 액체	확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염).	비중(20℃)	1.27 ~ 1.45	pH	3.0 ~ 4.5	산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	9.0% 이상 ~ 11.0% 미만	염기도	20 ~ 60%	암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하	철(Fe)	0.3% 이하	비소(As)	5 mg/kg 이하	납(Pb)	5 mg/kg 이하	카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	크롬(Cr)	5 mg/kg 이하	망간(Mn)	12.5 mg/kg 이하	수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	-제조사: 이영화학(주) -원산지: 대한민국 -분류: 응집제 -주성분: 알루미늄 -인정일자: 2024.3.20.
항목	기준																															
성상	무색 또는 옅은 황갈색의 투명한 액체																															
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다(알루미늄염, 황산염).																															
비중(20℃)	1.27 ~ 1.45																															
pH	3.0 ~ 4.5																															
산화알루미늄(Al ₂ O ₃)	9.0% 이상 ~ 11.0% 미만																															
염기도	20 ~ 60%																															
암모니아성질소(NH ₃ -N)	0.01% 이하																															
철(Fe)	0.3% 이하																															
비소(As)	5 mg/kg 이하																															
납(Pb)	5 mg/kg 이하																															
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하																															
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하																															
망간(Mn)	12.5 mg/kg 이하																															
수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하																															
*최대사용량: 40 mg/L 이하 **시험방법: 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」의 황산알루미늄을 따른다. 비중 및 염기도는 폴리염화알루미늄을 따른다.																																