

1. 개정이유

항만시설물 관리와 관련하여 보존해야 할 서류에 건설사업관리 관련 자료를 추가하고, 정밀안전점검 및 긴급안전점검 시 수중조사 수행 시기를 명확히 하여 기타항만시설물의 안정성을 확보하는 등 운영상 나타난 일부 미비점을 보완하기 위해 개정하려는 것임

2. 주요내용

가. '유지관리계획 수립·제출' 관련 내용 삭제(안 제4조)

- 조 제목 및 각 항 내용 중 '유지관리계획 수립·제출'에 관한 내용 삭제

나. 유지관리실적 제출 관련 내용 삭제(안 제6조)

- 조 제목 중 '유지관리의 실적'에 관한 내용을 삭제

다. 알기 쉬운 법령 입안기준에 따른 자구 수정(안 제2조·제3조, 제4조 ~ 제9조, 제11조 ~ 제23조, 제25조, 제28조 ~ 제30조, 제32조·제33조, 제35조, 별표 1, 별표 2, 별표 4 ~ 별표 9, 별표 11)

라. 재검토기한 기준일 재설정(안 제33조)

- 재검토기한 기준일을 2023년 7월 1일로 수정 반영

마. 보존서류 목록에 건설사업관리 관련 자료 추가(안 별표 1)

- 시공관련 서류 외에 건설사업관리 관련 자료도 보존서류로 관리하도록 추가 반영

바. 수중조사 시행시기 명확화(안 별표 6)

- 정밀안전점검을 실시할 때 간조 시 바닷물에 항상 잠겨있는 부분이 있는 경우 반드시 수중조사 실시

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「항만법」, 「항만법 시행령」, 「항만법 시행규칙」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

항만시설물 안전점검 지침 일부개정고시안

항만시설물 안전점검 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항 중 ""**법**""이라"를 ""**법**""이라"로, ""**영**""이라"를 ""**영**""이라"로 하고, 제2항 중 "**의해 본 지침 제11조, 제16조에서 정한 안전점검 시기 및 내용에 준하여**"를 "**따라**"로 한다.

제3조제1호 중 "**육안**"을 "**육안(맨눈)**"으로, 같은 조 제7호 중 "**의하여**"를 "**따라**"로, 같은 조 제10호 중 "**책임 하에**"를 "**책임으로**"로, 같은 조 제11호 중 ""**외관조사망도**""란"을 ""**외관조사망도**""란"으로 한다.

제4조의 제목 "**(안전점검 및 유지관리계획 수립·제출)**"을 "**(안전점검 계획 수립·제출)**"로 하고, 같은 조 제1항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항 중 "**및 유지관리계획을 해양수산부장관에게 제출하여야**"를 "**계획을 해양수산부장관에게 제출해야**"로 하고, 같은 조 제3항 전단 중 "**관리주체로부터**"를 "**제2항에 따라 관리주체로부터**"로, "**및 유지관리계획의 타당성**"을 "**계획의 적정성**"으로, "**있으며**"를 "**있다.**"로 한다.

- ① 관리주체는 법 제38조제1항제2호에 따라 소관 시설물의 안전점검 계획을 수립해야 한다.

제5조 중 "**관리하여야**"를 "**관리해야**"로 한다.

제6조를 다음과 같이 한다.

제6조(안전점검 등의 자료 제출) 해양수산부장관은 안전점검이 제대로 이루어지고 있는지 확인하기 위하여 법 제38조제2항에 따라 안전점검 결과에 대한 보고 또는 별표 1에 따른 관련자료를 제출하도록 요구할 수 있다. 이 경우 관리주체는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제7조 중 "사전에"를 "미리"로, "하고자"를 "하려"로 한다.

제8조제1항 중 "소관시설물"을 "소관 시설물"로, "및 유지관리계획"을 "계획"으로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "소관시설물"을 "소관 시설물"로, "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "관리주체에 제출하여야"를 "관리주체에게 제출해야"로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 "고려하여야"를 "고려해야"로 하며, 같은 조 제6항 본문 중 "소요성능"을 "필요한 성능"으로, "관리하여야"를 "관리해야"로, "의하여"를 "따라"로, "검·교정"을 "검정·교정"으로 하고, 같은 항 단서 중 "검·교정"을 "검정·교정"으로, "아니하는"을 "않는"으로, "소요성능"을 "필요한 성능"으로 한다.

제9조제1항 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항을 제3항으로 하며, 같은 항(중전의 제4항) 각 호 외의 부분 중 "관리주체는 시설물에"를 "관리주체가 시설물에 별표 3에 따른"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "상태별 등급"을 "안전등급"으로 하며, 같은 항 제5호 중 "조치하여야"를 "조치해야"로 한다.

제11조제1항 중 "소관시설물에 대하여 영 제41조제1항에 따른"을 "영 제41조제1항에 따라 소관 시설물에 대한"으로, "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "해당 시설물의 관리주체는 다음"을 "관리주체는 소관 시설물이 다음"으로 하며, 같은 항 제2호 중 "철거예정"을 "철거 예정"으로 하고, 같은 항 제3호 중 "아니하는"을 "않는"으로 한다.

제12조 중 "사람의 책임하(이하 "책임기술자"라 한다)에"를 "사람(이하 "책임기술자"라 한다)의 책임으로"로 한다.

제13조제2항 중 "의한 점검자는"을 "따라 점검을 실시하는 사람은"으로 한다.

제14조제2항 중 "결함의 발생 여부를"을 "결함이 발생 하였는지를"로, "부재별"을 "부재(副材)별"로, "결정하여야 하며, 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도 작성 등 조사결과를 도면으로 기록하여야"를 "결정해야 한다"로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 결함부위 등 주요 부위에 대한 외관조사망도 작성 등 조사결과를 도면으로 기록해야 한다.

제14조제3항 중 "내진보강 여부를"을 "내진보강이 이루어졌는지를"로, "시설물에 제9조제3항의"를 "제9조제3항에 따른"으로 하고, 같은 조 제4항 중 "정밀안전점검"을 "책임기술자는 정밀안전점검"으로, "책임기술자는 관리주체에게 즉시 보고하여야"를 "관리주체에게 즉시 보고해야"로, "실시하여야"를 "실시해야"로 하며, 같은 조 제5항 중

"취하여야"를 "해야"로 한다.

제15조제1항 각 호 외의 부분 중 "관리주체가 시설물에 제9조제3항의"를 "긴급안전점검은 관리주체가 시설물에"로, "(관계행정기관의 장 포함)"을 "(관계행정기관의 장을 포함한다)"로, "안전점검이며, 실시목적에 따라 손상점검과 특별점검으로 구분하고 별표 5와 같이 실시하여야 한다"를 "안전점검을 말한다"로, 같은 항 제1호 "저하된"을 "떨어진"으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

② 긴급안전점검은 실시목적에 따라 손상점검과 특별점검으로 구분하고 별표 5와 같이 실시해야 한다.

③ 현장조사 시 안전관리를 위해 필요한 경우 교통통제 등 안전조치를 해야 한다.

제16조제1항을 다음과 같이 한다.

① 정기안전점검의 과업 내용은 별표 6에 따라 실시하고, 정기안전점검 결과는 '세부지침'의 정기안전점검 서식에 따라 작성한다.

제17조제1항 중 "안전점검의"를 "안전점검"으로, "고려하여야"를 "고려하여 작성해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "사전에"를 "미리"로, "하여야 하며"를 "해야 하며"로, "하여야 한다"를 "해야 한다"로 한다.

제18조제1항 중 "본 지침"을 "이 지침"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "있으며"를 "있으며,"로, "기재하여야"를 "기재해야"로 하며, 같은 조

제3항 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은 조 제5항 중 "객관성과"를 "객관성 및"으로, "통일된"을 "수행하는 때에는 통일된"으로, "의하여 실시한다"를 "따라 실시해야 한다"로 하며, 같은 조 제6항 중 "지정하여야"를 "지정해야"로 하고, 같은 조 제7항 중 "있는"을 "있다고 판단되는"으로, "통보하여야"를 "통보해야"로, "사용제한 및 사용금지,"를 "사용제한, 사용금지 또는"으로, "하여야 한다"를 "해야 한다"로 한다.

제19조제1항 중 "안전을"을 "「산업안전보건법」에 따라 참여기술인의 안전을"로, "점검 장비"를 "장비"로, "사전에"를 "미리"로, "수립하여야"를 "수립해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "착용하여야"를 "착용해야"로, "정비하여야"를 "정비해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "수중조사 및"을 "책임기술자는 수중조사, 고소작업(높은 곳에서의 작업) 또는"으로, "경우에는 책임기술자는"을 "경우"로, "산소결핍 등에 대해 조사와 대책을 사전에 마련하여야"를 "산소결핍, 추락사고 위험 등에 대해 미리 조사하고 대책을 마련해야"로 한다.

제20조제1항 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "실시함에 있어"를 "실시할 때"로, "명시한다."를 "구체적으로 밝힌다."로 한다.

제21조제2항 중 "측정하여야 하며,"를 "측정해야 한다."로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우 시험을 실시하는 사람은 시험장비의 사용법을 자세히 아는

사람이어야 하며, 검정·교정이 완료된 장비를 사용해야 한다.

제22조제1항 후단 중 "또한"을 "이 경우"로 하고, 같은 조 제2항 중 "KS규격을"을 "한국산업규격(이하 "KS규격"이라 한다)을"로, "의해"를 "따라"로 한다.

제23조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 전단 중 "자에"를 "사람에"로 하며, 같은 조 제목 외의 부분 후단을 삭제하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 같은 재료 특성을 평가하는데 다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비교하여 차이점을 파악해야 한다.

제25조제3항 중 "실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다"를 "실시한다."로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

제25조제4항 중 "문서로서"를 "문서로"로, "기록하여야"를 "기록해야"로 한다.

제28조 후단을 단서로 하여 다음과 같이 한다.

다만, 정밀안전점검 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할

경우에는 해당 시설물에 대한 보수·보강 조치 등 그 사유가 분명해야 한다.

제29조제1항 중 "내구성능"을 "내구성능(외부의 힘에 견디는 성능)"으로 한다.

제30조제1항 중 "허용되는가의 판단에 의하여야"를 "허용되는가를 검토하여 판단해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "증가하여야 하는지를 판단하여야"를 "증가해야 하는지를 판단해야"로 한다.

제32조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 각 호 외의 부분 중 "다음의"를 "다음"으로 하며, 같은 항 제3호 "진행성 여부"를 "진행성"으로, 같은 조 제4항(중전의 제3항) 중 "작성하여야"를 "작성해야"로, "제시하여야"를 "제시해야"로 한다.

① 구조물 결함으로 인하여 보수·보강을 위한 보수재료와 공법을 선정할 때에는 구조물의 결함 발생 원인을 정확히 분석한 후 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

② 시설물 관련 모든 자료, 점검 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성평가 결과를 기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수·보강 공법을 선정해야 한다.

제33조 중 "과업내용"을 "과업 내용"으로 한다.

제35조 중 "2020년 7월 1일"을 "2023년 7월 1일"로, "하~~여~~야"를 "해~~어~~야"로 한다.

별표 1을 별지와 같이 한다.

별표 2를 별지와 같이 한다.

별표 4를 별지와 같이 한다.

별표 5를 별지와 같이 한다.

별표 6을 별지와 같이 한다.

별표 7을 별지와 같이 한다.

별표 8을 별지와 같이 한다.

별표 9를 별지와 같이 한다.

별표 11을 별지와 같이 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2023.12.29>

보존서류(제5조, 제6조 관련)

1. 설계도서: 시설물의 준공도서로서 종·평면도, 단면도, 구조물도, 시공 상세도, 구조계산서, 공사시방서, 측량상세도, 지반조사 보고서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서
2. 시설물관리대장
3. 시공 및 건설사업관리 관련 자료
4. 안전점검 자료
5. 보수·보강공사 자료
6. 안전점검 및 유지관리계획서

[별표 2] <개정 2023.12.29>

안전점검 실시를 위한 준비사항(제8조제4항 관련)

1. 안전점검 과업지시서 등의 작성: 관리주체가 소관 시설물에 대한 안전점검을 발주할 때에는 안전점검이 성실히 수행되도록 이 지침 및 세부지침을 준수하여 과업지시서 또는 용역설계서를 작성해야 한다.
2. 안전점검 과업지시서 등의 검토: 시설물의 안전점검을 실시하는 사람은 별표 8에 따른 사전검토 결과 해당 시설물의 과업지시서 또는 용역설계서 내용이 이 지침 및 세부지침과 위배되는 경우에 그 내용을 관리주체에게 보고하고, 과업수행계획서에 수록해야 한다.
3. 일정계획 수립
4. 조사·시험 항목의 선정
5. 경험과 기술을 갖춘 기술 인력과 필요한 장비
6. 해당 시설물의 설계도서 및 유지관리 관련 자료 등

[별표 4] <개정 2023.12.29>

안전점검 실시 시기(제11조제1항 관련)

구분	내용
정기 안전점 검	· 최초 정기안전점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(항만시설이 아닌 시설이 구조 및 형태의 변경으로 항만시설이 된 경우에는 구조 및 형태의 변경에 따른 준공일 또는 사용승인일을 말하며, 임시사용승인을 받은 경우에는 임시사용승인일을 말한다)부터 1년 이내 · 최초 정기안전점검일부터 1년마다 1회 이상 정기안전점검 실시. 다만, 태풍 또는 계절풍의 영향을 많이 받는 지역의 시설물에 대한 정기안전점검 시기는 해양수산부장관이 정하는 바에 따라 반기별 1회 이상으로 조정할 수 있으며, 정밀안전점검, 긴급안전점검, 정밀안전진단의 실시기간과 중복되는 경우에는 생략할 수 있다. · 해양환경관리법 제36조의2(해양시설의 안전점검) 등 타 법령이나 지침에 따라 매년 정기적인 안전점검을 실시하는 경우에는 이 지침의 정기안전점검을 실시한 것으로 본다.
정밀 안전점 검	· (특수구조) 방파제, 파제제, 안벽, 돌핀, 소형선 부두 및 그 밖의 계류시설 중 여객 이용시설을 말한다. 다만, 특수시설 중 안벽, 돌핀, 소형선 부두, 여객시설은 널말뚝 또는 강관파일 등을 사용한 특수구조 형식의 것에 한정한다. - 최초 정밀안전점검: 해당 항만시설의 준공일 또는 사용승인일부터 6년 이내 - 정기 정밀안전점검: 최초 정밀안전점검일부터 6년마다 1회 이상 · (일반구조) 방사제, 방조제, 도류제, 호안, 도로, 교량, 철도, 궤도, 운하, 안벽, 물양장, 잔교, 부잔교, 선착장을 말한다. - 최초 정밀안전점검: 해당 항만시설의 준공일 또는 사용승인일부터 10년 이내 - 정기 정밀안전점검: 최초 정밀안전점검일부터 10년마다 1회 이상
긴급 안전점 검	· 긴급안전점검은 관리주체가 필요하다고 판단한 때 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 사유로 해양수산부장관(관계 행정기관의 장을 포함한다)이 시설물에 대한 긴급안전점검이 필요하다고 인정하는 경우 - 자연재해로 시설물의 기능과 성능이 현저히 떨어져 낮아진 경우 - 시설물의 붕괴, 침하, 유실 등의 피해가 발생한 경우 - 중앙행정기관의 장이 긴급안전점검의 실시를 요청한 경우

[별표 5] <개정 2023.12.29>

긴급안전점검의 구분(제15조 제1항 관련)

구 분	내 용
손상점검	- 손상점검은 재해나 사고에 의해 비롯된 구조적 손상 등에 대하여 긴급히 시행하는 점검으로 시설물의 손상 정도를 파악하여 긴급한 사용제한 또는 사용금지가 필요한지, 보수·보강의 긴급성, 보수·보강작업의 규모 및 작업량 등을 결정하는 것이며, 필요한 경우 안전성 평가를 실시해야 한다. - 점검자는 사용제한 및 사용금지가 필요할 경우에는 즉시 관리주체에 보고해야 하며, 관리주체는 필요한 조치를 해야 한다.
특별점검	특별점검은 기초침하 또는 세굴과 같은 결함이 의심되는 경우나, 사용제한 중인 시설물을 사용할지 등을 판단하기 위해 실시하는 점검으로서 점검 시기는 결함의 심각성을 고려하여 결정한다.

안전점검의 과업내용(제16조 관련)

1. 정기안전점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	· 기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. · 기본과업의 현장조사 항목은 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석	· 설계도서, 준공도면 · 시설물관리대장 · 기존 안전점검 실시결과 · 보수·보강이력
나. 현장조사	· 주요시설, 일반시설, 부대시설 각각의 평가항목에 대한 외관조사 - 콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등
다. 점검결과	· 외관조사 결과 분석 · 시설물 전체 책임기술자의 소견 및 조치계획 등
라. 보고서 작성	· 보고서 작성

2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검의 과업내용

과업구분	내 용
1. 기본과업	· 기본과업은 시설물의 구분 없이 기본적으로 실시해야 하는 과업을 말한다. · 기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소 필요조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
가. 자료수집 및 분석	· 준공도면, 구조계산서, 특별시방서 등 · 시공·보수·보강도면, 제작 및 작업도면 · 재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료 · 시설물관리대장 · 기존 안전점검·정밀안전진단 실시결과 · 보수·보강이력
나. 현장조사 및 시험	· 기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - 콘크리트 구조물: 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등 - 강재 구조물: 균열, 도장상태, 부식상태 등
과업구분	내 용
	- 석재 구조물: 유실, 교란, 세굴

	· 간단한 현장 재료시험 등 – 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험) – 콘크리트 탄산화 깊이 측정
다. 상태평가	· 외관조사결과 분석 · 현장 재료시험결과 분석 · 대상 구조물(부재)에 대한 상태평가 · 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
라. 보고서작성	· CAD 도면 작성 등 보고서 작성
2. 선택과업	· 선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시해야 하는 과업으로서 정밀안전점검의 목적을 달성하기 위하여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시해야 한다.
가. 자료수집 및 분석	· 구조·지반·수리계산(계산서가 없는 경우) · 실측도면 작성(도면이 없는 경우)
나. 현장조사 및 시험	· 전체 부재에 대한 외관조사망도 작성 · 시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치·해체 등 · 조사용 접근장비 운용 · 조사부위 표면청소 · 마감재의 해체 및 복구 · 수중조사 – 정밀안전점검을 실시할 때 간조 시 바닷물에 항상 잠겨있는 부분이 있는 경우 반드시 실시(최초 수중조사는 하자담보기간 완료 전 정밀안전점검에서 실시하고 이후 정밀안전점검 시기에 맞춰 실시) – 다음의 경우에는 정밀안전점검 시기와 관계없이 수중조사를 실시 : 중심준설 또는 시설물에 인접하여 신규시설물이 설치되어 해저면 변동이 예상되는 경우 : 이전 수중조사 결과, 기초부의 세굴, 손상 등 진전이 예상되는 경우 : 긴급안전점검을 실시할 때 수중조사가 필요하다고 판단되는 경우 · 측량(외곽시설 또는 계류시설인 경우 실시. 다만, 상치콘크리트가 없거나 부잔교인 경우 제외) – 수중측량 – 기준선측량 · 그 밖에 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사·시험
다. 안전성 평가	· 필요한 부위의 구조·지반·수리·수문해석 등 안전성 평가 · 보수·보강방법을 제시한 경우 보수·보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성 평가

라. 보수 · 보강 방법	· 보수 · 보강 방법 제시
------------------	-----------------

[별표 7] <개정 2023.12.29>

안전점검 계획수립 시 고려사항(제17조제1항 관련)

1. 안전점검을 수행하는데 필요한 인원, 점검 측정 장비 및 기기의 결정
2. 기 발생된 결함의 확인을 위한 기존 안전점검 자료의 검토
3. 안전점검 실시 기간과 **필요한** 작업시간의 예측
4. 타 기관 또는 주민과의 협조관계
5. 과업에 대한 조사범위, 장비 및 인력 동원계획
6. **그 밖의 재료시험(비파괴 시험을 포함한다)**의 실시 위치 및 시험 실시계획
7. 붕괴유발부재, 피로취약부위 등과 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재·부위
8. 시설물 기초와 주위 지반에 대한 조사방법, 조사항목 및 범위
9. 안전점검 실시 기간 동안 교통통제와 작업 공간 확보 등 공공 및 종사자의 안전관리계획

[별표 8]

안전점검 사전조사와 현장조사 요령(제18조제3항 관련)

과업구분	내 용
1. 사전조사	
가. 설계도서 등 관련서류 검토	- 정밀안전점검 용역을 수주하여 실시하는 사람은 해당 시설물의 설계도서 등 유지관리 자료와 과업지시서 등이 법령 및 이 지침, 세부지침 등에 부합되는지를 검토하여 용역 착수일로부터 15일 이내에 관리주체에게 서면으로 보고하고, 그 방침을 받아 용역 업무를 진행해야 한다. - 다만, 용역 업무의 특수성 등으로 인하여 별도로 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.
나. 과업수행계획서 작성	설계도서 등의 사전검토를 거쳐 관리주체의 방침을 받은 결과를 반영한 과업수행계획서를 작성하여 관리주체에게 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행해야 한다.
다. 서류관리	설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 모든 서류는 정밀안전점검 실시결과보고서에 수록해야 한다.
2. 현장조사	- 현장조사는 기존시설물에 관한 기초자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 시설물의 상태변화(결함, 손상, 열화 등) 및 균열 폭과 길이 등 구성 재료의 변화를 추적하기 위하여 수행한다. - 시설물 현장에서의 측정은 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료를 명확하게 확인하기 위하여 필요하며, 측정의 정확성은 점검목적을 달성할 수 있는 정도로 해야 한다.

[별표 9] <개정 2023.12.29>

시설물의 안전등급(제18조제6항 , 제28조 관련)

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인해 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 해야 하는 상태

정밀안전점검 및 긴급안전점검 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항

(제33조 관련)

구 분	내 용
1. 서 두	· 제출문 (정밀안전점검을 실시한 기관의 장) · 보고서 목차 · 시설물의 위치도 · 시설물의 전경사진, 부위별 사진 · 안전점검 결과표(안전등급) · 안전점검 실시결과 요약문 · 참여 기술자 명단
2. 안전점검의 개요	· 점검의 목적 · 시설물의 개요 및 이력사항 · 점검의 범위 및 과업내용 · 사용장비 및 시험기기 현황 · 점검 수행 일정
3. 자료수집 및 분석	· 설계도면, 구조계산서 · 기존 안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 · 보수·보강이력 및 용도변경 · 시설물의 내진설계 및 내진성능평가, 내진보강을 하였는지 확인 · 그 밖의 관련자료
4. 현장조사 및 시험	· 기본시설물 또는 주요부재별 외관 조사 결과분석 · 재료시험, 측정결과의 분석 · 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석
5. 시설물의 상태평가	· 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정 · 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가 · 상태등급 지정
6. 시설물의 안전성평가 (필요한 경우 추가로 실시)	· 과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과 분석 · 시설물의 구조적 및 기능적 안정성 평가
7. 종합결론 및 건의	· 안전점검 실시결과의 종합결론 · 안전등급 지정 (안전성 평가가 수행된 경우) · 정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부 · 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항 · 그 밖에 필요한 사항
[부 록]	· 과업지시서 · 외관조사망도 · 측정, 시험 성과표 · 상태평가 결과 자료 · 시설물관리대장 사본 · 현황조사 및 외관조사 사진첩 · 사용장비 및 기기의 사진 · 사전조사 자료 일체 · 그 밖의 참고자료

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(적용범위) ① 이 지침은 「항만법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제5호에 따른 항만시설 중 「항만법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제41조제1항의 별표 6에서 규정한 항만시설물에 대해 적용한다. ② 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 1·2·3종 시설물과 다른 법령에 의해 본 지침 제11조, 제16조에 <u>서 정한 안전점검 시기 및 내용에 준하여</u> 안전점검을 수행하고 있는 시설물은 대상에서 제외한다. ③ (생략) 제3조(정의) ① 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “안전점검”이란 경험과 기술을 갖춘 자가 <u>육안</u>이나 점검기구 등으로 검사하여 위험요인을 조사하는 행위로 정기안전점검, 정밀안전점검, 긴급안전점검을 말한다.	제2조(적용범위) ① ----- ----- “법”이라 ----- ----- ----- ----- “영”이라 ----- ----- -----. ② ----- ----- ----- ----- <u>따라</u> ----- ----- ----- ----- -----. ③ (현행과 같음) 제3조(정의) ① ----- ----- ----- ----- <u>육안(맨눈)</u>이나 ----- ----- ----- ----- -----

	-----.
2. ~ 6. (생략)	2. ~ 6. (현행과 같음)
7. “종합평가”란 상태평가와 안전성 평가결과에 <u>의하여</u> 시설물의 안전 상태를 종합적으로 평가하는 행위를 말한다.	7. “종합평가”란 ----- ----- 따라 ----- -----.
8. ~ 9. (생략)	8. ~ 9. (현행과 같음)
10. “책임기술자 등”이란 책임기술자를 포함한 책임기술자의 <u>책임 하에</u> 안전점검에 참여하는 모든 사람을 말한다.	10. “책임기술자 등”이란 ----- ----- 책임기술자의 <u>책임으로</u> ----- -----.
11. “외관조사망도”란 시설물의 외관조사 결과를 평면상에 결함, 손상, 균열 등의 위치 및 내용을 표기한 것을 말한다.	11. “외관조사망도”란 ----- ----- -----.
제4조(안전점검 및 유지관리계획 수립·제출) ① 관리주체는 법 제38조제1항에 따라 영 제41조(항만시설 안전점검의 실시)에 <u>적합하도록 소관 시설물의 안전점검 및 유지관리계획을 수립하여야 한다.</u>	제4조(안전점검 계획 수립·제출) ① 관리주체는 법 제38조제1항제2호에 따라 소관 시설물의 <u>안전점검 계획을 수립해야 한다.</u>
② 관리주체는 소관 시설물의 안전점검 및 유지관리계획을 <u>해양수산부장관에게 제출하여야 한다.</u>	② ----- ----- <u>계획을 해양수산부장관에게 제출해야</u> ----- -----.

③ 해양수산부장관은 관리주체로부터 제출받은 안전점검 및 유지관리계획의 타당성을 검토하고 필요한 경우 관리주체에게 수정 또는 보완을 요구할 수 있으며 이 경우 수정 또는 보완을 요구받은 관리주체는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제5조(설계도서 등의 보존) 관리주체는 설계도서 및 시설물관리대장, 준공도서, 안전점검결과, 보수·보강결과 등 별표 1에 따른 관련 자료를 보존하고 관리하여야 한다.

제6조(안전점검 및 유지관리의 실적 제출) 관리주체는 법 제38조제2항에 따라 해양수산부장관이 요구할 경우 별표 1에 명시된 관련 자료를 제출하여야 하며, 제출방법은 세부지침에 따른다.

③ ----- 제2항에 따라 관리주체로부터 ----- 계획의 적정성-----
----- 있다. -----

-----.

제5조(설계도서 등의 보존) ---

----- 관리해야 ----.

제6조(안전점검 등의 자료 제출)
해양수산부장관은 안전점검이 제대로 이루어지고 있는지 확인하기 위하여 법 제38조제2항에 따라 안전점검 결과에 대한 보고 또는 별표 1에 따른 관련자료를 제출하도록 요구할 수 있다. 이 경우 관리주체는 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.

제7조(안전점검 목적) 안전점검
목적은 현장조사 및 각종 시험
에 의해 시설물의 물리적·기능
적 결함과 위험요인을 사전에
발견하여 신속하고 적절한 보
수·보강방법 및 조치방안 등을
제시함으로써 시설물의 안전을
확보하고자 함에 있다.

제8조(안전점검 일반) ① 관리주체는 소관시설물에 대한 안전점검 및 유지관리계획이 이 지침에 따라 체계적이고 일관성 있게 실시될 수 있도록 하여야 한다.

② 관리주체는 매년 소관시설물의 안전 확보를 위하여 시설물의 유지관리에 필요한 예산을 확보하고 안전점검과 보수·보강 등 유지관리를 하여야 한다.

③ 안전점검에 참여한 책임기술자 등은 점검결과에 실명을 기재하고 관리주체에 제출하여야 한다.

④ (생략)

⑤ 안전점검을 위한 조사·시험 항목을 선정할 때는 다음 각 호

제7조(안전 점검 목적) -----

----- 미리

---하러 -----.

제8조(안전점검 일반) ① -----
----- 소관 시설물 -----
----- 계획 -----

----- 해야 -----
-.

② ----- 소관 시설물 -----

----- 해야 -----.

③ -----

---- 관리주체에게 제출해야 ----
----.

④ (현행과 같음)

⑤ _____

의 사항을 고려하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

⑥ 안전점검에 사용하는 장비는 소요성능 및 측정의 정밀·정확도를 유지하도록 관리하여야 하며, 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 의하여 검·교정을 받아야 한다. 다만, 「국가표준기본법」 및 「계량에 관한 법률」에 따른 검·교정 대상에 해당하지 아니하는 경우에는 그 소요성능을 갖춘 장비여야 한다.

제9조(안전점검 실시결과의 이

행) ① 안전점검을 실시한 자는 지체 없이 그 결과를 관리주체에게 통보하여야 한다.

② 관리주체는 안전점검 실시결과 시설물 구조 안전에 영향을 줄 수 있는 중대한 결함사항이 포함되어 있는 경우에는 즉시 해양수산부장관에게 통보하고 신속한 후속조치(사용제한 및 사용금지, 보수·보강 등)가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

③ 제2항의 중대한 결함에 해당

----- 고려해야 -----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

⑥ -----
필요한 성능-----
----- 관리해야 -----

----- 따라
- 검정·교정-----.

-----검정·교정----- 않는
필요한 성능-----
-----.

제9조(안전점검 실시결과의 이

행) ① -----

----- 통보해야 -----.

② -----

----- 해야 -----.

<삭제>

하는 경우는 별표 3과 같다.

④ 관리주체는 시설물에 중대한 결함이 있음을 발견하여 해양수산부장관에게 통보하는 경우 그 통보 내용에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. ~ 3. (생략)
4. 시설물의 상태별 등급과 중대한 결함 내용
5. 관리주체가 조치하여야 할 사항
6. (생략)

제11조(안전점검 실시 시기) ① 관리주체는 소관시설물에 대하여 영 제41조제1항에 따른 안전점검을 별표 4와 같이 실시하여야 한다.

② 해당 시설물의 관리주체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우, 해양수산부장관과 협의하여 안전점검의 실시를 생략하거나 그 시기를 조정할 수 있다.

1. (생략)
2. 시설물이 철거예정인 경우
3. 그 밖에 시설물을 사용하지

③ 관리주체가 시설물에 별표 3에 따른 -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)
4. ----- 안전등급-----

5. ----- 조치해야 -----
--
6. (현행과 같음)

제11조(안전점검 실시 시기) ① ----- 영 제41조제1항에 따라 소관 시설물에 대한 ----- 실시해야 -----.

② 관리주체는 소관 시설물이 다음 -----

--.

1. (현행과 같음)
2. ----- 철거 예정-----
3. -----

아니하는 경우

제12조(안전점검 실시자의 자격) 안전점검은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 5에 따른 기술자격자로서 해당 분야의 안전점검 교육을 이수한 사람의 책임하(이하 “책임기술자”라 한다)에 실시되어야 한다.

제13조(정기안전점검 수행방법)

① (생략)

② 제1항에 의한 점검자는 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 중대한 결함을 발견할 수 있도록 주의를 기울여야 한다.

제14조(정밀안전점검 수행방법)

① (생략)

② 책임기술자 등은 외관조사 및 측정·시험 결과와 이전의 안전점검 실시결과에서 발견된 결함의 진행 상태와 새로운 결함의 발생여부를 파악하여 시설물의 주요 부재별 상태를 평가하고 이전의 안전점검 실시결과와 상태평가 결과와 비교·검토하여 시설물 전체에 대한 상태

않는 -----

제12조(안전점검 실시자의 자격) -----

----- 사람(이하 “책임
기술자”라 한다)의 책임으로 --
-----.

제13조(정기안전점검 수행방법)

① (현행과 같음)

② ----- 따라 점검을 실시하
는 사람은 -----
-----.

제14조(정밀안전점검 수행방법) ①

(현행과 같음)

② -----

-----결
함이 발생 하였는지를 -----
----- 부재(副材)별 -----

평가 결과를 결정하여야 하며,
결함부위 등 주요 부위에 대한
외관조사망도 작성 등 조사결과
를 도면으로 기록하여야 한다.

<후단 신설>

③ 정밀안전점검에서는 내진설
계 및 내진성능평가, 내진보강
여부를 확인하고, 시설물에 제9
조제3항의 중대한 결함이 발생
하는 등 필요한 경우에는 해당
부위에 대하여 안전성 평가를
실시할 수 있다.

④ 정밀안전점검 실시결과 결함
이 광범위하게 발생하는 등 정
밀안전진단이 필요하다고 판단
될 경우 책임기술자는 관리주체
에게 즉시 보고하여야 하며, 관
리주체는 정밀안전진단을 실시
하여야 한다.

⑤ 현장조사 시 필요한 경우, 교
통통제 및 안전조치를 취하여야
한다.

제15조(긴급안전점검 수행방법)

① 관리주체가 시설물에 제9조
제3항의 중대한 결함이 발생하
여 긴급안전점검이 필요하다고

----- 결정해야 한다. 이 경우
결함부위 등 주요 부위에 대한
외관조사망도 작성 등 조사결과
를 도면으로 기록해야 한다.

③ -----
----- 내진보강이 이
루어졌는지를 ----- 제9조제3
항에 따른 -----

-----.

④ 책임기술자는 정밀안전점검

----- 관리주체에게 즉시 보고
해야 -----
----- 실시
해야 ----.

⑤ -----
----- 해야 ----
----.

제15조(긴급안전점검 수행방법)

① 긴급안전점검은 관리주체가
시설물에 -----

판단한 때 또는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 해양수산부장관(관계행정기관의 장 포함)이 시설물의 긴급안전점검이 필요하다고 인정하여 관리주체에게 요청한 때에 실시하는 정밀안전점검 수준의 안전점검이며, 실시목적에 따라 손상점검과 특별점검으로 구분하고 별표 5와 같이 실시하여야 한다.

1. 자연재해로 시설물의 기능과 성능이 현저히 저하된 때

2.3. (생략)

② 현장조사 시 필요한 경우, 교통통제 및 안전조치를 취하여야 한다.

<신 설>

제16조(안전점검 과업 내용) ① 정기안전점검의 과업내용은 별표 6과 같고, 실시결과 및 조치해야 할 사항은 세부지침의 정기안전점검 서식에 따라 작성한

-----(관계행정기관의 장을 포함한다)-----

----- 안전
점검을 말한다.

1. -----
----- 현저히 떨어진 ----

2.3. (현행과 같음)

② 긴급안전점검은 실시목적에 따라 손상점검과 특별점검으로 구분하고 별표 5와 같이 실시해야 한다.

③ 현장조사 시 안전관리를 위해 필요한 경우 교통통제 등 안전조치를 해야 한다.

제16조(안전점검 과업 내용) ① 정기안전점검의 과업 내용은 별표 6에 따라 실시하고, 정기안전점검 결과는 ‘세부지침’의 정기안전점검 서식에 따라 작성한

다.

② (생략)

제17조(안전점검 계획수립) ①

책임기술자는 안전점검의 계획
수립 시 별표 7에서 정한 사항을
고려하여야 한다.

② 책임기술자는 사전에 현장조
사를 하여야 하며, 도면이 있는
경우는 도면을 가지고 수행함으
로써 시설물의 상태나 세부 사
항들에 대하여 가장 알맞은 장
비가 선정되도록 하여야 한다.

③·④ (생략)

제18조(안전점검 요령) ①

시설
물별 안전점검 실시요령이나 세
부점검 서식은 본 지침 또는 세
부지침에서 규정한다.

② 해당 시설물의 중요도 및 특
성에 따라 지침 및 세부지침의
보완 또는 추가가 필요한 경우
는 새로이 세부서식 등을 작성
하여 점검 및 시설물관리에 사
용할 수 있으며 결과보고서에
그 사유를 반드시 기재하여야
한다.

다.

② (현행과 같음)

제17조(안전점검 계획수립) ① -

----- 안전점검 -----

- 고려하여 작성해야 -----
-----.

② ----- 미리 -----
----- 해야 하며 -----

----- 해야 한다.

③·④ (현행과 같음)

제18조(안전점검 요령) -----

----- 이 지침 또는 세
부지침에서 규정한다.

② -----

----- 있으며, -----
----- 기재해야 ---

③ 책임기술자 등은 기존시설물의 기초자료를 얻기 위해 사전 조사와 현장조사를 실시하여야 하며, 그 방법 및 내용은 별표 8에 따른다.

④ (생략)

⑤ 주관적인 판단에 따라 시설물의 상태 및 안전성 평가가 이루어질 우려가 있으므로 평가의 객관성과 일관성 확보를 위하여 책임기술자 등은 시설물의 상태 평가, 안전성 평가 및 종합평가를 통일된 서식과 기준(세부지침 참조)에 의하여 실시한다.

⑥ 책임기술자는 상태평가 및 안전성 평가 등을 종합적으로 평가하여 별표 9에 따라 시설물의 안전등급(이하 “안전등급”이라 한다)을 지정하여야 한다.

⑦ 책임기술자 등은 안전점검 기간 동안 공중에 중대한 위험을 끼칠 우려가 있는 시설물의 결함이 발견되는 경우에는 즉시 관리주체에 통보하여야 하며, 관리주체는 사용제한 및 사용금지, 보수·보강 등 필요한 조치

③ -----

----- 실시해야 -----

-----.

④ (현행과 같음)

⑤ -----

객관성 및 -----

-- 수행하는 때에는 통일된 --
----- 따라 실시해야 한다.

⑥ -----

----- 지정해야 -----.

⑦ -----

----- 있다고 판단되
는 -----
----- 통보해야 -----
----- 사용제한, 사용금지
또는 -----

를 하여야 한다.

제19조(안전점검 시 종사자의 안전관리) ① 책임기술자는 안전을 위하여 점검 작업 및 점검 장비 운영이 안전하게 수행되도록 사전에 안전관리계획을 수립하여야 한다.

② 안전점검을 실시하는 책임기술자 등은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면보호 장비 등을 포함한 개인용 보호 장구를 항상 착용하여야 하며, 점검장비 등을 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

③ 수중조사 및 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 책임기술자는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대해 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

④ (생략)

제20조(재료시험의 일반) ① 책

-- 해야 한다.

제19조(안전점검 시 종사자의 안전관리) ① -----
「산업안전보건법」에 따라 참여기술인의 안전을 -----

장비 -----
- 미리 ----- 수립해야 -----.

② -----

----- 착용해야 -----
----- 정비해야 -----
--.

③ 책임기술자는 수중조사, 고소작업(높은 곳에서의 작업) 또는 ----- 경우 -----
-- 산소결핍, 추락사고 위험 등에 대해 미리 조사하고 대책을 마련해야 -----
-.

④ (현행과 같음)

제20조(재료시험의 일반) ① --

임기술자 등은 시설물의 상태평가 및 안전성 평가를 수행하기 위하여 안전점검의 목적에 부합하는 현장 재료시험 및 실내시험을 실시하여야 하며, 이를 위해 사전 현장조사, 도면 및 이전의 점검보고서 검토 등을 통하여 필요한 시험항목 및 시험횟수를 산정한다.

② 책임기술자 등은 안전점검을 실시함에 있어 시설물별로 필요한 재료시험의 최소시험 항목과 기준수량은 세부지침을 따르며, 시설물의 특성과 안전점검의 목적에 따라 이를 조정할 경우에는 실시결과 보고서에 그 사유를 명시한다.

제21조(현장 재료시험) ① (생략)

② 재료시험방법은 구조물의 특성을 간접적으로 측정하는 시험방법으로 시험장비 및 측정방법의 특징, 적용한계 등을 고려하여 측정하여야 하며, 시험을 실시하는 자는 시험장비의 사용법을 숙지한 자이어야 하며, 검·

---- 실시해야 -----

-----.

② -----
실시할 때 -----

- 구체적으로 밝힌다.

제21조(현장 재료시험) ① (현행과 같음)

② -----

-- 측정해야 한다. 이 경우 ---
----- 사람은 ---
----- 자세히 아는

교정을 필한 장비를 사용하여야
한다.

제22조(실내시험) ① 구조물로 부터 재료의 일부를 채취하여 시험실에서 실시하는 실내시험은 특정부분에 대한 자료가 필요할 경우 사용되며, 구조물에 손상을 주기 때문에 가능한 전체적인 시설물의 평가에 유용할 경우에만 실시한다. 또한 재료채취에 의해 손상을 입은 부위는 원래 상태로 복구를 해야 한다.

② 실내시험은 KS규격을 기준으로 실시하고 KS규격에 없는 시험은 ASTM (American Society for Testing Materials; 미국재료시험협회) 규격이나 AASHTO(American Association of State Highway and Transportation Officials; 미국도로교통협회) 규격 등의 외국기준에 의해 실시할 수 있으며, 실내시험의 종류는 별표 10과 같다.

제23조(시험결과의 해석 및 평가) 현장 재료시험 및 실내시험 결과는 그 분야에 경험이 있는

사람이어야 하며, 감정 · 교정이
완료된 장비를 사용해야 --.

[illegible]

② ----- 한국산업규격(이하 “KS규격”이라 한다)을 -----

따라 -----
-----.

제23조(시험결과의 해석 및 평가) ① -----

자에 의하여 해석되고 평가되어야 하며, 이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험결과를 비교하여 차이점을 분석·평가해야 한다. 또한 같은 재료 특성을 평가하는데 다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비교하여 차이점을 파악해야 한다.

<신 설>

제25조(시설물의 상태평가 방법) ①·② (생략)

③ 정밀안전점검에서는 대상시설물 또는 주요부재에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다. <단서

사람에 -----

----. <후단 삭제>

② 같은 재료 특성을 평가하는데 다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비교하여 차이점을 파악해야 한다.

제25조(시설물의 상태평가 방법) ①·② (현행과 같음)

③ -----

----- 실시한다. 다만, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

④ 상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 외관조사 결과를 외관조사망도에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

제28조(안전등급 지정) 정밀안전
점검을 실시한 책임기술자는 해
당 시설물에 대한 종합적인 평
가결과에 따라 별표 9와 같이
안전등급을 지정한다. 다만 정
밀안전점검 실시결과 기존의 안
전등급보다 상향하여 조정할 경
우에는 해당 시설물에 대한 보
수·보강 조치 등 그 사유가 분
명하여야 한다.

① 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말

④ _____

문서로 _____

_____ 기록해야 _____
_____.

----- . 다만, 정
밀안전점검 실시결과 기존의 안
전등급보다 상향하여 조정할 경
우에는 해당 시설물에 대한 보
수·보강 조치 등 그 사유가 분
명해야 한다.

① 보수는 시설물의 내구성능
(외부의 힘에 견디는 성능)을 -

한다.

② (생략)

제30조(보수·보강의 필요성 판단) ① 보수의 필요성은 발생한 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 세부지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

② 보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준(설계기준 등)에서 정하는 수치 이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

제32조(공법선정 및 유지관리 방안 작성) ① 구조물 결함에 따른 보수·보강은 보수재료와 공법선정 시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다. 이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다. 따라서 시설물 관

--.

② (현행과 같음)

제30조(보수·보강의 필요성 판단) ① -----

허용되는가를 검토하여 판단해야 -----

---.

② -----

-- 증가해야 하는지를 판단해야 ----.

제32조(공법선정 및 유지관리 방안 작성) ① 구조물 결함으로 인하여 보수·보강을 위한 보수재료와 공법을 선정할 때에는 구조물의 결함 발생 원인을 정확히 분석한 후 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

련 제반자료, 점검 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성평가 결과를 기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수·보강 공법을 선정하여야 한다.

<신 설>

② 관리주체는 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수·보강 우선순위를 다음의 각 호에 따라 결정해야 한다.

1.2. (생 략)

3. 발생위치 및 시기(추정), 발생규모, 진행성 여부 등을 검토하여 실시

③ 관리주체는 시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리할 수 있도록 유지관리 방안을 작성하여야 하며, 대상시설물의 특성

② 시설물 관련 모든 자료, 점검 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성평가 결과를 기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수·보강 공법을 선정해야 한다.

③ -----

----- 다음 -----
-----.

1.2. (현행과 같음)

3. -----
----- 진행성 -----

④ -----

----- 작성해
야 -----

을 고려하여 부재별로 구체적으로 제시하여야 한다.

제33조(안전점검 실시결과 보고서 작성 방법) 안전점검 실시결과보고서는 시설물 관리주체의 유지관리 업무에 효율적이며, 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 별표 11의 각 항목에 따라 작성·제출되어야 하며, 세부적인 작성 방법은 세부지침에서 규정한다.

제35조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

-- 제시해야 ----.

제33조(안전점검 실시결과 보고서 작성 방법) -----

과업 내용-----

-----.

제35조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.