

1. 개정이유 및 주요내용

‘행정규칙 속 어려운 용어 정비계획(법제처)’에 따라 ‘내지’를 ‘이상’ 또는 ‘부터’ 등으로 변경하고, 한자어를 병기하는 등 해당 용어를 정비하고, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조에 따라 유효기간을 ‘2025년 6월 31일’에서 ‘2028년 6월 30일’로 연장하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공항시설법」 및 하위법령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 생 략

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 특기할 사항 없음

공항·비행장시설 설계 세부지침 일부개정예규안

공항·비행장시설 설계 세부지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제7호 중 “주기, 제·방빙”을 “주기(駐機), 제빙·방빙”으로 한다.

제24조제3항제8호 중 “450m내지 600m에”를 “450미터 이상 600미터 이하에”로 하고, 같은 조 “제3항 기하학적 설계”를 “제4항 기하학적 설계”로 한다.

제33조제4항제2호 본문 중 “D내지 F의”를 “D부터 F까지의”로 하고, 같은 조 제6항제2호나목 중 “3내지 4분”을 “3분에서 4분이”로 한다.

제44조 중 “2025년 6월 31일”을 “2028년 6월 30일”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제3조(정의) ----- -----.
1. ~ 6. (생 략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
7. "계류장(Apron)"이란 비행장 내에서 여객의 승하기, 화물 · 우편물의 적재 및 적하, 급유, <u>주기, 제 · 방빙</u> 또는 정비 등의 목적으로 항공기가 이용할 수 있도록 설정된 구역을 말한다.	7. ----- ----- ----- <u>주기(駐機), 제빙 · 방빙</u> ----- -----.
8. ~ 35. (생 략)	8. ~ 35. (현행과 같음)
제24조(고속탈출 유도로) ① ~ ② (생 략)	제24조(고속탈출 유도로) ① ~ ② (현행과 같음)
③ 고속탈출 유도로의 설계, 위치 및 수	③ ----- -----
1. ~ 7. (생 략)	1. ~ 7. (현행과 같음)
8. 어떤 비행장에는 분류번호 1 또는 2에 속한 항공기의 활동이 많은 경우가 있다. 가능한 경우 이들 항공기는 고속탈출 유도로를 갖춘 별도 활주로를 사용토록 하는 것이 바람직할 것이다. 이들 항공기가 상업항공운송을 위한 항공기와 동일한 활주로를 사용하는 비행장에서는, 소형항	8. ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

공기의 지상이동이 빨리 이루어
질 수 있도록 하는 고속탈출 유
도로를 포함시키는 것이 바람직
하다. 어떤 경우이든 간에, 탈출
유도로는 활주로 시단으로부터
450m내지 600m에 위치해야 한
다.

③ 기하학적 설계

1. ~ 5. (생 략)

제33조(계류장의 크기) ① ~ ③
(생 략)

④ 이격거리 요건

1. (생 략)

2. 분류문자 D내지 F의 기수 진
입(Nose-in) 항공기 주기장에
서는 다음 사항의 경우 이격거
리를 축소 할 수 있다.

가. ~ 나. (생 략)

3. (생 략)

⑤ (생 략)

⑥ (생 략)

1. (생 략)

2. (생 략)

가. (생 략)

나. -----

450미터 이상 600미터 이하에
위치해야 한다.

④ -----

1. ~ 5. (현행과 같음)

제33조(계류장의 크기) ① ~ ③
(현행과 같음)

④ 이격거리 요건

1. (현행과 같음)

2. ----- D부터 F까지의

-----.

가. ~ 나. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

⑤ (현행과 같음)

⑥ (현행과 같음)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. -----
