



「공공시설물 디자인 가이드라인」 제·개정 이유서

◇ 제·개정 이유

- 행복도시 완성단계(3단계)를 맞아 쾌적하고 안전한 도시 건설을 위해 「공공시설물 디자인 가이드라인」(행복청 훈령 제228호, '18.7월) 개정 추진
⇒ 현행 기준 시설물의 유지관리 효율성 및 안전 등을 개선·보완하기 위해 공공시설물 설치기준·재료·패턴을 개선하고, 가로공간 기준을 개정



◇ 주요내용

- ① 보행·자전거 이용자 간 안전확보를 위해 분리시설 설치(가로공간 개정)

기 존	변 경
	

- (개정내용) 보도와 자전거도로 사이에 자전거안전존(분리시설) 설치(조경식재 폭 0.6~2.0m)

- ② 빈번파손 등 유지관리 문제해결을 위해 보도포장 패턴 및 재질 변경

기 존		변 경	
			
			
구 분	재 질	구 분	
상업·업무·청사	화강판석	상업·업무·청사	보도
BRT순환도로 및 일반도로	점토·황토 블록	차량 진출입부	투수성 인조화강석 블록 * 두께 80mm 이상
		대중교통 중심도로	보도 및 BRT정류장
		일반도로	보도
			투수성 인조화강석 블록 * 두께 60mm 이상

- (개정내용) 헤링본 패턴 → 정사각형 패턴으로 적용
 - 상업·업무·청사 차량 진출입부 : 투수성인조화강석블록(두께 80mm 이상) 적용
 - 대중교통중심도로 : 상업·업무·청사 보도와의 통일성을 위해 화강판석 적용
 - 일반도로 : 점토·황토블록 → 인조화강석블록으로 적용