

대기보전특별대책지역 지정 및 동지역내 대기오염저감을 위한 종합대책 고시

제1조(목적) 이 고시는 「환경정책기본법」 제38조의 규정에 의한 대기보전특별대책지역(이하 "특별대책지역"이라 한다)의 지정 및 동 지역 안의 대기오염저감을 위한 종합대책과 「대기환경보전법」(이하 "법"이라 한다) 제44조의 규정에 따라 휘발성유기화합물 관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(특별대책지역 지정) 다음 지역을 특별대책지역으로 한다.

1. 울산광역시 울산·미포 및 온산국가산업단지
2. 전라남도 여수시 여천국가산업단지 및 확장단지

제3조(기존사업장 배출허용기준 적용) 특별대책지역 안에 이미 설치된 배출시설의 경우에는 별표 1의 기존사업장 배출허용기준을 적용한다. 다만, 별표 1에서 규정하지 아니한 오염물질 또는 배출시설에 대하여는 「대기환경보전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 별표 8의 배출허용기준을 적용한다.

제4조(신규사업장 배출허용기준 적용) 특별대책지역안에 새로이 설치되는 배출 시설에 대하여는 별표 1의 신규사업장 배출허용기준을 적용한다. 다만, 별표 1에서 정하지 아니한 오염물질 또는 배출시설에 대하여는 규칙 별표 8의 배출허용기준을 적용한다.

제5조(휘발성유기화합물배출시설에 대한 방지시설 설치 등) ① 특별대책지역 안에서 법 제44조 및 동법 시행령(이하 "령"이라 한다) 제45조의 규정에 의하여 지정된 휘발성유기화합물을 배출하는 시설을 설치하고자 하는 자는 휘발성유기화합물의 배출을 억제 또는 방지하는 시설을 설치하여야 한다.

- ② 휘발성유기화합물배출시설의 종류 및 규모는 별표 2와 같다.
- ③ 휘발성유기화합물 배출억제 및 방지시설의 설치에 관한 기준은 규칙 별표 16의 휘발성유기화합물 배출억제·방지시설 설치 등에 관한 기준에 의하며, 규칙에서 정해지지 아니한 기준은 별표 3의 휘발성유기화합물의 배출억제 및 방지시설의 설치에 관한 기준을 적용한다.

제6조(신규업체 입주제한) 산업단지 관리기관의 장은 특별대책지역 안에 영 제45조제1항의 규정에 의한 3종 이상의 사업장과 규칙 제4조의 규정에 의한 특정대기유해물질의 배출업체를 입주시키고자 할 경우에는 환경성 검토를 위하여 산업단지 입주계약 이전에 지방자치단체의 장과 협의하여야 한다.

제7조(용도지역 관리) ① 공단조성시에는 입주업체를 지원하기 위한 배수로 및 교통망 설치와 완충림, 공원 등 충분한 녹지시설을 사전에 확보하여야 한다.

② 제1항에서 확보한 녹지를 변경하고자 하는 경우에는 ‘산업입지의 개발에 관한 통합지침’ 제14조제1호의 녹지확보 및 설치기준을 따른다.

제8조(신규공단 환경관리강화) ① 지방자치단체의 장은 특별대책지역 안에 새로운 공단을 조성하고자 할 경우에는 산업단지 개발사업 시행자 지정 승인 이전에 지방환경관서의 장과 사전협의하여야 하며 체계적인 공단 조성 및 관리대책을 수립하여야 한다.

② 동일업종 또는 유사업종 등을 집단화하는 방안과 이들 업소에 필요한 집단에너지 공급시설의 설치를 적극 유도하여 대기오염의 방지 및 배출업체 관리의 효율성을 제고하여야 한다.

제9조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제99-35호,1999.3.25.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2009-93호,2009.6.30.>

이 규정은 고시한 날부터 시행한다. 다만 별표1의 기존사업장 및 신규사업장 배출허용기준은 2010년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙 (일몰규제 정비를 위한 가습기살균제 건강피해 인정신청 및 요양급여 지급 등에 관한 고시 등 일부개정고시)<제2018-23호,2018.2.9.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-165호, 2025.10.1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

기존사업장 및 신규사업장 배출허용기준(제3조 관련)

1. 가스형태의 물질

오염물질	배출시설	배출허용기준	
		기존사업장	신규사업장
염화수소	가. 염산제조시설 나. 인산제조시설 다. 금속의 표면처리시설 중 산처리시설	6ppm 이하 2ppm 이하 2ppm 이하	4ppm 이하 2ppm 이하 2ppm 이하
이황화탄소	모든 배출시설	15ppm 이하	10ppm 이하
포름알데히드	모든 배출시설	10ppm 이하	5ppm 이하
황화수소	가. 석유정제시설 중 가열시설, 탈황시설, 폐가스 소각시설 나. 펄프제조시설	5ppm 이하 5ppm 이하	4ppm 이하 4ppm 이하
불소화물 (F로서)	가. 습식인산 제조시설, 복합비료제조시설, 인광석·형석의 용융·용해 및 소성시설, 불소화합물제조시설 나. 과인산암모늄 제조시설	3ppm 이하 3ppm 이하	3ppm 이하 3ppm 이하
페놀화합물 (C ₆ H ₅ OH)	모든 배출시설	5ppm 이하	4ppm 이하
수은화합물 (Hg로서)	가. 소각시설 또는 소각보일러 (1) 소각용량 2톤/h 이상인 시설 (2) 소각용량 200kg/h 이상 2톤/h 미만인 시설	0.08(12)mg/Sm ³ 이하 0.08(12)mg/Sm ³ 이하	0.08(12)mg/Sm ³ 이하 0.08(12)mg/Sm ³ 이하

비고 1. 배출허용기준란의 ()는 표준산소농도 (O₂ 의 백분율)를 말한다

2. 입자상물질

오염물질	배출시설	배출허용기준	
		기존사업장	신규사업장
먼 지	가. 금속의 용융 및 제련시설 또는 열처리시설 중 (1) 전기 아크로(유도로 포함) (가)기존시설(1998.12.31이전) 나. 화학비료제조시설 또는 인산 및 그 화합물 제조시설 중 소성시설·건조시설	10mg/Sm ³ 이하 40(10)mg/Sm ³ 이하	10mg/Sm ³ 이하 30(10)mg/Sm ³ 이하
카드뮴화합물 (cd로서)	기타시설	0.5mg/Sm ³ 이하	0.5mg/Sm ³ 이하
납 화 합 물 (Pb로서)	가. 금속의 용융·제련 및 열처리시설중 용융·용해로·용광로 및 정련시설 나. 기타시설	2mg/Sm ³ 이하 1mg/Sm ³ 이하	2mg/Sm ³ 이하 1mg/Sm ³ 이하
구리화합물 (Cu로서)	모든 배출시설	5mg/Sm ³ 이하	5mg/Sm ³ 이하
아연화합물 (Zn로서)	모든 배출시설	5mg/Sm ³ 이하	5mg/Sm ³ 이하

[별표 2]

휘발성유기화합물 배출시설의 종류 및 규모(제5조 제2항 관련)

구 분(업종)	배 출 시 설	
	시 설 명	규 모
석유정제 및 석유화학제품제조업	가. 제조시설 나. 저장시설 다. 출하시설	모든시설 저장용량 40m ³ 이상 모든시설
저 유 소	가. 저장시설 나. 출하시설	저장용량 10m ³ 이상 모든시설
주 유 소	가. 저장시설 나. 주유시설	저장용량 20m ³ 이상 저장시설의 저장용량 20m ³ 이상
세 탁 작 업	가. 세탁시설	처리용량30kg 이상(합계)
유기용제 및 도료 제조업	가. 제조시설 나. 저장시설(유류포함)	모든시설 저장용량 2m ³ 이상
1차 금속산업	가. 사용시설 나. 저장시설(유류포함)	모든시설 저장용량 2m ³ 이상
자동차 제조업	가. 저장시설 나. 사용시설	저장용량 2m ³ 이상 모든시설
선박 및 구조금속제품 제조업	가. 사용시설 나. 도장시설(건조시설포함) 다. 저장시설	모든시설 모든시설 저장용량 2m ³ 이상
보관 및 창고업	가. 저장시설 나. 출하시설	저장용량10m ³ 이상 모든시설
폐기물보관·처리시설	가. 보관시설	저장용량 10m ³ 이상(합계)
	나. 파쇄·분쇄·절단시설	동력 20마력 이상
	다. 소각시설	1일 처리능력 10톤 이상
	라. 고온열분해시설	1일 처리능력 5톤 이상
	마. 건류시설	1일 처리능력 5톤 이상
	바. 용융시설	동력 10마력 이상
	사. 증발·농축·반응시설	1일 처리능력 5톤 이상
	아. 정제시설	1일 20킬로리터 이상(고온열분해 또는 감압증류는 1일 24시간 기준으로, 기타의 경우에는 1일 8시간 기준으로 산정)
	자. 유수분리시설	1일 처리능력 5톤 이상
	차. 응집·침전시설	1일 처리능력 5톤 이상
	카. 건조시설	시간당 처리능력 0.15m ³ 이상
기타 제조업	가. 사용시설 나. 저장시설(유류포함)	모든 시설 저장용량 2m ³ 이상

비고 1. 보관 및 창고업의 경우에는 판매를 목적으로 하는 경우도 포함한다.

2. 폐기물보관·처리시설은 폐기물관리법 시행령 제3조 별표1에 의한 폐유, 폐유기용제 및 폐농약을 말한다.

[별표 3]

휘발성유기화합물의 배출억제 및 방지시설 설치 등에 관한 기준(제5조제3항관련)

구 분(업종)	배출시설	배출억제및방지시설의설치등에관한기준
1.유기용제 및 도료 제조업	가. 제조시설	(1) 규칙 별표 16 휘발성 유기화합물질배출억제·방지시설 설치에 관한 기준등의 1. 석유정제 및 석유화학제품제조업중 가. 제조시설의 기준에 준한다.
	나. 저장시설	(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성 유기화합물질은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다. (2) 충전시 배출되는 휘발성 유기화합물질은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다.
2.1차금속산업	가. 사용시설	(1) 사용시설에는 국소 배기장치 및 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.
	나. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 도료제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
3.자동차제조업	가. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 페인트제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다
	나. 사용시설	(1) 도장시설(혼합시설 포함)을 제외한 사용시설의 경우는 국소 배기장치 및 배출을 억제할 수 있는 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.
4.선박 및 구조금속 제품 제조업	가. 사용시설	(1) 사용시설에는 국소배기장치 및 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다. (2) 가능한한 유기용제 사용을 억제하고, 무기용제 사용을 적극 권장한다.
	나. 도장시설	(1) 법 제43조, 영 제44조 및 규칙 제58조의 규정에 의하여 신고된 야외도장시설에 대하여는 다음과 같다 (가) 가능한한 유기용제 사용을 억제하고 무기용제 사용을 적극 권장한다. (나) 페인트 사용량이 최소화될 수 있도록 작업방법 등의 개선조치를 하여야 한다. (2) 그외 도장시설은 국소배기장치 및 배출을 억제할 수 있는 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다.
	다. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 도료제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
5. 보관 및 창고업	가. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 도료제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.
	나. 출하시설	(1) 규칙 별표 16 휘발성 유기화합물질배출억제·방지시설 설치에 관한 기준의 석유정제 및 석유화학제품제조업중 다. 출하시설의 기준에 준한다.
6.폐기물보관. 처리 시설	가. 보관시설	(1) 저장시설은 밀폐구조이어야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성 유기화합물질은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다. (2) 충전시 배출되는 휘발성 유기화합물질은 전량 운송차량으로 회수하여야 한다.

	나.파쇄·분쇄 절단시설	(1) 파쇄·분쇄·절단시 휘발성유기화합물질 배출을 막기 위하여 밀폐 혹은 밀폐와 동등한 효과의 시설의 설치 또는 조치를 취하여야 한다.
	다. 소각시설 라. 고온열분해 시설, 마. 건류시설	(1) 시설 투입구 및 배출구는 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.
	바. 용융시설 사. 증발·농축·반응시설 아. 정제시설, 자. 유수분리 시설 차. 응집·침전 시설	(1) 시설은 밀폐구조여야 하며, 환기구를 통해 배출되는 휘발성 유기화합물질은 방지시설을 설치·처리하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.
	카. 건조시설	(1) 국소배기장치 및 방지시설을 설치하여 대기로의 배출을 방지하여야 한다.
7.석유정제 및 석유화학 제조업	가. 벤젠저장시설 (내부부상지붕형 또는 외부부상지붕형 저장시설에 한한다)	(1) 준수사항 (가) 내부부상지붕형(Internal floating roof)저장시설의 경우 1) 부상지붕시설을 설치한 후 벤젠을 주입하기 전에 내부부상지붕, 이중밀봉장치(상·하로 설치)를 육안으로 검사하여야 한다. 만일 밀봉장치가 파손되거나 틈이 있을 경우 또는 부상지붕에 결함이 발견되면 벤젠을 채우기전에 수리하여야 한다. 2) 최초로 벤젠을 주입 후 또는 고시 시행일로부터 매년 1번 이상 내부부상지붕 및 상부밀봉장치를 맨홀 등을 통하여 육안으로 검사하여야 한다. 만일 내부부상지붕이 벤젠의 표면에 접촉되어 있지 않거나 부상지붕위에 벤젠이 있거나 밀봉장치가 떨어져나간 경우 45일 이내에 결함 부분을 수리하거나 저장시설을 비워야 하며, 45일 이내에 실시하지 못할 경우 30일 연장요청을 할 수 있다. 3) 저장시설이 비워지고 가스가 제거될 때마다 내부부상지붕, 이중밀봉장치, 가스켓, 멤브레인 및 금속밀봉장치 등을 육안으로 검사하여야 한다. 가) 육안으로 검사할 경우 각 저장시설을 충전하기전 최소 30일 이내에 서면으로 행정기관에 신고하여야 한다. 만일 30일 이전에 알리지 못했을 경우 전화로 알리고 최소한 충전 7일 전까지 보고하여야 한다. 나) 내부부상지붕에 결함이 있거나 이중 밀봉장치 가스켓 등이 파손되어 있거나 또는 멤브레인이 10% 이상 개방되어 있는 경우 벤젠 재충전시까지 수리해야 한다. 4) 이중밀봉장치를 설치한 저장시설은 다음과 같은 주기로 육안으로 확인 가능한 부분에 대해서만 검사를 실시하여야 한다. 가) 가스켓, 멤브레인, 금속밀봉장치는 최소 5년마다 검사하여야 한다.

		(나) 외부부상지붕형(External floating roof)저장시설의 경우 1)아래 주기에 따라 이중밀봉장치와 저장시설의 벽사이의 최대간격을 측정하여야 한다. 가) 이중밀봉장치가 설치된 외부부상지붕형시설의 경우 저장시설벽과 하부에 설치된 밀봉장치 사이의 간격측정은 수압시험 동안 또는 최초 벤젠 충전후 또는 고시시행일로부터 90일 이내에 실시하며, 그 이후는 5년마다 실시하여야 한다. 나) 이중밀봉장치 중 상부에 설치한 밀봉장치가 없고 액체충진밀봉장치만을 설치한 외부부상지붕형시설인 경우 간격측정은 최초 벤젠 충전후 또는 고시시행일로부터 90일 이내에 실시하며 그 이후는 매년 1번이상 측정하여야 한다. 다) 이중밀봉장치가 설치된 외부부상지붕형시설의 경우 시설 벽과 상부에 설치된 밀봉장치의 간격측정은 최초 벤젠 충전후 또는 고시시행일로 부터 90일 이내에 실시하며, 그 이후는 1년마다 실시하여야 한다. 라) 1년 또는 그 이상 기간동안 벤젠저장을 중지하는 경우 재충전은 최초 충전하는 것으로 간주한다. 2) 간격측정후 아래사항을 충족하지 못하면 45일 이내에 수리하거나 45일 이내에 저장시설을 비우고 운전을 중단하여야 한다. 가) 저장시설의 벽과 이중 밀봉장치중 하부에 설치한 밀봉장치 또는 지렛대구조 밀봉장치와의 간격은 저장시설 원둘레의 30%가 1.3cm를 초과해서는 아니되고 60%가 0.32cm를 초과해서는 아니된다. 또한 0.32cm를 연속하여 초과하는 비율이 10%를 초과해서는 아니되며 어떤 부분도 3.8cm를 초과해서는 아니된다. 나) 저장시설의 벽과 이중 밀봉장치중 상부에 설치한 밀봉장치와의 간격은 저장시설 원둘레의 95%가 0.32cm를 초과해서는 아니되며 어떤 부분도 1.3cm를 초과해서는 아니된다 (2) 보고사항 (가) 이 고시 시행후 90일이내에 검사등 준수사항을 기술한 최초 보고서를 관할 행정기관에 제출하여야 한다. (나) 내부부상지붕형저장시설인 경우 검사등 준수 사항을 기술한 보고서를 매년 제출하여야 하며, 보고서는 검사 실시 60일 이내에 제출하여야 한다. 1) 각 보고서는 각 저장시설의 검사일과 다음사항을 확인할 수 있어야 한다. 가) 내부부상지붕이 저장탱크내에서 벤젠의 표면에 있지 않거나 지붕위에 액체가 있는지 여부, 밀봉장치가 내부부상지붕으로 부터 떨어져 나갔는지 또는 구멍이나 파손부위가 있는지 여부 나)밀봉장치와 저장탱크벽 사이에 구멍이 있는지 여부 2) 연간 보고서는 결합의 특성, 저장시설을 비운날, 수리한
--	--	--

		날 및 내용 등을 기술하여야 한다. 3) 부득이한 사유로 기한내 보고서 제출이 불가능 할 경우 관할 행정기관과 협의하여 연장할 수 있다. (다) 내부부상지붕형저장시설인 경우 매 검사시 마다 다음과 같은 방법으로 보고서를 관할 행정기관에 제출하여야 한다. 1) 검사실시후 60일이내에 보고서를 제출하며 각 보고서에는 다음사항이 포함되어야 한다. · 부상지붕의 결함 여부, 이중밀봉장치 및 가스켓의 파손여부, 멤브레인이 10%이상 개방되어 있는지 여부 · 결함 특성, 저장시설을 비운날, 수리한 날 및 수리내용 등 (라) 외부부상지붕형저장시설인 경우 밀봉장치간격을 측정한 결과 보고서를 제출하여야 한다. 첫번째 보고서는 최초보고서 제출 후 12월 이내에 제출하며 연차보고서는 매년 검사실시 후 60일 이내에 제출하여야 한다. 1) 보고서는 측정일, 측정된 모든 측정자료, 간격측정방법, 밀봉장치 간격의 적합 여부, 수리내역 및 준수사항 등을 기술하여야 한다. 2) 연간 정기보고서의 제출을 연장받았을 경우 수리후 30일 이내에 추가보고서를 제출하여야 한다. 3) 부득이한 사유로 기한내 보고서 제출이 불가능 할 경우 관할 행정기관과 협의하여 연장할 수 있다. (3)기록유지 (가) 저장시설의 사업자 또는 운영자는 제출한 보고서를 제출한 날로부터 2년간 보관하여야 한다.
9. 기타 제조업	가. 사용시설	(1) 사용시설에는 국소배기장치 및 방지시설을 설치하여 대기로의 방출을 방지하여야 한다. (2) 가능한한 유기용제 사용을 억제하고, 무기용제 사용을 적극 권장한다.
	나. 저장시설	(1) 1. 유기용제 및 도료제조업중 나. 저장시설의 기준에 준한다.