

1. 개정이유 및 주요내용

‘행정규칙 속 어려운 용어 정비계획(법제처)’에 따라 뜻을풀이를 병기하도록 해당 용어를 정비하고, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조에 따라 유효기간을 ‘2025년 6월 31일’에서 ‘2028년 6월 30일’로 연장하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공항시설법」 및 하위법령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 생 략

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 특기할 사항 없음

공항에서의 구조 및 소방 세부지침 일부개정예규안

공항에서의 구조 및 소방 세부지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제22조제1항 중 "유자격"을 "자격을 갖춘"으로 한다.

제27조제1항 중 "암거"를 "암거(땅속 또는 구조물 속 도랑)"로 한다.

제87조 중 "2025년 6월 31일"을 "2028년 6월 30일"로 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신·구조문대비표

[illegible]

있는 차량의 구비에 있다. 이것은 교육을 받은 요원에 의해 차량이 운용되고 유자격 정비 요원이 예방 정비 계획을 갖고 정비하고 성능과 신뢰성이 입증된 차량을 선택함으로써 달성될 수 있다. 인명구조 및 화재 진압 차량에 대한 사양서 작성에 고려되어야 할 중요한 설계, 구성 및 성능의 특징에 관한 점검표는 제30조에 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제27조(이동 및 탑재 제한 사항)

① 새로운 소방 차량을 갖추는데 있어 고려해야 할 가장 중요한 점은 이 차량이 기존 소방대에 수용될 수 있는지다. 공항 설계에 따른 다른 요소와 공항에 인접된 출동 지역에 관한 요인도 중요하다. 이런 것은 비상시에 대처하기 위해 차량이 통과할 것으로 기대되는 터널, 아치, 지하도의 크기나 공중의 전선도 고려해야 한다. 만일 새로운 차량이 기존 차량보다 중량이 무거운 경우에는 교량, 압거, 캐틀

----- 자격을 갖춘 -----

-----.

② ~ ⑤ (생략)

제27조(이동 및 탑재 제한 사항)

① -----

----- 압거(땅속 또는 구조

그리드(cattle-grids: 가축 탈출 방지용 바닥 격자망)도 고려되어야 한다. 차량의 길이와 폭이 복잡한 코너에서 중요한 요소이므로 제17조제4항의 조건에 따라 새로운 차량이 비상문을 통과할 수 있는지를 검토하는 것은 중요하다.	<u>물 속 도랑</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
② (생 략) 제87조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 <u>2025년 5월 31일</u>까지 효력을 가진다.	② (생 략) 제87조(유효기간) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>2028년 6월 30일</u> -----.