

● 과학기술정보통신부고시 제2026-9호

전파법 제19조의2(신고를 통한 무선국 개설 등)제2항 및 동 시행령 제25조(신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국)제4호에 따른 「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선기기」 일부를 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2026년 2월 10일
과학기술정보통신부장관

신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선기기

제정 2008.05.19. 방송통신위원회고시 제2008- 74호
개정 2008.12.29. 방송통신위원회고시 제2008-132호
개정 2008.12.31. 방송통신위원회고시 제2008-138호
개정 2009.09.11. 방송통신위원회고시 제2009- 23호
개정 2009.12. 8. 방송통신위원회고시 제2009- 34호
개정 2010.07. 6. 방송통신위원회고시 제2010- 13호
개정 2010.12.17. 방송통신위원회고시 제2010- 50호
개정 2011.05. 2. 방송통신위원회고시 제2011- 30호
개정 2011.12.30. 방송통신위원회고시 제2011- 59호
개정 2012.01.31. 방송통신위원회고시 제2012- 7호
개정 2012.11.06. 방송통신위원회고시 제2012- 93호
개정 2012.12.05. 방송통신위원회고시 제2012-102호
개정 2013.08.29. 미래창조과학부고시 제2013-116호
개정 2014.09.30. 미래창조과학부고시 제2014- 57호
개정 2014.12.03. 미래창조과학부고시 제2014- 93호
개정 2015.03.25. 미래창조과학부고시 제2015- 14호
개정 2015.11.11. 미래창조과학부고시 제2015- 91호
개정 2016.04.22. 미래창조과학부고시 제2016- 48호

개정 2016.06.23. 미래창조과학부고시 제2016- 68호
개정 2016.09.30. 미래창조과학부고시 제2016-101호
개정 2016.11.04. 미래창조과학부고시 제2016-114호
개정 2016.11.30. 미래창조과학부고시 제2016-124호
개정 2016.12.06. 미래창조과학부고시 제2016-127호
개정 2017.08.24. 과학기술정보통신부고시 제2017- 7호
개정 2017.09.01. 과학기술정보통신부고시 제2017- 9호
개정 2018.01.23. 과학기술정보통신부고시 제2018- 3호
개정 2018.06.27. 과학기술정보통신부고시 제2018-37호
개정 2018.10.16. 과학기술정보통신부고시 제2018-72호
개정 2018.12.05. 과학기술정보통신부고시 제2018-87호
개정 2018.12.27. 과학기술정보통신부고시 제2018-89호
개정 2019.08.30. 과학기술정보통신부고시 제2019-73호
개정 2019.10.17. 과학기술정보통신부고시 제2019-85호
개정 2019.12.23. 과학기술정보통신부고시 제2019-104호
개정 2020.10.16. 과학기술정보통신부고시 제2020- 58호
개정 2021.01.06. 과학기술정보통신부고시 제2020-112호
개정 2021.10.08. 과학기술정보통신부고시 제2021-77호
개정 2022.3.30. 과학기술정보통신부고시 제2022-12호
개정 2022.5.10. 과학기술정보통신부고시 제2022-21호
개정 2023.6.20. 과학기술정보통신부고시 제2023-19호
개정 2024.5.30. 과학기술정보통신부고시 제2024-23호
개정 2025.3.27. 과학기술정보통신부고시 제2025-14호
개정 2026.2.10. 과학기술정보통신부고시 제2026-9호

제1조(목적) 이 고시는 「전파법 시행령」 제25조제4호의 규정에서 정한 신고
하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국에 해당하는 무선기기의 종류를 정함을
목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "미약 전계강도 무선기기"라 함은 당해 무선기기로부터 3미터 거리에서

측정한 전계강도 허용치를 만족하는 무선기기를 말한다.

2. "특정소출력무선기기"라 함은 당해 무선기기로부터 10미터 거리에서 측정
한 전계강도, 안테나공급전력 또는 안테나공급전력밀도의 허용치 중 하나
를 만족하는 무선기기로서 이 고시에서 정한 특정한 조건의 용도로 사용할
수 있는 무선기기를 말한다.
3. "무선조정용 무선기기"라 함은 비행기, 자동차, 보트 등의 실물과 유사한
형태 및 기능을 갖춘 모형체를 원격 조정하는 무선기기를 말한다.
4. "데이터전송용 무선기기"라 함은 디지털 정보를 하나의 장소에서 다른 장
소로 전송하는 무선기기를 말한다.
5. "안전시스템용 무선기기"라 함은 도난경보장치, 화재경보장치 및 시각장애
인 유도신호장치 등의 무선기기로서 인명 안전 및 재산의 보호를 목적으로
하는 무선기기를 말한다.
6. "음성 및 음향 신호 전송용 무선기기"라 함은 무선폭출기기 및 무선마이
크 등 장치에 의하여 음성 및 음향 신호를 전송하는 무선기기를 말한다.
7. "무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기"라 함은 무선랜 등의 전송
기술을 무선접속용으로 사용하는 무선기기를 말한다.
8. "중계용 무선기기"라 함은 중계를 목적으로 사용하는 무선기기를 말한다.
9. "차량 충돌방지용 레이더 무선기기"라 함은 도로 주변의 장애물이나 차량간
전후좌우 거리를 측정하여 차량충돌을 방지하기 위한 무선기기를 말한다.
10. "무선데이터통신시스템용 무선기기"라 함은 근거리에서 음성, 데이터, 영

상 등을 전송하는 무선기기를 말한다.

11. "이동체 식별용 무선기기"라 함은 전파신호를 이용하여 이동하는 사물에 부착된 정보를 식별하는 무선기기를 말한다.
12. "RFID/USN용 무선기기"란 전파를 이용하여 사물에 부착된 태그 또는 센서의 정보 전송을 하기 위한 통신망용 무선기기를 말한다.
13. "코드없는 전화기"라 함은 송수화기와 본체를 연결하는 코드를 무선 링크로 대체하여 통신하는 무선기기를 말한다.
14. "체내이식 무선의료기기(MICS : Medical Implant Communication System)용 무선기기"라 함은 환자의 진료와 치료를 위하여 인체 내에 이식되는 무선설비와 이를 제어하기 위한 인체외의 무선설비로 구성되는 무선기기를 말한다.
15. "물체감지센서용 무선기기"라 함은 건물내 출입자 감지, 이동차량 및 차량사각지대 등 물체를 감지하기 위한 무선기기를 말한다.
16. "자계 유도식 무선기기"라 함은 루프 안테나를 사용하여 자계 결합에 의해 통신을 하는 무선기기를 말한다.
17. 도로정보감지레이다라 함은 운전자 및 도로관리자에게 교통정보 제공을 목적으로 도로상의 사고 유발요인(정지차량, 낙하물, 수막, 결빙 등 노면상태)과 교통상황 등의 감지를 위해 도로변에 설치되는 무선기기를 말한다.
18. "TVWS 데이터통신용 무선기기"라 함은 해당 기기가 설치된 지역에서 지상파 디지털 텔레비전 방송 등이 사용하지 않는 채널을 TVWS 가용채널 데이터베이스로부터 제공받아 사용되는 기기를 말한다.

19. "레벨측정레이다용 무선기기"라 함은 전파를 이용하여 다양한 물질의 양이나 높낮이, 물체 사이의 거리 등을 측정하기 위한 무선기기를 말한다.
20. "철도제어시스템용 무선기기"라 함은 열차제어정보 송수신을 위해 열차 또는 선로에 설치하는 자계유도식 무선통신기기를 말한다.
21. "재난정보방송용 특정소출력무선기기"란 「재난 및 안전관리 기본법」에 의한 '재난관리기관'이 재난정보방송을 위해 「도로법」 제10조제1호에 의한 '고속국도' 터널 내·외부에 설치하는 무선기기를 말한다.

제3조(미약 전계강도 무선기기) 미약 전계강도 무선기기는 다음의 조건을 만족하여야 한다.

주파수	전계강도
322MHz 미만	500 μ V/m 이하. 다만, 15MHz 이하에서는 측정값에 $6\pi/\lambda$ 를 곱하여 적용한다.(λ 는 측정주파수의 파장임)
322MHz 이상 10GHz 미만	35 μ V/m 이하
10GHz 이상 150GHz 미만	3.5f μ V/m 이하(다만, 500 μ V/m를 초과하는 경우에는 500 μ V/m로 한다). 이 경우 f는 GHz를 단위로 한 주파수로 한다.
150GHz 이상	500 μ V/m 이하

제3조의2(자계 유도식 무선기기) 루프 안테나를 사용하는 자계 유도식 무선기기는 다음의 조건에 적합하여야 한다.

1. 150kHz 미만의 주파수를 사용하는 것

주파수	자계강도 기준값	비고
9kHz 이상 30kHz 미만	72 dB μ A/m	※ 10m 거리를 기준으로 하며, f는 kHz를 단위로 한 주파수로 한다.
30kHz 이상 90kHz 미만	72-10log(f/30) dB μ A/m	
90kHz 이상 110kHz 미만	42 dB μ A/m	
110kHz 이상 135kHz 미만	72-10log(f/30) dB μ A/m	
135kHz 이상 140kHz 미만	42 dB μ A/m	
140kHz 이상 148kHz 미만	37.5 dB μ A/m	
148kHz 이상 150kHz 미만	14.8 dB μ A/m	

2. 150kHz 이상 30MHz 미만의 주파수를 사용하는 것

주파수	자계강도 기준값	비고
3.155MHz 이상 3.4MHz 미만	13.5dB μ A/m	※ 10m 거리를 기준으로 한다.
7.4MHz 이상 8.7MHz 미만	9dB μ A/m	
13.552MHz 이상 13.568MHz 미만	42dB μ A/m	
984kHz 이상 7.484MHz 미만	9dB μ A/m	※ 10m 거리를 기준으로 한다. ※ 철도제어시스템용 무선기기에 한함
27.090MHz 이상 27.100MHz 미만	42dB μ A/m	
이외 주파수		※ 제3조의 전계강도 기준 준용

제4조(특정소출력 무선기기) 특정소출력 무선기기는 다음의 각 호와 같다.

1. 무선조정용 무선기기

주파수(MHz)	용도	전계강도
26.995, ..., 27.195(5 채널, 50kHz 간격) 40.255, ..., 40.495(13 채널, 20kHz 간격) 75.630, ..., 75.790(9 채널, 20kHz 간격)	지상 및 수상용	10mV/m @10m 이하
40.715, ..., 40.995(15 채널, 20kHz 간격) 72.630, ..., 72.990(19 채널, 20kHz 간격)	상공용	
13.552~13.568 26.958~27.282 40.656~40.704	완구조정기, 무선도난경보기, 원격조정장치	

2. 데이터전송용 무선기기

주파수(MHz)	안테나공급전력 또는 실효복사전력	비 고
173.0250, ..., 173.2750 (21 채널, 12.5kHz 간격)	5mW 이하	
173.6250, ..., 173.7875 (14 채널, 12.5kHz 간격)	10mW 이하	
219.0000, ..., 219.2250 (10 채널, 25kHz간격) 224.0000, ..., 224.1250 (6 채널, 25kHz간격)	10mW 이하	
311.0125, ..., 311.1250 (10 채널, 12.5kHz간격)	5mW 이하	
424.7000, ..., 424.9500 (21채널, 12.5kHz간격)	10mW 이하	
433.7950~434.0450	3mW 이하	타이어 공기압 경보 장치, 자동차의 개폐, 알람, 시동 또는 주차 장치에 한함

주파수(MHz)	안테나공급전력 또는 실효복사전력	비 고
447.6000, ..., 447.8500 (21채널, 12.5kHz간격)	5mW 이하	
447.8625, ..., 447.9875 (11채널, 12.5kHz간격)	10mW 이하	

3. 안전시스템용 무선기기

주파수(MHz)	공중선전력 또는 실효복사전력	비 고
235.3000 358.5000	10mW 이하	시각장애인 유도신호장치에 한함
235.3125, 235.3250, 235.3375 358.5125, 358.5250, 358.5375	100mW 이하	시각장애인 등 교통 약자 지원시스템에 한함
447.2625,..., 447.5625 (25채널, 12.5kHz간격)	10mW 이하	

4. 음성 및 음향신호 전송용 무선기기

주파수(MHz)	실효복사전력	비고
219.150, 219.175, 219.200, 219.225	10mW 이하	음성호출에 한함
72.610~73.910, 74.000~74.800, 75.620~75.790, 173.020~173.280, 217.250~220.110, 223.000~225.000, 925~937.5	10mW 이하	
173.300~174.000, 216.000~217.000	10mW 이하	옥내 사용에 한함

5. 무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기

주파수대역(MHz)	안테나공급전력밀도 또는 복사전력	비고
5150~5350, 5470~5850, 17705~ 17715, 17725~17735, 19265~ 19275, 19285~19295	10mW/MHz 이하	
5925~6425	25mW 이하	※ 안테나 절대이득을 포함
5925~6425	1W 이하	※ 지하철 객차 내에서 사용하는 무선기기 ※ 안테나 절대이득을 포함
5925~6425	1W 이하	※ 건물 내에서 사용하는 무선기기 ※ 안테나 절대이득을 포함
6425~7125	500mW 이하	
17700~17740, 19260~19300	1mW/MHz 이하	

6. 중계용 무선기기

용도	주파수	안테나공급전력밀도 또는 전계강도	비고
전기통신 역무용	전기통신역무용으로 허가된 것과 동일한 주파수	10mW/MHz 이하 (단, 점유주파수 대폭이 1MHz	「전기통신기본법」 제2조제7호에 의한 전기통신역무의 전파음영지역 해소를 위 한 중계를 목적으로 하는 다음의 무선국

용 도		주파수	안테나공급전력밀도 또는 전계강도	비 고
			미만인 경우에는 10mW/채널 이하)	가. 지하, 터널, 기내, 선실 또는 건물 내에 설치되는 무선기기(기간통신사 업자 외의 자가 설치하는 경우에는 해당 지역 내의 기간통신사업자와 사 전에 합의한 것에 한한다.) 나. 기간통신사업자가 가목 이외의 장소에 기지국과 육상이동국간에 설치하는 것 으로 육상이동국 방향의 안테나 절대 이득이 6dB 이하인 것(다만, 설치지역 내에서 기술기준에 적합한 다른 기간통 신사업자의 무선기기에 혼신을 유발하 지 아니하는 것에 한한다.)
방 송 중 계 업 무 용	디지털멀티미디어방송	동일한 방송구역 내 에서 허가된 것과 동 일한 주파수	10mW/MHz 이하	「전파법시행령」 제26조에 의한 방송업무의 전파음영지역 해소를 위한 중계를 목적으 로 하는 다음의 무선국 가. 지하, 터널, 기내, 선실 또는 건물 내에 설치되는 무선기기 나. 방송사업자가 가목 이외의 장소에 설 치하는 특정소출력 중계용 무선기기의 안테나 절대 이득이 6dB 이하인 것(다 만, 타 무선기기에 혼신을 유발하지 아니하는 것에 한한다.)
	지상파디지털텔레비전방송	동일한 방송구역 내 에서 허가된 것과 동일한 주파수	10mW/MHz 이하	「전파법시행령」 제26조에 의한 방송업무의 전파음영지역 해소를 위한 중계를 목적으 로 방송사업자 또는 방송사업자 이외의 자가 설치하는 특정소출력 중계용 무선기 기의 안테나 절대 이득이 6dB 이하인 무선 기기(다만, 타 무선기기에 혼신을 유발하지 아니하는 것에 한하며, 방송사업자 이외의 자가 설치하는 경우에는 해당 지역 내의 방송사업자와 사전에 합의한 것에 한한 다)
주파수공 용통신용		주파수공용통신용으 로 허가된 것과 동일	10mW/채널 이하	「전기통신기본법」 제2조제5호에 의한 자가 전기통신설비로서 주파수공용통신방식을 사용하는 300MHz 대역 무선설비를 허가받은

용 도	주 파수	안테나공급전력밀도 또는 전계강도	비 고
	한 주파수		시설자가 전파음영지역 해소를 위한 중계를 목적으로 지하, 터널, 기내, 선실 또는 건물 내에 설치하는 무선기기에 한함
시설자가 무선국의 서비스 지역 내에서 단순 중계 목적으로 지하, 터널, 기내, 선실 또는 건물 내에 설치하는 무선설비 (다만, 지상파방송중계업무에 대해서는 허가된 것과 동일한 주파수를 사용할 것)	위성방송국 중계용 무선설비	10mV/m @10m 이하	단향방식 무선기기에 한함
소방업무 중계용 (소방업무로 허가된 것과 동일한 주파수를 사용할 것)			
		10mW/채널 이하	무선통신보조설비로서 의무적으로 설치해야하는 무선중계기에 한함

7. 차량 충돌방지용 레이더 무선기기

주파수	안테나공급전력	비고
24.25-26.65GHz	-41.3dBm/MHz	점유주파수대폭은 주파수대역의 범위 이내일 것 ※ 24.25~26.65GHz 주파수는 2021년 12월 31일까지 기기 설치가 가능하고(적합인증은 2017년 12월 31일까지 가능), 기기수명 만료 시까지만 사용
76-81GHz	20mW 이하	

8. 무선데이터통신시스템용 무선기기

주파수대	안테나공급전력 또는 안테나공급전력밀도
2,400~2,483.5MHz 5,725~5,850MHz	10mW 이하 또는 10mW/MHz 이하

9. 이동체 식별용 무선기기

주파수(MHz)	안테나공급전력
2,427~2,453 2,434~2,465 2,439~2,470	300mW 이하

10. 소형 기지국용 무선기기

주파수	안테나공급 전력밀도	비 고
전기통신 역무용으로 허가된 것과 동일한 주파수	10mW/MHz 이하 (단, 점유주파수 대폭이 1MHz 미만인 경우에는 10mW/채널 이하)	「전기통신기본법」 제2조 제7호의 규정에 의한 전기통신역무를 목적으로 국내에 설치되는 무선국 가. 기간통신사업자에 의해 설치되어 운영되어야 하고, 타 무선국의 혼신 및 장애 방지 등 적절한 대응 조치를 갖출 것

11. 도로정보감지레이다용 무선기기

주파수	안테나공급 전력	비고
34.275-34.875GHz	8dBm/MHz	안테나 절대이득을 포함한 평균전력은 45 dBm이하이고 첨두전력은 55 dBm이하일 것

12. 지능형교통시스템용 무선기기

주파수	안테나공급전력	비고
5855~5875 MHz	200 mW 이하 (등가등방복사전력은 4 W 이하)	「간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용 무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의 기술기준」 제19조의 규정에 따라 지능형교통시스템 서비스를 목적으로 설치되는 육상이동국

13. 재난정보방송용 특정소출력무선기기

주파수	복사전력	비 고
FM방송 주파수	안테나 절대이득을 포함한 첨두전력은 20mW/채널 이하일 것	「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제5호에 의한 ‘재난관리책임기관’이 재난정보방송을 위해 「도로법」 제10조제1호에 따른 ‘고속국도’ 터널 내·외부에 설치하는 단향방식 무선기기에 한함

제5조(RFID/USN용 무선기기) RFID/USN용 무선기기는 다음과 같다.

주파수대역(MHz)	전계강도, 복사전력 또는 복사전력밀도
13.552~13.568	47.554 mV/m @10m 이하
433.670~434.170	3.6 mW 이하(안테나절대이득 포함)
917~923.5	4 W 이하(안테나절대이득 포함)
925~931	10 mW/200kHz 이하(안테나절대이득 포함)
940.1~946.3	200 mW 이하(안테나절대이득 포함)
1788.478~1791.950	100 mW 이하(안테나절대이득 포함)

제6조(코드없는 전화기) 코드없는 전화기는 다음과 같다.

주파수(MHz)	안테나공급전력, 안테나공급전력밀도 또는 복사전력
1786.750~1791.950	100mW(안테나절대이득 포함) 이하
2400~2483.5	10mW 이하 또는 10mW/MHz 이하

제7조(UWB 및 용도미지정 무선기기) UWB 기술을 사용하는 무선기기 및 용도미지정 무선기기는 다음과 같다.

주파수대역	안테나공급전력 또는 복사전력	비고
4.2~4.8GHz 6.0~10.2GHz	-41.3dBm/MHz (안테나 절대이득 포함) 이하	초광대역(UWB) 기술을 적용한 것에 한함
262~264MHz	안테나공급전력 100mW, 안테나 절대이득 6dBi 이하	
22~23.6GHz	안테나공급전력 100mW(단, 전력밀도 6dBm/MHz 이하), 안테나 절대이득 16dBi 이하	

주파수대역	안테나공급전력 또는 복사전력	비고																														
57~66GHz	1. 일반조건 <table> <tr> <th colspan="2">안테나 공급전력</th> <th>안테나 공급 전력밀도</th> <th>등가등방 복사전력^{주)}</th> </tr> <tr> <td>지향성 안테나</td> <td>500mW 이하</td> <td>13dBm/MHz</td> <td>43 dBm</td> </tr> <tr> <td>무지향성 안테나</td> <td>100mW 이하</td> <td>이하</td> <td>이하</td> </tr> </table> ^{주)} 다만, 고정형 점대점(Point to Point) 통신 용의 경우 등가등방복사전력은 57 dBm 이하일 것 2. 실외 고정형 점대점 통신용^{주)}의 경우 다음 조건을 만족할 것 <table> <tr> <th colspan="2">안테나 공급전력</th> <th>안테나 절대 이득</th> <th colspan="2">등가등방 복사전력</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th>평균 값</th> <th>첨두 값</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">지향성 안테나</td> <td rowspan="2">500mW 이하</td> <td>51dBi 이상</td> <td>82dBm 이하</td> <td>85dBm 이하</td> </tr> <tr> <td>51dBi 미만</td> <td>‘82-(51- 안테나 이득)x 2 dBm’ 이하</td> <td>‘85-(51- 안테나 이득)x 2 dBm’ 이하</td> </tr> </table> ^{주)} 실외 고정형 점대점 통신용은 실외 전방향 전파발사 및 동일한 정보를 동시에 여러 곳으로 송신하는 점-대-다지점 서비스에의 사용 금지	안테나 공급전력		안테나 공급 전력밀도	등가등방 복사전력 ^{주)}	지향성 안테나	500mW 이하	13dBm/MHz	43 dBm	무지향성 안테나	100mW 이하	이하	이하	안테나 공급전력		안테나 절대 이득	등가등방 복사전력					평균 값	첨두 값	지향성 안테나	500mW 이하	51dBi 이상	82dBm 이하	85dBm 이하	51dBi 미만	‘82-(51- 안테나 이득)x 2 dBm’ 이하	‘85-(51- 안테나 이득)x 2 dBm’ 이하	
	안테나 공급전력		안테나 공급 전력밀도	등가등방 복사전력 ^{주)}																												
	지향성 안테나	500mW 이하	13dBm/MHz	43 dBm																												
	무지향성 안테나	100mW 이하	이하	이하																												
안테나 공급전력		안테나 절대 이득	등가등방 복사전력																													
			평균 값	첨두 값																												
지향성 안테나	500mW 이하	51dBi 이상	82dBm 이하	85dBm 이하																												
		51dBi 미만	‘82-(51- 안테나 이득)x 2 dBm’ 이하	‘85-(51- 안테나 이득)x 2 dBm’ 이하																												
122~123GHz	평균전력 100mW (안테나 절대이득 포함) 이하																															
244~246GHz	평균전력 100mW (안테나 절대이득 포함) 이하																															

제8조(체내이식 무선의료기기용 무선기기) 체내이식 무선의료기기(MICS)용
무선기기는 다음과 같다.

주파수대역(MHz)	복사전력	비 고
402~405	25 μ W(안테나 절대이득 포함) 이하	3m에서 측정시 9.1 μ V/m 이하

제9조(물체감지센서용 무선기기) 물체감지센서용 무선기기는 다음과 같다.

주파수 대역(GHz)	복사전력 (안테나 절대이득 포함)	비 고
5.847~5.85	10mW 이하	
10.5~10.55	25mW 이하	옥내사용에 한함
24.05~24.25	100mW 이하	
76~81	100mW 이하	자동차, 항공기, 선박, 철도 등 이동체에서 사용을 금지하며, 건물 내 전원에 연결되어 설치 운용되는 기기일 것

제10조(TVWS 데이터통신용 무선기기) TVWS 데이터통신용 무선기기는 다음과 같다.

주파수 대역 (MHz)	안테나공급전력밀도	비 고
470~698	1W/6MHz 이하	고정형 기기에 한함
	100mW/6MHz 이하	이동형 기기에 한함

제11조(레벨측정레이다용 무선기기) 레벨측정레이다용 무선기기는 다음과 같다.

1. 전자기적으로 차폐된 구조물에 설치하여 사용하는 무선기기

주파수	전계강도	비고
「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」 별표 3에 명시된 ‘미약전파무선국으로 운용할수 없는 주파수대역’을 제외한 주파수	제3조(미약전계강도 무선기기) 전계강도 기준에 적합할 것	전자기적으로 차폐된 구조물 내 사용에 한하며, 금속 탱크 등에 장착 후 외부에서 측정한 값

2. 76~81GHz의 주파수를 사용하는 레벨측정레이다

주파수(GHz)	안테나 절대이득을 포함한 전력밀도		비고
	평균 전력밀도	첨두 전력밀도	
76~81	-3dBm/MHz 이하	34dBm/50MHz 이하	안테나 빔폭의 반치각이 8° 이내이고, 연직하향으로 고정 설치되는 경우에 한함

제12조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제394호)에 따라 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 12월 31일까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙<제2013-116호, 2013. 8. 29.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지) 방송통신위원회고시 제2012-102호는 본고시 발령으로 폐지한다.

부칙<제2014-57호, 2014. 9. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2014-93호, 2014. 12. 3.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2015-14호, 2015. 3. 25.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2015-91호, 2015. 11. 11.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016-48호, 2016. 4. 22.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016-68호, 2016. 6. 23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016-101호, 2016. 9. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016-114호, 2016. 11. 4.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016-124호, 2016. 11. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2016-127호, 2016. 12. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2017-7호, 2017. 08. 24.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2017-9호, 2017. 9. 1.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2018-3호, 2018. 1. 23.>

제1조(시행일) 이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과규정) 이 고시 시행 전에 개설된 22~23.6GHz 대역의 무선국은 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따르며, 자가통신업무용으로 기 사용 중인 주파수(21.2~21.625 GHz 및 22.4~22.825 GHz)은 무선국 허가일 까지만 사용을 허용한다.

부 칙<제2018-37호, 2018. 6. 27.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2018-72호, 2018. 10. 16.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2018-87호, 2018. 12. 5.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2018-89호, 2018. 12. 27.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-73호, 2019. 8. 30.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-85호, 2019. 10. 18.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2019-104호, 2019. 12. 23.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2020-58호, 2020. 10. 16.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2020-112호, 2021. 1. 6.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2021-77호, 2021. 10. 8.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2022-12호, 2022. 3. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2022-21호, 2022. 5. 10.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2023-19호, 2023. 6. 20.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2024-23호, 2024. 5. 30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙<제2024-10호, 2024. 7. 5.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙(간이무선국·우주국·지구국의 무선설비 및 전파탐지용

무선설비 등 그 밖의 업무용 무선설비의

기술기준)<국립전파연구원고시 제2024-10호, 2024. 7. 5.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(지능형교통시스템용 무선설비에 관한 적용례) 이 고시는 이 고시 시행 후
적합성평가를 신청하는 경우부터 적용한다.

제3조(지능형교통시스템용 무선설비에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 종전

의 규정 제19조제2항에 따라 운용 중 이거나 기구축된 무선국은 제19조의 개정에도 불구하고 이 고시 시행일로부터 2027년 6월 30일까지 운용할 수 있다.

부 칙<제2025-14호, 2025. 3. 27.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2026-9호, 2026. 2. 10.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.