

## 1. 개정이유

궤도시설 안전검사 기준의 개선에 따라 현장에서 실시하는 점검·정비요령의 점검주기를 개선하고, 와이어로프 측정지점 기준을 완화함

## 2. 주요내용

- 가. 설비의 중요도에 따라 점검주기를 개선하여 현장에서 실질적인 점검이 실시되도록 궤도시설 점검기준을 개선함(안 별표 2)
- 나. 궤도시설 안전검사요령의 와이어로프 측정방법 개선에 맞춰 현장에서 실시하는 점검·정비요령에도 측정지점을 완화함(안 별표 2)

## 3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

## 궤도시설 점검·정비요령 일부개정고시안

궤도시설 점검·정비요령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조 중 "2021년 1월 1일"을 "2024년 7월 1일"로, "12월 31일"을 "6월 30일"로 한다.

별표 1 제1호의 차량 및 연결장치 항목에서 다목 "소켓부"를 "접속장치"로 한다.

같은 호의 보안설비 항목에서 나목 "피뢰장치"를 "피뢰시스템"으로 한다.

별표 1 제2호의 선로 항목에서 나목의 점검내용에 (5)를 다음과 같이 신설하고, 다목 "전차주"을 "분기장치"로 하며, 점검내용을 다음과 같이 한다.

(5) 트롤리의 마모, 변형유무

(1) 기능 및 작동상태

(2) 전선의 접속불량 및 손상유무 확인

(3) 인터록 회로의 작동여부 확인

같은 호의 차량 항목에서 가목 (2) 중 "트롤리"를 "집전장치"로 한다.

별표 2 제1호의 와이어로프 항목에서 (3) 중 "50미터"를 "200미터"로 하고, "다만,"을 "다만, 측정개소가 10회 이하인 경우는 10회 측정하고,"로

한다.

같은 호의 차량 항목에서 다목 "소켓부"를 "접속장치"로 한다.

같은 호의 제동장치 항목에서 가목 (3) 중 "리벳깊이 및 감속도 확인"을 "리벳깊이 확인"으로 하며, 나목 (2) 중 "리벳깊이 및 감속도 확인"을 "리벳깊이 확인"으로 하고, 다목 (3) 중 "리벳깊이 및 감속도 확인"을 "리벳깊이 확인"으로 한다.

같은 호의 보안설비 항목에서 나목 "피뢰장치"를 "피뢰시스템"으로 한다.

같은 호의 절연저항 항목에서 점검내용을 다음과 같이 한다.

- (1) 주회로, 제동기, 발전기, 배전반, 전등회로의 절연저항을 측정
- (2) 고압주회로, 변압기는 전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 따라 점검을 실시한 경우, 절연저항 측정을 생략할 수 있다.

<비고>란을 다음과 같이 신설한다.

<비고> 점검항목 중 와이어로프점검표, 접지저항점검표는 6개월마다, 절연저항점검표는 1년에 1회 측정하여 점검표를 작성한다.

별표 2 제2호의 선로 항목에서 나목의 점검내용에 (4)를 다음과 같이 신설하고, 다목 "전차주"를 "분기장치"로 하며, 점검내용을 다음과 같이 한다.

- (4) 트롤리의 마모, 변형, 부식 유무 및 부착상태
- (1) 분기장치의 작동상태 확인

(2) 전선의 접속불량 및 손상여부 확인

(3) 분기장치 인터록 여부 확인

같은 호의 차량 항목에서 가목 (5) 중 "트롤리"를 "집전장치"로 한다.

같은 호의 기계장치 항목에서 가목 (2) 중 "50미터"를 "100미터"로 하고,  
나목 "구동활차"를 "구동활차(구동피니언)"으로 한다.

같은 호의 제동장치 항목에서 가목 (2) 중 "리벳깊이 및 감속도 확인"을  
"리벳깊이 확인"으로 하고, 나목 (2) 중 "리벳깊이 및 감속도 확인"을 "리  
벳깊이 확인"으로 하며, 다목 (3) 중 "리벳깊이 및 감속도 확인"을 "리벳  
깊이 확인"으로 한다.

같은 호의 시운전 항목에서 가목의 점검내용을 다음과 같이 한다.

(1) 케이블철도 방식은 감속기 출력측(활차, 구동시브 등)의  
회전수를 1분간 5회 측정하여 산출

(2) 모노레일 방식은 차량이 일정거리를 주행하는데 소요되  
는 시간을 5회 측정하여 산출

<비고>란을 다음과 같이 신설한다.

<비고> 점검항목 중 와이어로프점검표, 접지저항점검표는 6개월마다,  
절연저항점검표는 1년에 1회 측정하여 점검표를 작성한다.

별표 4의 접합부 이외의 부분 (50m 마다) 중 "50미터"를 "200미터"로 한  
다.

별표 5와 별표9를 각각 별지와 같이 한다.

별표 6의 피뢰장치 중 "장치"를 "시스템"으로 한다.

별표 10의 피뢰장치 중 "장치"를 "시스템"으로 한다.

부 칙 (2025.5.30.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표5] 석도시설 절연저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명   |                            | 사용전압 | 회로구분    | 기 준(MΩ) | 측정값(MΩ) | 판정 | 비고 |
|---------|----------------------------|------|---------|---------|---------|----|----|
| 1.고압주회로 |                            | KV   | L1상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L2상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L3상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L1상-L2상 |         |         |    |    |
|         |                            |      | L1상-L3상 |         |         |    |    |
|         |                            |      | L2상-L3상 |         |         |    |    |
| 2.변압기   | 동<br>력<br>동                | V    | 1차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                            |      | 2차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                            |      | 1차-2차권선 |         |         |    |    |
|         | 전<br>등<br>제<br>어<br>용      | V    | 1차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                            |      | 2차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                            |      | 1차-2차권선 |         |         |    |    |
| 3.저압주회로 | 동<br>력<br>동                | V    | L1상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L2상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L3상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L1상-L2상 |         |         |    |    |
|         |                            |      | L1상-L3상 |         |         |    |    |
|         |                            |      | L2상-L2상 |         |         |    |    |
|         | 전<br>등<br>및<br>제<br>어<br>용 | V    | L1상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L2상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L3상-대지  |         |         |    |    |
|         |                            |      | L1상-L2상 |         |         |    |    |
|         |                            |      | L1상-L3상 |         |         |    |    |
|         |                            |      | L2상-L2상 |         |         |    |    |

| 시 설 명 | 사용전압 | 회로구분              | 기 준(MΩ) | 측정값(MΩ) | 판정 | 비고 |
|-------|------|-------------------|---------|---------|----|----|
| 4.전동기 | V    | 1 차 권 선 - 대<br>지  |         |         |    |    |
|       |      | 2 차 권 선 - 대<br>지  |         |         |    |    |
|       |      | 기동저항기-<br>대지(리액터) |         |         |    |    |
| 5.제동기 | V    | E.C.B 권선-<br>대지   |         |         |    |    |
|       |      | 전자제동기<br>권선-대지    |         |         |    |    |
|       |      | 유(공)압전동기<br>권선-대지 |         |         |    |    |
| 6.발전기 | V    | <u>L1상-대지</u>     |         |         |    |    |
|       |      | <u>L2상-대지</u>     |         |         |    |    |
|       |      | <u>L3상-대지</u>     |         |         |    |    |
| 7.배전반 | V    | 주개폐기- 대<br>지      |         |         |    |    |
|       |      | 보조개폐기<br>-대지      |         |         |    |    |
| 8.기타  | V    |                   |         |         |    |    |
|       | V    |                   |         |         |    |    |
|       | V    |                   |         |         |    |    |
|       | V    |                   |         |         |    |    |
|       | V    |                   |         |         |    |    |

90mm×268mm  
(신문용지 54g/m<sup>2</sup>)

[별표9] 궤도시설 절연저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명   | 사용전압 | 회로구분           | 기준(MΩ) | 측정값(MΩ) | 판정 | 비고 |
|---------|------|----------------|--------|---------|----|----|
| 1.저압주회로 | V    | <u>L1상-대지</u>  |        |         |    |    |
|         |      | <u>L2상-대지</u>  |        |         |    |    |
|         |      | <u>L3상-대지</u>  |        |         |    |    |
|         |      | <u>L1상-L2상</u> |        |         |    |    |
|         |      | <u>L1상-L3상</u> |        |         |    |    |
|         |      | <u>L2상-L3상</u> |        |         |    |    |
| 2.전동기   | V    | 1차권선-대지        |        |         |    |    |
|         |      | 2차권선-대지        |        |         |    |    |
|         |      | 기동저항기-대지(리액터)  |        |         |    |    |
| 3.제동기   | V    | 전자제동기 권선-대지    |        |         |    |    |
|         |      | 유(공)압전동기 권선-대지 |        |         |    |    |
| 4.발전기   | V    | <u>L1상-대지</u>  |        |         |    |    |
|         |      | <u>L2상-대지</u>  |        |         |    |    |
|         |      | <u>L3상-대지</u>  |        |         |    |    |
| 5.기타    | V    |                |        |         |    |    |
|         | V    |                |        |         |    |    |
|         | V    |                |        |         |    |    |
|         | V    |                |        |         |    |    |
|         | V    |                |        |         |    |    |

190mm×268mm

(신문용지 54g/m<sup>2</sup>)



## 신 · 구조문대비표

| 현      행                                                                                                                                                            | 개      정 (안)                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제6조(재검토기한)    국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2021년 1월 1일</u> 을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>12월 31일</u> 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. | 제6조(재검토기한) -----<br>-----<br>----- <u>2024년 7월 1일</u> -----<br>----- <u>6월 30일</u> -----<br>-----. |

[별표1] 일상점검요령(제2조 관련)

1. 삭도시설

| 점               | 검 | 항                    | 목 | 점   | 검                               | 내 | 용 |
|-----------------|---|----------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|
| 1. 지주 및 수(압)삭장치 |   | 가. 지주                |   | (1) | 기초 고정볼트의 이완 및 부재의 손상유무          |   |   |
|                 |   | 나. 수(압)삭장치           |   | (2) | 운행시 이상진동, 소음유무                  |   |   |
| 2. 와이어로프 및 긴장시설 |   | 가. 와이어로프 및 와이어로프고정장치 |   | (1) | 수(압)삭륜 회전상태                     |   |   |
|                 |   | 나. 중추긴장장치            |   | (2) | 수(압)삭 지지보의 휨이나 비틀림 유무           |   |   |
|                 |   | 다. 유(공)압긴장장치         |   | (3) | 와이어로프가 수(압)삭륜 중심선에 있는지의 여부      |   |   |
| 3. 감기구동장치       |   | 가. 전동기 (원치포함)        |   | (4) | 와이어로프이탈방지장치의 손상유무               |   |   |
|                 |   | 나. 감속기 및 전동장치        |   | (1) | 기초콘크리트의 균열, 파손, 침하유무            |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 고정 및 연결장치의 탈락, 이완유무             |   |   |
|                 |   |                      |   | (3) | 와이어로프접합부의 소선단선 등 이상유무           |   |   |
|                 |   |                      |   | (1) | 구조물의 변형, 손상유무                   |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 중추이동량의 측정                       |   |   |
|                 |   |                      |   | (3) | 긴장활차·베어링의 이상소음, 진동유무, 활차축의 이상유무 |   |   |
|                 |   |                      |   | (1) | 실린더의 정상작동 유무                    |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 유(공)압펌프 및 계기작동상태                |   |   |
|                 |   |                      |   | (3) | 누유 또는 공기누설의 유무                  |   |   |
|                 |   |                      |   | (4) | 대차의 이동거리 측정                     |   |   |
|                 |   |                      |   | (1) | 고정볼트의 이완유무                      |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 회전시 이상소음, 진동, 발열유무              |   |   |
|                 |   |                      |   | (3) | 냉각장치의 작동상태                      |   |   |
|                 |   |                      |   | (4) | 급유의 적부                          |   |   |
|                 |   |                      |   | (1) | 회전시 이상진동, 소음의 유무                |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 커플링의 손상, 이완유무                   |   |   |

[별표1] 일상점검요령(제2조 관련)

1. 삭도시설

| 점               | 검 | 항                    | 목 | 점   | 검                               | 내 | 용 |
|-----------------|---|----------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|
| 1. 지주 및 수(압)삭장치 |   | 가. 지주                |   | (1) | 기초 고정볼트의 이완 및 부재의 손상유무          |   |   |
|                 |   | 나. 수(압)삭장치           |   | (2) | 운행시 이상진동, 소음유무                  |   |   |
| 2. 와이어로프 및 긴장시설 |   | 가. 와이어로프 및 와이어로프고정장치 |   | (1) | 수(압)삭륜 회전상태                     |   |   |
|                 |   | 나. 중추긴장장치            |   | (2) | 수(압)삭 지지보의 휨이나 비틀림 유무           |   |   |
|                 |   | 다. 유(공)압긴장장치         |   | (3) | 와이어로프가 수(압)삭륜 중심선에 있는지의 여부      |   |   |
| 3. 감기구동장치       |   | 가. 전동기 (원치포함)        |   | (4) | 와이어로프이탈방지장치의 손상유무               |   |   |
|                 |   | 나. 감속기 및 전동장치        |   | (1) | 기초콘크리트의 균열, 파손, 침하유무            |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 고정 및 연결장치의 탈락, 이완유무             |   |   |
|                 |   |                      |   | (3) | 와이어로프접합부의 소선단선 등 이상유무           |   |   |
|                 |   |                      |   | (1) | 구조물의 변형, 손상유무                   |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 중추이동량의 측정                       |   |   |
|                 |   |                      |   | (3) | 긴장활차·베어링의 이상소음, 진동유무, 활차축의 이상유무 |   |   |
|                 |   |                      |   | (1) | 실린더의 정상작동 유무                    |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 유(공)압펌프 및 계기작동상태                |   |   |
|                 |   |                      |   | (3) | 누유 또는 공기누설의 유무                  |   |   |
|                 |   |                      |   | (4) | 대차의 이동거리 측정                     |   |   |
|                 |   |                      |   | (1) | 고정볼트의 이완유무                      |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 회전시 이상소음, 진동, 발열유무              |   |   |
|                 |   |                      |   | (3) | 냉각장치의 작동상태                      |   |   |
|                 |   |                      |   | (4) | 급유의 적부                          |   |   |
|                 |   |                      |   | (1) | 회전시 이상진동, 소음의 유무                |   |   |
|                 |   |                      |   | (2) | 커플링의 손상, 이완유무                   |   |   |

| 점 검 항 목       |                                                                   | 점 검 내 용                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 차량 및 연결 장치 | 가. 차량                                                             | (1) 주행륜의 회전 및 급유상태<br>(2) 균형핀의 굽힘 및 경사에 대한 이상유무<br>(3) 행거의 손상, 변형유무<br>(4) 의자판, 잠금장치, 승하강장치 등의 손상유무 |
|               | 나. 연결장치                                                           | 고정부의 이완, 변형유무                                                                                       |
|               | 다. 소켓부                                                            | 소켓고정부의 이완이나 변형, 용융합금 탈락 여부                                                                          |
| 5. 신호통신설비     | 가. 유선설비                                                           | (1) 정류장 및 운전실 상호간의 송수신 상태<br>(2) 차량 출발신호의 동작상태                                                      |
|               | 나. 무선설비                                                           | (1) 충전상태<br>(2) 유도장애의 유무                                                                            |
| 6. 보안설비       | 가. 속도계, 풍속계, 차량위치표시기 (차량접근경보장치 포함), 속도감속장치(과속방지장치 포함)             | (1) 변형 손상유무<br>(2) 동작기능의 적부                                                                         |
|               | 나. <u>피뢰장치</u>                                                    | (1) 고정부 이완유무<br>(2) 접지장치의 적부                                                                        |
|               | 다. 와이어로프이탈감지장치(반연결방지장치, 연결장치 이상검출장치, 교대발차연동장치 포함), 와이어로프 이상장력검출장치 | (1) 스위치 및 경보표시의 적부<br>(2) 동작기능의 적부                                                                  |
| 7. 비상정지장치     | 기계실 (운전실, 탑승장 포함)                                                 | (1) 연결와이어로프, 스프링의 이상유무<br>(2) 비상정지누름스위치의 작동기능 상태<br>(3) 비상정지시 제동거리 및 시간 측정                          |
| 8. 배전 및 제어 설비 | 가. 배전시설                                                           | (1) 차단기 및 개폐기류의 작동상태<br>(2) 접지장치의 상태<br>(3) 표시계기의 작동상태<br>(4) 고압기기의 이상소음, 진동유무                      |
|               | 나. 운전제어설비                                                         | 계전기의 작동상태, 소음 및 진동유무                                                                                |

| 점 검 항 목       |                                                                   | 점 검 내 용                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 차량 및 연결 장치 | 가. 차량                                                             | (1) 주행륜의 회전 및 급유상태<br>(2) 균형핀의 굽힘 및 경사에 대한 이상유무<br>(3) 행거의 손상, 변형유무<br>(4) 의자판, 잠금장치, 승하강장치 등의 손상유무 |
|               | 나. 연결장치                                                           | 고정부의 이완, 변형유무                                                                                       |
|               | 다. <u>절속장치</u>                                                    | 소켓고정부의 이완이나 변형, 용융합금 탈락 여부                                                                          |
| 5. 신호통신설비     | 가. 유선설비                                                           | (1) 정류장 및 운전실 상호간의 송수신 상태<br>(2) 차량 출발신호의 동작상태                                                      |
|               | 나. 무선설비                                                           | (1) 충전상태<br>(2) 유도장애의 유무                                                                            |
| 6. 보안설비       | 가. 속도계, 풍속계, 차량위치표시기 (차량접근경보장치 포함), 속도감속장치(과속방지장치 포함)             | (1) 변형 손상유무<br>(2) 동작기능의 적부                                                                         |
|               | 나. <u>피뢰시스템</u>                                                   | (1) 고정부 이완유무<br>(2) 접지장치의 적부                                                                        |
|               | 다. 와이어로프이탈감지장치(반연결방지장치, 연결장치 이상검출장치, 교대발차연동장치 포함), 와이어로프 이상장력검출장치 | (1) 스위치 및 경보표시의 적부<br>(2) 동작기능의 적부                                                                  |
| 7. 비상정지장치     | 기계실 (운전실, 탑승장 포함)                                                 | (1) 연결와이어로프, 스프링의 이상유무<br>(2) 비상정지누름스위치의 작동기능 상태<br>(3) 비상정지시 제동거리 및 시간 측정                          |
| 8. 배전 및 제어 설비 | 가. 배전시설                                                           | (1) 차단기 및 개폐기류의 작동상태<br>(2) 접지장치의 상태<br>(3) 표시계기의 작동상태<br>(4) 고압기기의 이상소음, 진동유무                      |
|               | 나. 운전제어설비                                                         | 계전기의 작동상태, 소음 및 진동유무                                                                                |

| 점 검 항 목 |     | 점 검 내 용                                                       |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 9. 승강시설 | 정류장 | (1) 승하차에 장애물의 유무<br>(2) 가(감)속 및 차량이동장치의 장착상태, 이상<br>소음 및 진동유무 |
| 10. 기타  |     | 삭도시설의 안전성 향상을 위하여 시장·군<br>수·구청장 또는 특별시장·광역시장이 정한<br>사항        |

| 점 검 항 목 |     | 점 검 내 용                                                       |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 9. 승강시설 | 정류장 | (1) 승하차에 장애물의 유무<br>(2) 가(감)속 및 차량이동장치의 장착상태, 이상<br>소음 및 진동유무 |
| 10. 기타  |     | 삭도시설의 안전성 향상을 위하여 시장·군<br>수·구청장 또는 특별시장·광역시장이 정한<br>사항        |

| 2. 궤도시설   |               |                                                                                               | 2. 궤도시설   |               |                                                                                                            |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 점 검 항 목   |               | 점 검 내 용                                                                                       | 점 검 항 목   |               | 점 검 내 용                                                                                                    |
| 1. 선로     | 가. 기초 및 지지대   | (1) 기초고정볼트의 이완 및 부재의 손상유무<br>(2) 기초콘크리트의 균열, 파손, 침하유무<br>(3) 운행시 이상진동, 소음유무                   | 1. 선로     | 가. 기초 및 지지대   | (1) 기초고정볼트의 이완 및 부재의 손상유무<br>(2) 기초콘크리트의 균열, 파손, 침하유무<br>(3) 운행시 이상진동, 소음유무                                |
|           | 나. 레일         | (1) 레일의 균열, 변형유무<br>(2) 레일고정부의 변형 및 부재의 손상유무<br>(3) 톱니바퀴의 마모, 변형유무<br>(4) 레일상의 장애물 유무<br>(신설) |           | 나. 레일         | (1) 레일의 균열, 변형유무<br>(2) 레일고정부의 변형 및 부재의 손상유무<br>(3) 톱니바퀴의 마모, 변형유무<br>(4) 레일상의 장애물 유무<br>(5) 트롤리의 마모, 변형유무 |
|           | 다. 전차주        | (1) 전차주, 지지시설의 과도한 부식, 균열, 손상이나 볼트 이완 및 탈락유무 확인<br>(2) 전선의 접속불량 및 손상유무 확인                     |           | 다. 삭제         | (1)삭제<br>(2)삭제                                                                                             |
|           | 다. <신설>       | (1)신설<br>(2)신설<br>(3)신설                                                                       |           | 다. 분기장치       | (1) 기능 및 작동상태<br>(2) 전선의 접속불량 및 손상유무 확인<br>(3) 인터록 회로의 작동여부 확인                                             |
| 2. 차량     | 가. 주행·통로연결장치  | (1) 차륜의 균열, 손상, 변형유무<br>(2) 트롤리의 마모, 변형유무                                                     | 2. 차량     | 가. 주행·통로연결장치  | (1) 차륜의 균열, 손상, 변형유무<br>(2) 집전장치의 마모, 변형유무                                                                 |
|           | 나. 차량량        | (1) 차체의 균열 및 손상 유무<br>(2) 의자판, 개폐장치등의 손상유무                                                    |           | 나. 차량량        | (1) 차체의 균열 및 손상 유무<br>(2) 의자판, 개폐장치등의 손상유무                                                                 |
| 3. 기계장치   | 가. 와이어로프      | 와이어로프 접속장치의 탈락, 이완유무                                                                          | 3. 기계장치   | 가. 와이어로프      | 와이어로프 접속장치의 탈락, 이완유무                                                                                       |
|           | 나. 감속기 및 전동장치 | (1) 회전시 이상진동, 소음의 유무<br>(2) 축, 톱니바퀴, 커플링 및 베어링의 손상, 이완유무                                      |           | 나. 감속기 및 전동장치 | (1) 회전시 이상진동, 소음의 유무<br>(2) 축, 톱니바퀴, 커플링 및 베어링의 손상, 이완유무                                                   |
|           | 다. 중추         | 구조물의 변형, 손상유무                                                                                 |           | 다. 중추         | 구조물의 변형, 손상유무                                                                                              |
| 4. 원동장치   |               | (1) 고정볼트의 이완유무<br>(2) 회전시 이상소음, 진동, 발열유무<br>(3) 냉각장치의 작동상태<br>(4) 급유의 적부                      | 4. 원동장치   |               | (1) 고정볼트의 이완유무<br>(2) 회전시 이상소음, 진동, 발열유무<br>(3) 냉각장치의 작동상태<br>(4) 급유의 적부                                   |
| 5. 전기제어설비 |               | (1) 차단기 및 개폐기류의 작동상태<br>(2) 접지장치의 상태<br>(3) 표시계기의 작동상태                                        | 5. 전기제어설비 |               | (1) 차단기 및 개폐기류의 작동상태<br>(2) 접지장치의 상태<br>(3) 표시계기의 작동상태                                                     |
| 6. 신호통신설비 |               | (1) 정류장 상호간의 송수신 상태<br>(2) 차량 출발신호의 동작상태<br>(3) 충전상태<br>(4) 유도장애의 유무                          | 6. 신호통신설비 |               | (1) 정류장 상호간의 송수신 상태<br>(2) 차량 출발신호의 동작상태<br>(3) 충전상태<br>(4) 유도장애의 유무                                       |

| 점 검 항 목   |                  | 점 검 내 용                                           |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|
| 7. 보안장치   |                  | (1) 변형 손상유무<br>(2) 스위치 및 경보표시의 적부<br>(3) 동작기능의 적부 |
| 8. 비상정지장치 | 기계실(운전실, 탑승장 포함) | (1) 비상정지누름스위치의 작동기능 상태<br>(2) 비상정지시 제동거리 및 시간측정   |
| 9. 승강시설   | 정류장              | 승하차에 장애물의 유무                                      |
| 10. 기타    |                  | 케도시설의 안전성 향상을 위하여 시장·군수·구청장 또는 특별시장·광역시장이 정한 사항   |

| 점 검 항 목   |                  | 점 검 내 용                                           |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------|
| 7. 보안장치   |                  | (1) 변형 손상유무<br>(2) 스위치 및 경보표시의 적부<br>(3) 동작기능의 적부 |
| 8. 비상정지장치 | 기계실(운전실, 탑승장 포함) | (1) 비상정지누름스위치의 작동기능 상태<br>(2) 비상정지시 제동거리 및 시간측정   |
| 9. 승강시설   | 정류장              | 승하차에 장애물의 유무                                      |
| 10. 기타    |                  | 케도시설의 안전성 향상을 위하여 시장·군수·구청장 또는 특별시장·광역시장이 정한 사항   |

[별표 2] 정기점검요령(제3조 관련)

1. 삭도시설

| 점 검 항 목         |                                                              | 점 검 내 용                                                                                                                                                                                                   | 비 고                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. 지주           | 가. 기초                                                        | (1) 기초콘크리트균열, 파손 및 침하유무<br>(2) 기초볼트의 장착, 손상 및 부식상태                                                                                                                                                        | 삭도시설                                                              |
|                 | 나. 지주                                                        | (1) 부재의 손상, 볼트의 이완·탈락유무<br>(2) 사다리, 손잡이, 발판 등의 손상유무<br>(3) 이상진동 유무<br>(4) 지지선의 장력이완, 볼트이완, 탈락 유무                                                                                                          | 정기점검<br>기록부에<br>적부 기재                                             |
| 2. 수(압)<br>삭 장치 | 가. 수(압)삭륜                                                    | (1) 흙마모상태<br>(2) 회전불량 및 편심유무<br>(3) 급유상태<br>(4) 베어링의 마모, 손상유무                                                                                                                                             | 점검결과를<br>별표3(수<br>삭장치검<br>사표)에                                    |
|                 | 나. 수(압)삭장치                                                   | (1) 고정볼트의 이완, 손상 및 탈락유무<br>(2) 와이어로프이탈방지장치의 손상, 변형유무<br>(3) 급유상태 및 굴절각 측정<br>(4) 평형보, 지지축의 비틀림, 손상유무                                                                                                      | 기록하고,<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재                                    |
| 3. 와이어<br>로프    | 매다는와이어<br>로프(끄는와이<br>어로프, 평형용<br>와이어로프, 긴<br>장용와이어로<br>프 포함) | (1) 소선의 단선, 부식, 급유 등 관리상태<br>(2) 와이어로프접합부의 이상유무<br>(3) <u>50미터</u> 마다 가로, 세로의 지름을 측정하여<br>아래 산식에 의거 마모율을 산출. <u>다만</u> , 긴<br>장용와이어로프는 5개소 측정<br><br>(산식) 마모율(퍼센트)<br>= (최초지름-측정값중 최소 평균치)/ 최<br>초지름× 100 | 점검결과를<br>별표4(와<br>이어로프<br>검사표)에<br>기록하고,<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |

[별표 2] 정기점검요령(제3조 관련)

1. 삭도시설

| 점 검 항 목         |                                                              | 점 검 내 용                                                                                                                                                                                                                                             | 비 고                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. 지주           | 가. 기초                                                        | (1) 기초콘크리트균열, 파손 및 침하유무<br>(2) 기초볼트의 장착, 손상 및 부식상태                                                                                                                                                                                                  | 삭도시설                                                              |
|                 | 나. 지주                                                        | (1) 부재의 손상, 볼트의 이완·탈락유무<br>(2) 사다리, 손잡이, 발판 등의 손상유무<br>(3) 이상진동 유무<br>(4) 지지선의 장력이완, 볼트이완, 탈락 유무                                                                                                                                                    | 정기점검<br>기록부에<br>적부 기재                                             |
| 2. 수(압)<br>삭 장치 | 가. 수(압)삭륜                                                    | (1) 흙마모상태<br>(2) 회전불량 및 편심유무<br>(3) 급유상태<br>(4) 베어링의 마모, 손상유무                                                                                                                                                                                       | 점검결과를<br>별표3(수<br>삭장치검<br>사표)에                                    |
|                 | 나. 수(압)삭장치                                                   | (1) 고정볼트의 이완, 손상 및 탈락유무<br>(2) 와이어로프이탈방지장치의 손상, 변형유무<br>(3) 급유상태 및 굴절각 측정<br>(4) 평형보, 지지축의 비틀림, 손상유무                                                                                                                                                | 기록하고,<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재                                    |
| 3. 와이어<br>로프    | 매다는와이어<br>로프(끄는와이<br>어로프, 평형용<br>와이어로프, 긴<br>장용와이어로<br>프 포함) | (1) 소선의 단선, 부식, 급유 등 관리상태<br>(2) 와이어로프접합부의 이상유무<br>(3) <u>200미터</u> 마다 가로, 세로의 지름을 측정하<br>여 아래 산식에 의거 마모율을 산출. <u>다만</u> ,<br><u>측정개소가 10회 이하인 경우는 10회 측정</u><br><u>하고</u> 긴장용와이어로프는 5개소 측정<br>(산식) 마모율(퍼센트)<br>= (최초지름-측정값중 최소 평균치)/ 최<br>초지름× 100 | 점검결과를<br>별표4(와<br>이어로프<br>검사표)에<br>기록하고,<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |

| 점 검 항 목  |               | 점 검 내 용                                                                                                                                                                                                                                | 비 고                        |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4. 긴장 장치 | 가. 와이어로프고정장치  | (1) 기초콘크리트균열, 파손 및 침하유무<br>(2) 고정·연결장치의 부식, 탈락 및 이완유무                                                                                                                                                                                  | 삭도시설<br>정기점검기록<br>부에 적부 기재 |
|          | 나. 긴장활차       | (1) 볼트의 이완, 탈락여부 및 고정상태<br>(2) 회전 및 홈마모 상태<br>(3) 베어링 및 활차축의 이상유무                                                                                                                                                                      |                            |
|          | 다. 중추         | (1) 운동상태의 적부<br>(2) 변형, 손상의 유무                                                                                                                                                                                                         |                            |
|          | 라. 유(공)압긴장장치  | (1) 작동상태의 적부<br>(2) 표시계기 작동상태의 적부<br>(3) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태<br>(4) 실린더의 굴곡, 변형, 손상의 유무<br>(5) 누유(공기누설) 및 오일의 적부                                                                                                                         |                            |
|          | 마. 대차         | (1) 대차 이동거리의 적부<br>(2) 손상 및 탈락방지장치의 적부                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 5. 차량    | 가. 차량         | (1) 주행륜의 마모 및 회전상태<br>(2) 동요흡수장치의 작동상태<br>(3) 행거의 변형, 굴곡여부<br>(4) 통풍 및 환기장치<br>(5) 조명 및 표시등의 적부<br>(6) 와이어로프점검 시설의 적부<br>(7) 개폐장치 및 차량 표찰의 적부<br>(8) 신체지지 시설의 적부<br>(9) 지표면과 고저차의 적부<br>(10) 의자판 손상의 유무<br>(11) 승·하강장치의 작동상태, 변형, 손상유무 | 삭도시설<br>정기점검기록<br>부에 적부 기재 |
|          | 나. 연결장치       | (1) 고정부의 이완유무<br>(2) 연결장치를 임의추출 분해하여 연결장치의 손상, 마모 및 급유상태 점검                                                                                                                                                                            |                            |
|          | 다. <u>소켓부</u> | 소켓 고정부의 이완이나 변형, 용융합금 탈락 이상유무                                                                                                                                                                                                          |                            |

| 점 검 항 목  |                | 점 검 내 용                                                                                                                                                                                                                                | 비 고                        |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4. 긴장 장치 | 가. 와이어로프고정장치   | (1) 기초콘크리트균열, 파손 및 침하유무<br>(2) 고정·연결장치의 부식, 탈락 및 이완유무                                                                                                                                                                                  | 삭도시설<br>정기점검기록<br>부에 적부 기재 |
|          | 나. 긴장활차        | (1) 볼트의 이완, 탈락여부 및 고정상태<br>(2) 회전 및 홈마모 상태<br>(3) 베어링 및 활차축의 이상유무                                                                                                                                                                      |                            |
|          | 다. 중추          | (1) 운동상태의 적부<br>(2) 변형, 손상의 유무                                                                                                                                                                                                         |                            |
|          | 라. 유(공)압긴장장치   | (1) 작동상태의 적부<br>(2) 표시계기 작동상태의 적부<br>(3) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태<br>(4) 실린더의 굴곡, 변형, 손상의 유무<br>(5) 누유(공기누설) 및 오일의 적부                                                                                                                         |                            |
|          | 마. 대차          | (1) 대차 이동거리의 적부<br>(2) 손상 및 탈락방지장치의 적부                                                                                                                                                                                                 |                            |
| 5. 차량    | 가. 차량          | (1) 주행륜의 마모 및 회전상태<br>(2) 동요흡수장치의 작동상태<br>(3) 행거의 변형, 굴곡여부<br>(4) 통풍 및 환기장치<br>(5) 조명 및 표시등의 적부<br>(6) 와이어로프점검 시설의 적부<br>(7) 개폐장치 및 차량 표찰의 적부<br>(8) 신체지지 시설의 적부<br>(9) 지표면과 고저차의 적부<br>(10) 의자판 손상의 유무<br>(11) 승·하강장치의 작동상태, 변형, 손상유무 | 삭도시설<br>정기점검기록<br>부에 적부 기재 |
|          | 나. 연결장치        | (1) 고정부의 이완유무<br>(2) 연결장치를 임의추출 분해하여 연결장치의 손상, 마모 및 급유상태 점검                                                                                                                                                                            |                            |
|          | 다. <u>접속장치</u> | 소켓 고정부의 이완이나 변형, 용융합금 탈락 이상유무                                                                                                                                                                                                          |                            |



| 점 검 항 목    |                    | 점 검 내 용                                                                                                               | 비 고                           |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 6. 감기구동 장치 | 가. 구동활차<br>(드럼 포함) | (1) 설치상태<br>(2) 회전상태, 홈마모 상태의 적부<br>(3) 베어링의 이상유무<br>(4) 급유의 적부<br>(5) 활차축의 이상유무<br>(6) 드럼 감김의 이상유무                   | 삭도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|            | 나. 감속기 및<br>전동장치   | (1) 설치상태<br>(2) 기어, 커플링의 손상, 이상 진동 및 소음<br>유무<br>(3) 급유 및 유량의 적부                                                      |                               |
|            | 다. 주전동기            | (1) 설치 및 작동상태<br>(2) 브러시 마모상태<br>(3) 기동장치의 동작상태<br>(4) 축 및 베어링의 이상유무<br>(5) 계자 및 회전자 코일의 절연저항 측정<br>(6) 급유 및 접지저항의 적부 |                               |
|            | 라. 내연기관(발<br>전기포함) | (1) 설치상태<br>(2) 부속기의 기능<br>(3) 급유 및 냉각수 상태<br>(4) 운전시 이상소음, 진동유무<br>(5) 비상시 15분 이내 가동여부<br>(6) 단자전압 및 절연저항 측정         |                               |

| 점 검 항 목    |                    | 점 검 내 용                                                                                                               | 비 고                           |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 6. 감기구동 장치 | 가. 구동활차<br>(드럼 포함) | (1) 설치상태<br>(2) 회전상태, 홈마모 상태의 적부<br>(3) 베어링의 이상유무<br>(4) 급유의 적부<br>(5) 활차축의 이상유무<br>(6) 드럼 감김의 이상유무                   | 삭도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|            | 나. 감속기 및<br>전동장치   | (1) 설치상태<br>(2) 기어, 커플링의 손상, 이상 진동 및 소음<br>유무<br>(3) 급유 및 유량의 적부                                                      |                               |
|            | 다. 주전동기            | (1) 설치 및 작동상태<br>(2) 브러시 마모상태<br>(3) 기동장치의 동작상태<br>(4) 축 및 베어링의 이상유무<br>(5) 계자 및 회전자 코일의 절연저항 측정<br>(6) 급유 및 접지저항의 적부 |                               |
|            | 라. 내연기관(발<br>전기포함) | (1) 설치상태<br>(2) 부속기의 기능<br>(3) 급유 및 냉각수 상태<br>(4) 운전시 이상소음, 진동유무<br>(5) 비상시 15분 이내 가동여부<br>(6) 단자전압 및 절연저항 측정         |                               |

| 점       | 검 | 항                     | 목                                           | 점 | 검 | 내 | 용 | 비 | 고 |
|---------|---|-----------------------|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 7. 제동장치 |   | 가. 수동제동기              | (1) 설치상태                                    |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> 및 감속도 확인           |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 연결와이어로프, 스프링 상태                         |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (4) 작동의 적부                                  |   |   |   |   |   |   |
|         |   | 나. 전자제동기              | (1) 설치상태                                    |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> 및 감속도 확인           |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 작동의 적부                                  |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (4) 전자코일의 절연저항 상태                           |   |   |   |   |   |   |
|         |   | 다. 유(공)압제동기(전동제동기 포함) | (1) 설치상태                                    |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 누유(공기누설) 및 오일의 적부                       |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 라이닝 마모율 확인, <u>리벳깊이</u> 및 감속도 <u>확인</u> |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (4) 작동의 적부                                  |   |   |   |   |   |   |
|         |   | 라. 역전방지(감지)장치         | (5) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태                       |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (6) 표시계기 동작상태                               |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (7) 전동기의 절연저항 측정                            |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (1) 작동기능 상태                                 |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 손상의 유무                                  |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       |                                             |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       |                                             |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       |                                             |   |   |   |   |   |   |
| 8. 배전선로 |   | 가. 전주 및 전선            | (1) 전주의 부식, 손상유무                            |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 전선 지지장치의 이상유무                           |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 전선의 손상 및 접속상태                           |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       |                                             |   |   |   |   |   |   |
|         |   | 나. 배전시설               | (1) 설치상태                                    |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 계기류 작동상태                                |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 차단기 및 개폐기류의 적부                          |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (4) 절연저항 및 접지저항 측정                          |   |   |   |   |   |   |

| 점       | 검 | 항                     | 목                              | 점 | 검 | 내 | 용 | 비 | 고 |
|---------|---|-----------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 7. 제동장치 |   | 가. 수동제동기              | (1) 설치상태                       |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> 확인    |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 연결와이어로프, 스프링 상태            |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (4) 작동의 적부                     |   |   |   |   |   |   |
|         |   | 나. 전자제동기              | (1) 설치상태                       |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> 확인    |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 작동의 적부                     |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (4) 전자코일의 절연저항 상태              |   |   |   |   |   |   |
|         |   | 다. 유(공)압제동기(전동제동기 포함) | (1) 설치상태                       |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 누유(공기누설) 및 오일의 적부          |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 라이닝 마모율 확인, <u>리벳깊이</u> 확인 |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (4) 작동의 적부                     |   |   |   |   |   |   |
|         |   | 라. 역전방지(감지)장치         | (5) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태          |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (6) 표시계기 동작상태                  |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (7) 전동기의 절연저항 측정               |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (1) 작동기능 상태                    |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 손상의 유무                     |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
| 8. 배전선로 |   | 가. 전주 및 전선            | (1) 전주의 부식, 손상유무               |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 전선 지지장치의 이상유무              |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 전선의 손상 및 접속상태              |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       |                                |   |   |   |   |   |   |
|         |   | 나. 배전시설               | (1) 설치상태                       |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (2) 계기류 작동상태                   |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (3) 차단기 및 개폐기류의 적부             |   |   |   |   |   |   |
|         |   |                       | (4) 접지 및 절연상태                  |   |   |   |   |   |   |

| 점 검 항 목  |                                                                 | 점 검 내 용                                                                                                         |  | 비 고                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| 9. 제어설비  | 가. 제어반                                                          | (1) 설치상태<br>(2) 차단기 및 개폐기류의 동작상태<br>(3) 속도제어계전기 및 보호계전기 동작상태<br>(4) 절연 및 접지상태<br>(5) 직류변환장치의 적부<br>(6) 계기류 작동상태 |  | 삭도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|          | 나. 유(공)압 긴장제어장치(승차규제장치 포함)                                      | (1) 차단기 및 개폐기류의 동작상태<br>(2) 제어계전기, 표시계기의 동작상태<br>(3) 접지 및 절연상태                                                  |  |                               |
| 10. 보안설비 | 가. 속도계, 풍속계, 차량위치표시기 (차량접근경보장치 포함),속도감속장치(과속방지장치 포함)            | (1) 설치상태<br>(2) 동작기능 상태                                                                                         |  | 삭도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|          | 나. <u>폐쇄장치</u>                                                  | (1) 고정부 이완여부<br>(2) 배선의 적부<br>(3) 접지장치의 적부                                                                      |  |                               |
|          | 다. 응급하강장치                                                       | (1) 배치 및 정비상태<br>(2) 기능 및 운용교육                                                                                  |  |                               |
|          | 라. 와이어로프이탈감지장치(반연결방지장치, 연결장치가상검출장치, 교대발차연동장치 포함), 와이어로프이상장력검출장치 | (1) 스위치 및 자동개폐기, 경보표시의 적부<br>(2) 가공선, 배선의 적부<br>(3) 전원변환장치의 적부                                                  |  |                               |

| 점 검 항 목  |                                                                 | 점 검 내 용                                                                                                         |  | 비 고                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| 9. 제어설비  | 가. 제어반                                                          | (1) 설치상태<br>(2) 차단기 및 개폐기류의 동작상태<br>(3) 속도제어계전기 및 보호계전기 동작상태<br>(4) 절연 및 접지상태<br>(5) 직류변환장치의 적부<br>(6) 계기류 작동상태 |  | 삭도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|          | 나. 유(공)압 긴장제어장치(승차규제장치 포함)                                      | (1) 차단기 및 개폐기류의 동작상태<br>(2) 제어계전기, 표시계기의 동작상태<br>(3) 접지 및 절연상태                                                  |  |                               |
| 10. 보안설비 | 가. 속도계, 풍속계, 차량위치표시기(차량접근경보장치 포함),속도감속장치(과속방지장치 포함)             | (1) 설치상태<br>(2) 동작기능 상태                                                                                         |  | 삭도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|          | 나. <u>폐쇄시스템</u>                                                 | (1) 고정부 이완여부<br>(2) 배선의 적부<br>(3) 접지장치의 적부                                                                      |  |                               |
|          | 다. 응급하강장치                                                       | (1) 배치 및 정비상태<br>(2) 기능 및 운용교육                                                                                  |  |                               |
|          | 라. 와이어로프이탈감지장치(반연결방지장치, 연결장치이상검출장치, 교대발차연동장치 포함), 와이어로프이상장력검출장치 | (1) 스위치 및 자동개폐기, 경보표시의 적부<br>(2) 가공선, 배선의 적부<br>(3) 전원변환장치의 적부                                                  |  |                               |

- 19 -

| 점 검 항 목 |         | 점 검 내 용                                                                                  | 비 고                                                                  |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 11.통신설비 | 가. 유선설비 | (1) 기능 및 작동의 적부<br>(2) 가공선, 배선, 보안기 상태<br>(3) 유도장애의 유무<br>(4) 차량출발신호의 적부<br>(5) 방송설비의 적부 | 삭도시설정<br>기점검기록<br>부에 적부<br>기재                                        |
|         | 나. 무선설비 | (1) 기능 및 작동의 적부<br>(2) 유도장애의 유무                                                          |                                                                      |
| 12.절연저항 |         | <u>주회로, 제동기, 발전기, 배전반, 전동회로의 절연저항을 측정</u><br><u>(신설)</u>                                 | 점검결과를<br>별표5(절<br>연저항검사<br>표)에 기<br>록하고, 정<br>기점검 기<br>록부에 적<br>부 기재 |
| 13.접지저항 |         | 피뢰침, 고압기기 외함철대, 고압피뢰기, 지주, 변압기2차, 저압기기 외함철대, 송배전보호 장치등의 접지저항을 측정                         | 점검결과를<br>별표6(접지<br>저항검사<br>표)에 기<br>록하고, 정<br>기점검 기<br>록부에 적<br>부 기재 |
| 14. 시운전 | 가. 차량간격 | 차량의 간격을 임의구간 5회 측정                                                                       | 점검결과를<br>별표7(시운<br>전결과검사<br>표)에 기록<br>하고, 정기<br>점검 기록<br>부에 적부<br>기재 |
|         | 나. 운전속도 | 감속기 출력측(구동활차)의 회전수를 1분간 5회 측정하여 산출                                                       |                                                                      |
|         | 다. 제동거리 | 최고 운전속도에서 제동기를 조작하여 완전히 정지하는데 경과하는 시간과 그 때까지 이동거리를 5회 측정                                 |                                                                      |
|         | 라. 기동전류 | 정지한 상태에서 운전기동시 소요되는 최대전류를 5회 측정                                                          |                                                                      |
|         | 마. 운전전류 | 정상 운전상태에서 소요되는 전류를 5회 측정                                                                 |                                                                      |

| 점 검 항 목 |         | 점 검 내 용                                                                                                                       | 비 고                                                                  |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 11.통신설비 | 가. 유선설비 | (1) 기능 및 작동의 적부<br>(2) 가공선, 배선, 보안기 상태<br>(3) 유도장애의 유무<br>(4) 차량출발신호의 적부<br>(5) 방송설비의 적부                                      | 삭도시설정<br>기점검기록<br>부에 적부<br>기재                                        |
|         | 나. 무선설비 | (1) 기능 및 작동의 적부<br>(2) 유도장애의 유무                                                                                               |                                                                      |
| 12.절연저항 |         | (1) <u>주회로, 제동기, 발전기, 배전반, 전동회로의 절연저항을 측정</u><br>(2) <u>고압주회로, 변압기는 전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 따라 점검을 실시한 경우, 절연저항 측정을 생략할 수 있다.</u> | 점검결과를<br>별표5(절 연<br>저항검사표)<br>에 기록하<br>고, 정기점<br>검 기록부에<br>적부 기재     |
| 13.접지저항 |         | 피뢰침, 고압기기 외함철대, 고압피뢰기, 지주, 변압기2차, 저압기기 외함철대, 송배전보호 장치등의 접지저항을 측정                                                              | 점검결과를<br>별표6(접지<br>저항검사표)<br>에 기록하<br>고, 정기점<br>검 기록부에<br>적부 기재      |
| 14. 시운전 | 가. 차량간격 | 차량의 간격을 임의구간 5회 측정                                                                                                            | 점검결과를<br>별표7(시운<br>전결과검사<br>표)에 기록<br>하고, 정기<br>점검 기록<br>부에 적부<br>기재 |
|         | 나. 운전속도 | 감속기 출력측(구동활차)의 회전수를 1분간 5회 측정하여 산출                                                                                            |                                                                      |
|         | 다. 제동거리 | 최고 운전속도에서 제동기를 조작하여 완전히 정지하는데 경과하는 시간과 그 때까지 이동거리를 5회 측정                                                                      |                                                                      |
|         | 라. 기동전류 | 정지한 상태에서 운전기동시 소요되는 최대전류를 5회 측정                                                                                               |                                                                      |
|         | 마. 운전전류 | 정상 운전상태에서 소요되는 전류를 5회 측정                                                                                                      |                                                                      |

| 점 검 항 목  |         | 점 검 내 용                                                                                                                                            | 비 고                           |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15. 기타시설 | 가. 조명시설 | (1) 지주 또는 지지시설의 적부<br>(2) 배선, 개폐기의 적부<br>(3) 밝기, 방향의 적부                                                                                            | 삭도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|          | 나. 승강시설 | (1) 차량 하단과 승강장 높이의 적부<br>(2) 승강위치의 적합여부<br>(3) 지주, 보, 부재의 손상유무<br>(4) 가(감)속 및 차량 이동장치의 기능 및 작동상태의 적부<br>(5) 가(감)속륜의 공압 및 연결벨트장력의 적부<br>(6) 기타 장애유무 |                               |
|          | 다. 기 타  | 삭도시설의 안전성 향상을 위해 시장·군수·구청장 또는 특별시장·광역시장이 정하는 사항                                                                                                    |                               |

<신설>

| 점 검 항 목  |         | 점 검 내 용                                                                                                                                            | 비 고                           |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 15. 기타시설 | 가. 조명시설 | (1) 지주 또는 지지시설의 적부<br>(2) 배선, 개폐기의 적부<br>(3) 밝기, 방향의 적부                                                                                            | 삭도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|          | 나. 승강시설 | (1) 차량 하단과 승강장 높이의 적부<br>(2) 승강위치의 적합여부<br>(3) 지주, 보, 부재의 손상유무<br>(4) 가(감)속 및 차량 이동장치의 기능 및 작동상태의 적부<br>(5) 가(감)속륜의 공압 및 연결벨트장력의 적부<br>(6) 기타 장애유무 |                               |
|          | 다. 기 타  | 삭도시설의 안전성 향상을 위해 시장·군수·구청장 또는 특별시장·광역시장이 정하는 사항                                                                                                    |                               |

<비고> 점검항목 중 와이어로프점검표, 접지저항점검표는 6개월마다, 절연저항점검표는

1년에 1회 측정하여 점검표를 작성한다.

| 2. 궤도시설         |                  |                                                                                                                                |                                                                                        |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 점 검 항 목         |                  | 점 검 내 용                                                                                                                        | 비 고                                                                                    |
| 1. 선로           | 가. 기초, 지지대       | (1) 기초콘크리트 균열, 파손 및 침하유무<br>(2) 기초볼트의 장착, 손상 및 부식상태                                                                            | 궤도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기<br>재                                                      |
|                 | 나. 레일            | (1) 레일의 손상, 고정볼트의 이완·탈락유무<br>(2) 톱니바퀴의 손상유무<br>(3) 이상진동 유무<br>(4) <신설>                                                         |                                                                                        |
|                 | 다. 전차주           | (1) 전차주, 지지시설의 과도한 부식,<br>균열 및 손상 유무<br>(2) 전선의 접속상태 및 손상유무                                                                    |                                                                                        |
| 2. 차량           | 가. 주행·통로연<br>결장치 | (1) 차륜의 마모 및 회전상태<br>(2) 차륜의 회전불량 및 편심유무<br>(3) 급유상태<br>(4) 베어링의 마모, 손상유무<br>(5) 트롤리의 마모, 변형, 부식 유무 및 부착상태                     | 궤도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기<br>재                                                      |
|                 | 나. 차량            | (1) 차체의 균열, 훼손, 부식유무<br>(2) 통풍 및 환기장치<br>(3) 조명 및 표시등의 적부<br>(4) 개폐장치<br>(5) 신체지지 시설의 적부<br>(6) 지표면과 고저차의 적부<br>(7) 의자판 손상의 유무 |                                                                                        |
| 3. 기계<br>장<br>치 | 가. 와이어로프         | (1) 소선의 단선, 부식, 급유 등 관리상태<br>(2) 50미터마다 가로, 세로의 지름을 측정하여 아<br>래 산식에 의거 마모율을 산출                                                 | -점검결<br>과는<br>별표8<br>(와이<br>어로프<br>점검<br>표)에<br>기록하<br>고,정기<br>점검기<br>록부에<br>적부 기<br>재 |

| 2. 궤도시설         |                  |                                                                                                                                |                                                                                        |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 점 검 항 목         |                  | 점 검 내 용                                                                                                                        | 비 고                                                                                    |
| 1. 선로           | 가. 기초, 지지<br>대   | (1) 기초콘크리트 균열, 파손 및 침하유무<br>(2) 기초볼트의 장착, 손상 및 부식상태                                                                            | 궤도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재                                                          |
|                 | 나. 레일            | (1) 레일의 손상, 고정볼트의 이완·탈락유무<br>(2) 톱니바퀴의 손상유무<br>(3) 이상진동 유무<br>(4) 트롤리의 마모, 변형, 부식 유무 및 부착상태                                    |                                                                                        |
|                 | 다. 분기장치          | (1) 분기장치의 작동상태 확인<br>(2) 전선의 접속불량 및 손상여부 확인<br>(3) 분기장치 인터록 여부 확인                                                              |                                                                                        |
| 2. 차량           | 가. 주행·통로<br>연결장치 | (1) 차륜의 마모 및 회전상태<br>(2) 차륜의 회전불량 및 편심유무<br>(3) 급유상태<br>(4) 베어링의 마모, 손상유무<br>(5) 집전장치의 마모, 변형 부식 유무 및 부착상태                     | 궤도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재                                                          |
|                 | 나. 차량            | (1) 차체의 균열, 훼손, 부식유무<br>(2) 통풍 및 환기장치<br>(3) 조명 및 표시등의 적부<br>(4) 개폐장치<br>(5) 신체지지 시설의 적부<br>(6) 지표면과 고저차의 적부<br>(7) 의자판 손상의 유무 |                                                                                        |
| 3. 기계<br>장<br>치 | 가. 와이어로프         | (1) 소선의 단선, 부식, 급유 등 관리상태<br>(2) 100미터마다 가로, 세로의 지름을 측정하여 아<br>래 산식에 의거 마모율을 산출                                                | -점검결<br>과는<br>별<br>표8(와<br>이어로<br>프점검<br>표)에<br>기록하<br>고,정기<br>점검기<br>록부에<br>적부 기<br>재 |

| 점 검 항 목 |                 | 점 검 내 용                                                                                                               | 비 고                           |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |                 | (산식) 마모율(퍼센트)<br>=(최초지름-측정값중 최소 평균치)/최초지름×100                                                                         |                               |
|         | 나. 구동활차         | (1) 설치상태<br>(2) 회전상태, 홈마모 상태의 적부<br>(3) 베어링의 이상유무<br>(4) 급유의 적부<br>(5) 활차축의 이상유무                                      | 궤도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|         | 다. 감속기 및 전동장치   | (1) 설치상태<br>(2) 톱니바퀴 및 커플링의 손상, 이상진동 및 소음유무<br>(3) 급유 및 유량의 적부                                                        |                               |
|         | 라. 중 추          | (1) 운동상태의 적부<br>(2) 변형·손상의 유무                                                                                         |                               |
| 4. 원동장치 | 가. 전기기관(전동기 포함) | (1) 설치 및 작동상태<br>(2) 브러시 마모상태<br>(3) 기동장치의 동작상태<br>(4) 축 및 베어링의 이상유무<br>(5) 계자 및 회전자 코일의 절연저항 측정<br>(6) 급유 및 접지저항의 적부 | 궤도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|         | 나. 디젤기관         | (1) 설치상태<br>(2) 부속기의 기능<br>(3) 급유 및 냉각수 상태<br>(4) 운전시 이상소음, 진동유무                                                      |                               |
|         | 다. 증기기관         | (1) 설치상태<br>(2) 운전시 이상소음, 진동유무                                                                                        |                               |

| 점 검 항 목 |                    | 점 검 내 용                                                                                                               | 비 고                           |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|         |                    | (산식) 마모율(퍼센트)<br>=(최초지름-측정값중 최소 평균치)/최초지름×100                                                                         |                               |
|         | 나. 구동활차<br>(구동피니언) | (1) 설치상태<br>(2) 회전상태, 홈마모 상태의 적부<br>(3) 베어링의 이상유무<br>(4) 급유의 적부<br>(5) 활차축의 이상유무                                      | 궤도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|         | 다. 감속기 및 전동장치      | (1) 설치상태<br>(2) 톱니바퀴 및 커플링의 손상, 이상진동 및 소음유무<br>(3) 급유 및 유량의 적부                                                        |                               |
|         | 라. 중 추             | (1) 운동상태의 적부<br>(2) 변형·손상의 유무                                                                                         |                               |
| 4. 원동장치 | 가. 전기기관(전동기 포함)    | (1) 설치 및 작동상태<br>(2) 브러시 마모상태<br>(3) 기동장치의 동작상태<br>(4) 축 및 베어링의 이상유무<br>(5) 계자 및 회전자 코일의 절연저항 측정<br>(6) 급유 및 접지저항의 적부 | 궤도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|         | 나. 디젤기관            | (1) 설치상태<br>(2) 부속기의 기능<br>(3) 급유 및 냉각수 상태<br>(4) 운전시 이상소음, 진동유무                                                      |                               |
|         | 다. 증기기관            | (1) 설치상태<br>(2) 운전시 이상소음, 진동유무                                                                                        |                               |

| 점 검 항 목    |                       | 점 검 내 용                                                                                                                                                   | 비 고                           |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5. 제동장치    | 가. 수동제동기              | (1) 설치상태<br>(2) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> 및 <u>감속도 확인</u><br>(3) 연결와이어로프, 스프링 상태<br>(4) 작동의 적부                                                                 | 케도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|            | 나. 전자제동기              | (1) 설치상태<br>(2) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> 및 <u>감속도 확인</u><br>(3) 작동의 적부<br>(4) 전자코일의 절연저항 상태                                                                   |                               |
|            | 다. 유(공)압제동기(전동제동기 포함) | (1) 설치상태<br>(2) 누유(공기누설) 및 오일의 적부<br>(3) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> 및 <u>감속도 확인</u><br>(4) 작동의 적부<br>(5) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태<br>(6) 표시계기 동작상태<br>(7) 전동기의 절연저항 측정 |                               |
| 6. 전기제어 설비 |                       | (1) 설치상태<br>(2) 차단기 및 개폐기류의 동작상태<br>(3) 속도제어계전기 및 보호계전기 동작상태<br>(4) 절연 및 접지상태<br>(5) 직류변환장치의 적부<br>(6) 계기류 작동상태                                           | 케도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
| 7. 보안장치    |                       | (1) 설치상태<br>(2) 동작기능 상태                                                                                                                                   | 케도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |

| 점 검 항 목    |                       | 점 검 내 용                                                                                                                                             | 비 고                           |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5. 제동장치    | 가. 수동제동기              | (1) 설치상태<br>(2) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> <u>확인</u><br>(3) 연결와이어로프, 스프링 상태<br>(4) 작동의 적부                                                                 | 케도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
|            | 나. 전자제동기              | (1) 설치상태<br>(2) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> <u>확인</u><br>(3) 작동의 적부<br>(4) 전자코일의 절연저항 상태                                                                   |                               |
|            | 다. 유(공)압제동기(전동제동기 포함) | (1) 설치상태<br>(2) 누유(공기누설) 및 오일의 적부<br>(3) 라이닝 마모율, <u>리벳깊이</u> <u>확인</u><br>(4) 작동의 적부<br>(5) 유(공)압펌프 및 실린더의 상태<br>(6) 표시계기 동작상태<br>(7) 전동기의 절연저항 측정 |                               |
| 6. 전기제어 설비 |                       | (1) 설치상태<br>(2) 차단기 및 개폐기류의 동작상태<br>(3) 속도제어계전기 및 보호계전기 동작상태<br>(4) 절연 및 접지상태<br>(5) 직류변환장치의 적부<br>(6) 계기류 작동상태                                     | 케도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |
| 7. 보안장치    |                       | (1) 설치상태<br>(2) 동작기능 상태                                                                                                                             | 케도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기재 |



| 점 검 항 목      |         | 점 검 내 용                                                                   | 비 고                                                            |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8.신호통신<br>설비 |         | (1) 기능 및 작동의 적부<br>(2) 가공선, 배선, 보안기 상태<br>(3) 유도장애의 유무<br>(4) 차량 출발신호의 적부 | 케도시설<br>정기점검기록부<br>에 적부 기재                                     |
| 9. 절연저<br>항  |         | 저압주회로, 제동기, 발전기, 전등회로의 절<br>연저항을 측정                                       | -점검결과를 별<br>표9(절연저항<br>점검표)에 기<br>록하고,정기점<br>검기록부에 적<br>부 기재   |
| 10.접지저<br>항  |         | 피뢰침, 저압기기 외함철대 등의 접지저항을<br>측정                                             | -점검결과를 별<br>표10(접지저항<br>점검표)에 기<br>록하고,정기점<br>검기록부에 적<br>부 기재  |
| 11.시운전       | 가. 운전속도 | <u>감속기 출력측(구동활차)의 회전수를 1분간<br/>5회 측정하여 산출&lt;추가&gt;</u>                   | -점검결과를 별<br>표11(시운전결<br>과점검표)에<br>기록하고, 정<br>기점검기록부<br>에 적부 기재 |
|              | 나. 제동거리 | 최고 운전속도에서 제동기를 조작하여 완전<br>히 정지하는데 경과하는 시간과 그 때까지<br>이동거리를 5회 측정           |                                                                |
|              | 다. 기동전류 | 정지한 상태에서 운전기동시 소요되는 최대<br>전류를 5회 측정                                       |                                                                |
|              | 라. 운전전류 | 정상 운전상태에서 소요되는 전류를 5회 측<br>정                                              |                                                                |

| 점 검 항 목      |         | 점 검 내 용                                                                                                                   | 비 고                                                            |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8.신호통신<br>설비 |         | (1) 기능 및 작동의 적부<br>(2) 가공선, 배선, 보안기 상태<br>(3) 유도장애의 유무<br>(4) 차량 출발신호의 적부                                                 | 케도시설<br>정기점검기록부<br>에 적부 기재                                     |
| 9. 절연저<br>항  |         | 저압주회로, 제동기, 발전기, 전등회로의 절<br>연저항을 측정                                                                                       | -점검결과를 별<br>표9(절연저항<br>점검표)에 기<br>록하고,정기점<br>검기록부에 적<br>부 기재   |
| 10.접지저<br>항  |         | 피뢰침, 저압기기 외함철대 등의 접지저항을<br>측정                                                                                             | -점검결과를 별<br>표10(접지저항<br>점검표)에 기<br>록하고,정기점<br>검기록부에 적<br>부 기재  |
| 11.시운전       | 가. 운전속도 | (1) 케이블철도 방식은 감속기 출력측(활차,<br>구동시브 등)의 회전수를 1분간 5회 측정<br>하여 산출<br>(2) 모노레일 방식은 차량이 일정거리를 주행<br>하는데 소요되는 시간을 5회 측정하여 산<br>출 | -점검결과를 별<br>표11(시운전결<br>과점검표)에<br>기록하고, 정<br>기점검기록부<br>에 적부 기재 |
|              | 나. 제동거리 | 최고 운전속도에서 제동기를 조작하여 완전<br>히 정지하는데 경과하는 시간과 그 때까지<br>이동거리를 5회 측정                                                           |                                                                |
|              | 다. 기동전류 | 정지한 상태에서 운전기동시 소요되는 최대<br>전류를 5회 측정                                                                                       |                                                                |
|              | 라. 운전전류 | 정상 운전상태에서 소요되는 전류를 5회 측<br>정                                                                                              |                                                                |

| 점 검 항 목     |         | 점 검 내 용                                                                        | 비 고                               |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.기타<br>시설 | 가. 조명시설 | (1) 배선, 개폐기의 적부<br>(2) 밝기, 방향의 적부                                              | 케도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기<br>재 |
|             | 나. 승강시설 | (1) 차량과 승강장 높이, 간격의 적부<br>(2) 승강위치의 적합여부<br>(3) 지주, 보, 부재의 손상유무<br>(4) 기타 장애유무 |                                   |
|             | 다. 기 타  | 케도시설의 안전성 향상을 위하여 시장·군수·<br>구청장 또는 특별시장·광역시장이 정하는 사항                           |                                   |

<신설>

| 점 검 항 목     |         | 점 검 내 용                                                                        | 비 고                               |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 12.기타<br>시설 | 가. 조명시설 | (1) 배선, 개폐기의 적부<br>(2) 밝기, 방향의 적부                                              | 케도시설<br>정기점검<br>기록부에<br>적부 기<br>재 |
|             | 나. 승강시설 | (1) 차량과 승강장 높이, 간격의 적부<br>(2) 승강위치의 적합여부<br>(3) 지주, 보, 부재의 손상유무<br>(4) 기타 장애유무 |                                   |
|             | 다. 기 타  | 케도시설의 안전성 향상을 위하여 시장·군수·<br>구청장 또는 특별시장·광역시장이 정하는 사항                           |                                   |

<비고> 점검항목 중 와이어로프점검표, 접지저항점검표는 6개월마다, 절연저항점검표  
는 1년에 1회 측정하여 점검표를 작성한다.

[별표4] 삭도시설 와이어로프점검표(제3조 관련)

| 측정년월일                                  |        | 년 월 일    |       |      | 용도               |      |   |         |  |        |     |  |
|----------------------------------------|--------|----------|-------|------|------------------|------|---|---------|--|--------|-----|--|
| 평균지름                                   |        | (mm)     |       | 최소지름 |                  | (mm) |   | 최소지름감소율 |  |        | (%) |  |
| 와이어로프의<br><br>규격                       | 구조     |          |       |      |                  |      |   | 중량      |  | (Kg/m) |     |  |
|                                        | 지름     | (mm)     |       | 항장력  |                  | (t)  |   | 소선지름    |  | (mm)   |     |  |
| 가동상황                                   | 가설년월일  |          | 년 월 일 |      |                  |      |   | 실제사용시간  |  | 일      |     |  |
|                                        | 끊어이온횟수 |          | 1     | 2    | 3                | 4    | 5 | 끊어이온길이  |  | (m)    |     |  |
| 측 정 장 소                                |        | 측정지름(mm) |       |      | 소선의 단선, 손상, 부식유무 |      |   |         |  |        | 비 고 |  |
|                                        |        | 가로       | 세로    | 평균   |                  |      |   |         |  |        |     |  |
| 와이어로프<br>접합부(스<br>트랜드가<br>들어간<br>마디부위) | 측정점 1  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 2  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 3  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 4  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 5  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 6  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
| 접합부<br>이외의<br>부분<br>(50미터<br>마다)       | 측정점 1  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 2  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 3  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 4  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 5  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 6  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 7  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 8  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점 9  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점10  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |
|                                        | 측정점11  |          |       |      |                  |      |   |         |  |        |     |  |

[별표4] 삭도시설 와이어로프점검표(제3조 관련)

|                                    |        |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|------------------------------------|--------|----------|-------|-----|------|------------------|----|--------|--------|------|-----|
| 측정년월일                              | 년 월 일  |          |       |     |      | 용도               |    |        |        |      |     |
| 평균지름                               | (mm)   |          | 최소지름  |     | (mm) | 최소지름감소율          |    |        | (%)    |      |     |
| 와이어로프의                             | 구조     |          |       |     |      |                  | 중량 |        | (Kg/m) |      |     |
|                                    | 지름     | (mm)     |       | 항장력 |      | (t)              |    | 소선지름   |        | (mm) |     |
| 가동상황                               | 가설년월일  |          | 년 월 일 |     |      |                  |    | 실제사용시간 |        | 일    |     |
|                                    | 끊어이온횟수 |          | 1     | 2   | 3    | 4                | 5  | 끊어이온길이 |        | (m)  |     |
| 측 정 장 소                            |        | 측정지름(mm) |       |     |      | 소선의 단선, 손상, 부식유무 |    |        |        |      | 비 고 |
|                                    |        | 가로       | 세로    | 평균  |      |                  |    |        |        |      |     |
| 와이어로프<br>접합부(스트랜드가<br>들여간<br>마디부위) | 측정점 1  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 2  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 3  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 4  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 5  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 6  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
| 접합부<br>이외의<br>부분<br>(200미터<br>마다)  | 측정점 1  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 2  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 3  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 4  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 5  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 6  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 7  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 8  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점 9  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점10  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |
|                                    | 측정점11  |          |       |     |      |                  |    |        |        |      |     |

[별표5] 삭도시설 절연저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명   |                                 | 사용전압 | 회로구분    | 기 준(MΩ) | 측정값(MΩ) | 판정 | 비고 |
|---------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|----|----|
| 1.고압주회로 |                                 | KV   | R상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | S상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | T상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | R상-S상   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | T상-R상   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | S상-T상   |         |         |    |    |
| 2.변압기   | 동<br>력                          | V    | 1차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | 2차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | 1차-2차권선 |         |         |    |    |
|         | 동<br>전<br>등<br>제<br>어<br>용      | V    | 1차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | 2차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | 1차-2차권선 |         |         |    |    |
| 3.저압주회로 | 동<br>력                          | V    | R상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | S상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | T상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | R상-S상   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | T상-R상   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | S상-T상   |         |         |    |    |
|         | 동<br>전<br>등<br>및<br>제<br>어<br>용 | V    | R상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | S상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | T상-대지   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | R상-S상   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | T상-R상   |         |         |    |    |
|         |                                 |      | S상-T상   |         |         |    |    |

[별표5] 삭도시설 절연저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명   |                                 | 사용전압 | 회로구분    | 기 준(MΩ) | 측정값(MΩ) | 판정 | 비고 |
|---------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|----|----|
| 1.고압주회로 |                                 | KV   | L1상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L2상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L3상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L1상-L2상 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L1상-L3상 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L2상-L3상 |         |         |    |    |
| 2.변압기   | 동<br>력                          | V    | 1차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | 2차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | 1차-2차권선 |         |         |    |    |
|         | 동<br>전<br>등<br>제<br>어<br>용      | V    | 1차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | 2차권선-대지 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | 1차-2차권선 |         |         |    |    |
| 3.저압주회로 | 동<br>력                          | V    | L1상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L2상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L3상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L1상-L2상 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L1상-L3상 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L2상-L3상 |         |         |    |    |
|         | 동<br>전<br>등<br>및<br>제<br>어<br>용 | V    | L1상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L2상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L3상-대지  |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L1상-L2상 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L1상-L3상 |         |         |    |    |
|         |                                 |      | L2상-L3상 |         |         |    |    |

[별표6] 삭도시설 접지저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명               |           | 기 준(Ω) | 측정값<br>(Ω) | 판정 | 비 고 |
|---------------------|-----------|--------|------------|----|-----|
| 피뢰<br><u>장치</u>     | 하부정류장     |        |            |    |     |
|                     | 상부정류장     |        |            |    |     |
| 고압기기외함              |           |        |            |    |     |
| 고압 피뢰기              |           |        |            |    |     |
| 변압기 2차용             |           |        |            |    |     |
| 지<br><br>주<br><br>용 | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
|                     | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
|                     | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
|                     | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
|                     | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
| 저압기기<br>외함철대        | 전동기외함     |        |            |    |     |
|                     | 제어반외함     |        |            |    |     |
| 기<br><br><br><br>타  |           |        |            |    |     |
|                     |           |        |            |    |     |
|                     |           |        |            |    |     |
|                     |           |        |            |    |     |
|                     |           |        |            |    |     |

[별표6] 삭도시설 접지저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명               |           | 기 준(Ω) | 측정값<br>(Ω) | 판정 | 비 고 |
|---------------------|-----------|--------|------------|----|-----|
| 피뢰<br><u>시스템</u>    | 하부정류장     |        |            |    |     |
|                     | 상부정류장     |        |            |    |     |
| 고압기기외함              |           |        |            |    |     |
| 고압 피뢰기              |           |        |            |    |     |
| 변압기 2차용             |           |        |            |    |     |
| 지<br><br>주<br><br>용 | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
|                     | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
|                     | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
|                     | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
|                     | ( )호탑피뢰장치 |        |            |    |     |
| 저압기기<br>외함철대        | 전동기외함     |        |            |    |     |
|                     | 제어반외함     |        |            |    |     |
| 기<br><br><br><br>타  |           |        |            |    |     |
|                     |           |        |            |    |     |
|                     |           |        |            |    |     |
|                     |           |        |            |    |     |
|                     |           |        |            |    |     |

| 시 설 명 | 사용전압 | 회로구분           | 기준(MΩ) | 측정값(MΩ) | 판정 | 비고 |
|-------|------|----------------|--------|---------|----|----|
| 4.전동기 | V    | 1차권선-대지        |        |         |    |    |
|       |      | 2차권선-대지        |        |         |    |    |
|       |      | 기동저항기-대지(리액터)  |        |         |    |    |
| 5.제동기 | V    | E.C.B 권선-대지    |        |         |    |    |
|       |      | 전자제동기 권선-대지    |        |         |    |    |
|       |      | 유(공)압전동기 권선-대지 |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |
| 6.발전기 | V    | <u>R상-대지</u>   |        |         |    |    |
|       |      | <u>S상-대지</u>   |        |         |    |    |
|       |      | <u>T상-대지</u>   |        |         |    |    |
| 7.배전반 | V    | 주개폐기- 대지       |        |         |    |    |
|       |      | 보조개폐기-대지       |        |         |    |    |
| 8.기타  | V    |                |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |

| 시 설 명 | 사용전압 | 회로구분           | 기준(MΩ) | 측정값(MΩ) | 판정 | 비고 |
|-------|------|----------------|--------|---------|----|----|
| 4.전동기 | V    | 1차권선-대지        |        |         |    |    |
|       |      | 2차권선-대지        |        |         |    |    |
|       |      | 기동저항기-대지(리액터)  |        |         |    |    |
| 5.제동기 | V    | E.C.B 권선-대지    |        |         |    |    |
|       |      | 전자제동기 권선-대지    |        |         |    |    |
|       |      | 유(공)압전동기 권선-대지 |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |
| 6.발전기 | V    | <u>L1상-대지</u>  |        |         |    |    |
|       |      | <u>L2상-대지</u>  |        |         |    |    |
|       |      | <u>L3상-대지</u>  |        |         |    |    |
| 7.배전반 | V    | 주개폐기- 대지       |        |         |    |    |
|       |      | 보조개폐기-대지       |        |         |    |    |
| 8.기타  | V    |                |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |
|       |      |                |        |         |    |    |

[별표9] 궤도시설 절연저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명   | 사용전압 | 회로구분           | 기준<br>(MΩ) | 측정값<br>(MΩ) | 판정 | 비고 |
|---------|------|----------------|------------|-------------|----|----|
| 1.저압주회로 | V    | <u>R상-대지</u>   |            |             |    |    |
|         |      | <u>S상-대지</u>   |            |             |    |    |
|         |      | <u>T상-대지</u>   |            |             |    |    |
|         |      | <u>R상-S상</u>   |            |             |    |    |
|         |      | <u>T상-R상</u>   |            |             |    |    |
|         |      | <u>S상-T상</u>   |            |             |    |    |
| 2.전동기   | V    | 1차권선-대지        |            |             |    |    |
|         |      | 2차권선-대지        |            |             |    |    |
|         |      | 기동저항기-대지(리액터)  |            |             |    |    |
| 3.제동기   | V    | 전자제동기 권선-대지    |            |             |    |    |
|         |      | 유(공)압전동기 권선-대지 |            |             |    |    |
| 4.발전기   | V    | <u>R상-대지</u>   |            |             |    |    |
|         |      | <u>S상-대지</u>   |            |             |    |    |
|         |      | <u>T상-대지</u>   |            |             |    |    |
| 5.기타    | V    |                |            |             |    |    |
|         | V    |                |            |             |    |    |
|         | V    |                |            |             |    |    |
|         | V    |                |            |             |    |    |
|         | V    |                |            |             |    |    |

[별표9] 궤도시설 절연저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명   | 사용전압 | 회로구분           | 기준<br>(MΩ) | 측정값<br>(MΩ) | 판정 | 비고 |
|---------|------|----------------|------------|-------------|----|----|
| 1.저압주회로 | V    | <u>L1상-대지</u>  |            |             |    |    |
|         |      | <u>L2상-대지</u>  |            |             |    |    |
|         |      | <u>L3상-대지</u>  |            |             |    |    |
|         |      | <u>L1상-L2상</u> |            |             |    |    |
|         |      | <u>L1상-L3상</u> |            |             |    |    |
|         |      | <u>L2상-L3상</u> |            |             |    |    |
| 2.전동기   | V    | 1차권선-대지        |            |             |    |    |
|         |      | 2차권선-대지        |            |             |    |    |
|         |      | 기동저항기-대지(리액터)  |            |             |    |    |
| 3.제동기   | V    | 전자제동기 권선-대지    |            |             |    |    |
|         |      | 유(공)압전동기 권선-대지 |            |             |    |    |
| 4.발전기   | V    | <u>L1상-대지</u>  |            |             |    |    |
|         |      | <u>L2상-대지</u>  |            |             |    |    |
|         |      | <u>L3상-대지</u>  |            |             |    |    |
| 5.기타    | V    |                |            |             |    |    |
|         | V    |                |            |             |    |    |
|         | V    |                |            |             |    |    |
|         | V    |                |            |             |    |    |
|         | V    |                |            |             |    |    |

[별표10] 궤도시설 접지저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명        |       | 기 준(Ω) | 측정값(Ω) | 판정 | 비 고 |
|--------------|-------|--------|--------|----|-----|
| 폐퇴<br>장치     | 하부정류장 |        |        |    |     |
|              | 상부정류장 |        |        |    |     |
| 저압기기<br>외함철대 | 전동기외함 |        |        |    |     |
|              | 제어반외함 |        |        |    |     |
| 기<br><br>타   |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |

[별표10] 궤도시설 접지저항점검표(제3조 관련)

| 시 설 명        |       | 기 준(Ω) | 측정값(Ω) | 판정 | 비 고 |
|--------------|-------|--------|--------|----|-----|
| 폐퇴<br>시스템    | 하부정류장 |        |        |    |     |
|              | 상부정류장 |        |        |    |     |
| 저압기기<br>외함철대 | 전동기외함 |        |        |    |     |
|              | 제어반외함 |        |        |    |     |
| 기<br><br>타   |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |
|              |       |        |        |    |     |