

## 조문별 개정이유서

### 1. 농업용 트랙터(최대출력 65kW 이상) 및 콤바인의 소화기 설치 기준 신설 (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제1호나목 및 제3호나목)

#### 가. 개정 이유

- 건조 작업을 수행하는 농업기계의 경우 화재 위험에 노출되어 있는 반면, 농작업지에는 소화 장비나 시설이 없어 조기 진화가 불가능하여 농업기계가 전소되는 재산 피해가 발생

#### 나. 개정 내용

- 건조작업을 수행하는 65kW이상의 대형트랙터, 콤바인 「소방시설설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제5항에 따른 능력단위 1 이상의 소화기 설치
  - \* 타법사례(자동차) : 7인승 이상 능력단위 1이상 1개, 16인승 이상 능력단위 2단위 2개, 36인승이상 능력단위 3단위 1개 및 2단위 1개 설치
  - \* 건설기계 : 소화기 1개 이상, 특정기종의 경우 2개 또는 4개 이상 구비

#### 다. 고시 개정 추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

#### 라. 개정효과

- 농업인 생명·재산 피해 예방

#### 마. 그 밖의 참고사항

- 소방법 개정('24.12.1, 시행)으로 특수 자동차 등의 판매자 및 소유자는 소화기를 의무적으로 설치 또는 보관해야 하며, 도로를 다니는 농업기계는 특수 자동차에 준하는 사항으로 관련 규정을 준용

### 2. 자율주행 농업기계(트랙터, 콤바인, 이앙기) 성능 기준 관련 그림 명확화 (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제1호다목, 제3호다목 및 제4호다목)

#### 가. 개정 이유

- 그림 내 설정폭을 추가로 기술하고 선회폭과 구분하여 명확화

#### 나. 개정 내용

- 설정폭과 선회폭을 명확히 구분하기 위한 개정 사항으로 기존 해당 조문과 의미와 해석의 변동 없음

#### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

#### 라. 입법효과

- 자율주행 농업기계 검정 시 조문 이해도 향상

#### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

### 3. 농산물 저온저장고 내부 열림 손잡이 설치 기준 신설 (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제8호나목)

#### 가. 개정 이유

- 주택, 차량 등 사람이 내부로 들어가는 시설, 장치에 설치된 시건장치는 잠금상태 여부와 관계없이 내부에서 열리도록 설계되어 있음.
- 그러나, 저온저장고의 경우 사람이 내부에 들어가 작업하는 창고 시설임에도 불구하고, 외부에서만 잠금·열림이 가능한 시건장치를 설치한 일부 저장고를 제작하는 경우가 존재하며, 관련 기준이 없어 저온저장고 내부 갇힘사고 위험성이 존재

#### 나. 개정 내용

- 안전기준에 시건장치는 잠금상태 여부와 관계없이 내부열림이 가능한 구조의 시건장치를 설치하도록 기준 신설

#### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 기존 대부분의 저온저장고 출입문 제조사에서는 내부열림 기능이 있는 손잡이로 제작 중이나, 일부 제품의 경우 개·변조되는 경우가 있어 관련 조항 도입 필요

#### 라. 입법효과

- 저온저장고 내부 갇힘으로 인한 인명사고 예방

#### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

### 4. 농업용 동력운반차(승용형) 연속운전 성능기준 완화 (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제10호다목)

#### 가. 개정 이유

- 운전자가 탑승하는 4률행 동력운반차의 경우 적재하중(최소 200kg이상)을 포함한 차체중량이 무거워 소요동력이 높은반면, 차량 여유공간이 부족하여 배터리 용량의 증대가 어려움. 또한, 검정기준(1회충전 후 3시간, 25km 연속사용)의 장벽이 높아 농업용동력운반차의 전동화 개발에 장애요인으로 작용

#### 나. 개정 내용

- 1회 충전 후 연속 주행가능 시간·거리기준 3시간·25km 기준을 2시간·17km로 완화

#### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

#### 라. 입법효과

- 연속사용시간 관련 기준을 현실에 맞게 완화하여 전동화 개발을 촉진에 따른 전동식 농업기계 보급 확대

#### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

**5. 굴착기 전도 안정성 기준을 기존 30°에서 25°로 완화 적용** (안 [별표 1]  
농업기계 검정기준 제12호나목)

**가. 개정 이유**

- 기존에는 공통안전기준에 따라 30° 기준을 적용하던 것을 건설기계관리법에 따른 굴착기와 동일한 기준으로 완화
- \* 건설기계 안전기준 (25°)을 준용

**나. 개정 내용**

- 굴착기에 성능기준에 전도기준(25°) 신설하여 전도기준을 완화
- \* 안전요구 사항이 [별표 2] 공통안전기준과 대치되는 경우 [별표 1] 농업기계 검정기준을 우선 적용

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 특이사항 없음

**라. 입법효과**

- 협궤형 굴착기 제작 등 제품 다양성 확보 및 설계 용이성 확보

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**6. 동력파종기 성능기준 적용 작물 확대** (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제17호다목)

**가. 개정 이유**

- 현행 범용으로 적용중인 동력파종기 결과기준이 "콩, 참깨, 무"로만 한정되어 있어 타 작물 적용에 대한 해석 애로 발생

**나. 개정 내용**

- 성능기준에 콩, 참깨, 무 등으로 제한되어 있는 적용 작물 기준 "옥수수 등" 추가로 확대(완화) 개정

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 노동력 절감을 위한 기계화 대상 작물 확대

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**7. 방제기류 분무 압력 표시장치 설치 기준 신설** (안 [별표 1] 농업기계  
검정기준 제19호가목, 제20호가목, 제21호가목)

**가. 개정 이유**

- 약액 분무 시 압력이 상승하나, 분무압력 표시계가 없는 경우 정상 작동 범위의 압력을 인지할 수 없고, 해당 압력을 초과하는 경우가 발생하는 등 제품파손 및 안전상의 문제를 초래

- 대부분의 제품이 산업표준에 의해 압력표시 장치를 설치하고 있으나, 일부 제품의 경우 압력표기 장치가 없는 사례가 존재

\* 관련표준 : ISO4254-6 농업용기계-안전-스프레이어, 액비살포기  
4. 안전 요구사항 및 보호 조치 4.5 약액통  
4.5.3 유출 및 넘침 방지 및 4.6 압력 표시계

**나. 개정 내용**

- 구조기준에 살포 압력 표시장치를 설치하도록 관련 기준 신설

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 농업기계 파손 및 안전사고 예방

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**8. 농업용 고소작업차 구조기준 중 주행 장치를 필수로 갖추도록 하는 기준에 과수용 작업대를 제외하는 단서조항 신설** (안 [별표 1]  
농업기계 검정기준 제24호가목)

**가. 개정 이유**

- 과수용작업대는 탑재전용 기계로 바퀴, 궤도 등의 주행장치 부재하나 예외조항 없이 모든 제품이 주행장치를 설치하도록 규정

**나. 개정 내용**

- 구조기준 중 주행장치 기준 예외조항 추가 개정

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 적용대상 기종 및 관련 기준명 확화를 통한 혼란 방지

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

9. 농업용 고소작업차의 경사지 알림 장치 기준 신설로 자동  
평형유지 장치 설치기준 완화·대체 (안 [별표 1] 농업기계 검정기준  
제24호나목)

가. 개정 이유

- 수직 상승형 고소작업차의 경우 작업대의 자동 평형유지장치를 설치하는 것이 구조적으로 어려우며, 해당 장치 설치 시 기체의 전고상승 및 안전성이 저하를 야기
- \* ISO 16368(이동식 승강작업대(MEWP)－설계, 계산, 안전 요구사항 및 시험방법)에서 정의한 제2종 고소작업대에 해당하며, “제2종 고소작업대에서 운반 위치를 벗어나서 주행할 때, 제조자가 정한 극한 경사에 도달하기 전에 각각의 제어 위치에 음향 경고로 알려 주어야 한다.” 요구사항을 정하고 있음
- \* 수직상승형 고소작업차의 경우 원천적으로 경사지 사용금지를 권고
- 단, 붐형 고소작업차의 경우 붐이 주행부를 중심으로 상하 스윙을 하는 구조로써 작업자가 탑승하는 작업대는 스윙각도와 상관없이 수평이 유지되어야 하는 구조임

나. 개정 내용

- 작업대 바닥 평형 유지 장치설치의무를 붐형 고소작업차로 한정할 수 있도록 단서조항을 개정하고, 고소작업차가 경사지에 위치 할 경우 경보장치(경고음 또는 경고등)가 작동되도록 하여 사용자가 위험상황을 인지 할 수 있도록 경사지 경보장치 설치 기준을 신설

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

라. 입법효과

- 수직상승형 고소작업차의 설계부담 및 제조원가 부담 완화

마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

10. 농업용 고소작업차 가드레일 설치 위치에 대한 기준 명확화 (안  
[별표 1] 농업기계 검정기준 제24호나목)

가. 개정 이유

- 기존 농업용고소작업차의 가드레일 기준의 경우 설치 위치가 명확하게 기술되지 않아 제품의 일부분(좌·우)만 설치하는 경우가 존재하여, 제품의 전·후 방향 추락사고에 대한 위험성이 내재

나. 개정 내용

- 농업용고소작업차의 가드레일 설치 위치를 전·후·좌·우로 기술

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

라. 입법효과

- 기준 해석 명확화 및 안전성 확보

마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

**11. 농업용 고소작업차 미끄럼 방지용 턱 설치기준 명확화** (안 [별표 1]  
농업기계 검정기준 제24호나목)

**가. 개정 이유**

- 작업대 바닥판 가장자리의 미끄럼방지용 턱을 설치하도록  
기준화되어 있으나 방지턱에 대한 세부규정 부재(미끄럼방지  
기능을 못하는 턱을 설치하는 경우 발생)

**나. 개정 내용**

- 안전기준의 미끄럼 방지턱 설치기준에 방지턱의 높이를 "100 mm  
높이 이상"으로 기술
- \* KS B ISO 16368(이동식 승강작업대 안전요구사항)에 따른 방지턱  
높이기준(100 mm) 준용

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 기준 해석 명확화 및 안전성 확보

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**12. 확장식 가드레일이 장착된 농업용 고소작업차의 안전기준  
구체화** (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제24호나목)

**가. 개정 이유**

- 작업공간 확대를 목적으로 작업대 바닥과 가드레일이 신장되는  
제품이 개발되고 있는반면, 신장된 가드레일이 작업대 바닥판  
선단을 초과하여 경우가 제품이 제작되어 안전장치인 가드레일의  
기능을 소실하는 사례가 발생
- \* 작업대 바닥판과 가드레일 사이의 공간으로 발빠짐, 추락 등의 안전사고  
발생 우려

**나. 개정 내용**

- 가드레일 확장은 바닥판 선단을 초과하지 않도록 가드레일 확장  
조건에 대한 기준 신설

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 농업인 안전성 강화

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**13. 농업용 고소작업차 적재하중 표지판 부착기준** (안 [별표 1] 농업기계  
검정기준 제24호나목)

**가. 개정 이유**

- 적재하중을 사용설명서, 형식표지판에 표기하고 있으나, 설명서를 정독하지 않거나, 적재하중을 인지하지 못하는 경우가 빈번하여 적재하중 초과 사용에 따른 전도사고 발생위험 증가

**나. 개정 내용**

- 운전·조작 위치에서 인지가 가능한 곳에 제품규격인 적재정량을 표기하도록 안전기준 신설
- \* 형식표지판을 운전·조작 위치에 부착하는 것도 허용

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 농업인의 사용 안전성 확보

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**14. 보행형 분무기 및 보행형 비료살포기 등화장치 기준 적용 제외**  
(안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제25호나목 및 제28호나목)

**가. 개정 이유**

- 타 보행형 농업기계와 형평성 확보
- \* 타 보행형 농업기계의 경우 도로주행이 없어 등화장치 관련 기준을 적용하지 않음

**나. 개정 내용**

- 안전기준 내 등화장치(후미등, 제동등, 방향지시등 및 야간반사판) 부착기준에 “보행형 제외” 단서조항 신설

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 검정기준의 일관성 확보로 제조사의 제품설계 혼란 방지

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**15. 농업용 파쇄기, 농업용 톱밥제조기, 농업용 절단기의 투입구 안전거리 명확화** (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제26호나목, 제27호나목 및 제35호나목)

**가. 개정 이유**

- 현행 기준에서는 절단기의 치수 등이 명확하지 않아 객관적인 판단이 어려움에 따른 검정 시 제조사와의 기준 해석으로 인한 분쟁

**나. 개정 내용**

- 안전기준의 투입구 안전거리 명확화 개정
  - \* (당초) 파쇄부에 손이나 발이 닿지 않는 구조 → (개선) 별표 2 공통안전기준 제1호를 만족하는 구조

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 제품설계 혼란예방과 적용 기준 명확화

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**16. 사료배합기 내부 확인 장치 부착 기준 신설** (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제39호나목)

**가. 개정 이유**

- 사료배합기의 경우 내부에 작업자가 정비·청소 등의 작업을 빈번하게 수행하고 있으나, 타 작업자가 내부에 사람이 있음을 인지하지 못하고 작동버튼을 조작하여 인명사고가 발생
  - \* 산업안전보건법에 따른 자율안전신고 대상 혼합기의 경우 혼합통 내부를 확인할 수 있도록 제작해야 함

**나. 개정 내용**

- 조작반에서 배합통 내부를 확인 할 수 있는 장치(거울, CCTV, 투시창 등)를 설치하도록 안전기준 신설
  - \* 배합통 내부가 보이는 위치에 조작반이 있는 경우 해당 기준을 만족하는 것으로 간주

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 농업인 사망·상해 사고 예방

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**17. 무인항공살포기 기체방향 식별 장치 설치 기준 신설** (안 [별표 1]  
농업기계 검정기준 제44호나목)

**가. 개정 이유**

- 멀티콥터(드론)의 경우 기체의 전·후방향이 대칭형태의 구조로 비행 시 진행 방향을 오인할 수 있어 오조작 사고 위험에 노출
- \* 전·후방향 식별이 어려워 주행방향 오조작에 의한 안전사고 발생 우려

**나. 개정 내용**

- 안전기준에 기체방향 식별 표시등 설치 기준 신설

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 오조작 예방에 따른 농업인 사망·상해 사고 예방

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**18. 농업용엔진 표기출력 오차범위 자구 수정** (안 [별표 1] 농업기계  
검정기준 제47호다목)

**가. 개정 이유**

- 엔진의 호칭출력률\* 기준을 11kW 이하, 11kW 이상으로 구분하여 달리 적용하고 있으나, 11kW가 중복되도록 기술되어 이를 바로잡고자 함
- \* 표기된 출력을 기준으로 실측된 출력과의 차이에 대한 백분율

**나. 개정 내용**

- 성능기준 엔진출력 구분 자구수정
- \* (당초) 11kW 이상 → (개선) 11kW 초과

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 자구수정에 따른 혼란 해소

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

## 19. 무선조종장치의 조종 대상 농기계 표기 및 최고 주행속도 기준 신설 (안 [별표 2] 공통안전기준 제3호자목)

### 가. 개정 이유

- 무선조종장치에 조종 대상 농업기계의 종류, 형식명 등이 표기되어 있지 않아 조종 대상 농업기계를 착각하여 작동하는 사고 발생
- 일부 무선 원격 조종식 농업기계의 속도가 과도하여 위기상황 시 대처가 어려우며 안전사고 발생 위험 내재
  - \* 통상 타워크레인 등 중장비를 다루는 무선 원격 조정기는 송수신기를 쌍으로 하여 고유 제품번호와 주파수 번호를 공급자로부터 받아 별도 기록 유지토록 하고 있음

### 나. 개정 내용

- 무선조종장치 기준에 조종 대상 농업기계의 기종 및 형식명이 표기 의무 신설하고, 무선조종장치로 조종하는 농업기계의 최고속도 10km/h이하로 하는 기준을 신설
  - \* 관련표준 : ISO 15817 토공기계 - 원격 작동 제어에 대한 안전 요구사항 (원격제어에 관한 요구사항 4.11.1 무선제어 최고속도 준용)

### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

### 라. 입법효과

- 무선조종 농업기계 오작동 사고 예방 및 위기상황 안전 확보

### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

## 20. 클러치차단 정차식 보행형 농업기계의 브레이크 성능기준 개정 (안 [별표 2] 공통안전기준 제4호가목)

### 가. 개정 이유

- 모든 농업기계는 정차브레이크와 주차브레이크를 설치하도록 되어 있으나, 정차를 주클러치 차단으로 쉽게 정지하는 제품의 경우 정차브레이크를 설치하지 않아도 정차브레이크가 있는 것으로 간주하고 해당 시험을 면제하도록 하고 있음.
- 그러나, 주클러치 차단으로 용이하게 정지하는 제품은 정차브레이크 시험만 면제하는 것이 타당하나, 주차브레이크까지 면제하도록 단서 조항이 기술되어 예외의 취지가 일탈됨

### 나. 개정 내용

- 브레이크가 없이 주클러치 차단으로 정지하는 자주형 농업기계에 대한 브레이크 안전성 예외 문구에 주차브레이크 문구를 삭제

### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

### 라. 입법효과

- 제동안전성 확보와 기준 해석·적용 명확화

### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

**21. 농업기계의 좌석벨트 설치 기준 현실화** (안 [별표 1] 농업기계 검정기준 제19호나목, [별표 2] 공통안전기준 제5호나목)

**가. 개정 이유**

- 최고주행속도가 10 km/h를 초과 하는 농업기계는 좌석벨트 또는 측면지지대 설치를 의무화하고 있으나, 보호구조물이 없는 농업기계의 경우 좌석벨트를 착용한 상태로 전복사고 발생 시 높은 확률로 운전자가 사망(압사)하는 사고가 발생

**나. 개정 내용**

- 단서 규정으로 "좌석벨트는 보호구조물이 장착된 농업기계에 한하여 적용한다"를 신설
- \* 보호구조물이 없이 설치된 좌석벨트는 추돌 시 운전자가 전방으로 튕겨 나가는 것을 예방하기 위함이나, 승용자주형 농업기계의 최고주행속도가 20km/h미만으로 주행 관성이 낮음

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 농업기계 제조원가 부담 완화 및 안전장치의 합리성 확보

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

**22. 캡형 농업기계의 와이퍼 설치 기준 신설** (안 [별표 2] 공통안전기준 제5호바목)

**가. 개정 이유**

- 농업기계 사용 특성 상 진흙, 먼지 등의 노출이 빈번하나, 해당 진흙, 먼지 등이 캡형 농업기계 앞유리를 오염시켜 시야를 가리는 상황이 빈번히 발생하여 와이퍼로 가려진 시야를 확보하고 있음
- \* 이미 다수의 제품이 와이퍼를 설치하여 판매하고 있으나, 일부 제품의 경우 미설치 또는 옵션사양으로 판매

**나. 개정 내용**

- 유리가 설치된 캡형 농업기계에는 와이퍼설치를 의무화
- \* 타법령(자동차, 건설기계) 및 농기계 국제표준 준용

**다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용**

- 해당없음

**라. 입법효과**

- 주행시야 확보에 따른 농업인 주행 안전성 향상

**마. 그 밖의 참고사항**

- 해당없음

## 23. 작업기 승강장치(3점 지지장치) 기준 예외문구 정비 (안 [별표 2] 공통안전기준 제7호나목)

### 가. 개정 이유

- 검정기준과 국제표준 요구사항이 대치되는 사례방지
  - \* 검정기준에 작업기 승강장치 연결부는 국제 표준(ISO 730 및 8759-1)을 따르도록 하고 있으나, 단서규정으로 '하부치치점 간격과, 마스트 높이'는 예외로 할 수 있도록 하고 있음.
  - \* 그러나, 해당 표준에도 단서규정으로 '하부치치점 간격과, 마스트 높이'를 다르게 제작할 수 있도록 하고 있으며(특히, 다르게 제작할 수 있는 범위를 설정토록 개정됨) 서로 상이한 예외를 운영 할 수 있는 가능성을 내재

### 나. 개정 내용

- "특수한 작업기의 경우 하부치치점 간격 및 마스트 높이 치수는 예외" 단서규정 삭제

### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

### 라. 입법효과

- 국제표준 부합화 강화에 따른 제조사 혼란 해소

### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

## 24. 연료 주입구 주변 유종 표기 기준 신설 (안 [별표 2] 공통안전기준 제9호라목)

### 가. 개정 이유

- 사용연료 표기에 대한 기준이 없어 일부 사용연료가 표기되지 않은 농업기계에 대한 혼유 고장사례 발생

### 나. 개정 내용

- 연료탱크 및 연료주입구 인근에 사용연료 종류 표기 기준 신설
  - \* 건설기계안전기준에관한규칙 제132조 2항에서 "2. 연료 주입구 부근에는 사용하는 연료의 종류를 표시하여야 하며, 연료 등의 용제에 의하여 쉽게 지워지지 아니할 것"이라고 정하고 있음

### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

### 라. 입법효과

- 혼유사고 예방

### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음

## 25. 전기 농업기계 축전지의 제원 표기의무 및 재사용 배터리 설치 기준 신설 (안 [별표 2] 공통안전기준 제10호마목)

### 가. 개정 이유

- 양산품 축전지의 경우 대부분 제원이 표기 되어 있으나, 팩으로 조립·제작되는 고전압 리튬이온 전지의 경우 고전압임에도 불구하고 아무런 제원 표기가 없어 교체, 보수 등 작업 시 정보 부족으로 인한 폭발·화재 가능성이 있음
- \* 건설기계안전기준에관한규칙 제26조의3 2항에서 "② 전동식 지게차에 설치된 축전지에는 다음 각 호의 내용이 적힌 확인표지판을 부착해야 한다. 1. 축전지 제조자의 이름, 2. 형식, 3. 일련번호, 4. 정격볼트(전압), 5. 5시간에 대한 시간당 암페어(용량), 6. 축전지 총중량(케이스 포함)"이라고 정하고 있음

### 나. 개정 내용

- 전기구동 농업기계 관련 기준에 "축전지의 종류, 전압, 용량, 제조사, 제조국, 충전기의 전압 및 전류" 표기 기준과 재사용 배터리를 사용하는 경우 관련법령\*에 따른 인증여부를 확인하도록 하고 "재사용 축전지"임을 표기하도록 관련 기준 신설
- \* 관련법령 : 전기용품 및 생활용품 안전관리법 제34조의3에 따른 안전성검사

### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

### 라. 입법효과

- 전기식 농업기계에 장착된 배터리 정보 제공 및 안전성 확보

### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당없음