

고 시 문

국토교통부 고시 제2025-106호

단지내도로의 교통안전 강화를 위해 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 등에 설치되는 통행로도 단지내도로에 추가하는 내용으로 「교통안전법」이 개정(법률 제19673호, 2023. 8. 16. 공포, 2024. 8. 17. 시행)됨에 따라, 대학 구내 도로의 교통안전시설 설치·관리기준을 신설하고 현행 기준의 운영상에 나타난 일부 미비점을 개선하기 위해 「단지내도로 교통안전시설의 설치·관리기준(국토교통부고시 제2021-850호, 2021. 6. 11)」을 다음과 같이 개정·고시합니다.

2025년 3월 6일

국토교통부장관

단지내도로 교통안전시설의 설치·관리기준 일부개정고시안

단지내도로 교통안전시설의 설치·관리기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1장 제1호 중 "제31조의 5"를 "제31조의7"로 하고, "교통안전시설"을 "교통안전시설의"로 하며, 같은 장 제2호 가목에 10)을 다음과 같이 신설한다. 10) "교통신호시설"이란 단지내도로에서 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 흐름을 확보하기 위하여 설치하는 교통통제시설을 말하며, 도로교통에 관하여 문자·기호 또는 신호점멸로 진행·정지·방향전환·주의 등의 신호를 표시하여 다양한 교통류에 우선권을

할당하는 기능을 담당하는 시설을 말한다.

같은 호 나목에 9), 10)을 다음과 같이 신설한다. 9) "개인형 이동장치"란 원동기장치자전거 중 시속 25킬로미터 이상으로 운행할 경우 전동기가 작동하지 아니하고 차체 중량이 30킬로그램 미만인 것으로 전동킥보드, 전동이륜평행차, 전동기의 동력만으로 움직일 수 있는 자전거를 말한다. 10) "통학버스"란 교육시설에서 통학을 목적으로 이용되는 자동차를 말한다.

같은 장 제3호 다목 중 "공동주택단지"를 "「공동주택관리법」 제2조 제1항제3호에 따른 공동주택단지, 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(이하 "대학교"라 한다)"로 한다.

제2장 제3호를 다음과 같이 한다. 3. 단지내도로의 제한속도는 20km/h 이하로 운영해야 한다. 다만, 대학교 내부의 경우 현장 여건 등을 고려하여 30km/h 이하로 운영할 수 있다.

같은 장 제4호 중 "통행우선권(Right-of-way)"을 "통행우선권"으로 한다.

제3장 제1호 다목 중 "「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(경찰청)」 및 「교통안전표지 설치·관리 매뉴얼(경찰청)」"을 "「교통노면표시 설치·관리 업무편람(경찰청)」 및 「교통안전표지 설치·관리 업무편람(경찰청)」"으로 한다. 같은 호 라목 2) 중 "이동 동선을고려하여"를 "이동 동선을 고려하여"로 하고, 같은 목 3) 중 "속도제한(20km/h 이하)"를 "속도제한"으로 하고, 4) 하단 표 <교차점 마크 및 교차로 노면표시>를 삭제한다.

같은 장 제2호 가목 중 "제한속도 20km/h 이하"를 "제한속도 이하"로 하고, 같은 호 다목을 다음과 같이 하며, 하단 표 <과속방지턱의 설치규격> 삭제한다. 다. 과속방지턱의 설치 규격은 단지 내 속도 유지를 위해 제한속도를 고려한 시설물을 설치하며, 높이는 7.5cm, 길이는 제한속도 20km/h 구간에서는 2.0m, 10km/h 구간에서는 1.0m를 기준으로 한다. 다만, 대학교 내부의 현장여건에 따라 제한속도가 30km/h인 경우에는 높이 10cm, 길이 3.6m를 기준으로 한다.

같은 장 제4호 라목 중 "확보하며, 표지는 본 기준에서 제시하고 있는 도안을 적용할 수 있다"를 "확보되어야 한다"로 하고, 같은 호 마목

중 "「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(경찰청)」 및 「교통안전표지 설치·관리 매뉴얼(경찰청)」"을 "「교통노면표시 설치·관리 업무편람(경찰청)」 및 「교통안전표지 설치·관리 업무편람(경찰청)」"으로 하고, 하단 표 <어린이 안전보호구역 노면표시 및 표지 설치규격>을 삭제한다.

같은 장 제5호 다목을 다음과 같이 한다. 다. 단지 내의 조명시설의 설치 및 관리는 「도로안전시설 설치 및 관리지침」을 따른다.

같은 장 제6호 나목 중 "적용시(제한속도 20km/h 이하)"를 "적용시"로 하고, 같은 장 제7호 바목 하단 그림 <자동차 진입 억제용 말뚝 설치제원>을 삭제한다.

제4장 제1호 나목 중 "입주자들이 입주한 이후에는 입주자 대표회의 등에서"를 "단지 건설 이후에는 이용자 및 설치·관리자 등의 의견을 반영하여"로 하고,

같은 장 제2호 "위치별 설치기준"을 "공동주택단지 위치별 설치기준"으로 하며, 같은 호 가목 2) "라 그 밖에 단지내도로에서 교통안전을 위해 자동차 운전자가 준수해야 할 사항"을 "라) 그 밖에 단지내도로에서 교통안전을 위해 자동차 운전자가 준수해야 할 사항"으로 한다. 같은 호 가목 3) 하단 그림 <자동차의 통행방법 안내표지 예시>를 다음과 같이 한다.

< 자동차의 통행방법 안내표지 예시 >



같은 호 가목 7) 사) 하단 그림 <진출입로 안전시설 설치 예시>를 삭제하고, 같은 호 나목 1) 중 "통행우선권 확립"을 "통행우선권 부여"로 하며, 같은 호 나목 5) 중 "통행우선권(Right-of-way)"을 "통행우선권"으로 한다.

같은 호 나목 7) 자) 하단 표 <교차로 안전시설 설치 예시>를 삭제하고, 같은 호 다목 6) 아) 하단 표 <가로 안전시설 설치 예시>를 삭제

하며, 같은 호 라목 8) 아) 하단 표 <주차장 안전시설 설치 예시>를 삭제한다.

같은 장에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

3. 대학교 위치별 설치기준

가. 진출입로

1) 진출입로는 「도로교통법」 제2조제1호에 따른 도로와 단지 간의 보행자와 자동차 진출입이 상시 발생하고 자동차와 보행자, 자동차 간의 상충으로 교통사고 위험이 높은 구간으로 보행자와 자동차의 상충 최소화를 고려해야 한다.

2) 모든 진출입로 입구의 자동차 운전자가 잘 보이는 곳에 자동차의 통행방법을 금속판, 현수막 등에 적어 게시해야 하며 자동차의 통행방법 안내표지에는 아래의 내용을 포함해야 한다.

가) 자동차의 통행 속도

나) 서행, 일시정지 등 보행자 보호를 위한 자동차 운전자의 준수사항

다) 그 밖에 단지내도로에서 교통안전을 위해 자동차 운전자가 준수해야 할 사항

3) 안내표지는 자동차 운전자가 쉽게 알아볼 수 있도록 본 기준에서 제시하고 있는 도안을 적용할 수 있다.

< 자동차의 통행방법 안내표지 예시 >



4) 진출입로에서는 보행자와 자동차의 상충을 최소화하기 위해 동선을 분리 설치하는 것을 원칙으로 하며, 기존 대학교에서는 주차장 등의 건설·확장 시 보행자와 동선 분리를 위한 자동차 전용 진출입로를 설치하는 방안을 고려하여야 한다.

5) 보행자의 통행이 많은 지점으로 보행 연속성을 확보할 수 있는 안전시설을 설치한다.

6) 자동차의 속도를 저감할 수 있는 속도저감 시설과 진입 자동차의 대학교 내 감속 유도를 위한 안전시설을 설치한다.

7) 진출입로 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) 도로표지 : 대학교 내부 주요 건물 및 주차장 위치 등을 안내하기 위한 도로표지를 설치할 수 있다.

나) 조명시설 : 야간 시거확보가 어려운 지점에 조명시설을 설치할 수 있다.

다) 교통정온화시설 : 고원식 횡단보도, 회전교차로 등 자동차의 속도 저감 및 교통사고 예방, 보행자의 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위한 교통정온화 시설을 설치할 수 있다.

- 라) 포장 : 대학교 진출입로 주변에 보행자우선 구역인 단지내 도로 진입에 대한 경각심을 높이기 위한 목적으로 유색포장, 블록 또는 사괴석 포장을 설치할 수 있다.
- 마) 교통안전표지 : 대학교 내 자동차 감속유도를 위해 최고속도제한, 일시정지, 서행 등의 교통안전표지를 설치할 수 있다.
- 바) 교통노면표시 : 진출입로 인근 자동차의 통행우선권 및 주행동선 명확화를 위한 중앙선, 정지선, 진행방향 노면표시, 횡단보도 등을 설치할 수 있다. 또한, 대학교 내 자동차 감속유도를 위한 속도제한, 길가장자리 구역선, 보행자우선도로, 기점·종점 등의 교통노면표시를 설치할 수 있다.
- 사) 교통신호시설 : 대학교 진출입로 주변의 안전과 원활한 흐름을 확보하기 위하여 교통신호시설을 설치할 수 있다.
- 아) 속도저감시설 : 자동차의 감속 유도를 위해 과속방지턱 등을 설치할 수 있다.
- 자) 분리대 : 명확한 차로 구분 및 운영을 위한 분리대(화분, 연석, 중앙선, 무단횡단금지시설 등을 말한다)를 설치할 수 있다.
- 차) 차단기 : 차단기 설치 시 진입부에서 최소 20.0m(버스 2대) 이상 평탄부 대기 공간을 확보해야 하며, 주차장 형태 및 운영상황을 고려하여 방문차량, 정기차량을 별도로 분리하여 설치할 수 있다. 다만, 대학교의 배치, 지형 등의 여건에 따라 20.0m 이상의 확보가 불가피할 경우 안전시설로 보완조

치 할 수 있다.

카) 방호울타리 : 자동차의 시거확보가 제약되는 구간에 보행자의 횡단을 금지할 수 있도록 보행자용 방호울타리를 설치할 수 있다.

타) 시선유도시설 : 진출입구 인근 운전자의 주의를 현저히 요구되는 지점에 시선유도봉, 매립형태의 점등형 표지병 등을 설치할 수 있다.

파) 그 밖에 단지내도로 설치·관리자가 진출입로의 특성 및 여건에 적합한 시설물을 설치할 수 있다.

나. 교차로

- 1) 교차로는 보차혼용도로 교차, 도로와 도로의 교차, 도로와 주차장의 교차, 회전교차로 등으로 구분할 수 있으며, 통행우선권 부여, 속도저감, 시거확보 등을 고려해야 한다.
- 2) 교차로는 보행자와 자동차 간 및 자동차 간의 상충이 가장 많은 지점으로 대학교 내 설치를 최소화해야 한다.
- 3) 교차로 사고예방을 위해서는 접근 자동차의 과속 및 부적정한 속도를 유발하지 않도록 속도관리를 위한 안전시설을 설치하도록 한다.
- 4) 교차로에서 회전 시 발생할 수 있는 사고예방을 위해 충분한 시거확보가 될 수 있도록 지장물 제거, 불법 주정차 금지 등을 위한 시설물을 설치하도록 한다.
- 5) 운전자 혼란 등으로 인한 사고 예방을 위해 통행우선권을 명

확히 해야 한다.

6) 기존 단지내도로의 교차각이 예각 또는 둔각이거나, 교차지점이 급경사인 경우에는 교차지점 이설, 좌·우회전 금지 등 운영방식 개선, 기하구조 개선 등의 교통안전 향상방안을 검토하여야 한다.

7) 교차로에서 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) 운전자 시거 : 교차로의 충분한 시거확보를 위해 수목 및 지장물을 제거할 수 있다.

나) 조명시설 : 야간 시거확보가 어려운 교차로에 조명시설을 설치할 수 있다.

다) 교통정온화시설 : 교차로 폭 좁힘, 고원식 교차로, 회전교차로 등 자동차의 속도 저감 및 교통사고 예방, 보행자의 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위한 교통정온화 시설을 설치할 수 있다.

라) 포장 : 보행자의 통행이 빈번하고, 교통사고 위험성이 높은 주요 교차로에 노면포장은 운전자의 경각심을 높이기 위한 목적으로 유색포장, 블록 또는 사괴석 포장을 설치할 수 있다.

마) 교통안전표지 : 대학교 내 자동차 감속유도 및 주의운전을 위해 규제표지(일시정지, 최고속도제한 등), 주의표지(교차로 등), 지시표지(진행방향 등) 등을 설치할 수 있다.

바) 교통노면표시 : 교차로 인근 자동차의 통행우선권 및 주행 동선 명확화를 위한 중앙선, 정지선, 유도선, 진행방향 노면 표시, 횡단보도 등을 설치할 수 있다. 또한, 중앙선 및 정지선이 설치되어 있지 않은 교차로에 대한 시인성을 확보하도록 교차점 마크 및 정지선을 설치할 수 있다. 운전자의 혼란을 초래하는 교차로에서 명확한 경로 안내가 필요한 지점에 노면색깔유도선을 설치할 수 있다.

사) 교통신호시설 : 차량의 원활한 소통과 보행자의 안전을 확보하기 위해 필요한 교차로에는 교통신호시설을 설치할 수 있다.

아) 속도저감시설 : 자동차의 감속 유도를 위해 과속방지턱 등을 설치할 수 있다.

자) 주정차 예방시설 : 횡단보도 전방 10m 이내, 교차로 내부 및 인근 주정차 예방을 위해 자동차의 통행에 방해가 되지 않는 범위에서 안전지대 노면표시, 시선유도봉 등을 설치할 수 있다.

차) 방호울타리 : 자동차의 시거확보가 제약되는 구간에 보행자의 횡단을 금지할 수 있도록 보행자용 방호울타리를 설치할 수 있다.

카) 그 밖에 단지내도로 설치·관리자가 교차로의 특성 및 여건에 적합한 시설물을 설치할 수 있다.

다. 가로

- 1) 가로는 대학교 내 보행자와 자동차의 시설 접근을 위한 통행
로로 속도관리, 보행연속성, 보호구역의 교통안전성 확보 등을
고려해야 한다.
- 2) 단지내도로 배치 시 보행자와 자동차의 동선을 분리하여 가로
에서 보행자와 자동차 간의 상충이 최소화 되도록 한다.
- 3) 보차혼용도로에서는 보도 설치 등을 통한 보행동선을 분리할
수 있으며, 기존 가로에 보도를 설치할 경우 차로의 최소폭은 2.
5m, 보도의 유효폭은 최소 1.5m까지 축소하여 설치할 수 있다.
다만 보도 설치가 어려울 경우 보행자의 통행우선권을 고려하
여 유색포장, 보도블록 포장 등 기존 도로와 다른 형식의 포장
재질을 사용하여 해당 구간이 보행자 우선도로임을 명확히 하
고, 자동차의 속도를 충분히 감속할 수 있도록 한다.
- 4) 곡선 및 경사 구간에서의 안전성 확보를 위한 최소 20m 이상
의 정지시거가 확보되지 않은 단지내도로는 자동차의 통행을
제한하고, 보행자 전용 구간으로 전환하는 방안 등을 검토할 수
있다.
- 5) 가로에서는 충분한 자동차 속도감속, 보행연속성 확보, 보호구
역시설 위치 구간에서의 안전성 확보 등을 고려한 안전시설을
설치하도록 한다.
- 6) 가로에서 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치
및 적용할 수 있다.

가) 운전자 시거 : 곡선구간 등 충분한 시거확보를 위해 수목

및 지장물을 제거할 수 있다.

나) 조명시설 : 야간 시거확보가 어려운 가로에 조명시설을 설치할 수 있다.

다) 교통정온화시설 : 지그재그 형태의 도로, 차로 폭 좁힘, 고원식 횡단보도 등 자동차의 속도 저감 및 교통사고 예방을 위한 교통정온화 시설을 설치할 수 있다.

라) 포장 : 노면의 미끄럼 저항이 낮아진 곳, 경사진 구간 등에서 미끄럼 저항력을 높여 주어 자동차의 제동 거리를 짧게 하기 위한 목적으로 미끄럼방지 포장을 설치할 수 있다.

마) 교통안전표지 : 가로구간 자동차 감속유도 및 주의운전을 위해 규제표지(서행, 최고속도제한 등), 주의표지(굽은도로 등), 지시표지(일방통행 등) 등을 설치할 수 있다.

바) 교통노면표시 : 가로구간 주행동선 명확화를 위한 중앙선, 진행방향 노면표시, 횡단보도 등을 설치할 수 있다. 또한, 운전자의 혼란을 초래하는 구간에서 명확한 경로 안내가 필요한 지점에 노면색깔유도선을 설치할 수 있다.

사) 속도저감시설 : 교차로와 교차로의 간격을 고려하여, 자동차의 감속 유도를 위해 과속방지턱 등을 설치할 수 있다.

아) 자동차 진입억제용 말뚝 : 보행자 전용도로 등 자동차의 통행을 제한하여야 하는 곳에 설치할 수 있다.

자) 방호울타리 : 자동차의 시거확보가 제약되는 구간에 보행자의 횡단을 금지할 수 있도록 보행자용 방호울타리를 설치할 수

있으며, 차량이 길 밖으로 이탈하는 것을 방지하고, 차량의 파손을 최소한도로 줄이고 차량을 정상 진행 방향으로 복귀시키는 것을 목적으로 차량용 방호울타리를 설치할 수 있다.

차) 시선유도시설 : 가로구간에서 운전자의 주의가 현저히 요구되는 지점에 시선유도봉, 매립형태의 점등형 표지병 등을 설치할 수 있다.

카) 버스정차공간 : 대학교 내부에 노선버스 및 통학버스 등 버스가 운행중인 경우 정류장을 설치하여야 한다. 정류장 설치가 어려운 경우, 노면표시를 통해 버스정차구획을 표시하여야 하며, 버스정차구획은 자동차의 교행이 가능하도록 6.0m 이상 또는 일방통행 3.0m 이상의 시인성이 확보되는 지점에 설치하도록 한다. 또한 보행자 편의를 위한 대기공간 및 보행자 쉼터 등을 설치할 수 있다.

타) 그 밖에 단지내도로 설치·관리자가 가로의 특성 및 여건에 적합한 시설물을 설치할 수 있다.

라. 주차장(지상/지하)

1) 주차장은 대학교 내 주차를 위한 시설로 지상주차장과 지하주차장으로 구분되며, 시거확보, 통행우선권 부여, 속도저감 등을 고려해야 한다.

2) 대학교 내 주차장 설계 시 충분한 주차면수를 확보하여 주차장 내 불법주정차 자동차에 따른 통행방해 및 시거제약을 최소화

화해야 한다.

- 3) 주차장 내부 주변상황을 인지하여 충분한 의사결정을 할 수 있도록 시거를 확보하도록 한다.
- 4) 주차장 내에서도 명확한 통행우선권을 부여할 수 있는 안전시설을 설치하도록 한다.
- 5) 주차장 내 교차로를 충분히 인지할 수 있도록 교차로 시인성 증진을 위한 안전시설을 설치하도록 한다.
- 6) 속도저감(제한속도 10km/h 이하)을 위한 안전시설을 설치하도록 한다.
- 7) 주차장 내부 시거 불량, 보행공간 부족 등으로 사고가 우려되는 경우, 주차장 내부 동선을 일방통행으로 운영할 수 있다.
- 8) 지상 주차장에서 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.
 - 가) 운전자 시거 : 주차장 내 충분한 시거확보를 위해 반사경을 설치하거나 수목 및 지장물을 제거할 수 있다.
 - 나) 조명시설 : 야간 시거확보가 어려운 주차장에 조명시설을 설치할 수 있다.
 - 다) 교통안전표지 : 지상 주차장 내 자동차 감속유도 및 주의운전을 위해 규제표지(서행, 최고속도제한 등), 지시표지(일방통행 등) 등을 설치할 수 있다.
 - 라) 교통노면표시 : 주차장 내 제한속도에 대한 노면표시를 설치할 수 있다. 또한, 주차장 내 교차지점에 정지선 및 교차점

마크를 설치할 수 있다.

마) 속도저감시설 : 주차장 내 속도저감을 위해 과속방지턱 등을 설치할 수 있다.

바) 보행안전시설 : 주차장 면을 따라 주 진입부 또는 보도까지 1.0~1.5m의 보행공간을 확보하거나, 보행자 동선을 표시하여 유도하도록 할 수 있다.

사) 차단기 : 차단기 설치 시 진입부에서 최소 20.0m(버스 2대) 이상 평탄부 대기 공간을 확보해야 하며, 주차장 형태 및 운영상황을 고려하여 방문차량, 정기차량을 별도로 분리하여 설치할 수 있다. 다만, 대학교의 배치, 지형 등의 여건에 따라 20.0m 이상의 확보가 불가피할 경우 안전시설로 보완조치 할 수 있다.

9) 지하 주차장에서 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) 교통노면표시 : 주차장 내 제한속도(10km/h 이하)에 대한 노면표시, 주요 교차지점 시인성 증진을 위해 교차로 노면표시 및 교차점 마크를 설치할 수 있다. 또한 명확한 동선 제시 및 운전자 혼란 최소화를 위한 진행방향 노면표시, 출구 노면표시 등을 설치할 수 있다.

나) 속도저감시설 : 주차장 내 속도저감을 위해 과속방지턱을 설치할 수 있다.

다) 시선유도시설 : 현관부 불법주정차 방지 및 시인성 확보를

위해 시선유도봉을 설치할 수 있다.

라) 보행안전시설 : 주차장 면을 따라 주 진입 현관부까지 1.0~1.5m의 보행통로를 확보하거나, 보행자 동선을 표시하여 유도하도록 할 수 있다. 또한 지하주차장 현관부에 보행자 횡단을 위한 횡단보도(폭원 2.0m 이상)를 설치할 수 있다.

마) 도로반사경 : 주차장 내 운전자의 시거 불량 구간, 경사형 차도, 주차장 모서리 등 시거가 확보되지 못하는 지점에 도로반사경을 설치할 수 있다. 단, 보행자 및 차량의 통행에 지장을 주지 않게 설치한다.

바) 방호울타리 : 경사형 차도 시종점부, 현관부 등 자동차의 시거확보가 제약되는 구간에 보행자의 안전을 위한 보행자용 방호울타리를 설치할 수 있다.

사) 기타 : 지하주차장 출입구, 경사형 차도(시종점부를 포함한다)의 시거 및 안전성 확보를 위한 중앙선, 출차 및 입차주의등, 높이제한 표지 등을 설치할 수 있다.

아) 그 밖에 단지내도로 설치·관리자가 주차장의 특성 및 여건에 적합한 시설물을 설치할 수 있다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1장 총 칙	제1장 -----
1. 목적	1. ----
이 고시는 「교통안전법」 제 57조의3 및 「교통안전법 시행규칙」 제31조의5에 따라 단 지내도로에 설치하는 <u>교통안전시설</u> 기본적으로 세부적인 설치·관리기준을 정함으로써 단지내도로의 교통안전성을 도모하고, 쾌적한 생활환경을 조성하는데 목적이 있다.	----- ----- ---- <u>제31조의7</u> ----- ----- <u>교통안전시설의</u> ----- ----- ----- -----.
2. 용어의 정의	2. -----
가. 단지내교통안전시설의 종류	가. ----- -
1) ~ 9) (생략)	1) ~ 9) (현행과 같음)
<u><신 설></u>	<u>10) “교통신호시설”이란 단 지내도로에서 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 흐름을 확보하기 위하여 설치하는 교통통제 시설을 말하며, 도로교통에 관하여 문자·기호 또는 신호점멸로 진행·정</u>

나. 기타 용어
1) ~ 8) (생략)
<신설>

<신설>

3. 적용범위
가.·나. (생략)
다. 이 기준은 공동주택단지

지·방향전환·주의 등의
신호를 표시하여 다양한
교통류에 우선권을 할당
하는 기능을 담당하는 시
설을 말한다.

나. -----

1) ~ 8) (현행과 같음)
9) “개인형 이동장치”란 원
동기장치자전거 중 시속
25킬로미터 이상으로 운
행할 경우 전동기가 작동
하지 아니하고 차체 중량
이 30킬로그램 미만인 것
으로 전동킥보드, 전동이
륜평행차, 전동기의 동력
만으로 움직일 수 있는
자전거를 말한다.

10) “통학버스”란 교육시설
에서 통학을 목적으로 이
용되는 자동차를 말한다.

3. -----

가.·나. (현행과 같음)
다. ----- 「공동주택관리

등 교통영향평가 수행 시
평가 기준으로 활용할 수
있다.

라. (생략)

제2장 설치원칙

3. 단지내도로의 설계속도(도로
설계의 기초가 되는 속도를
말한다)가 20km/h 이하가 되
도록 해야 한다.

4. 단지 내 교차로에서의 통행
우선권(Right-of-way)을 명
확하게 하고 시인성(視認性)을
확보해야 한다.

5. ~ 8. (생략)

제3장 안전시설

1. 안전표지

가.·나. (생략)

다. 안전표지 설치 및 관리는
「도로교통법 시행규칙」
별표 6, 「교통노면표시 설
치·관리 매뉴얼(경찰
청)」 및 「교통안전표지
설치·관리 매뉴얼(경찰
청)」에 따른다.

법」 제2조제1항제3호에 따
른 공동주택단지, 「고등
교육법」 제2조에 따른 학
교(이하 “대학교”라 한다)

라. (현행과 같음)

제2장 ---

3. 단지내도로의 제한속도는 20
km/h 이하로 운영해야 한다.
다만, 대학교 내부의 경우 현
장 여건 등을 고려하여 30km/
h 이하로 운영할 수 있다.

4. 단지 내 교차로에서의 통행
우선권을 명확하게 하고 시인
성(視認性)을 확보해야 한다.

5. ~ 8. (현행과 같음)

제3장 ---

1. -----

가.·나. (현행과 같음)

다. -----

----- 「교통노면표시 설
치·관리 업무편람(경찰
청)」 및 「교통안전표지
설치·관리 업무편람(경찰
청)」-----.

라. 종류별 설치 기준

1) (생 략)

2) 횡단보도 안전표지

가) (생 략)

나) 보행통행이 많은 단지

내의 통행특성을 고려하

여 횡단보도의 설치는 최

소한으로 하며, 주민의

이동 동선을고려하여 필

요한 곳만 최소로 설치할

수 있다.

3) 속도제한 안전표지

단지내도로로 진입하거나

단지 내 자동차 감속유도

를 위해 필요한 지점에 속

도제한(20km/h 이하) 노

면표시를 설치하며 교통안

전표지를 병행 설치할 수

있다.

4) 교차점 마크 및 교차로

노면표시

표 <교차점 마크 및 교차로

노면표시>

2. 과속방지턱

라. -----

1) (현행과 같음)

2) -----

가) (현행과 같음)

나) -----

----- 이

동 동선을 고려하여 ---

3) 속도제한 안전표지

단지내도로로 진입하거나

단지 내 자동차 감속유도

를 위해 필요한 지점에 속

도제한 노면표시를 설치하

며 교통안전표지를 병행

설치할 수 있다.

4) -----

<삭 제>

2. -----

가. 단지내도로의 과속 주행 방지, 제한속도 20km/h 이하 유지 및 보행환경 개선을 위해 과속방지턱을 설치한다.

나. (생 략)

다. 과속방지턱의 설치 규격은 단지 내 속도 유지를 위해 제한속도(20km/h 이하)를 고려한 시설물을 설치하며, 설치 규격은 다음과 같다.

표 <과속방지턱의 설치 규격>

라.·마. (생 략)

3. (생 략)

4. 어린이 안전보호구역(어린이 통학버스 정류장) 표지

가. ~ 다. (생 략)

라. 노면표시의 규격은 7.5m×3.0m 이상으로 설치하고,

가. -----
---, 제한속도 이하 -----

-----.

나. (현행과 같음)

다. 과속방지턱의 설치 규격은 단지 내 속도 유지를 위해 제한속도를 고려한 시설물을 설치하며, 높이는 7.5cm, 길이는 제한속도 20km/h 구간에서는 2.0m, 10km/h 구간에서는 1.0m를 기준으로 한다. 다만, 대학교 내부의 현장여건에 따라 제한속도가 30km/h인 경우에는 높이 10cm, 길이 3.6m를 기준으로 한다.

<삭 제>

라.·마. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

4. -----

가. ~ 다. (현행과 같음)

라. -----

1개면 이상 확보하며, 표지
는 본 기준에서 제시하고
있는 도안을 적용할 수 있
다.

마. 재료, 시공, 유지관리, 기
등의 규격 등은 「도로교
통법 시행규칙」 별표 6,
「교통노면표시 설치·관
리 매뉴얼(경찰청)」 및
「교통안전표지 설치·관
리 매뉴얼(경찰청)」에 따
른다.

그림 <어린이 안전보호구역 노면
표시 및 표지 설치규격>

5. 조명시설

가.·나. (생략)

다. 단지 내의 조명시설은 KS
조도기준(KS A 3011)의
조도에 적합한 조명시설을
설치하도록 한다.

6. 시선유도봉

가. (생략)

나. 단지내도로에 적용시(제
한속도 20km/h 이하) 높이
는 45cm로 하고, 지름은 8
cm 규모의 시설물을 설치

----- 확보되어야 한
다.

마. -----

「교통노면표시 설치·관
리 업무편람(경찰청)」 및
「교통안전표지 설치·관
리 업무편람(경찰청)」에
따른다.

<삭 제>

5. -----

가.·나. (현행과 같음)

다. 단지 내의 조명시설의 설
치 및 관리는 「도로안전
시설 설치 및 관리지침」
을 따른다.

6. -----

가. (현행과 같음)

나. -----적용시

한다.

다. (생략)

7. 자동차 진입억제용 말뚝

가. ~ 마. (생략)

바. 자동차 진입억제용 말뚝의 설치 및 관리는 「교통약자이동편의증진법 시행규칙」 별표 2에 따른다, 다만, 디자인 및 색상 등은 단지 내의 미관을 고려하여 설치할 수 있다.

그림 <자동차 진입 억제용 말뚝 설치제원>

8. ~ 10. (생략)

제4장 단지내도로 위치별
설치기준

1. 일반사항

가. (생략)

나. 단지 설계단계에서 교통안전성 확보를 위해 안전시설의 조합을 적극적으로 검토하며, 입주자들이 입주한 이후에는 입주자 대표회의 등에서 현장여건에 따라 모니터링을 통해 추가적 시설 설치를 검토할 수 있다.

다. (현행과 같음)

7. -----

가. ~ 마. (현행과 같음)

바. -----

-----.

<삭제>

8. ~ 10. (현행과 같음)

제4장 ---

1. -----

가. (현행과 같음)

나. -----

----- 단지 건설 이후에는 이용자 및 설치·관리자 등의 의견을 반영하여 ---

-----.

다. ~ 마. (생 략)

2. 위치별 설치기준

가. 진출입로

1) (생 략)

2) 모든 진출입로 입구의
자동차 운전자가 잘 보이
는 곳에 자동차의 통행방
법을 금속판, 현수막 등
에 적어 게시해야 하며
자동차의 통행방법 안내
표지에는 아래의 내용을
포함해야 한다.

가) ~ 다) (생 략)

라) 그 밖에 단지내도로에
서 교통안전을 위해 자
동차 운전자가 준수해
야 할 사항

3) 안내표지는 자동차 운전
자가 쉽게 알아볼 수 있도
록 본 기준에서 제시하고
있는 도안을 적용할 수 있
다.

< 자동차의 통행방법 안내표지 예시 >



4) ~ 6) (생략)

다. ~ 마. (현행과 같음)

2. 공동주택단지 위치별 설치기준

가. 진출입로

1) (현행과 같음)

2) -----

-----.

가) ~ 다) (현행과 같음)

라) -----

3) -----

-----.

< 자동차의 통행방법 안내표지 예시 >



4) ~ 6) (현행과 같음)

7) 진출입로 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) ~ 바) (생략)

사) 노면포장 : 진출입로 노면포장은 운전자 주의환기 및 속도저감 유도를 위해 블록 또는 사괴석 포장을 설치할 수 있다.

그림 <진출입로 안전시설 설치 예시>

나. 교차로

1) 교차로는 보차혼용도로 교차, 도로와 도로의 교차, 도로와 주차장의 교차, 회전교차로 등으로 구분할 수 있으며, 통행우선권 확립, 속도저감, 시거확보 등을 고려해야 한다.

2) ~ 4) (생략)

5) 운전자 혼란 등으로 인한 사고 예방을 위해 통행우선권(Right-of-way)을 명확히 해야 한다.

6) (생략)

7) -----

-----.

가) ~ 바) (현행과 같음)

사) 노면포장 : -----

-----.

<삭제>

나. 교차로

1) -----

----- 부여, -----
-----.

2) ~ 4) (현행과 같음)

5) -----
----- 통행우선권을 -----
-----.

6) (현행과 같음)

7) 교차로에서 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) ~ 아) (생략)

자) 회전교차로 : 교차로 접근속도 제어 및 보행자와 자동차간의 상충 최소화를 위해 회전교차로를 설치할 수 있다.

표 <교차로 안전시설 설치 예시>

다. 가로

1) ~ 5) (생략)

6) 가로에서 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) ~ 사) (생략)

아) 보호구역 노면표시 :
단지 내 보호구역시설인 어린이집, 경로당, 놀이터 등이 위치한 가로에 보호구역 노면표시를 설치할 수 있다.

표 <가로 안전시설 설치 예시>

7) -----

-----.

가) ~ 아) (현행과 같음)

자) -----

-----.

<삭제>

다. 가로

1) ~ 5) (현행과 같음)

6) -----

-----.

가) ~ 사) (현행과 같음)

아) 보호구역 노면표시 :

-----.

<삭제>

라. 주차장(지상/지하) 1) ~ 7) (생 략) 8) 지하 주차장에서 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다. 가) ~ 사) (생 략) 아) 출입구, 경사형 차도 안전시설 : 지하주차장 출입구, 경사형 차도(시종점부를 포함한다)의 시거 및 안전성 확보를 위해 중앙선, 높이제한 표지, 보행자 방호울타리, 도로 반사경 등을 설치할 수 있다. <u>표 <주차장 안전시설 설치 예시></u> <u><신 설></u>	라. 주차장(지상/지하) 1) ~ 7) (현행과 같음) 8) ----- ----- -----. 가) ~ 사) (현행과 같음) 아) 출입구, 경사형 차도 안전시설 : ----- ----- ----- ----- ----- -----. <u><삭 제></u> <u>3. 대학교 위치별 설치기준</u> <u>가. 진출입로</u> <u>1) 진출입로는 「도로교통법」 제2조제1호에 따른 도로와 단지 간의 보행자와 자동차 진출입이 상시 발생하고 자동차와 보행자, 자동차 간의 상충으</u>
---	--

로 교통사고 위험이 높은 구간으로 보행자와 자동차의 상충 최소화를 고려해야 한다.

2) 모든 진출입로 입구의 자동차 운전자가 잘 보이는 곳에 자동차의 통행방법을 금속판, 현수막 등에 적어 게시해야 하며 자동차의 통행방법 안내 표지에는 아래의 내용을 포함해야 한다.

가) 자동차의 통행 속도
나) 서행, 일시정지 등 보행자 보호를 위한 자동차 운전자의 준수사항

다) 그 밖에 단지내도로에서 교통안전을 위해 자동차 운전자가 준수해야 할 사항

3) 안내표지는 자동차 운전자가 쉽게 알아볼 수 있

도록 본 기준에서 제시하
고 있는 도안을 적용할
수 있다.

< 자동차의 통행방법 안내표지 예시 >



4) 진출입로에서는 보행자
와 자동차의 상충을 최소
화하기 위해 동선을 분리
설치하는 것을 원칙으로
하며, 진출입로가 이미
설치된 대학교에서는 주
차장 등의 건설·확장 시
보행자와 동선 분리를 위
한 자동차 전용 진출입로
를 설치하는 방안을 고려
하여야 한다.

5) 보행자의 통행이 많은
지점으로 보행 연속성을
확보할 수 있는 안전시설
을 설치한다.

6) 자동차의 속도를 저감할 수 있는 속도저감 시설과 진입 자동차의 대학교 내 감속 유도를 위한 안전시설을 설치한다.

7) 진출입로 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) 도로표지 : 대학교 내부 주요 건물 및 주차장 위치 등을 안내하기 위한 도로표지를 설치할 수 있다.

나) 조명시설 : 야간 시거 확보가 어려운 지점에 조명시설을 설치할 수 있다.

다) 교통정온화시설 : 고원식 횡단보도, 회전교차로 등 자동차의 속도 저감 및 교통사고 예방, 보행자의 안전하고 쾌적한 보행환

경을 제공하기 위한
교통정온화 시설을 설
치할 수 있다.

라) 포장 : 대학교 진출입
로 주변에 보행자우선
구역인 단지내도로 진
입에 대한 경각심을
높이기 위한 목적으로
유색포장, 블록 또는
사괴석 포장을 설치할
수 있다.

마) 교통안전표지 : 대학
교 내 자동차 감속유
도를 위해 최고속도제
한, 일시정지, 서행 등
의 교통안전표지를 설
치할 수 있다.

바) 교통노면표시 : 진출
입로 인근 자동차의
통행우선권 및 주행동
선 명확화를 위한 중
양선, 정지선, 진행방
향 노면표시, 횡단보
도 등을 설치할 수 있
다. 또한, 대학교 내
자동차 감속유도를 위
한 속도제한, 길가장

자리 구역선, 보행자
우선도로, 기점·종점
등의 교통노면표시를
설치할 수 있다.

사) 교통신호시설 : 대학
교 진출입로 주변의
안전과 원활한 흐름을
확보하기 위하여 교통
신호시설을 설치할 수
있다.

아) 속도저감시설 : 자동
차의 감속 유도를 위
해 과속방지턱 등을
설치할 수 있다.

자) 분리대 : 명확한 차로
구분 및 운영을 위한
분리대(화분, 연석, 중
양선, 무단횡단금지시
설 등을 말한다)를 설
치할 수 있다.

차) 차단기 : 차단기 설치
시 진입부에서 최소 2
0.0m(버스 2대) 이상
평탄부 대기 공간을
확보해야 하며, 주차
장 형태 및 운영상황
을 고려하여 방문차량

용과 직원차량 등 정
기차량용 차단기를
별도로 분리하여 설치
할 수 있다. 다만, 대
학교내 건물 배치, 지
형 등의 여건에 따라
20.0m 이상의 확보가
불가피할 경우 안전시
설로 보완조치 할 수
있다.

카) 방호울타리 : 자동차
의 시거확보가 제약되
는 구간에 보행자의
횡단을 금지할 수 있
도록 보행자용 방호울
타리를 설치할 수 있
다.

타) 시선유도시설 : 진출
입구 인근 운전자의
주의가 현저히 요구되
는 지점에 시선유도
봉, 매립형태의 점등
형 표지병 등을 설치
할 수 있다.

파) 그 밖에 단지내도로
설치·관리자가 진출입
로의 특성 및 여건에

적합한 시설물을 설치
할 수 있다.

나. 교차로

1) 교차로는 보차혼용도로

교차, 도로와 도로의 교
차, 도로와 주차장의 교
차, 회전교차로 등으로
구분할 수 있으며, 통행
우선권 부여, 속도저감,
시거확보 등을 고려해야
한다.

2) 교차로는 보행자와 자동

차 간 및 자동차 간의 상
충이 가장 많은 지점으로
대학교 내 설치를 최소화
해야 한다.

3) 교차로 사고예방을 위해

서는 접근 자동차의 과속
및 부적정한 속도를 유발
하지 않도록 속도관리를
위한 안전시설을 설치하
도록 한다.

4) 교차로에서 회전 시 발생할 수 있는 사고예방을 위해 충분한 시거확보가 될 수 있도록 지장물 제거, 불법 주정차 금지 등을 위한 시설물을 설치하도록 한다.

5) 운전자 혼란 등으로 인한 사고 예방을 위해 통행우선권을 명확히 해야 한다.

6) 기존 단지내도로의 교차각이 예각 또는 둔각이거나, 교차지점이 급경사인 경우에는 교차지점 이설, 좌·우회전 금지 등 운영방식 개선, 기하구조 개선 등의 교통안전 향상방안을 검토하여야 한다.

7) 교차로에서 교통안전성 확보를 위해 다음과 같은

시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) 운전자 시거 : 교차로의 충분한 시거확보를 위해 수목 및 지장물을 제거할 수 있다.

나) 조명시설 : 야간 시거 확보가 어려운 교차로에 조명시설을 설치할 수 있다.

다) 교통정온화시설 : 교차로 폭 좁힘, 고원식 교차로, 회전교차로 등 자동차의 속도 저감 및 교통사고 예방, 보행자의 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위한 교통정온화시설을 설치할 수 있다.

라) 포장 : 보행자의 통행이 빈번하고, 교통사고 위험성이 높은 주요 교차로의 노면포장은 운전자의 경각심을 높이기 위한 목적으로

유색포장, 블록 또는 사괴석 포장을 설치할 수 있다.

마) 교통안전표지 : 대학교 내 자동차 감속유도 및 주의운전을 위해 규제표지(일시정지, 최고속도제한 등), 주의표지(교차로 등), 지시표지(진행방향 등) 등을 설치할 수 있다.

바) 교통노면표시 : 교차로 인근 자동차의 통행우선권 및 주행동선 명확화를 위한 중앙선, 정지선, 유도선, 진행방향 노면표시, 횡단보도 등을 설치할 수 있다. 또한, 중앙선 및 정지선이 설치되어 있지 않은 교차로에 대한 시인성을 확보하도록 교차점 마크 및 정지선을 설치할 수 있다. 운전자의 혼란을 초래하는 교차로에

서 명확한 경로 안내
가 필요한 지점에 노
면색깔유도선을 설치
할 수 있다.

사) 교통신호시설 : 차량
의 원활한 소통과 보
행자의 안전을 확보하
기 위해 필요한 교차
로에는 교통신호시설
을 설치할 수 있다.

아) 속도저감시설 : 자동
차의 감속 유도를 위
해 과속방지턱 등을
설치할 수 있다.

자) 주정차 예방시설 : 횡
단보도 전방 10m 이
내, 교차로 내부 및 인
근 주정차 예방을 위
해 자동차의 통행에
방해가 되지 않는 범
위에서 안전지대 노면
표시, 시선유도봉 등
을 설치할 수 있다.

차) 방호울타리 : 자동차
의 시거확보가 제약되
는 구간에 보행자의
횡단을 금지할 수 있

도록 보행자용 방호울타리를 설치할 수 있다.

카) 그 밖에 단지내도로 설치·관리자가 교차로의 특성 및 여건에 적합한 시설물을 설치할 수 있다.

다. 가로

1) 가로는 대학교 내 보행자와 자동차의 시설 접근을 위한 통행로로 속도관리, 보행연속성, 보호구역의 교통안전성 확보 등을 고려해야 한다.

2) 단지내도로 배치 시 보행자와 자동차의 동선을 분리하여 가로에서 보행자와 자동차 간의 상충이 최소화 되도록 한다.

3) 보차혼용도로에서는 보도 설치 등을 통한 보행 동선을 분리할 수 있으

며, 기존 가로에 보도를
설치할 경우 차로의 최소
폭은 2.5m, 보도의 유효
폭은 최소 1.5m까지 축소
하여 설치할 수 있다. 다
만 보도 설치가 어려울
경우 보행자의 통행우선
권을 고려하여 유색포장,
보도블록 포장 등 기존
도로와 다른 형식의 포장
재질을 사용하여 해당 구
간이 보행자 우선도로임
을 명확히 하고, 자동차
의 속도를 충분히 감속할
수 있도록 한다.

4) 곡선 및 경사 구간에서
의 안전성 확보를 위한
최소 20m 이상의 정지시
거가 확보되지 않은 단지
내도로는 자동차의 통행
을 제한하고, 보행자 전

용 구간으로 전환하는 방
안 등을 검토할 수 있다.

5) 가로에서는 충분한 자동
차 속도감속, 보행연속성
확보, 보호구역시설 위치
구간에서의 안전성 확보
등을 고려한 안전시설을
설치하도록 한다.

6) 가로에서 교통안전성 확
보를 위해 다음과 같은
시설물을 설치 및 적용할
수 있다.

가) 운전자 시거 : 곡선구
간 등 충분한 시거확
보를 위해 수목 및 지
장물을 제거할 수 있
다.

나) 조명시설 : 야간 시거
확보가 어려운 가로에
조명시설을 설치할 수
있다.

다) 교통정온화시설 : 지
그재그 형태의 도로,
차로 폭 좁힘, 고원식

횡단보도 등 자동차의
속도 저감 및 교통사
고 예방을 위한 교통
정온화 시설을 설치할
수 있다.

라) 포장 : 노면의 미끄럼
저항이 낮아진 곳, 경
사진 구간 등에서 미
끄럼 저항력을 높여
주어 자동차의 제동
거리를 짧게 하기 위
한 목적으로 미끄럼방
지 포장을 설치할 수
있다.

마) 교통안전표지 : 가로
구간 자동차 감속유도
및 주의운전을 위해
규제표지(서행, 최고
속도제한 등), 주의표
지(굽은도로 등), 지시
표지(일방통행 등) 등
을 설치할 수 있다.

바) 교통노면표시 : 가로
구간 주행동선 명확화
를 위한 중앙선, 진행
방향 노면표시, 횡단
보도 등을 설치할 수

있다. 또한, 운전자의 혼란을 초래하는 구간에서 명확한 경로 안내가 필요한 지점에 노면색깔유도선을 설치할 수 있다.

사) 속도저감시설 : 교차로와 교차로의 간격을 고려하여, 자동차의 감속 유도를 위해 과속방지턱 등을 설치할 수 있다.

아) 자동차 진입억제용 말뚝 : 보행자 전용도로 등 자동차의 통행을 제한하여야 하는 곳에 설치할 수 있다.

자) 방호울타리 : 자동차의 시거확보가 제약되는 구간에 보행자의 횡단을 금지할 수 있도록 보행자용 방호울타리를 설치할 수 있으며, 차량이 길 밖으로 이탈하는 것을 방지하고, 차량의 파손을 최소한도로 줄이고

차량을 정상 진행 방향으로 복귀시키는 것을 목적으로 차량용 방호울타리를 설치할 수 있다.

차) 시선유도시설 : 가로 구간에서 운전자의 주의가 현저히 요구되는 지점에 시선유도봉, 매립형태의 점등형 표지병 등을 설치할 수 있다.

카) 버스정차공간 : 대학교 내부에 노선버스 및 통학버스 등 버스가 운행중인 경우 정류장을 설치하여야 한다. 정류장 설치가 어려울 경우, 노면표시를 통해 버스정차구획을 표시하여야 하며, 버스정차구획은 자동차의 교행이 가능하도록 6.0m 이상 또는 일방통행 3.0m 이상의 시인성이 확보되는 지점에 설치하도록 한

다. 또한 보행자 편의
를 위한 대기공간 및
보행자 쉼터 등을 설
치할 수 있다.

타) 그 밖에 단지내도로
설치·관리자가 가로의
특성 및 여건에 적합
한 시설물을 설치할
수 있다.

라. 주차장(지상/지하)

1) 주차장은 대학교 내 주
차를 위한 시설로 지상주
차장과 지하주차장으로
구분되며, 시거확보, 통행
우선권 부여, 속도저감
등을 고려해야 한다.

2) 대학교 내 주차장 설계
시 충분한 주차면수를 확
보하여 주차장 내 불법주
정차 자동차에 따른 통행
방해 및 시거제약을 최소
화해야 한다.

3) 주차장 내부 주변상황을

인지하여 충분한 의사결정을 할 수 있도록 시거를 확보하도록 한다.

4) 주차장 내에서도 명확한 통행우선권을 부여할 수 있는 안전시설을 설치하도록 한다.

5) 주차장 내 교차로를 충분히 인지할 수 있도록 교차로 시인성 증진을 위한 안전시설을 설치하도록 한다.

6) 속도저감(제한속도 10km/h 이하)을 위한 안전시설을 설치하도록 한다.

7) 주차장 내부 시거 불량, 보행공간 부족 등으로 사고가 우려되는 경우, 주차장 내부 동선을 일방통행으로 운영할 수 있다.

8) 지상 주차장에서 교통안

전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) 운전자 시거 : 주차장 내 충분한 시거확보를 위해 반사경을 설치하거나 수목 및 지장물을 제거할 수 있다.

나) 조명시설 : 야간 시거 확보가 어려운 주차장에 조명시설을 설치할 수 있다.

다) 교통안전표지 : 지상 주차장 내 자동차 감속유도 및 주의운전을 위해 규제표지(서행, 최고속도제한 등), 지시표지(일방통행 등) 등을 설치할 수 있다.

라) 교통노면표시 : 주차장 내 제한속도에 대한 노면표시를 설치할 수 있다. 또한, 주차장 내 교차지점에 정지선 및 교차점 마크를 설치할 수 있다.

마) 속도저감시설 : 주차
장 내 속도저감을 위
해 과속방지턱 등을
설치할 수 있다.

바) 보행안전시설 : 주차
장 면을 따라 주 진입
부 또는 보도까지 1.0
~1.5m의 보행공간을
확보하거나, 보행자
동선을 표시하여 유도
하도록 할 수 있다.

사) 차단기 : 차단기 설치
시 진입부에서 최소 2
0.0m(버스 2대)이상
평탄부 대기 공간을
확보해야 하며, 주차
장 형태 및 운영상황
을 고려하여 방문차
량, 정기차량을 별도
로 분리하여 설치할
수 있다. 다만, 대학교
의 배치, 지형 등의 여
건에 따라 20.0m 이상
의 확보가 불가피할
경우 안전시설로 보완
조치 할 수 있다.

9) 지하 주차장에서 교통안

전성 확보를 위해 다음과 같은 시설물을 설치 및 적용할 수 있다.

가) 교통노면표시 : 주차장 내 제한속도(10km/h 이하)에 대한 노면표시, 주요 교차지점 시인성 증진을 위해 교차로 노면표시 및 교차점 마크를 설치할 수 있다. 또한 명확한 동선 제시 및 운전자 혼란 최소화를 위한 진행방향 노면표시, 출구 노면표시 등을 설치할 수 있다.

나) 속도저감시설 : 주차장 내 속도저감을 위해 과속방지턱을 설치할 수 있다.

다) 시선유도시설 : 현관부 불법주정차 방지 및 시인성 확보를 위해 시선유도봉을 설치할 수 있다.

라) 보행안전시설 : 주차

장 면을 따라 주 진입
현관부까지 1.0~1.5m
의 보행통로를 확보하
거나, 보행자 동선을
표시하여 유도하도록
할 수 있다. 또한 지하
주차장 현관부에 보행
자 횡단을 위한 횡단
보도(폭원 2.0m 이상)
를 설치할 수 있다.

마) 도로반사경 : 주차장
내 운전자의 시거 불
량 구간, 경사형 차도,
주차장 모서리 등 시
거가 확보되지 못하는
지점에 도로반사경을
설치할 수 있다. 단,
보행자 및 차량의 통
행에 지장을 주지 않
게 설치한다.

바) 방호울타리 : 경사형
차도 시종점부, 현관
부 등 자동차의 시거
확보가 제약되는 구간
에 보행자의 안전을
위한 보행자용 방호울
타리를 설치할 수 있

	<u>다.</u> <u>사) 기타 : 지하주차장 출</u> <u>입구, 경사형 차도(시</u> <u>종점부를 포함한다)의</u> <u>시거 및 안전성 확보</u> <u>를 위한 중앙선, 출차</u> <u>및 입차주의등, 높이</u> <u>제한 표지 등을 설치</u> <u>할 수 있다.</u> <u>아) 그 밖에 단지내도로</u> <u>설치·관리자가 주차장</u> <u>의 특성 및 여건에 적</u> <u>합한 시설물을 설치할</u> <u>수 있다.</u>
--	---