

비산배출시설 시설관리기준 정기점검 비용에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「대기환경보전법」(이하 "법"이라 한다) 제38조의2, 같은 법 시행규칙 제51조의3에서 **기후에너지환경부장관**에게 위임한 비산배출시설 시설관리기준의 정기점검 비용을 정함을 목적으로 한다.

제2조(비용 산정기준) ① 법 시행규칙 제51조의3제4항에 따른 정기점검 비용은 다음의 계산식에 의하여 산출한 금액으로 한다.

구 분	계산식
정기점검 비용	(직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료) × 보정계수(0.65)

② 제1항에 따른 계산식에서 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료는 다음 표의 값으로 한다.

구 분	내 용
직접인건비	「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항에 따른 엔지니어링 사업대가의 기준 중 환경부문의 중급기술자 노임단가에 업무단계별·시설별 총공량을 곱하여 산출한 금액으로 한다.
직접경비	직접인건비에 0.2를 곱하여 산출한 금액으로 한다.
제경비	직접인건비에 1.1을 곱하여 산출한 금액으로 한다.
기술료	직접인건비와 제경비의 합계에서 0.2를 곱하여 산출한 금액으로 한다.

③ 제2항에서 총공량은 정기점검을 신청한 사업장에 속한 배출시설별 공량의 합계 값으로 하며, 업종별 배출시설별 세부 공량 산정 기준표는 별표 1과 같다.

제3조(비용 납부방법) ① 제2조에 따른 비용에 대한 부가가치세는 별도로 하며, 천원미만의 금액은 절사한다.

② 제2조에 따른 비용은 정기점검 신청 시에 현금으로 납부하여야 하

며 납부한 비용은 반환하지 아니한다. 다만, 과오납, 점검실시 전에 신청 취소 등의 경우에는 그러하지 아니하다.

제4조(비용 납부의 면제) ① 검사기관은 정기점검 신청자가 법 제38조의2제7항에 따라 **기후에너지환경부장관**으로부터 정기점검에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원 받을 수 있는 사업자에 해당할 경우 그에 해당하는 비용의 납부를 면제해야 한다.

② 검사기관은 제1항에 따라 정기점검 비용의 납부를 면제하고자 하는 경우 납부대상자에게 면제사유, 면제비용 등을 고지하여야 한다.

제5조(재검토기한) **기후에너지환경부장관**은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

업종별 배출시설별 세부 공량 산정 기준표 (제2조제3항 관련)

1. I 업종

가. 원유 정제처리업

업무		시설구분		공량 ^(주1)		
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	200개소 미만		1.3188	
			400개소 미만		1.7275	
			400개소 이상		2.1362	
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설			0.2339	
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)			0.2725	
	시설별 기준	공정배출 시설	공정배출시설		0.0226×시설의 수	
			배수장치		0.0545×시설의 수	
			플라스틱 성형압출		0.0545×시설의 수	
			냉각탑	서류	0.0625×시설의 수	
				측정	0.0545×측정대상 시설의 수	
			열교환기	서류	0.0625×시설의 수	
				측정	0.0817×측정대상 시설의 수	
		플래어스택	총발열량 적용		0.4087+(0.2997×시설의 수)	
			총발열량 미적용		0.4087+(0.2500×시설의 수)	
		저장시설	내부부상지붕형	서류	0.0814×시설의 수	
				측정	0.0737×측정대상 시설의 수	
			외부부상지붕형	서류	0.0814×시설의 수	
				측정	0.0737×측정대상 시설의 수	
		고정지붕형		0.0226×시설의 수		
		육상출하시설			0.2043×시설의 수	
		폐수처리 시설 ^(주4)	폐수관로		0.0117×시설의 수	
			중간집수조		0.0117×시설의 수	
			집수조		0.0117×시설의 수	
			유수분리조		0.0862×시설의 수	
		비산누출 시설 ^(주5)	공통		0.3406	
			개방식라인		0.00064×시설의 수	
			펌프		0.0064×시설의 수	

업무		시설구분		공량 ^(주1)
			압축기	<u>0.0064×시설의 수</u>
			압력완화장치	<u>0.0064×시설의 수</u>
			검사용 시료채취장치	<u>0.0064×시설의 수</u>
			측정	<u>0.0064×시설의 수</u>
		배출가스 처리시설 ^(주6)	서류	<u>0.0718×시설의 수</u>
			측정	<u>0.0545×측정대상 시설의 수</u>
보고서작성				가항과 나항의 합을 5로 나눈 값

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 비산누출시설을 제외한 비산배출시설

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설

주4 : 공정배출시설에서 배출되는 폐수를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 중간집수조, 집수조, 유수분리조

주5 : 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치, 커넥터, 플랜지, 검사용 시료채취장치, 공정배수구

주6 : 공정배출시설, 내부부상지붕형 저장시설, 고정지붕형 저장시설, 육상출하시설, 비산누출시설, 유수분리조에서 배출되는 가스를 처리하기 위한 보일러, 가열기, 소각시설, 직접연소(축열식 연소 산화와 축열식 축매산화방식을 말한다)에 의한 시설, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설

나. 석유화학계 기초화학물질, 합성고무제조업, 합성수지 및 기타 플라스틱제조업

업무		시설구분		공량 ^(주1)
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	20개소 미만	0.6649
			100개소 미만	0.9101
			200개소 미만	1.3188
			200개소 이상	1.7275
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설		0.2339
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)		0.2725
	시설별 기준	공정배출 시설	공정배출시설	$0.0226 \times \text{시설의 수}$
			배수장치	$0.0545 \times \text{시설의 수}$

업무		시설구분		공량 ^(주1)	
			플라스틱 성형압출		<u>0.0545×시설의 수</u>
			냉각탑	서류	<u>0.0625×시설의 수</u>
				측정	<u>0.0545×측정대상 시설의 수</u>
			열교환기	서류	<u>0.0625×시설의 수</u>
				측정	<u>0.0817×측정대상 시설의 수</u>
			플레이어 스택	총발열량 적용	
		총발열량 미적용		<u>0.4087+(0.2500×시설의 수)</u>	
		저장시설	내부부상지붕형	서류	<u>0.0814×시설의 수</u>
				측정	<u>0.0737×측정대상 시설의 수</u>
			외부부상지붕형	서류	<u>0.0814×시설의 수</u>
				측정	<u>0.0737×측정대상 시설의 수</u>
			고정지붕형		<u>0.0226×시설의 수</u>
		육상출하시설		<u>0.2043×시설의 수</u>	
		폐수처리시설 ^(주4)	폐수관로		<u>0.0117×시설의 수</u>
			중간집수조		<u>0.0117×시설의 수</u>
			집수조		<u>0.0117×시설의 수</u>
			유수분리조		<u>0.0862×시설의 수</u>
		비산누출 시설 ^(주5)	공통		<u>0.3406</u>
			개방식라인		<u>0.00064×시설의 수</u>
			펌프		<u>0.0064×시설의 수</u>
			압축기		<u>0.0064×시설의 수</u>
			압력완화장치		<u>0.0064×시설의 수</u>
			검사용 시료채취장치		<u>0.0064×시설의 수</u>
			측정		<u>0.0064×시설의 수</u>
		배출가스 처리시설 ^(주6)		서류	<u>0.0718×시설의 수</u>
				측정	<u>0.0545×측정대상 시설의 수</u>
보고서작성				가항과 나항의 합을 5로 나눈 값	

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 비산누출시설을 제외한 비산배출시설

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설

주4 : 공정배출시설에서 배출되는 폐수를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 중간집수조, 집수조, 유수분리조

주5 : 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치, 커넥터, 플랜지, 검사용 시료채취장치, 공정배수구

주6 : 공정배출시설, 내부부상지붕형 저장시설, 고정지붕형 저장시설, 육상출하시설, 비산누출시설, 유수분리조에서 배출되는 가스를 처리하기 위한 보일러, 가열기, 소각시설, 직접연소(축열식 연소산화와 축열식 촉매산화방식을 말한다)에 의한 시설, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설

2. II업종 : 제철업 및 제강업

업무		시설구분		공량 ^(주1)
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	10개소 미만	<u>0.5832</u>
			20개소 미만	<u>0.6649</u>
			20개소 이상	<u>0.8284</u>
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설		<u>0.2339</u>
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)		<u>0.2725</u>
	시설별 기준	비산먼지 배출시설	<u>야적</u>	<u>2.1003×시설의 수</u>
			<u>실기·내리기</u>	<u>0.4654×시설의 수</u>
			<u>수송</u>	<u>1.1466×시설의 수</u>
			<u>이송</u>	<u>0.4654×시설의 수</u>
		소결로 및 관련시설		<u>2.8816×시설의 수</u>
		코크스 및 관련시설		<u>3.8135×시설의 수</u>
		용광로		<u>2.1018×시설의 수</u>
		전로		<u>1.6931×시설의 수</u>
		전기로		<u>1.2844×시설의 수</u>
		<u>플래어스택</u>	<u>총발열량 적용</u>	<u>0.4087+(0.2997×시설의 수)</u>
			<u>총발열량 미적용</u>	<u>0.4087+(0.2500×시설의 수)</u>
보고서작성				가항과 나항의 합을 5로 나눈 값

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 정기점검 대상 배출시설(분체상 물질을 야적(옥내화 시설에 야적하는 경우는 제외), 실기·내리기 또는 수송·이송하는 시설, 소결로, 코크스로, 용광로, 전로, 전기로)

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설

3. III업종 : 접착제 및 젤라틴 제조업, 그외 기타 고무제품 제조업, 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업, 벽 및 바닥 피복용 플라스틱제품 제조업, 플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업, 플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조업, 그외 기타 플라스틱 제품 제조업, 적층, 합성 및 특수표면처리 종이 제조업, 벽지 및 장판지 제조업, 축전지 제조업, 기타 절연선 및 케이블 제조업, 직물 및 편조원단 염색 가공업, 그외 기타 전자부품 제조업, 냉간 압연 및 압출 제품 제조업, 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품제조업, 강관 제조업, 도장 및 기타 피막처리업, 그 외 기타 분류안된 금속가공제품 제조업, 그외 기타 자동차 부품 제조업, 자동차용 동력전달장치 제조업

업무		시설구분		공량 ^(주1)	
가. 행정일반		점검대상 배출시설 ^(주2)	10개소 미만	<u>0.5832</u>	
			20개소 미만	<u>0.6649</u>	
			100개소 미만	<u>0.9101</u>	
			200개소 미만	<u>1.3188</u>	
			200개소 이상	<u>1.7275</u>	
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설		<u>0.2339</u>	
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)		<u>0.2725</u>	
	시설별 기준	공정배출 시설	공정배출시설		<u>0.0226</u> ×시설의 수
			배수장치		<u>0.0545</u> ×시설의 수
			플라스틱 성형압출		<u>0.0545</u> ×시설의 수
			냉각탑	서류	<u>0.0625</u> ×시설의 수
				측정	<u>0.0545</u> ×측정대상 시설의 수
			열교환기	서류	<u>0.0625</u> ×시설의 수
		측정		<u>0.0817</u> ×측정대상 시설의 수	
		저장시설	내부부상지붕형	서류	<u>0.0814</u> ×시설의 수
				측정	<u>0.0737</u> ×측정대상 시설의 수
			외부부상지붕형	서류	<u>0.0814</u> ×시설의 수
				측정	<u>0.0737</u> ×측정대상 시설의 수
			고정지붕형		<u>0.0226</u> ×시설의 수
		폐수처리 시설 ^(주4)	폐수관로		<u>0.0117</u> ×시설의 수
			중간집수조		<u>0.0117</u> ×시설의 수

			집수조		<u>0.0117×시설의 수</u>
			유수분리조		<u>0.0862×시설의 수</u>
		비산누출 시설 ^(주5)	공통		<u>0.3406</u>
			개방식라인		<u>0.00064×시설의 수</u>
			펌프		<u>0.0064×시설의 수</u>
			압축기		<u>0.0064×시설의 수</u>
			압력완화장치		<u>0.0064×시설의 수</u>
			측정		<u>0.0064×시설의 수</u>
			세정시설		<u>0.1418×시설의 수</u>
		용해로		<u>0.1418×시설의 수</u>	
		배출가스 처리시설 ^(주6)	서류	<u>0.0718×시설의 수</u>	
			측정	<u>0.0545×측정대상 시설의 수</u>	
보고서작성					가항과 나항의 합을 4로 나눈 값

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 비산누출시설을 제외한 비산배출시설

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설

주4 : 공정배출시설에서 배출되는 폐수를 포함하거나 접촉하게 되는 폐수관로, 중간집수조, 집수조, 유수분리조

주5 : 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 이상 되는 유체를 포함하거나 접촉하게 되는 밸브, 펌프, 압축기, 개방식라인, 압력완화장치, 커넥터, 플랜지, 공정배수구

주6 : 공정배출시설, 내부부상지붕형 저장시설, 고정지붕형 저장시설, 비산누출시설, 유수분리조에서 배출되는 가스를 처리하기 위한 보일러, 가열기, 소각시설, 직접연소(축열식 연소산화와 축열식 축매산화방식을 말한다)에 의한 시설, 회수에 의한 시설, 그 밖의 방지시설

4. IV업종 : 강선 건조업, 선박 구성부분품 제조업, 기타 선박 건조업

업무		시설구분		공량 ^(주1)
가. 행정일반	점검대상 배출시설 ^(주2)	10개소 미만		0.5832
		20개소 미만		0.6649
		20개소 이상		0.8284
나. 현장실무	공통기준	점검대상 배출시설		0.2339
		시설관리기준 적용대상 제외시설 ^(주3)		0.2725
	시설별	옥내도장	옥내도장시설	$2.4507 \times \text{시설의 수}$

				배출가스 처리시설 ^(주4)	서류	0.0718×시설의 수
					측정	0.0545×측정대상 시설의 수
기준	야외 도장	강선 건조업		총면적 10,000㎡ 미만		<u>1.0613</u>
				총면적 150,000㎡ 미만		<u>1.8242</u>
				총면적 150,000㎡ 이상		<u>4.6850</u>
		강선건 조업외		총면적 10,000㎡ 미만		<u>0.1907</u>
				총면적 150,000㎡ 미만		<u>0.9536</u>
				총면적 150,000㎡ 이상		<u>3.8144</u>
	옥내도장 및 야외도장 (관리대상물질 5wt% 미만 도료 사용)					<u>0.8174</u>
보고서작성					가항과 나항의 합을 4로 나눈 값	

주1 : 엔지니어링사업대가의 중급기술자가 해당업무를 수행하는데 소요되는 일수

주2 : 정기점검 대상 배출시설(옥내도장, 야외도장). 야외도장시설의 경우, 면적에 상관없이 1개소로 취급

주3 : 시설관리기준 적용대상 제외시설로 신고된 연간 300시간미만 가동하는 시설, 연구개발시설, 상시 진공상태 가동시설, 환경부장관이 정하는 사유에 해당하여 관할 유역환경청장, 지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여 시설관리기준의 적용대상에서 제외한 시설. 야외도장 시설의 경우, 면적에 상관없이 1개소로 취급

주4 : 옥내도장에서 배출되는 가스를 처리하기 위한 직접연소에 의한 시설(축열식 연소산화와 축열식 촉매산화방식)이나 회수에 의한 시설 및 그 밖의 방지시설