

휘발성유기화합물 배출규제 추가지역 지정에 필요한 세부기준 등에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「대기환경보전법」 제44조제1항 및 규칙 제59조제2항에 따라 휘발성유기화합물 배출규제 추가지역 지정에 필요한 세부 기준 및 절차 등을 정하기 위함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용되는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "휘발성유기화합물 배출규제 추가지역"이란 「대기환경보전법」 제44조 및 규칙 제59조에 따른 휘발성유기화합물 배출로 인한 대기 오염을 개선할 필요가 있다고 인정되는 지역을 말한다.
2. "대도시"란 특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만이상 시를 말한다.
3. "환경기준"란 「환경정책기본법」 제10조에 따라 설정된 환경기준을 말한다.

제3조(지정기준 등) ① 「대기환경보전법」 시행규칙 제59조제1항에 따른 휘발성 유기화합물 배출규제 추가지역의 지정 대상범위는 특별시, 광역시, 특별자치시와 시 또는 군으로 하며, 상시측정 결과는 최근 3년간 측정치로 한다.

② 기후에너지환경부장관이 「대기환경보전법」 시행규칙 제59조제2

항에 따라 휘발성유기화합물 배출규제 추가지역으로 지정할 수 있는 세부지정기준은 별표와 같다.

제4조(지정절차 등) ① 기후에너지환경부장관은 매 5년마다 지정된 지역 외 지역의 대기질, 환경 및 관리여건 등을 점검하여 휘발성유기화합물 배출규제 추가지역 신규 지정을 검토할 수 있다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항에 따라 휘발성유기화합물 배출규제 추가지역을 지정하고자 하는 때에는 미리 해당 시·군을 관할하는 시·도지사 또는 대도시 시장과 협의할 수 있다.

③ 시·도지사 또는 대도시 시장은 기후에너지환경부장관이 지정하고자 하는 지역 중 일부지역에 한하여 휘발성유기화합물 배출 방지시설의 설치 및 유지가 곤란하고 휘발성유기화합물 배출시설이 주민의 건강이나 동·식물의 생육 등에 위해가 없다고 판단되는 경우, 지정에서 제외할 것을 기후에너지환경부 장관에게 요청할 수 있다.

④ 제3항에 따라 제외를 요청하려는 시·도지사 또는 대도시 시장은 제외요청지역의 휘발성유기화합물 배출시설이 지역 대기질 및 주민 건강에 미치는 영향을 분석하고, 해당 지역주민의 의견수렴을 위한 공청회 등을 실시하여 그 결과를 기후에너지환경부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 기후에너지환경부장관은 제3항 및 4항에 따라 시·도지사 또는 대도시시장으로부터 휘발성유기화합물 배출규제 추가지역 제외를 요청받으면, 그 지역의 대기질, 환경 및 관리여건, 주민 의견 등을 종합적

으로 검토하여 휘발성유기화합물 배출규제지역에서 제외할 수 있다.

이 경우, 기후에너지환경부장관은 그 내용을 고시하여야 한다.

제5조(재검토기한) 이 고시는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 2017년 1월 21일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표]

휘발성유기화합물 배출규제 추가지역 세부 지정기준(제3조2항 관련)

1. 인구 50만 이상 도시 중 대기환경보전법 제3조에 따라 상시측정을 하고, 판정기준 및 통계처리방법에 따른 오존 오염도가 대기환경기준을 초과한 지역

가. 대기환경기준 초과여부 판정기준

- 1) 최근 3년간 8시간 O_3 측정치의 95퍼센타일 평균농도가 환경기준(0.06 ppm) 이상인 경우
- 2) 최근 3년간 1시간 O_3 측정치의 99퍼센타일 평균농도가 환경기준(0.10 ppm)을 초과한 경우

※ 최근 3년간 자료는 국립환경과학원에서 발간하는 대기환경연보 자료를 인용

나. 초과기준과의 비교를 위한 측정치의 통계처리방법

구 분	산 출 방 법	적용대상
1) 최근 3년간 측정치의 95퍼센타일 농도가 환경기준을 초과한 경우	(1) 2)의 (2)에 의해 8시간 평균농도를 산정한다. (2) $(0.95) \times cn$ 을 계산한다. cn은 1년간 유효한 시료의 개수이다. 이 계산의 결과의 정수부분을 i라 한다. (3) $P_{0.95,y} = x_{ i+1 }$ 를 이용하여 특정한 연도y에 대한 95퍼센타일을 구한다. 여기서 $x_{ i+1 }$ 은 순서대로 정렬된 일련의 농도들 중에서 (i+1)번째 농도이다. (4) (3)의 결과를 3년간 평균한다.	$O_3(8hrs)$
2) 최근 3년간 측정치의 99.9퍼센타일 농도가 환경기준을 초과한 경우	(1) 유효한 1시간 평균농도 자료를 이용한다. 1년간 유효한 1시간 평균농도의 최대 개수는 366일/년 $\times$ 24시간/년이다. (2) $(0.999) \times cn$ 을 계산한다. cn은 1년간 유효한 시료의 개수이다. 이 계산의 결과의 정수부분을 i라 한다. (3) $P_{0.999,y} = x_{ i+1 }$ 를 이용하여 특정한 연도y에 대한 99.9퍼센타일을 구한다. 여기서 $x_{ i+1 }$ 은 순서대로 정렬된 일련의 농도들 중에서 (i+1)번째 농도이다. (4) (3)의 결과를 3년간 평균한다.	$O_3(1hrs)$

2. 그밖의 지역 중 제1호의 판정기준 및 통계처리방법에 따라 대기환경기준을 초과한 지역 중, 법 제17조에 따라 조사된 오염물질 배출량 자료 및 주변환경을 분석하여 배출량 관리가 필요하다고 인정되는 경우