

해양경찰청 함정 정비규칙

[시행 2025. 12. 05.] [해양경찰청예규 제138호, 2025. 12. 05., 일부개정]

제1조(목적) 이 규칙은 경비함정과 특수함정, 부선 및 부선거와 연안구조장비의 선체와 장비의 성능유지 및 수명연장을 위한 정비활동에 관한 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "경비함정"이란 해상경비를 주 임무로 하는 함정을 말한다.
2. "특수함정"이란 경비함정 외 해양경찰의 특수임무 목적 수행을 위해 운용되는 함정을 말한다.
3. "부선"이란 유류·방제·계류바지를 말한다.
4. "부선거"란 특수함정 중 수리지원정에 해당하며 수리지원업무(상가)를 주임무로 하는 함정을 말한다.
5. "연안구조장비"란 파출소 및 출장소에 배치하여 운용하는 연안구조보트와 구조대에 배치하여 운용하는 고속보트를 말한다.
6. "함정정비"란 경비함정과 특수함정, 부선 및 부선거(이하 "함정"이라 한다)의 선체와 장비의 성능유지 및 수명연장을 위하여 손질, 검사, 수리, 재생, 개조, 개장, 교정하는 등의 일체 행위를 말한다.
7. "함정수리"란 함정의 선체 혹은 장비의 설계, 자재, 수량, 위치 또는 구성 부품의 상호 관계를 변경하지 아니하고 본래의 선체 또는 장비를 사용할 수 있도록 유지하는데 필요한 작업을 말한다.

8. "함정개조"란 함정의 성능이나 특성에 영향을 미치는 선체, 장비, 설비 및 의장에 있어서 설계 상의 기재 수량, 위치 또는 함정구조를 변경하는 작업을 말한다.
9. "선저외판 검사"란 씨체스트(Sea Chest)를 포함한 수선하부 선저외판 및 선미 격벽 외판의 두께를 계측하여 마모도를 계측하여 확인하는 작업을 말한다.
10. "중대복구 수리"란 추산가 1억 원 이상 수리를 말한다.
11. "예방정비"란 예방정비시스템(Planned Maintenance System, 이하 "PMS"라 한다)에 따라 함정에서 실시하는 정비로써 함정에 설치된 장비의 성능 유지를 위하여 제반 장비에 대한 주기적인 정비계획을 수립·시행하는 정비를 말한다.
12. "통합장비관리시스템"이란 함정, 항공기, 차량, 무기, 피복 등 장비관리 업무를 위하여 구축한 시스템을 말한다.

제3조(다른 법령과의 관계) 함정 및 연안구조장비의 정비에 관하여 다른 규정에 따로 정한 경우를 제외하고 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

제4조(관서별 관리자의 임무) 함정 정비업무와 관련한 부서장 및 기관의 장의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 해양경찰청 장비관리과장

- 가. 함정정비 소요예산 편성·배정·집행·결산
- 나. 함정 계획정비 수립 및 소속기관 함정정비에 대한 지도·감독
- 다. 함정성능·정비기술 향상을 위한 연구·검토
- 라. 삭제
- 마. 삭제

2. 지방해양경찰청 경비(안전)과장

가. 함정정비 소요예산 집행 및 조정

나. 함정 계획정비 진행 및 조정

다. 중대복구수리 계획 수립 및 조정

라. 함정수리 관련 유관기관 및 민간업체간 업무협의

마. PMS 이행실태 지도 감독

바. 장비관리 실태점검

사. 함정정비지원팀 운영 및 관리

3. 해양경찰서장, 해양경찰교육원 교무과장, 중앙해양특수구조단장

가. 함정 정비 및 수리 계획 수립·집행

나. 함정정비 예산집행

다. 연 1회 PMS 이행실태 확인 감독

라. 함정 및 연안구조장비 정비내용을 통합장비관리시스템에 입력

4. 해양경찰정비창장

가. 균등한 연간 함정수리 계획 수립을 위한 정비자료 및 정보제공

나. 함정계획정비 예산 편성, 집행

다. 함정 계획정비(수리) 및 응급수리, 순회점검 지원

라. 해군 정비창 수리 함정의 수리지원 및 부품, 자재공급

마. 해양경찰정비창 또는 해군 정비창에서 정기수리를 실시하는 함정에
대하여 예산의 범위에서 선채도색 지원

제5조(함정정비의 책임) ① 함정이 설계된 성능을 발휘하도록 정비 유지에
대한 총괄책임은 함(정)장에게 있다.

② 함정의 부서장은 소관장비의 정비유지, 보수의 1차적 책임을 진다.

③ 해양경찰서 장비관리과장은 함정의 자체정비능력을 초과하는 수리사항에 대하여 함(정)장의 요청에 따라 자체 수리예산 한도 내에서 지원할 수 있다.

제6조(함정정비의 종류 및 범위) 함정정비의 종류는 정비 주기에 의한 분류(정기정비, 비정기정비, 특별정비)와 정비 주체에 의한 분류(자체정비, 경찰서 정비, 해양경찰정비창정비)가 있으며 그 범위는 별표 1과 같다.

1. 삭제
2. 삭제
3. 삭제
4. 삭제
5. 삭제

제7조(함정정비지원팀의 운영) ① 함정의 응급수리 및 예방정비를 지원하기 위해 각 지방해양경찰청 경비(안전)과 소속으로 함정정비지원팀을 두며 함정정비지원팀의 임무는 다음 각 호와 같다

1. 지방해양경찰청 관할 해양경찰서의 경비함정 기관(기계)·전기·전자·선체분야에 대한 응급수리 및 예방정비를 지원

2. 함정에서 자체수리가 불가하여 요청한 수리 지원

3. 그 밖에 지방해양경찰청장이 지시하거나 해양경찰서장이 요청한 정비

② 지방해양경찰청 경비(안전)과장은 효율적 함정정비 지원을 위해 함정정비지원팀의 팀장을 임명할 수 있다.

③ 함정정비지원팀의 복제는 별표 6과 같다

제7조의2(정비지원 절차) 정비지원을 희망하는 함(정)장은 통합장비관리시스템을 이용하여 수리신청서를 작성, 제출해야 하며 함정정비지원팀은 신

청 내용을 검토 후 다음 각 호에 따라 지원한다.

1. 수리신청서가 접수되면 부서장의 결재 및 요청 부서와 일정 협의
2. 승조원과 함정 안전, 출동, 예산 및 자재(부품) 확보여부 등을 감안하여 작업 순위를 결정
3. 다른 지방해양경찰청, 해양경찰교육원 또는 중앙해양특수구조단의 정비 지원 요청에 대하여 특별한 사유가 없으면 적극 지원

제7조의3(함정정비지원팀의 복무) ① 지방해양경찰청 경비(안전)과장은 함정정비지원팀(장)원을 지휘 감독한다.

② 함정정비지원팀(장)원은 일근근무를 원칙으로 한다. 다만, 응급수리 등 함정운용에 필요한 수리가 발생한 경우 토요일 또는 공휴일에도 근무하게 할 수 있다.

③ 지방해양경찰청 경비(안전)과장은 함정정비지원팀(장)원을 토요일 또는 공휴일에 근무하게 한 경우 「국가공무원 복무규정」에 따라 휴무하게 할 수 있다.

④ 함정정비지원팀(장)원은 업무의 효율성 향상을 위해 지방해양경찰청 및 해양경찰정비창 간에 상호 교류 근무를 할 수 있다.

제7조의4(교육지원) ① 지방해양경찰청장은 함정정비지원팀 자체역량 강화를 위하여 연 1회 이상 전문기관(해양경찰정비창·해군수리창·민간업체)에 교육을 위탁할 수 있다.

② 신규 임용자 및 정비기술 전수 교육은 해양경찰정비창과 협의하여 정비창에서 교육을 실시할 수 있다.

③ 지방해양경찰청장은 신조함정 인수 및 새로운 장비 도입시 함정정비지원팀 인원을 파견하여 함정 장비운용 및 정비 교육을 병행하게 할 수 있다.

제7조의5(실적관리) ① 함정정비지원팀은 함정 정비 후 통합장비관리시스템에 결과를 등록하고 최신의 자료로 수정·보완해야 하며 이를 위하여 별도의 담당자를 지정 운용해야 한다.

② 지방해양경찰청장은 매 분기 종료 후 15일 이내에 해당 분기의 실적을 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

제8조(수리의 제한) ① 해양경찰서장은 「해양경찰청 함정 내구연한에 관한 규칙」에 따라 사용기한이 결정되거나 퇴역 예정인 함정에 대하여 대체 건조 함정의 계약상 준공일자 기준으로 다음 각 호의 수리를 제한한다.

1. 2년 전 - 정기수리 및 노후장비 교체
2. 1년 전 - 상가수리 및 단계별 정비
3. 6개월 전 - 해양경찰서 정비

② 제1항에도 불구하고 함정의 가동과 관계되는 장비로 2,000만원 미만의 수리 또는 지방해양경찰청장이 승인하는 특별한 사유가 있는 경우에는 수리를 제한하지 않는다.

제8조의2(용도폐지된 함정의 정비) ① 「해양경비법 시행령」 제3조의2제4항에 따라 해양경찰청장은 용도폐지된 함정에 대해 양여(讓與) 전 필요한 경우에는 정비를 실시할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 무상 양여 대상으로 선정된 용도폐지 예정인 함정이 양여 일정에 맞추어 정비가 곤란할 경우 해양경찰청장은 사전 정비를 할 수 있다.

③ 해양경찰청장은 제1항 또는 제2항에 따른 정비를 실시할 경우 정비심의위원회의 심의를 거쳐 정비 범위 등 함정정비에 관한 사항을 결정할 수 있다.

제8조의3(정비심의위원회) ① 제8조의2제3항에 따른 정비심의위원회는 위원장을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성한다.

② 위원장은 장비기술국장이, 간사는 장비관리과장으로 하며, 위원은 해양경찰청 소속 공무원 중에서 해양경찰청장이 임명한다.

③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원 중에 최상위 계급 또는 선임의 공무원이 그 직무를 대행한다.

④ 위원장은 심의·의결에 필요한 경우에는 외부 전문가에게 자문을 할 수 있다.

제9조(정비기준) ① 함정정비는 해양경찰정비창에서 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 함정의 안전성, 경제성 및 해양경찰서별 정비능력을 감안하여 따로 정하여 실시할 수 있으며, 그 세부기준은 별표 2와 같다.

② 톤수별 정비주기 및 기간은 정비 종류와 함정 특성에 따라 실시하며, 그 세부기준은 별표 3과 같다.

③ 주기관 및 발전기관의 총 분해수리 주기는 제작사 지침기준에 따라 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 주기관 및 발전기관의 특성, 운전상태를 감안하여 가감할 수 있으며, 그 세부기준은 별표 4, 별표 5와 같다.

④ 발전기관의 총 분해수리는 계획정비 기간 중 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 해양경찰서장이 운전시간 및 상태 등을 감안하여 지방해양경찰청장의 승인을 받은 경우에는 그러하지 않는다.

⑤ 지방해양경찰청장은 정비기준을 조정 또는 변경할 필요가 있는 경우 사전에 해양경찰정비창장과 타당성, 함정의 안전성, 경제성 등을 협의한 후 승인·시행한다. 이 경우 정비기준의 조정 또는 변경을 승인한 지방해양경찰청장은 그 결과를 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

- 제10조(정비계획)** ① 해양경찰청 장비관리과장은 함정의 주기관 운전시간과 해상경비 소요 및 예산 등을 감안하여 다음 연도 정비계획을 수립한다.
- ② 제9조에 따라 함정정비를 실시함에 있어 상가수리와 정기수리의 시차가 3개월 이내이거나 같은 해에 실시될 때에는 상가수리와 정기수리를 통합 실시할 수 있다.
- ③ 해양경찰서장은 정비계획을 변경할 경우 사전에 지방해양경찰청장의 승인을 받아야 하며 지방해양경찰청장은 해양경찰청장에게 보고한다.
- ④ 자체정비 계획은 함(정)장이 수립하며, 함(정)장은 PMS에 따라 세부 계획을 수립하여 시행한다.

제11조(집행절차) 함정정비의 집행절차는 다음 각 호와 같다.

1. 정기수리 또는 상가수리 : 해양경찰서장은 수리 대상함정의 수리신청 목록을 수리실시 30일 전까지 해양경찰정비창 또는 해군 정비창(군수전대)에 통보 및 14일 전까지 지방해양경찰청장에게 보고하고, 지방해양경찰청장은 수리실시 7일 전까지 해양경찰청장에게 보고해야 한다.
2. 경찰서 정비
 - 가. 함(정)장, 파출소장은 경찰서 정비가 필요한 경우 입항 전 또는 입항 직후 수리 목록을 작성하여 제출하며, 수리 완료 후 그 결과를 해양경찰서장에게 보고해야 한다.
 - 나. 해양경찰서장은 소속 함정의 정비계획을 조정, 집행한다.
 - 다. 경찰서 정비는 중·대형 함정의 경우 함정출동 종료 후 차기 출동 전까지의 정박기간 중에 실시함을 원칙으로 하고, 소형함정(100톤 이하 함정)은 함정출동 종료 후 4일(96시간) 이내 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 중간정비의 경우에는 10일 이내 실시한다.

라. 수리기간을 초과하여 함정 불가동이 발생하거나 예상될 경우 해양경찰서장의 승인을 받아 수리를 실시하고 그 결과를 지방해양경찰청장에게 보고한다.

마. 외주수리는 해양경찰서 관할의 민간수리업체에 의뢰하여 실시한다. 다만, 관할 내 적합한 수리업체가 없는 경우 관할 외 수리업체에 의뢰할 수 있다.

바. 함정 주기관의 단계별 정비 및 총 분해수리와 1000톤급 이상 함정의 발전기관 단계별 정비 및 총 분해수리는 해양경찰정비창에서 실시한다.

사. 경찰서 정비의 개별 장비에 대한 수리비용이 500만원 미만인 경우에는 「관서운영경비 집행처리지침」에 따라 처리한다.

3. 예방정비

가. 함(정)장은 PMS 등재된 함정 장비에 대해 담당자를 지정하여 시행한다.

나. PMS 시행여부에 대해 부서장, 연안구조정 담당자는 1차 책임을 지며 함(정)장, 파출소장은 2차 책임자이다.

다. 부서장, 연안구조정 담당자는 PMS를 이행하지 못할 사유가 있을 시 함(정)장, 파출소장에게 문서로 보고해야 한다.

라. 함(정)장, 파출소장은 장비고장 발생시 반드시 PMS 이행 여부를 확인하여 상태보고서 내용에 첨부해야 한다.

4. 삭제

제11조의2(장비관리 실태점검) ① 지방해양경찰청장은 실태점검단을 구성하여 통합장비관리시스템 등록 장비와 해양오염방제장비 및 부두시설을

연 1회 점검해야 한다.

② 실태점검단은 경비(안전)과장(해양경찰교육원 교무과장)을 단장으로 하며 부단장은 장비관리계장(해양경찰교육원 교무기획계장)으로 하고 전문 분야별 실무경험이 풍부한 자로 구성해야 한다.

③ 실태점검단은 장비별 표준 체크리스트에 의한 관능검사 및 작동시험을 통해 장비 점검을 실시해야 한다.

제12조(장비손상 원인규명 조사) ① 소속기관의 장은 함정 및 연안구조장비의 주요장비가 손상 또는 고장 발생 시 그 원인을 규명하기 위하여 필요한 경우 함정 및 장비 사고조사위원회를 구성하여 운영할 수 있다. 이 경우 정확한 원인규명을 위하여 해양경찰정비창장에게 자문을 할 수 있다.

② 장비손상 원인규명 조사는 「해양경찰청 함정 및 장비 사고조사위원회 규칙」에 따른다.

제13조(개조수리) 해양경찰서장은 함정 성능향상과 승조원 근무 편의를 도모하기 위하여 필요한 경우 지방해양경찰청장의 승인을 받아 개조수리를 할 수 있다. 다만, 선체 및 주요장비의 구조변경 등 함정 안전 및 성능에 중대한 영향을 미치는 개조수리의 경우 사전에 해양경찰정비창장과 타당성, 함정의 안전성, 경제성 등을 협의한 후 지방해양경찰청장의 승인을 받아야 한다.

제14조(선저외판 검사) 해양경찰정비창장은 해양경찰정비창 및 해군정비창 상가수리 함정에 대해서 다음 각 호의 구분에 따라 선저외판 검사를 실시해야 한다.

1. 선령 15년 이상 함정: 매 상가수리 시 선저외판 검사

2. 선령 15년 미만 함정: 준공일로부터 5년 주기로 시행한다. 다만, 선령 15

년 미만 함정에도 불구하고, 상가수리 시 선저외판 파공·균열 함정은 그 상가수리 시점부터 매 상가수리 시 선저외판 검사

제15조(크레인 안전검사) ① 해양경찰서장은 함정에 설치된 고속단정 양·하강 장치 및 크레인의 안전을 위하여 1년마다 와이어 로프의 인장강도와 마모율, 부식, 변형 여부를 검사하여 정비하거나 교체하도록 해야 한다.

② 해양경찰서장은 제1항의 안전검사를 해양경찰정비창, 해군(정비창, 각 수리창) 또는 외부 검사업체에서 시행하도록 할 수 있다.

제16조(통합장비관리시스템) 해양경찰서장은 해양경찰 장비의 체계적인 도입 및 관리를 위하여 도입부터 폐기까지 종합적으로 관리가 가능한 전산시스템으로 함정정비에 대한 다음 각 호의 전반적인 사항을 입력·관리해야 한다.

1. 함정정보, 부속·자재구매 관리
2. 예방정비, 수리계획, 예산, 공무·공정·외주 관리

제17조(정비편람) 이 규칙에 규정된 사항 이외에 함정정비에 관하여 필요한 사항은 해양경찰청 정비편람에 따른다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

함정 정비의 종류 및 범위(제6조 관련)

구분			범 위
정비 주기에 의한 분류	정기 정비	정기수리	일정기간 운영 후 함정 전반에 걸친 검사 및 정비사항을 해양경찰정비창, 해군정비창(수리창) 또는 민간업체에 의뢰하여 실시하는 정비로서 주기관 총 분해수리 및 부품교환 등을 통한 함정의 성능회복을 위한 수리
		상가수리	수면 하 선체 및 구조물의 검사수리를 위하여 상가시설을 구비한 해양경찰정비창, 해군정비창(수리창) 또는 민간업체에 의뢰 실시하는 수리
	비정기 정비	중간정비	계획정비에 포함되지 않은 함정을 대상으로 연1회 실시하는 수리
		예방정비	PMS에 따라 함정에서 실시하는 정비로 함정에 설치된 장비의 성능 유지를 위하여 제반 장비에 대한 주기적인 정비계획을 수립·시행하는 정비
	특별 정비	복구(응급) 수리	계획정비 이외의 긴급한 수리를 위해 해양경찰정비창 및 해군정비창(수리창)에 의뢰하여 수리를 실시하는 정비
		특별점검	장비관리 실태점검 결과 정비가 필요하다고 판단되는 함정을 대상으로 하는 수리
		안전도 평가	내구연한(강선 20년, 강화플라스틱선 및 알루미늄선 15년)이 초과한 함정에 대하여 「선박안전법」 제60조에 따른 공단 및 선급법인에 의뢰하여 장비 및 시설 노후화에 따른 상태·운항을 위한 안전성 판단을 위하여 실시하는 평가
정비 주체에 의한분 류	자체정비		함정을 정상적으로 운용하면서 운전시간에 따라 정기적으로 함정 승조원이 직접 부속품의 교환과 고장방지를 위한 예방적 정비 및 경미한 수리를 실시하는 정비
	경찰서정비		함정 자체정비의 범위를 초과한 고장발생으로 해양경찰서 장비관리과에서 함정정비지원팀 또는 민간업체에 의뢰하여 수리를 실시하는 정비
	정비창정비		함정 운용시간 및 수리주기에 맞춰 연간 수리계획에 따라 정비창과 해군정비창(수리창)에서 시행하는 수리

[별표 2]

시공처 별 기준(제9조제1항 관련)

○ 해양경찰정비창

구 분	해 경	해 군
정기수리	· 전 함정	1000톤급 이상 함정
상가수리	· 여수, 사천, 통영, 창원, 부산, 울산, 포항, 제주, 서귀포 : 전 함정 · 인천(서특단), 평택, 대안, 보령, 군산, 부안, 목포, 완도, 울진, 동해, 강릉, 속초 : 300톤급 이상 함정 · 정비창 : 예인정 및 바지(부선거 제외)	
단계별(W5) 정비	· 전 함정 주기관(공기부양정 및 연안구조정 제외) · 1000톤급이상 함정 발전기관 (1000톤급 미만 함정은 정기수리 및 상가수리 시)	

※ 해군정비창 수리는 해양경찰정비창에서 수리집행 및 관리

※ 해양경찰서 외주 및 해군군수전대 수리 대상은 해당 시공처 수리를 원칙으로 한다.
다만, 수리 사정 등을 감안하여 해양경찰정비창에서 실시할 수 있다.

○ 해양경찰서 외주 및 해군군수전대

구분	해양경찰서	해군		
		1 함대사령부 군수전대	2 함대사령부 군수전대	3 함대사령부 군수전대
정기수리	· 연안구조정, 공기부양정			
상가수리	· 연안구조정 및 공기부양정, 소형방제정, 바지선 · 동해, 속초, 완도, 목포 방제정 · 제주, 서귀포 30톤급 이하 함정 및 예인정 · 정비창 부선거	· 속초, 강릉, 동해, 울진 50-300톤급 함정	· 인천 태안 평택, 보령 25-300톤급 함정 · 평택 연안구조정 및 소형 방제정	· 군산, 부안, 목포, 완도 25-300톤급 함정

※ 시공처별 사정에 따라 탄력적 조정 운용 가능

※ 예인정, 소방정, 방제정은 주기관 운전시간 또는 정비주기 중 먼저 도래하는 항목에 대하여 수리 진행

[별표 3]

톤수별 수리주기 및 기간(제9조제2항 관련)

수리구분	톤 수		수리주기	수리기간	비 고
정기 수리	3000톤 급 이상		주기관 운전시간 감안	120 일	상가수리 병행
	500-1500톤 급		“	110 일	
	3 0 0 톤 급		“	100 일	
	1 0 0 톤 급		“	80 일	
	6 0 톤 급		“	90 일	
	60톤 급 미만		“	55 일	
	연안구조정, 공기부양정		“	30 일	
상가 수리	1500톤 급 이상		2.5년 1회	30 일	위터제트 탑재 함정은 연 1회 상가 점검
	1000톤 급			25 일	
	500톤 급	위터제트		25 일	
		CPP, FPP		20 일	
	300톤 급	위터제트		25 일	
		CPP, FPP		18 일	
	60-250톤 급		1.5년 1회	18 일	
	60톤 급 미만			15 일	
	공 기 부양정	27-32톤 급	1년 2회	15 일	
	연안구조정		1년 2회	10 일	
	방제S-정		1년 1회	10 일	
	바지, 부선거		3년 1회	30 일	
	주기관 단계별정비(W5) 병행 시			40 일	상가수리 기간 포함
	단계별(W5) 정비	발전기 총 분해수리 및 단계별(W5) 정비			40 일
주기관 대수(동시에 정비하는 경우) : 3대(75일) / 4대(90일)					
중간 정비	전 함정		1년 1회	10일 이내	계획정비(상가)에 포함되지 않은 함정을 대상으로 성능 유지를 위한 긴급상가 및 선체정비 수리

※ 단, 선체 및 장비의 상태에 따라 신축조정 할 수 있으며, 정비창 입창 1000톤급 미만 발전기 총 분해수리 대상함정의 상가수리 기간은 3일 연장한다.

[별표 4]

주기관 단계별 정비 및 총분해 수리주기(제9조제3항 관련)

순위	기 관 형 별	기통수	마 력	제작국	단계별정비		정기수리	
					시간(H)	주기(년)	시간(H)	주기(년)
1	MAN B&W 18V 32/40	18	11,790	독 일	6,000		36,000	
2	MAN B&W 16V 28/32	16	5,266	독 일	6,000		36,000	
3	MAN B&W 16V 28/32A	16	5,863	독 일	6,000		36,000	
4	MAN D2842 LE 403	12	720	독 일	7,000		15,000	
5	MAN D2842 LE 405	12	900	독 일	7,000		18,000	
6	MAN 8L 23/30AK	8	1,740	독 일	6,000		18,000	
7	WARTSILA 16V-25	16	5,440	스웨덴	10,000		40,000	
8	PIELSTICK 12PA 6B STC	12	6,600	프랑스	16,000		32,000	
9	PIELSTICK 16PA 6B STC	16	8,800	프랑스	16,000		32,000	
10	MTU 20V-538 TB91	20	4,500	독 일	3,000	6	6,000	12
11	MTU 16V-1163 TB83	16	6,331	독 일	6,000	6	24,000	18
12	MTU 16V-1163 TB62	16	4,115	독 일	6,000	6	24,000	12
13	MTU 16V-396 TB83	16	2,253	독 일	3,000	6	9,000	12
14	MTU 12V-183 TE92	12	1,000	독 일	3,600	4	10,800	8
15	MTU 12V-183 TE93	12	1,150	독 일			4,500	8
16	MTU 12V-183 TB32	12	800	독 일	1,500	4	3,000	8
17	MTU 12V-1163 TB93	12	5,854	독 일	6,000	6	18,000	18
18	MTU 12V-396 TE84	12	1,978	독 일	6,000	6	12,000	18
19	MTU 16V-4000 M90	16	3,650	독 일	4,500	6	9,000	18
20	MTU 16V-2000 M90	16	1,799	독 일			6,000	18
21	MTU 16V 2000 C22	16	1,200	독 일	7,500	7.5	15,000	15
22	MTU 12V 2000 C22	12	900	독 일	7,500	7.5	15,000	15

23	MTU 20V 1163 M94	20	9925	독 일	9,000	9	18,000	18
24	MTU 20V 1163 TB93	20	9925	독 일	7,000	6	21,000	18
25	CRM 18D/SS-BR2	18	2,100	이태리	3,000	4	6,000	6
26	GM 16V-92 TA	16	1,300	미 국			3,500	4
27	GM 16V-149 TI	16	1,280	미 국			5,000	5
28	GM PENINSULAR 400TA	6	310	미 국			4,000	
29	GM PENINSULAR 400TAI	6	340	미 국			4,000	
30	CUMMINS VTA 28M	12	725	미 국			12,000	
31	CUMMINS KTA 19M	6	500	미 국			12,000	
32	CATERPILLAR 3516B	16	2,800	미 국			15,000	
33	CATERPILLAR 3512B	12	1,850	미 국	-		15,000	
34	CATERPILLAR 3116 DITA	6	350	미 국			3,800	
35	CATERPILLAR CAT C32	12	1,000	미 국	10,000		20,000	
36	대우 MD 188 TI	8	380	한 국			24,000	
37	두산 PU222TI	12	370	한 국	4,000		8,000	
38	VOLKSWAGEN TDI 1.9	4	84	독 일			2,000	
39	VOLVO PENTA D6-370 I/B	6	370	스웨덴			4,000	5
40	MERCURY OPTIMAX 250	6	250	미 국			500	4
41	MERCURY VERADO 250	6	250	미 국			1,000	5
42	MTU 12V-1163 M74	12	4,000	독 일	13,500		27,000	9
43	MTU 16V-4000 M93L	16	3,650	독 일	4,500		9,000	
44	MTU 12V 2000 M96	12	900	독 일			7,500	
45	MTU S60	6	750	독 일			7,500	
46	CATERPILLAR C280-16	16	6,169	미 국	24,000		44,000	
47	VOLVO PENTA D6 480I	6	480	스웨덴			5,000	

* 장비의 상태에 따라 탄력적 조정 운용 가능

** MERCURY OPTIMAX 250, MERCURY VERADO 250 소형 방제정에 한함

[별표 5]

보기관 단계별 정비 및 총분해 수리주기(제9조제3항 관련)

순위	기 관 형 별	기 통 수	출 력 (HP×Kw)	제작국	단계별정비		정기수리	
					시간(H)	주기(년)	시간(H)	주기(년)
1	CUMMINS KTA 50 GCM1	16	1,350×800	미 국			8,000	
2	CUMMINS KTA 38 G1	12	900×500	미 국			8,000	
3	CUMMINS KTA 19 DM1	6	570×390	미 국			8,000	
4	CUMMINS KTA 19 GCM2	6	513×350	미 국			8,000	
5	CUMMINS QSM 11 DMGA	6	355×265	미 국			10,000	
6	CUMMINS 6CTA 8.3DM	6	252×155	미 국			8,000	
7	CUMMINS 6BT 5.9GM	6	121×72	미 국			8,000	
8	CUMMINS KTA 38 DM1GA	12	1300×900	미 국			6,000	
9	MTU 12V-183 TE 52	12	750×500	독 일	6,000	6	24,000	18
10	MTU 8V183 TE52	8	400×300	독 일	6,000	6	24,000	18
11	MTU 12V 2000 M50B	12	804×600	독 일	6,000	9	18,000	18
12	MTU 12V 4000M 23S	12	1,608×1,200	독 일	15,000	9	30,000	18
13	GM 16V-71T	16	620×400	미 국			5,000	5
14	GM 8V-71	8	256×120	미 국			5,000	5
15	GM 6-71T	6	286×175	미 국			5,000	5
16	대우 D2366T(PNI)	6	277×148	한 국			5,000	
17	대우 DE12TI (PNL)	6	266×176	한 국			5,000	
18	대우 D2156 MT(PNH)	6	205×140	한 국			5,000	
19	대우 D1146T (PNK)	6	187×104	한 국			5,000	
20	대우 D1146 (PNJ)	6	126×80	한 국			5,000	
21	대우 D2156 HM(PNG)	6	177×104	한 국			5,000	
22	대우 D0846 HM(PNC)	6	118×75	한 국			5,000	
23	대우 DB 58(PNB)	4	87×55	한 국			5,000	

24	대우 6 BB1(PNT)	6	70×44	한 국			5,000	
25	대우 DB 33(PNM)	4	43×24	한 국			5,000	
26	두산 AD126 TIS(TI)	6	331×247	한 국	4,000		8,000	
27	두산 AD196TI	6	270×176	한 국	4,000		8,000	
28	두산 AD136	6	160×93	한 국	3,000		7,000	
29	두산 AD136TS	6	170×125	한 국	3,000		7,000	
30	PARKINS 4TGM	4	95×70	영 국			5,000	
31	KOHLER 6EOD	3	10×6	미 국	5,000		10,000	
32	KOHLER 6EKOD	3	10×6	미 국	5,000		10,000	

※ 장비의 상태에 따라 탄력적 조정 운용가능

[별표 6]

함정정비지원팀의 복제 및 부착물(제7조제3항 관련)

1. 정비복

도형	제식	색상 및 재질
	가. 노타이식 깃에 긴 소매로 하며, 앞면 가운데에 지퍼를 붙인다 나. 가슴 부분 좌우에는 주머니를 붙인다 다. 왼쪽 가슴에는 가슴표지장을 붙인다 라. 왼쪽 어깨 상단에 어깨 표지장을 붙인다 마. 오른쪽 가슴에는 명찰을 붙인다	푸른색 및 어두운 색상의 섬유 혼방으로 한다
	가. 긴바지로 한다. 나. 앞면 좌우측에 비스듬히 속붙임 주머니를 붙인다. 다. 바지 앞면 가운데에 지퍼를 붙인다. 라. 바지는 허리부분에 벨트를 착용할 수 있도록 벨트걸이를 붙인다.	

※ 「해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙」의 (간이)기동복, 점퍼·파카류, 우의 준용

2. 안전헬멧

도형	제식	색상 및 재질
	가. 크기 : 18cm×22cm×20cm / 약 59cm ~ 64cm 나. 해양경찰 O.I 마크는 전면에 부착 및 뒷면(양측)에 태극기 이미지 표기	(인몰드) PC(폴리카보네트) 셸 / 군청색(KCG 블루)

3. 안전화

도형	제식	색상
	가. 인장강도(Mpa) : 1,000N/cm ² 이상 나. 신장율(%) : 300%이상 다. 내유 부피 변화율(%) : 12%이하 라. 인열강도(KN/m) : 28KN/m이상 마. 내유 경도 변화율(%) : 10%이하 바. 미끄럼저항(μ) : 마찰계수 0.36 초과(1등급) 사. 내압발생 :500N의 정하중을 걸어 창을 관통하지 않아야 함	검정색 (BLACK)

4. 부착물

가. 명찰

도형	제식	재질
	가. 크기 8 x 3cm 나. 글씨 : 휴면명조 다. 글색 : 흰색 라. 근무복, 점퍼의 우측 상단에 부착	상의와 같은 원단

나. 가슴 표지장

도형	제식	재질
	가. 가로 8cm, 세로 5cm 나. 윗부분 3cm 지점까지 흰색바탕에 검정색 글씨로 “함정정비지원팀”을 새긴다. 다. 아랫부분 3cm 지점부터 검정색바탕에 흰색글씨로 “해양경찰”을 새긴다. 라. 글씨체는 HY견고딕으로 한다	폴리레이온 혼방

다. 어깨 표지장

도형	제식	재질
	- 크기는 가로 9.5cm, 세로 8.5cm “POLICE 해양경찰”은 진청색 바탕에 흰색으로 글씨를 새긴다.	폴리레이온 혼방

라. 계급장

- 경찰관 및 일반직은 다음 법령 및 행정규칙에 따라 계급장 착용
 - (경찰관) 해양수산부령 ‘해양경찰청 소속 경찰공무원 복제에 관한 규칙’
 - (일반직) 해양경찰청 훈령 ‘해양오염방제 및 해상교통관제 요원 복제규칙’