

조류신호시스템 운영 규정 일부개정

1. 개정이유

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령훈령 제431호)」
제7조제3항에 따라 재검토 기한을 개정하기 위함

2. 주요내용

- 가. 알기 쉬운 법령 입안기준에 따라 이해하기 쉬운용어로 변경
- 나. 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점마다 타당성을 검토
하여 개선 등의 조치를 하도록 재검토 기한을 재설정함(안 제19조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 향로표지법
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

조류신호시스템 운영 규정 일부개정훈령안

조류신호시스템 운영 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제6호 중 "증·감"을 "증감"으로 하며, 같은 조 제7호 중 "조석상태"를 "조석(潮汐)상태"로 하고, 같은 조 제11호 중 "표시값"과 "예측 표시값"이란"을 "표시값"과 "예측 표시값"이란"으로 한다.

1. "조류신호시스템(Tidal Current Signal System, 이하 "TCSS"라 한다)"이란 조류의 변화가 심한 해역에서 통항선박의 안전운항을 위해 조류변화를 측정하여 조류정보를 제공하는 시스템을 말하며, 조류정보운영센터와 조류신호소로 구성된다.

제3조 중 "아니한"을 "않은"으로 한다.

제4조제1항 중 "표시하여야"를 "표시해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "최소화 하여야"를 "최소화해야"로 한다.

제5조제1항 중 "운영하여야"를 "운영해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "취하여야"를 "해야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "확보하여야"를 "확보해야"로 한다.

제6조제1항 중 "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 한다.

제7조제1항 중 "수립·시행하^여야"를 "수립·시행해^야"로 한다.

제8조 중 "고시하^여야"를 "고시해^야"로 한다.

제9조 각 호 외의 부분 중 "운영하^여야"를 "운영해^야"로 한다.

제10조 중 "운영하^여야"를 "운영해^야"로 한다.

제11조제1항제1호부터 제4호까지 중 "표시하^여야"를 각각 "표시해^야"로 한다.

제12조제1항 중 "수립하^여야"를 "수립해^야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "작성하^여야"를 "작성해^야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "보고하^여야"를 "보고해^야"로 한다.

제13조제1항 중 "실시하^여야"를 "실시해^야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "하^여야"를 "해^야"로 하며, 같은 조 제3항 중 "제어 판넬"을 "제어 패널(制御panel)"로, "확인하^여야"를 "확인해^야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "기록하^여야"를 "기록해^야"로 한다.

제14조 각 호 외의 부분 중 "준수하^여야"를 "준수해^야"로 한다.

제15조제1항 중 "정비하^여야"를 "정비해^야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "사전에 고장을 예방하^여야"를 "미리 고장을 예방해^야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "취하^여야"를 "취해^야"로 한다.

제16조 중 "유지·관리 하^여야"를 "유지·관리해^야"로 한다.

제17조 각 호 외의 부분 중 "확보하^여야"를 "확보해^야"로 한다.

제18조제1항 중 "보존하^여야"를 "보존해^야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "AIS"를 "자동식별장치(AIS)"로 한다.

제19조 중 "2021년 7월 1일"을 "2024년 7월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

별표 3의 기호(○)의 일일 점검사항란 기호(○)를 다음과 같이 한다.

○ 무정전 전원 장치(UPS)

별표 3의 기호(○)의 월간 점검사항란 기호(○) 중 "UPS"를 "무정전 전원 장치(UPS)"로 하고, 같은 란의 기호(-) 중 "UPS"를 "무정전 전원 장치(UPS)"로 하며, 같은 란의 기호(-) 중 "(휴즈)"를 "(퓨즈)"로 한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.	제2조(정의) ----- ----- ---
1. “조류신호시스템(Tidal Current Signal System, 이하 “TCSS“라 한다)”이란 조류의 변화가 심한 해역에서 통항선박의 안전운항을 위해 조류변화를 측정하여 조류정보를 제공하는 시스템을 말하며, 조류정보운영센터와 조류신호소로 구성된다.	1. “조류신호시스템(Tidal Current Signal System, 이하 “TCSS“라 한다)”이란 조류의 변화가 심한 해역에서 통항선박의 안전운항을 위해 조류변화를 측정하여 조류정보를 제공하는 시스템을 말하며, 조류정보운영센터와 조류신호소로 구성된다.
2. ~ 5. (생략)	2. ~ 5. (현행과 같음)
6. “유속의 경향”이란 유속의 <u>증·감</u> 상태를 말한다.	6. ----- <u>증감</u> -----.
7. “조류정보”란 유향, 유속, 유속의 경향 및 <u>조석상태</u> 를 말한다.	7. ----- <u>조석(潮汐)상태</u> -----.
8. ~ 10. (생략)	8. ~ 10. (현행과 같음)
11. “실측 표시값”과 “예측 표시값”이란 별표 1에 따라 산출된 값으로 조류정보 제공 시 표시되는 값을 말한다.	11. --- <u>표시값</u> ”과 “ <u>예측 표시값</u> ”이란 ----- ----- -----.
12. (생략)	12. (현행과 같음)

제3조(다른 규정과의 관계) 이 규
정에 규정되지 아니한 사항은
「항로표지시설 관리지침」에
따른다.

제4조(운영) ① TCSS는 자동운영
함을 원칙으로 하며, 자동운영
시에는 전광판에 실측 표시값을
표시하여야 한다.

② 조류측정 장치의 고장, 점검
정비 등으로 실측 표시값을 표
시하기 곤란한 경우에는 예측
표시값을 표시하여 운영 중단을
최소화 하여야 한다.

제5조(원격운영 등) ① 운영자는
조류신호소의 운영 상태를 상시
감시·제어하고 이상 상황 발생
시 원격으로 운영하여야 한다.

② 조류신호소를 관리하는 항로
표지관리소장(이하 “소장”이라
한다)은 통신장애 등으로 조류
신호소의 원격운영이 불가능한
경우 수동운영하고 복구할 수
있도록 필요한 조치를 취하여야
한다.

③ 운영자는 조류신호소와 운영
센터 사이의 통신장애 발생에

제3조(다른 규정과의 관계) ----
----- 않은 -----

-----.

제4조(운영) ① -----

표시해야 ----.

② -----

최소화해야 -----.

제5조(원격운영 등) ① -----

----- 운영해야 -----.

② -----

----- 해야 -----
-----.

③ -----

대비하여 별도의 보조 통신수단을 확보하여야 한다.

제6조(소장의 임무) ① 소장은 조류신호소에 기능 이상이 발생한 경우 즉시 운영센터에 통보하고, 운영센터와 상호 협력하여 복구 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 소장은 조류신호소의 기능유지를 위하여 별표 2 및 별표 3에 따라 점검정비를 실시하여야 한다.

제7조(근무체제) ① 운영자의 근무는 24시간 교대근무 체제를 원칙으로 하며, 지방해양수산청장(이하 “지방청장”이라 한다)은 매월 월간 근무편성 계획을 수립·시행¹하여야 한다.

② (생략)

제8조(고시) 지방청장은 조류신호소의 정상운영이 불가능하게 되거나 기능이 복구되어 정상운영이 가능하게 된 때에는 그 사실에 대해 「항로표지법」 제16조 및 같은 법 시행규칙 제13조에 따라 고시하여야 한다.

-- 확보해야 ----.

제6조(소장의 임무) ① -----

----- 해야 -----
-----.

② -----

----- 실시해야 -----
-----.

제7조(근무체제) ① -----

수립·시행해야 -----.

② (현행과 같음)

제8조(고시) -----

---- 고시해야 -----.

제9조(조류측정 장치) TCSS의 조류측정 장치는 해역특성 또는 현장여건 등을 고려하여 다음 각 호의 사항을 설정하여 운영하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

제10조(시각동기) TCSS의 시간은 자동으로 GNSS에 맞추어 운영됨을 원칙으로 하며, GNSS 수신장애 등으로 인하여 시각정보를 취득할 수 없는 경우에는 수동으로 운영하여야 한다.

제11조(조류정보의 표시) ① 전광판에 표시되는 조류정보의 표시방법은 다음 각 호와 같다.

1. 유향: 4방위 또는 8방위 방향으로 표시하여야 한다.
2. 유속: 노트(knot)로 나타내며, 정수 또는 소수점 첫째 자리까지 표시하여야 한다.
3. 유속의 경향: 조류속도의 증·감 상태를 ↑(증) 및 ↓(감) 기호로써 표시하여야 한다.
4. 조석상태: 밀물상태는 녹색등화로, 썰물상태는 적색등화로 표시하여야 한다.

제9조(조류측정 장치) -----

----- 운영
해야 ----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제10조(시각동기) -----

----- 운영해야 -----.

제11조(조류정보의 표시) ① ----

-----.

1. -----
-- 표시해야 -----.
2. -----

-- 표시해야 -----.
3. -----

----- 표시해야 -----.
4. -----

-- 표시해야 ----.

②·③ (생략)

제12조(운영계획 수립 및 보고)

① TCSS를 운영하는 지방청장은 매년 12월 31일까지 다음 연도의 TCSS 점검정비 등 운영계획을 수립하여야 한다.

② 지방청장은 해당 월의 신호소 운영률 및 데이터 분석 등 월간 분석자료를 다음 달 10일까지 작성하여야 한다.

③ 지방청장은 해당 연도의 TCSS의 운영률, 유속자료, 유향의 분포 등 운영실적을 다음 연도 1월까지 해양수산부장관(이하 “장관”이라 한다)에게 보고하여야 한다.

제13조(점검정비 방법) ① 운영자

는 시스템의 성능확보 및 유지관리를 위하여 일일, 월간, 반기, 연차별로 별표 2와 별표 3에 따라 TCSS 점검정비를 실시하여야 한다.

② 점검정비 시에는 주·예비장치를 교대로 운영하여 이로 인한 기능정지 시간을 최소화 하여야 한다.

②·③ (현행과 같음)

제12조(운영계획 수립 및 보고)

① -----

---- 수립해야 -----.

② -----

--- 작성해야 -----.

③ -----

----- 보고해야 -----.

제13조(점검정비 방법) ① -----

----- 실시해야 -----.

② -----

해야 -----.

③ 점검정비 후에는 감시·제어
판넬 내부의 시스템 제어장치의
동작 상태를 확인하여야 한다.

④ TCSS 점검정비 결과는 별
지 제1호부터 제4호까지의 서식
에 따라 기록하여야 한다.

⑤ (생 략)

제14조(안전조치) 운영자는 TCS
S의 전광판 점검정비 시 안전사
고를 예방하기 위하여 다음 각
호의 안전조치를 준수하여야 한
다.

1. ~ 5. (생 략)

제15조(점검정비 결과조치) ① T
CSS의 경미한 결함이 발생할
경우에는 운영자가 예비품 등을
사용하여 바로 결함을 정비하여
야 한다.

② (생 략)

③ 운영자는 점검정비 실시 결
과 TCSS의 고장발생이 예상되
는 경우에는 외부 전문가에게
정밀 점검을 받거나 장비 제작
사에 자문을 얻어 사전에 고장
을 예방하여야 한다.

③ -----제어 패
널(制御panel)-----

----- 확인
해야 -----.

④ -----

----- 기록해야 -----.

⑤ (현행과 같음)

제14조(안전조치) -----

----- 준수해야 -----
--.

1. ~ 5. (현행과 같음)

제15조(점검정비 결과조치) ① --

----- 정비해야
-----.

② (현행과 같음)

③ -----

----- 미리 고장을
예방해야 -----.

④ 운영자는 TCSS에 심각한 사고가 발생하여 조류정보 제공이 곤란한 경우 즉시 지방청장에게 보고하고 필요한 조치를 취하여야 한다.	④ ----- ----- ----- ----- 취해야 ----.
제16조(기록유지) 운영자는 일일, 월간, 반기, 연차별 점검정비 결과와 각 장비의 상태 및 일련의 조치사항을 기록하고 <u>유지·관리</u> 하여야 한다.	제16조(기록유지) ----- ----- ----- ----- 유지·관리해야 -----.
제17조(예비품 보유기준) 지방청장은 TCSS의 장비 고장에 대비하여 다음 각 호에 따라 예비품을 <u>확보</u>하여야 한다. 1. 2. (생략)	제17조(예비품 보유기준) ----- ----- ----- ---- 확보해야 -----. 1. 2. (현행과 같음)
제18조(데이터관리 및 정보제공) ① 지방청장은 유향, 유속, 유속의 경향 등 조류정보와 이를 가공처리한 데이터를 5년간 <u>보존</u> 하여야 한다. ② (생략) ③ 지방청장은 전광판에 표시되는 조류정보를 필요한 경우 항로표지용 <u>AIS</u>를 통해 선박 등 이용자에게 제공할 수 있다.	제18조(데이터관리 및 정보제공) ① ----- ----- ----- 보존해야 ----. ② (현행과 같음) ③ ----- ----- -----자동식별장치(AIS)----- -----.
제19조(재검토기한) 장관은 「훈령	제19조(재검토기한) -----

· 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 <u>2021년 7월 1일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 <u>6월 30일</u>까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	----- ----- --- <u>2024년 7월 1일</u> ----- ----- ----- ----- --- <u>해야</u> -----.
--	--