

중앙전파관리소 고시

무선국 및 전파응용설비의 검사업무 처리기준 일부개정안

기 관 명 (부 서 명)	중앙전파관리소 (전파관리과)
연 월 일	2024. 5. 8.

1. 개정이유

동기FM방송 기술기준 신설에 따라 검사방법을 마련, 반영(신설)하여 상위 법령과 일치시키기 위해 본 고시를 개정하고자 함.

2. 주요내용

가. 동기FM방송 기술기준 적합여부 확인을 위한 검사방법 신설
(안 별표2. 성능검사 중)

과학기술정보통신부 고시 「방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준」 개정으로 동기FM방송 기술기준이 신설됨에 따라 기술 기준 적합여부 확인을 위한 동기FM방송 검사방법을 신설 함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

중앙전파관리소고시 제2024-3호

「무선국 및 전파응용설비의 검사업무 처리기준」 고시 일부개정안

「무선국 및 전파응용설비의 검사업무 처리기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제34조 중 "2024년 1월 5일"을 "2024년 6월 11일"로 한다.

부칙을 다음과 같이 한다.

이 고시는 2024년 6월 11일부터 시행한다.

별표 2(성능검사) 중 일부에 다음과 같이 신설한다.

검사방법·기준 및 성적				
구분		검사항목	검사방법	검사기준 및 성적
개별적용	지상파방송국(동기FM방송용)	동기FM방송(보조)국간 중심주파수 차이	동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 주파수측정기 또는 스펙트럼분석기로 중심주파수 측정(계측기에 GPS 동기 신호 입력)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 “부적합”으로 한다.
		동기FM방송(보조)국간 최대주파수 편이 차이	(1) 동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 1kHz 100%(±75kHz) 변조신호 기준레벨로 최대주파수 편이 측정 (2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우 원격제어장치로 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 “부적합”으로 한다.
개별적용	지상파방송보조국(동기FM방송용)	동기FM방송(보조)국간 중심주파수 차이	동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 주파수측정기 또는 스펙트럼분석기로 중심주파수 측정(계측기에 GPS 동기 신호 입력)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 “부적합”으로 한다.
		동기FM방송(보조)국간 최대주파수 편이 차이	(1) 동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 1kHz 100%(±75kHz) 변조신호 기준레벨로 최대주파수 편이 측정 (2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우 원격제어장치로 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 “부적합”으로 한다.

현행	개정안
제34조(재검토기한) 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2024년 1월 5일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제34조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 6월 11일</u> ----- ----- ----- ----- -----.
부칙 <제2024-1호, 2024.01.05.> 이 고시는 <u>2024년 1월 5일</u>부터 시행한다.	부칙 <제2024-3호, 2024. 6. 11.> ----- <u>2024년 6월 11일</u>----- -----.

현행				개정안			
[별표 2]				[별표 2]			
성능검사				성능검사			
검사방법·기준 및 성적				검사방법·기준 및 성적			
구분	검사항목	검사방법	검사기준 및 성적	구분	검사항목	검사방법	검사기준 및 성적
개별적용	변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프시킨 다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력 레벨과 출력레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.	개별적용	변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프시킨 다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력 레벨과 출력레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	지상파방송국의 주파수 편이	스테레오변조기의 좌우 입력단자를 의사부하로 종단시키고 파이롯트 신호를 검파후 주파수편이계로 측정하여 파이롯트신호에 의한 주반송파의 편이를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.		지상파방송국의 주파수 편이	스테레오변조기의 좌우 입력단자를 의사부하로 종단시키고 파이롯트 신호를 검파후 주파수편이계로 측정하여 파이롯트신호에 의한 주반송파의 편이를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	종합주파수 특성	변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준레벨이 되도록 감쇠기로 변조입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.		종합주파수 특성	변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준레벨이 되도록 감쇠기로 변조입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	종합왜율	변조주파수를 50Hz 내지 15,000Hz까지 변화시켜 가면서 변조를 100%로 유지한 상태에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.		종합왜율	변조주파수를 50Hz 내지 15,000Hz까지 변화시켜 가면서 변조를 100%로 유지한 상태에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개 별 적 용	지 상 파 방 송 국 (초 단 파 방 송 용 · 신 설)	신호 대 잡음비	1,000Hz 100% 변 조신호 입력을 가 하여 출력단에서 검파출력을 측정하 고 입력단자를 의 사부하로 중단시킨 후 검파된 잡음레 벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		좌 · 우 분리도	(1) 스테레오변조 기의 파이롯트신호 의 변조도는 10% 로하여 우측 입력 단자는 중단시키고 좌측 입력단자에 5 0Hz 내지 15,000Hz 사이의 변조주파수 를 100% 변조시켰 을 경우의 출력레 벨과 우측 출력레 벨과의 비를 측정 (2) 부채널에 대하 여도 동일한 방법 으로 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		파이롯트 신호의 주파수	스테레오 발생기의 입력단자에 입력을 가하지 않은 상태 에서 pilot 신호를 on 하고 스테레오 발생기의 출력단자 또는 검파기 출력 단에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		안테나 지향특성	설비규칙 관련 규 정에 의하여 지향 특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테 나 지향특성의 물 리적 변경 요인이 없는 경우 측정하 지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
개 별 적 용	지 상 파 방 송 국 (초 단 파 방 송 용 · 동 기 F M 방 송 용)	신호 대 잡음비	1,000Hz 100% 변 조신호 입력을 가 하여 출력단에서 검파출력을 측정하 고 입력단자를 의 사부하로 중단시킨 후 검파된 잡음레 벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		좌 · 우 분리도	(1) 스테레오변조 기의 파이롯트신호 의 변조도는 10% 로하여 우측 입력 단자는 중단시키고 좌측 입력단자에 5 0Hz 내지 15,000Hz 사이의 변조주파수 를 100% 변조시켰 을 경우의 출력레 벨과 우측 출력레 벨과의 비를 측정 (2) 부채널에 대하 여도 동일한 방법 으로 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		파이롯트 신호의 주파수	스테레오 발생기의 입력단자에 입력을 가하지 않은 상태 에서 pilot 신호를 on 하고 스테레오 발생기의 출력단자 또는 검파기 출력 단에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		안테나 지향특성	설비규칙 관련 규 정에 의하여 지향 특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테 나 지향특성의 물 리적 변경 요인이 없는 경우 측정하 지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
개 별 적 용	지 상 파 방 송 국 (초 단 파 방 송 용 · 동 기 F M 방 송 용)	실효복사 전력	설비규칙 관련 규 정에 의하여 실효 복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안 테나 이득, 형태 등 실효복사전력의 물 리적 변경 요인이 없는 경우 측정하 지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		실효복사 전력	설비규칙 관련 규 정에 의하여 실효 복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안 테나 이득, 형태 등 실효복사전력의 물 리적 변경 요인이 없는 경우 측정하 지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		실효복사 전력	설비규칙 관련 규 정에 의하여 실효 복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안 테나 이득, 형태 등 실효복사전력의 물 리적 변경 요인이 없는 경우 측정하 지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.
		실효복사 전력	설비규칙 관련 규 정에 의하여 실효 복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안 테나 이득, 형태 등 실효복사전력의 물 리적 변경 요인이 없는 경우 측정하 지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기 술기준 제7조 의 규정에 적합 하지 아니하는 경우에는 "부적 합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국 (초단파방송용·신설)	부반송파 기저대역	송신기의 출력단에서 다중 부반송파와 그들의 우세 측파대를 스펙트럼분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		부반송파 주파수 편이	송신기의 출력단에서 주반송파의 주파수 편이를 스펙트럼분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		<신 설>	<신 설>	<신 설>
개별적용	지상파방송국 (초단파방송용·신설)	<신 설>	<신 설>	<신 설>
		동기FM 방송(보조)국간 중심주파수 차이	동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 주파수측정기 또는 스펙트럼분석기로 중심주파수 측정(계측기에 GPS 동기 신호 입력)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		동기FM 방송(보조)국 간 최대주파수 편이 차이	(1) 동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 1kHz 100%(±75kHz) 변조신호 기준레벨로 최대주파수 편이 측정 (2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우 원격제어장치로 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송보조국 (초단파방송용· <u>신설</u>)	종합주파수 특성	변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준레벨이 되도록 감쇠기로 변조입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프 시킨다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력 레벨과 출력레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합왜율	변조주파수를 50Hz 내지 15,000Hz까지 변화시켜 가면서 변조를 100%로 유지한 상태에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		신호대 잡음비	1,000Hz 100% 변조신호 입력을 가하여 출력단에서 검파출력을 측정하고 입력단자를 의사부하로 중단시킨 후 검파된 잡음레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
개별적용	지상파방송보조국 (초단파방송용· <u>동기FM방송용</u>)	종합주파수 특성	변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준레벨이 되도록 감쇠기로 변조입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프 시킨다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력 레벨과 출력레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합왜율	변조주파수를 50Hz 내지 15,000Hz까지 변화시켜 가면서 변조를 100%로 유지한 상태에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		신호대 잡음비	1,000Hz 100% 변조신호 입력을 가하여 출력단에서 검파출력을 측정하고 입력단자를 의사부하로 중단시킨 후 검파된 잡음레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별 적용	지상파방송보조국 (초단파방송용·신설)	안테나 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		<신 설>	<신 설>	<신 설>
개별 적용	지상파방송보조국 (초단파방송용·동기FM방송용)	안테나 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		동기FM 방송(보조)국간 중심주파수 차이	동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 주파수측정기 또는 스펙트럼분석기로 중심주파수 측정(계측기에 GPS 동기 신호 입력)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
개별 적용	동기FM 방송(보조)국간 최대주파수 편이 차이	동기FM 방송(보조)국간 최대주파수 편이 차이	(1) 동기방송망에 포함된 FM 방송(보조)국을 1kHz 100%(±75kHz) 변조신호 기준레벨로 최대주파수 편이 측정 (2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우 원격제어장치로 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.