

규제심사 대상여부 사전검토 요청서

1. 법령명			무선국 및 전파응용설비의 검사업무 처리기준 일부개정안 (중앙전파관리소고시)
2. 제·개정 주요내용	신설·강화 규제 해당		해당없음
	규제 심사 비대상	폐지·완화 규제 해당	해당없음
		폐지·완화 규제 미해당	o 동기FM방송 기술기준 신설에 따른 성능검사(별표2) 일부 개정 - 과학기술정보통신부 고시 「방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준」 개정*으로 동기FM방송 기술기준이 신설됨에 따라 동기FM방송 검사방법을 신설하고자 함 < *「방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준」 개정(신설) > 제3조제1항 제52호 “FM동기방송”이란 방송구역이 인접 또는 일부 중첩되는 2개 이상의 FM방송국이 같은 주파수를 이용하여 동일한 프로그램을 동시에 방송하는 것을 말한다. 제7조제2항 동기 방송을 행하는 FM방송국은 방송국 간 중심주파수 차이가 (±)2Hz 이내이고, 최대 주파수 편이 차이는 (±)1kHz 이내이며 제1항의 기준을 충족하여야 한다.
	행정조사 포함여부		미포함
3. 입법(행정)예고 기간			’24. 6. 21. ~ ’24. 7. 10. 까지(20일간, 잠정)

4. 시행일	발령한 날부터 시행	제때마련법안 여부	미해당
5. 국정과제 및 정부 주요대책 후 속조치 신설	해당없음		
6. 예상 이해관계자	지상파방송 사업자		
7. 타 법률과 관계 및 기타 참고 사항	과학기술정보통신부 전파법 (법률 제18957호, 2022. 6. 10., 타법개정) 과학기술정보통신부 전파법 시행령 (대통령령 제34328호, 2024. 3. 26., 일부개정)		
8. 소관부처 및 담당자	중앙전파관리소 전파관리과 조재환 주무관(02-3400-2242)		

붙임

조문별 규제심사 대상여부 검토

현행		개정안		규제심사 대상여부 검토				
[별표 2]		[별표 2]		<규제심사 비대상> ○ 과기정통부고시 「방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준」 개정으로 동기FM방송 기술기준이 신설됨에 따라 기술기준 적합여부 확인을 위한 동기 FM방송 검사방법을 마련하여 반영(신설)				
성능검사		성능검사						
검사방법·기준 및 성적		검사방법·기준 및 성적						
구분	검사항목	검사방법	검사기준 및 성적	구분	검사항목	검사방법	검사기준 및 성적	
지상파방송국 (초단파방송용·신설)	변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프시킨다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력레벨과 출력레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.	개별적용	지상파방송국 (초단파방송용·동기FM방송용)	변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프시킨다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력레벨과 출력레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
	파이롯트 신호에 의한 주반송파의 주파수 편이	스테레오변조기의 좌우 입력단자를 의사부하로 중단시키고 파이롯트 신호를 검파후 주파수 편이계로 측정하여 파이롯트 신호에 의한 주반송파의 편이를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.		파이롯트 신호에 의한 주반송파의 주파수 편이	스테레오변조기의 좌우 입력단자를 의사부하로 중단시키고 파이롯트 신호를 검파후 주파수 편이계로 측정하여 파이롯트 신호에 의한 주반송파의 편이를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.	

개별 적용	지상파방송국 (초단파방송용·신설)	종합주파수 특성 변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준 레벨이 되도록 감쇠기로 변조 입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합왜율 변조주파수를 50Hz 내지 15,000Hz까지 변화시켜 가면서 변조를 100%로 유지한 상태에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
개별 적용	지상파방송국 (초단파방송용· <u>동기FM</u> 방송용)	신호 대 잡음비 1,000Hz 100% 변조신호 입력을 가하여 출력단에서 검파출력을 측정하고 입력단자를 의사부하로 종단시킨 후 검파된 잡음레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합주파수 특성 변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준 레벨이 되도록 감쇠기로 변조 입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
개별 적용	지상파방송국 (초단파방송용· <u>동기FM</u> 방송용)	신호 대 잡음비 1,000Hz 100% 변조신호 입력을 가하여 출력단에서 검파출력을 측정하고 입력단자를 의사부하로 종단시킨 후 검파된 잡음레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		종합주파수 특성 변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준 레벨이 되도록 감쇠기로 변조 입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별 적용	지상파방송국 (초단파방송용·신설)	좌·우 분리도	(1) 스테레오 변조기의 파이롯트 신호의 변조도는 10%로하여 우측 입력단자는 중단 시키고 좌측 입력 단자에 50Hz 내지 15,000Hz 사이의 변조주파수를 100% 변조시켰을 경우의 출력레벨과 우측 출력레벨과의 비를 측정 (2) 부채널에 대하여도 동일한 방법으로 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		파이롯트 신호의 주파수	스테레오 발생기의 입력단자에 입력을 가하지 않은 상태에서 pilot 신호를 on 하고 스테레오 발생기의 출력단자 또는 검파기 출력단에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
개별 적용	지상파방송국 (초단파방송용· 동기 FM 방송용)	좌·우 분리도	(1) 스테레오 변조기의 파이롯트 신호의 변조도는 10%로하여 우측 입력단자는 중단 시키고 좌측 입력 단자에 50Hz 내지 15,000Hz 사이의 변조주파수를 100% 변조시켰을 경우의 출력레벨과 우측 출력레벨과의 비를 측정 (2) 부채널에 대하여도 동일한 방법으로 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		파이롯트 신호의 주파수	스테레오 발생기의 입력단자에 입력을 가하지 않은 상태에서 pilot 신호를 on 하고 스테레오 발생기의 출력단자 또는 검파기 출력단에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국 (초단파방송용· 신설)	안테나 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향 특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		실효복사 전력	설비규칙 관련 규정에 의하여 실효복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 실효복 사전력의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		부반송파 기저대역	송신기의 출력단 에서 다중 부반송파와 그들의 우세 측파대를 스펙트럼분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
개별적용	지상파방송국 (초단파방송용· 동기FM방송용)	안테나 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향 특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		실효복사 전력	설비규칙 관련 규정에 의하여 실효복사전력을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 실효복 사전력의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		부반송파 기저대역	송신기의 출력단 에서 다중 부반송파와 그들의 우세 측파대를 스펙트럼분석기 등을 연결하여 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송국 (초단파방송용·신설)	부반송파 주파수 편이 <신 설> <신 설>	송신기의 출력단에서 주반송파의 주파수 편이를 스펙트럼분석기 등을 연결하여 측정 <신 설> <신 설>	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다. <신 설> <신 설>
개별적용	지상파방송국 (초단파방송용·동기FM방송용)	부반송파 주파수 편이 동기FM방송(보조)국 간 포함된 FM방송 중심주파수 차이 동기FM방송(보조)국 간 포함된 FM방송 최대주파수 편이 차이	송신기의 출력단에서 주반송파의 주파수 편이를 스펙트럼분석기 등을 연결하여 측정 동기 방송 망에 포함된 FM방송국을 주파수 측정기 또는 스펙트럼분석기로 측정 (계측기에 GPS 동기 신호 입력) (1) 동기방송망에 포함된 FM방송국을 1kHz 변조 신호 기준레벨로 최대주파수 편이 측정 (2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우 원격제어 장치로 확인	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다. 방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송보조국 (초단파방송용·신설)	종합주파수 특성	변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준 레벨이 되도록 감쇠기로 변조 입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		변조직선성	1,000Hz(스테레오 변조기의 파이롯트 신호는 오프 시킨다) 주파수로 10%에서 80%까지 변조시킬 경우 입력레벨과 출력 레벨이 직선적으로 비례하는가를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
개별적용	지상파방송보조국 (초단파방송용·동기 FM방송용)	종합왜율	변조주파수를 50Hz 내지 15,000Hz 까지 변화시켜 가면서 변조를 100%로 유지한 상태에서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		변조주파수 특성	변조주파수를 1,000Hz 50%의 기준으로 하여 50Hz 내지 15,000Hz사이의 검파출력이 기준 레벨이 되도록 감쇠기로 변조 입력을 가감시켜 가면서 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별 적용	지상파방송보조국 (초단파방송용·신설)	신호대 잡음비	1,000Hz 100% 변조신호 입력을 가하여 출력단에서 검파출력을 측정 하고 입력단자를 의사부하로 종단 시킨 후 검파된 잡음레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향 특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
개별 적용	지상파방송보조국 (초단파방송용· 동기FM방송용)	신호대 잡음비	1,000Hz 100% 변조신호 입력을 가하여 출력단에서 검파출력을 측정 하고 입력단자를 의사부하로 종단 시킨 후 검파된 잡음레벨과의 비를 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.
		안테나 지향특성	설비규칙 관련 규정에 의하여 지향특성을 측정. 단, 송신 출력, 안테나 이득, 형태 등 안테나 지향 특성의 물리적 변경 요인이 없는 경우 측정하지 아니한다.	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니 하는 경우에는 "부적합"으로 한다.

개별적용	지상파방송보조국 (초단파방송용 · <u>신설</u>)	<u><신 설></u>	<u><신 설></u>	<u><신 설></u>	개별적용	지상파방송보조국 (초단파방송용 · <u>동기 FM 방송용</u>)	동기FM방송(보조)국 간 중심 주파수 차이	동 기 방 송 망 에 포함된 FM방송(보조)국을 주파수 측정기 또는 스펙트럼분석기로 중심주파수 측정 (계 측 기 에 GPS 동기 신호 입력)	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 “부적합”으로 한다.
		<u><신 설></u>	<u><신 설></u>	<u><신 설></u>			동기FM방송(보조)국 간 최대주파수 편이 차이	(1) 동기방송망에 포함된 FM방송(보조)국을 1kHz 100%(±75kHz) 변조신호 기준레벨로 최대주파수 편이 측정	방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준 제7조의 규정에 적합하지 아니하는 경우에는 “부적합”으로 한다.
							(2) (1)의 방법으로 측정이 곤란한 경우 원격제어 장치로 확인		

현행	개정안	규제심사 대상여부 검토
제34조(재검토기한) 「행정규제기본법」 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2024년 1월 5일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제34조(재검토기한) ----- ----- ----- --- <u>2024년 6월 11일</u> ----- ----- ----- ----- .	<규제심사 비대상> ○ 재검토기한 및 부칙 개정
부칙 <제2024-1호, 2024.01.05.> 이 고시는 <u>2024년 1월 5일</u>부터 시행한다.	부칙 <제2024-3호, 2024. 6. 11.> ----- <u>2024년 6월 11일</u>----- -.	