

정수장의 위생안전 인증 세부 운영기준

제1조(목적) 이 고시는 「수도법」(이하 "법"이라 한다) 제33조의2 및 제33조의3, 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제23조의2부터 제23조의5까지에 따라 원수나 정수를 공급할 수 있는 수도시설을 갖춘 일반수도사업자의 정수장을 위생안전 정수장으로 인증하기 위한 인증기준 및 절차·방법 등의 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인증 대상) 법 제33조의2제1항에 따른 정수장의 위생안전 인증(이하 "정수장 위생안전 인증"이라 한다) 대상은 법 제3조제23호에 따른 일반수도사업자가 운영하는 정수장을 대상으로 한다.

제3조(평가 기준) ① 정수장 위생안전 인증은 규칙 별표 7의2에 따른 정수장 위생안전 인증 수도시설의 기준에 따라 위생관리와 안전관리로 구분하여 평가한다.

② 규칙 제23조의2제4항에 따른 수도시설의 기준 및 정수장의 위생안전 인증기준(이하 "인증기준"이라 한다)은 별표 1과 같다.

③ 규칙 제23조의2제3항에 따라 한국상하수도협회장은 다음 각 호의 기준을 갖춘 경우에 인증 적합으로 판정한다.

1. 별표 1 위생관리 분야의 세부기준 평가점수의 합이 100점 만점을 기준으로 하여 85점 이상일 것. 다만, 세부기준별 평가점수가 0점인 항목이 없어야 한다.
2. 별표 2 안전관리 분야의 평가 결과가 세부기준 모두 적합으로 평가

될 것

제4조(위생 및 안전관리계획 수립 등) ① 정수장 위생안전 인증을 받으

려는 일반수도사업자(이하 "신청기관"이라 한다)는 법 제33조의2제2항제2호에 따른 위생 및 안전관리계획(이하 "위생 및 안전관리계획"이라 한다)을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따라 위생 및 안전관리계획을 수립하려는 때에는 규칙 제23조의2제2항제1호에 따라 미리 그 내용의 적합성에 대하여 한국상하수도협회장의 의견을 들어야 한다. 다만, 한국상하수도협회장이 위생 및 안전관리계획을 검토한 결과 보완할 사유가 있는 경우에는 신청기관의 장에게 위생 및 안전관리계획의 보완을 요청할 수 있다.

③ 규칙 제23조의2제2항제2호에 따라 신청기관은 제1항에 따른 위생 및 안전관리계획을 수립한 날로부터 1년 이상 정수장을 운영하여야 한다. 다만, 한국상하수도협회장의 의견을 들어 운영 기간을 제외 또는 변경할 수 있으며, 운영 기간을 제외 또는 변경하고자 하는 신청기관은 직전 최근 1년간의 정수장 운영보고서를 한국상하수도협회장에 제출하여야 한다.

④ 한국상하수도협회장은 신청기관이 위생 및 안전관리계획을 제출한 날로부터 30일 이내에 신청기관의 장에게 검토 의견을 통보하여야 한다. 이 경우 제2항 단서조항에 따라 신청기관이 위생 및 안전관리 계획을 보완하는데 걸린 기간은 전단에 따른 검토 기간에 산입하지 않는다.

제5조(인증 신청) ① 신청기관은 규칙 별지 제12호의2서식의 정수장 위생안전 인증 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 한국상하수도협회장에게 제출하여야 한다.

1. 정수장의 평면도
2. 제4조제1항에 따라 수립한 위생 및 안전관리계획
3. 정수장 운영보고서 등 정수장이 위생안전 인증기준에 적합함을 증명하는 서류

제6조(서류 및 현장평가) ① 규칙 제23조의3제3항에 따라 한국상하수도협회장은 제5조에 따라 신청기관이 제출한 서류에 대하여 평가를 실시하여야 한다.

② 한국상하수도협회장은 제5조에 따라 신청기관이 제출한 서류가 평가를 수행함에 충분하지 아니할 경우 추가서류를 요구할 수 있으며, 신청기관은 해당 서류를 제출해야 한다.

③ 한국상하수도협회장은 제2항에 따라 신청기관에서 추가 제출한 사항이 평가 기준에 부적합한 경우, 정수장 위생안전 인증 신청을 반려할 수 있다.

④ 한국상하수도협회장은 제1항에 따른 서류평가를 완료한 경우에는 제10조에 따라 현장평가팀을 구성하여 다음 각 호의 사항에 대해 현장평가를 실시하여야 한다. 다만, 한국상하수도협회장이 서류평가만으로 인증기준에 적합하다고 인정하는 경우에는 현장평가를 아니할 수 있다.

1. 인증기준 준수 여부
2. 위생 및 안전관리계획의 준수 여부
3. 서류평가 시 제출된 자료의 신뢰성 검증
4. 기타 현장평가팀이 현장평가 시 인증을 위해 필요하다고 인정하는 사항

⑤ 제4항에 따른 현장평가 시 필요한 경우에는 별도의 위생 및 안전관리 분야별 전문가를 제10조에 따른 현장평가팀에 추가로 참여시킬 수 있으며, 현장평가에는 신청기관의 담당자가 입회하여야 한다.

⑥ 한국상하수도협회장은 제5항에 따른 현장평가 시 평가 기준에 부적합한 사항에 대하여 재확인을 할 수 있으며, 이 경우 신청기관과 협의하여 현장평가를 추가로 실시할 수 있다.

제7조(평가보고서 작성 등) ① 한국상하수도협회장은 제6조에 따른 서류 및 현장평가 실시 결과를 바탕으로 다음 각 호의 사항이 포함된 평가보고서를 작성하여야 한다.

1. 정수장 위생안전 인증 신청 시설의 일반 현황
2. 서류 및 현장평가 실시 내용
3. 인증기준에 따른 시설 설치 및 운영 현황
4. 별표 1의 인증기준에 따른 평가결과
5. 정수장 위생안전 인증 신청 시설의 개선 사항 및 인증 여부에 대한 종합평가
6. 기타 한국상하수도협회장이 필요하다고 판단하는 사항

② 한국상하수도협회장은 제13조에 따른 인증심의위원회에서 지적한 사항을 제1항에 따라 작성된 평가보고서에 반영하여야 한다.

제8조(인증심의) ① 한국상하수도협회장은 제7조제1항에 따른 평가보고서를 바탕으로 제13조에 따라 인증심의위원회에서 정수장 위생안전 인증 여부를 심의하여야 한다.

② 신청기관이 제1항에 따른 인증심의를 통과하지 못한 경우, 한국상하수도협회장은 심의 완료 후 30일 이내에 그 사유를 신청기관에 문서로 통보하여야 한다.

제9조(인증서 발급) ① 규칙 제23조의5에 따라 한국상하수도협회장은 제8조제1항에 따른 인증심의를 통과하여 정수장 위생안전 인증을 받은 정수장에 대하여 규칙 별지 제12호의3서식의 정수장 위생안전 인증서를 인증심의를 끝나는 날로부터 30일 이내에 신청기관의 장에게 발급하여야 한다.

② 한국상하수도협회장은 정수장 위생안전 인증 신청서 접수일로부터 90일 이내에 심의를 완료하여야 한다. 단, 한국상하수도협회장이 제6조제2항에 따라 추가서류를 요구하여 신청기관이 추가서류 제출에 소요되는 기간은 처리기간에서 제외한다.

제10조(현장평가팀의 구성) 한국상하수도협회장은 제6조제4항에 따른 현장평가를 위해 한국상하수도협회 담당자 및 외부 전문가 2인으로 현장평가팀을 구성·운영하며, 이 경우 외부 전문가는 제11조에 따른 인증심의위원회 위원 중에서 선정하여야 한다.

제11조(인증심의위원회 구성) ① 한국상하수도협회장은 공정한 인증심

의를 위해 위원장 1인 및 부위원장 1인을 포함하여 10인 이내의 위원으로 인증심의위원회를 구성하여야 한다.

② 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 한국상하수도협회장이 위촉한다.

1. 「국가기술자격법」 제9조에 따른 상하수도 분야 기술사
2. 상하수도 관련 박사학위 소지자
3. 식품안전경영시스템(ISO 22000) 인증 분야 전문가
4. 상하수도 관련 10년 이상 실무경력자

③ 위원의 임기는 3년으로 하고 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의 임기는 잔여임기로 하며 위원장은 위원 중에 호선한다.

④ 한국상하수도협회장은 위원회의 사무를 처리하기 위하여 한국상하수도협회의 담당 팀장급 직원을 간사로 둘 수 있다

제12조(인증심의위원회의 역할) 인증심의위원회는 다음 각 호의 사항을

을 심의·의결한다.

1. 제8조제1항에 따른 정수장 위생안전 인증 여부에 관한 사항
2. 제17조에 따른 정수장 위생안전 인증 취소에 관한 사항
3. 기타 위원장이 부의하는 사항

제13조(회의개최 및 의결) ① 한국상하수도협회장이 인증심의위원회를

소집하고자 하는 때에는 안건 및 회의일시·장소 등을 기재한 회의 개최 공문을 회의 개최 7일 전까지 위원에게 통지하고 해당 안건에 필요

한 관계 서류를 송부하여야 한다. 다만, 긴급하거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

② 위원회는 위원장을 포함한 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

③ 제1항에 따른 회의에 참석하지 못하는 위원은 위임장을 위원장에게 제출할 수 있으며, 위원장이 부의하는 경미한 사항에 대해서는 서면 의결로 대체할 수 있다.

④ 위원장이 회의에 참석하지 못할 경우에는 부위원장이 회의를 개최할 수 있다.

⑤ 심의안건과 이해관계가 있는 위원은 인증심의위원회 참석대상에서 제외하여야 한다.

제14조(변경사항 보고) ① 정수장 위생안전 인증을 받은 일반수도사업자는 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우에는 한국상하수도협회 장에게 시설 변경사항 보고를 하여야 한다.

1. 정당한 사유 없이 정수장 위생안전 인증받은 날로부터 3개월 이상 계속하여 인증받은 시설을 가동하지 않거나 가동 중단 후 시설을 재가동하는 경우(폐쇄 포함)
2. 정수장 위생안전 인증을 받은 정수장의 시설 및 공정, 운영 변경 등이 발생한 경우
3. 운영 주체의 변경
4. 위생 및 안전관리계획 작성 사실과 다르게 변경 운영하여야 하는

경우

② 제1항에 따라 변경사항을 보고하려면 변경사유가 발생한 날로부터 30일 이내에 변경 사항을 별지 서식의 시설 변경사항 보고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 한국상하수도협회장에게 제출하여야 한다.

1. 변경할 내용을 증명하는 서류

2. 정수장 위생안전 인증서 원본

③ 한국상하수도협회장은 제2항에 따라 시설 변경사항을 보고 받은 때에는 서류검토나 현장조사 등의 방법으로 변경사항을 확인하고, 정수장 위생안전 인증기준에 적합하다고 인정될 때에는 규칙 제12호의3 서식에 따른 인증서에 해당사항을 기재하여 재교부하여야 한다.

④ 한국상하수도협회장은 제1항에 따라 인증을 받은 일반수도사업자가 제출한 서류가 기준에 미흡한 경우 제6조의 절차를 준용하여 추가 서류를 요구하거나 정수장 위생안전 인증을 받은 일반수도사업자가 추가 제출한 서류가 평가 기준에 부적합한 경우 변경사항 보고를 반려할 수 있다.

제15조(재인증 절차) ① 정수장 위생안전 인증을 받은 일반수도사업자가 법 제33조의2제3항에 따른 인증의 유효기간이 끝난 후에도 계속하여 그 인증을 유지하려는 경우에는 인증을 받은 날로부터 3년마다 재인증을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 정수장 위생안전 재인증을 받으려는 일반수도사업자는 한국상하수도협회장에게 법 제33조의2제3항에 따른 인증의 유효기

간이 끝나기 90일 전까지 재인증을 신청하여야 한다.

③ 제2항에 따른 재인증의 절차는 제5조부터 제9조까지를 준용한다.

이 경우 "인증"은 "재인증"으로 본다.

제16조(사후관리 등) ① 정수장 위생안전 인증을 받은 일반수도사업자는 인증을 받은 날로부터 1년마다 규칙 제23조의2에 따른 정수장의 위생안전 인증기준의 준수 여부를 자체점검(이하 "정기점검"이라 한다)하고 한국상하수도협회장에게 위생 및 안전관리계획 운영보고서와 그 증빙자료를 제출하여야 한다.

② 한국상하수도협회장은 제1항에 따른 정기점검 결과의 적정성을 확인하기 위하여 필요하다고 판단되는 경우에는 정수장 위생안전 인증을 받은 정수장에 대해 현장점검을 실시할 수 있다.

③ 한국상하수도협회장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정수장 위생안전 인증을 받은 정수장에 대해 특별점검을 실시할 수 있다.

1. 인증을 받은 일반수도사업자가 제출한 자료가 부실하거나 형식적인 제출로 판단될 때
2. 정기점검 결과 위생 및 안전관리계획과 다르게 운영되고 있을 때
3. 정수시설, 배수지 및 수용가에서 갈따구 유충 등 소형생물이 1회 이상 발견되었을 때
4. 타 점검에서 문제점이 제기되거나 한국상하수도협회장이 점검이 필요하다고 판단할 때

④ 한국상하수도협회장은 제2항 및 제3항에 따라 현장점검 및 특별점검을 하기 위하여 제10조에 따른 현장평가팀을 구성·운영할 수 있다.

⑤ 기후에너지환경부장관은 정수장 위생안전 인증을 받은 정수장에 대하여 일반수도사업 운영·관리 실태점검 시 가점을 부여하거나 인증받은 다음 해에 한하여 기후에너지환경부 주관 정수장 위생관리 점검을 서면점검으로 대체할 수 있다.

제17조(인증의 취소) ① 법 제33조의3에 따라 정수장 위생안전 인증을 받은 정수장이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 한국상하수도협회장은 인증심의위원회의 심의를 거쳐 기후에너지환경부장관에게 인증의 취소를 요청할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 인증의 취소를 요청하여야 한다.

1. 거짓, 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우
2. 법 제26조제2항에 따른 수질기준을 위반한 경우
3. 법 제28조에 따른 정수처리기준을 위반한 경우
4. 법 제33조의2제2항에 따른 인증기준을 충족하지 못하게 된 경우
5. 법 제42조에 따라 폐업 또는 휴업하는 경우

② 제1항에 따라 정수장 위생안전 인증의 취소를 요청받은 기후에너지환경부장관이 인증을 취소하려면 청문을 하여야 하며, 청문절차는 「행정절차법」에 따른다.

제18조(수수료) ① 신청기관은 규칙 제23조의3제2항에 따라 한국상하수도협회장으로부터 별표 2에 따라 통보받은 위생 및 안전관리계획

검토 수수료, 인증심사 수수료 및 사후관리 수수료를 통보받은 날로부터 15일 이내에 한국상하수도협회에 납부하여야 한다.

② 제6조제4항 단서조항에 따라 현장평가를 아니하는 경우에는 인증 수수료를 감면할 수 있다.

③ 수수료의 환불 사유 및 반환 범위는 별표 2에 따르며 반환 절차 및 방법 등은 한국상하수도협회장이 별도로 정할 수 있다.

제19조(교육) ① 정수장 위생안전 인증을 받은 일반수도사업자는 인증 받은 정수장의 운영요원을 대상으로 인증의 유지 및 효율적인 정수장 위생관리를 위해 매년 2시간 이상의 교육계획을 수립·실시하여야 한다. 다만, 일반수도사업자는 교육실시 여건을 고려하여 「수도법 시행령」 제52조제6항에 따른 기관에 교육을 위탁할 수 있다.

② 정수장의 운영요원이 법 제36조제2항 및 같은 법 시행령 제52조제2항제2호에 따른 교육을 받은 경우에는 그 해당 연도에 한하여 제1항에 따른 교육을 면제할 수 있다.

제20조(보고) 한국상하수도협회장은 매년 1월 31일까지 전년도 정수장 위생안전 인증 실적을 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

제21조(세부운영지침) 이 고시에서 정하지 않은 인증 절차 및 평가방법 등에 관한 세부사항에 대해서는 한국상하수도협회장이 기후에너지환경부장관의 승인을 받아 별도의 세부운영지침을 운영할 수 있다.

제22조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말

한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-34호, 2025.02.19.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

수도시설의 기준 및 정수장 위생안전 인증기준 (제3조 관련)

1. 위생관리

세부기준	평가내용	평가배점
가. 정수장의 수도시설이 있는 구역(이하 “정수처리구역”이라 한다. 이하 같다)과 업무지원시설을 분리하고, 정수처리구역은 청결구역(여과지, 고도처리시설, 정수지 등 수돗물의 위생 및 안전에 직접적인 영향을 미치는 수도시설이 있는 구역을 말한다. 이하 같다)과 일반구역(정수처리구역 중 청결구역을 제외한 구역을 말한다. 이하 같다)으로 구분할 것	1) 정수처리구역은 청결구역(오염에 민감하여 수돗물의 위생 및 안전에 직접적인 영향을 미치는 현장소독, 미생물관리 등이 필요한 장소로 여과지, 고도처리시설, 정수지 등을 말한다), 일반구역(위생 및 안전에 직접적인 영향을 주지 않는 장소로 정기적인 청소가 필요한 여과시설 전단계를 말한다)으로 구분하고 청결구역은 독립된 건물(벽, 층 등에 의하여 별도의 방 또는 공간으로 구별되는 경우를 말한다)로 분리하는 등 적정하게 관리하여야 한다.	3
	2) 정수처리구역(착수정부터 정수지까지 정수처리공정이 운영되는 구역을 말한다)과 업무지원시설(정수처리공정 외의 용도로 사용되는 시설을 말한다.)이 분리(다른 건물 또는 전실 설치)되어 정수처리구역으로 오염물 유입이 없어야 한다.	3
나. 정수장 내 옥외 공간은 깔따구 유충 등 소형생물이 서식할 수 없도록 관리할 것	정수장 내 건축물(여과지, 활성탄흡착지, 정수지 등)의 옥외 공간은 깔따구 유충 등 소형생물(이하 “소형생물”)이 서식할 수 없도록 환경을 제어(수목 및 제초 관리, 물고임 방지 등) 및 관리하여야 한다.	6
다. 취수장 및 일반구역에 소형생물이 유입되지 않도록 조치할 것	1) 하천수 및 호소수의 취수시설에서 소형생물이 유입되는 것을 방지하기 위해 취수구에 설치된 설비의 주기적인 관리(부유물, 오염물질 청소 등) 및 조명시설 제어(야간 소등, 방충LED 설치 등) 등 소형생물의 서식 환경을 최소화하고, 취수시설이 건물동에 위치하는 경우 내부 청결상태를 항시 유지하여야 한다.	3
	2) 급속여과지 운영시에는 정수처리기준에 따라 응집지에 응집제를 주입하여 소형생물 등 탁도 유발물질을 저감하여야 한다.	3

	3) 응집지 및 침전지는 소형생물의 유입과 서식 방지를 위한 시설(스컴제거장치, 살수장치, 파동발생장치 등) 등을 설치하고 정상 작동 여부 점검, 스크발생 확인 시 제거 등 상시 적정하게 운영하여야 한다. 응집지 및 침전지가 건물동에 위치하는 경우 내부 청결상태를 항상 유지하여야 한다.	6
라. 정기적인 침전지 청소, 슬러지 제거 등 침전지 위생을 관리할 것	1) 침전지 벽면 등에 부착된 슬러지 및 침전지 하부에 가라앉은 슬러지 등을 자주 제거하여 소형생물의 산란 및 서식을 방지하여야 한다.	4
	2) 침전지는 연 2회 이상 청소를 실시하고 배수 이후 벽면·바닥·호퍼 등에 상존되어 있는 슬러지 제거 작업을 실시하여야 한다.	3
	3) 소형생물이 여과지로 넘어가지 않도록 정수장 운영여건을 고려하여 필요 시 침전지 유출수로에 여과망 설치를 검토하고, 설치 후에는 여과망 폐색 등으로 침전지 운영에 장애가 발생하지 않도록 유지관리해야 한다.	3
마. 청결구역을 외부로부터 밀폐하고, 소형생물이 유입되지 않도록 할 것	1) 청결구역(여과지, 고도처리시설, 정수지 등)은 밀폐가능한 구조로 잠금장치를 설치·운영하여야 한다.	3
	2) 청결구역에 깔따구 성충 등이 유입되는 것을 방지하기 위한 시설(포충기, 내식성 미세방충망, 이중출입문, 에어커튼, 강제 급배기환기시설 등)을 설치하고 성충 등의 유입 여부를 정기적으로 확인하여야 한다.	12
바. 청결구역 내 소형생물이 이동할 수 없도록 격벽 등을 설치하고 청결구역에서의 소형생물이 유출되지 않도록 할 것	1) 유입된 성충의 이동 확산을 예방하기 위해 청결구역(여과지, 활성탄흡착지 등) 내부는 격벽이나 지별 덮개를 설치하여 관리하여야 한다.	6
	2) 청결구역(여과지, 활성탄흡착지, 정수지 등) 유출부에는 소형생물의 유출을 방지하기 위한 시설 등을 설치하여야 하며, 공정 운영상의 문제가 발생하지 않도록 유지관리해야 한다.	9
사. 청결구역의 내부는 청결상태를 항상 유지하고 내부 밝기는 청결구역 내부의 위	1) 청결구역 시설 내부 벽, 천장, 출입문, 창문 등은 내수성 등의 재질을 사용하고, 천장이나 벽체의 누수 및 바닥의 파손이 없어야 하며, 내부 청결상태를 항상 유지하여야	5

생관리에 필요한 적정 조도를 유지할 것	한다.	
	2) 정수지는 최소한 연 1회 이상 청소 및 소독을 실시하여 혹시라도 유입될 수 있는 소형생물을 제거하고 침전물이 없는 깨끗한 상태를 유지하여야 한다.	5
	3) 조명은 파손 방지 구조이며 청결구역 내부 밝기는 200~ 300룩스를 유지(자연채광 제외)하고 소형생물 검사장소에는 540룩스 이상의 조도를 유지하여야 하며, 야간 소등을 원칙으로 한다(다만, 작업 등에 의한 점등 필요시 방충망 및 출입문 폐쇄 등 외부 소형생물 유입 차단 조치를 실시 하여야 한다). 실외조명은 소형곤충의 가시성을 차단 할 수 있는 방충 LED(580nm 이상)를 설치하여야 한다.	5
아. 청결구역의 개인 위생관리를 위한 위생설비를 갖추고, 작업 전에 오염 차단 조치를 할 것	청결구역의 출입구에 위생복장 착용 방법을 게시하고, 개인위생관리를 위한 간이 환복시설(위생복, 위생화, 위생모)과 위생 설비를 구비하여야 하며, 작업자는 세척 또는 소독 등을 통해 오염가능성 물질 등을 제거한 후 작업에 임하여야 한다.	8
자. 정기적으로 취수장 및 정수장에 소형생물이 존재하는지 여부를 모니터링할 것	「정수장 깔따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 지침」, 「먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시」, 「수돗물 수질민원 대응 매뉴얼」 등에 따라 모니터링 지점, 주기 및 방법, 모니터링 장치(거름망 등) 규격 및 설치방법 등을 준수하여 소형생물 모니터링을 실시하여야 하며, 여과지·활성탄흡착지 유출부 또는 정수지 유입부에서 소형생물이 검출되었다고 판별된 경우에는 즉시 관할 유역(지방)환경청에 보고하여야 한다.	10
차. 배출수 처리시설을 정수처리시설과 격리하여 설치하고, 배출수 처리시설에 대한 위생을 관리할 것	배출수 처리시설은 정수처리시설과 격리된 일정 장소에 설치하여야 하며, 배출수지의 역세척수 회수수내 소형생물 차단장치 설치 등 소형생물 발생 예방 및 발생 시 대응 계획을 수립·운영하여야 한다.	3
< 평가 기준 > 1. 세부기준 평가내용에는 설치된 시설의 운영상태 점검계획을 수립하고 이에 따라 주기적으로 점검하여 필요시 개선조치하여야 하며, 그 결과(개선조치 필요사항 및 개선사항의 경우 증빙사진 포함)		

함)를 기록 관리하는 것을 포함한다. 2. 세부기준 평가점수의 합이 100점 만점을 기준으로 하여 85점 이상일 경우에 적합으로 판정한다. 평가 제외 항목이 있을 경우 평가제외 항목을 제외한 총 점수 대비 평가점수의 합을 백분율로 환산하여 85%(소수첫째자리 반올림 처리)이상일 경우에는 적합으로 판정한다. 다만, 평가제외 항목을 제외한 세부기준별 평가점수가 0점인 항목이 1개 이상 발생되면 부적합으로 판정한다.
--

2. 안전관리

세부기준	평가내용
가. 정수장에서 정수처리된 물이 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는물의 수질기준에 적합할 것	정수장에서 정수처리된 물은 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는물의 수질기준에 적합하여야 한다
나. 「수도법 시행규칙」 제18조의2에 따른 정수처리기준을 준수할 것	「수도법」 제28조, 같은 법 시행규칙 제18조의2, 「불활성화비 계산방법 및 정수처리 인증 등에 관한 규정」에 따른 정수처리기준을 준수하여야 한다.
다. 수도용 자재와 제품을 사용하려는 경우에는 「수도법」 제14조제3항을 준수할 것	「수도법」 제14조제3항에 따라 「수도법 시행령」 제24조의2에서 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용하여야 하며, 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은 「수도법」 제14조제1항에 따라 위생안전기준 인증을 받은 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한다.
라. 수처리제는 「먹는물관리법」 제36조제1항 및 제2항에 따라 적합하게 품질을 관리할 것	「먹는물관리법」 제3조제5호에 따른 수처리제는 같은 법 제36조제1항 및 제2항에 따른 기후에너지 환경부고시 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 적합하고, 국립환경과학원고시 「수처리제등(수처리제와 먹는샘물)의 자가기준 및 자가기격 인정기준」에 따라 인증을 받은 제품을 사용해야 하며, 물품을 검수하고 그 내역을 관리·기록하여야 한다.
마. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조 및 제12조에 따라 수질자동측정기 검·교정을 적합하게 실시할 것	정수장에 설치되어 있는 수질연속자동측정기에 대해 계측기의 신뢰도 향상과 유지관리를 위한 매뉴얼을 마련하여야 하며, 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조 및 제12조, 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」에 따라 수질자동측정기의 정도검사 또는 교정을 실시하고 그 결과를 기록·보관하여야 한다.

바. 「수도법」 제21조제7항에 따른 정수시설운영관리사 배치기준을 준수할 것	「수도법」 제21조제7항 및 같은 법 시행령 제34조에 따른 별표 2에서 규정하고 있는 시설규모별 정수시설운영관리사 배치기준을 준수하여 인력을 배치하여야 한다.
사. 탁도, 소독능력에 대한 한계기준을 설정하고 한계기준 이탈 시 대응 방안을 수립·이행할 것	여과수 탁도, 소독능 등에 대하여 자체적으로 한계기준을 설정하고, 기준 이탈 시 대응 방안을 수립하여야 한다. 한계기준 이탈 시에는 대응 방안에 따라 개선 조치를 시행하고 그 결과 등을 기록·유지·관리하여야 하며 그 방법과 과정, 결과와 유지관리가 적정해야 한다.
아. 여과시설의 여재를 「수도법」 제18조에 따른 시설 기준에 적합하게 구성·관리하고, 소형생물 등의 성장 억제를 위하여 시설별로 적정한 (역)세척을 실시할 것	여과층의 두께와 여재의 유효경은 「수도법」 제18조에 따른 시설 기준에 적합하게 구성하여 지속 관리하여야 한다. 여과시설(급속/완속 여과지, 막여과, 활성탄흡착지 등)의 유출수 탁도 관리, 소형생물의 제거와 성장 억제를 위하여 시설별로 적정한 (역)세척 주기, 여재/막 교체, 여층 팽창률, (역)세척 종료 수질, 유지관리방안 등을 포함한 (역)세척 실시계획을 수립하고 그 운영 결과 등을 기록·유지·관리해야 한다.
자. 청결구역의 유출부와 급수구역에서 소형생물의 발생이 없을 것	정수장 청결구역(여과지, 활성탄흡착지, 정수지 등)의 유출부와 급수구역에서 소형생물의 발생이 없어야 한다.
차. 「수도법 시행규칙」 제18조의2제5항 및 별표 5의3 제1호가목에 따른 정수처리된 물의 탁도 기준보다 강화된 여과수 탁도 수질기준을 설정하고 달성할 것	여과지에서 유출되는 처리수의 탁도 기준이 통합여과수를 대상으로 6회/일 채취한 시료수가 월간 0.1NTU 이하가 95% 이상이고, 각 측정값이 0.5NTU 이하가 되어야 하며 그 데이터를 기록·관리해야 한다.
< 평가 기준 > 세부기준별 적합 여부를 평가하며, 10개 세부기준 모두 적합을 받은 경우에 인증 적합으로 판정한다.	

수수료 (제18조 관련)

1. 위생 및 안전관리계획 검토 수수료

가. 위생 및 안전관리계획 검토 수수료는 건당 50만원으로 한다.

나. 가목에 대한 부가가치세는 별도로 한다.

2. 인증심사 및 사후관리 수수료

가. 정수장 시설 용량별 인증심사 및 사후관리 수수료는 다음과 같다.

정수장 시설 용량	인증심사 수수료 (최초 및 재인증)	사후관리 수수료
1,000m ³ /일 미만	2,182,000원	763,000원/년
1,000m ³ /일 이상 5,000m ³ /일 미만	3,055,000원	1,069,000원/년
5,000m ³ /일 이상 20,000m ³ /일 미만	4,365,000원	1,527,000원/년
20,000m ³ /일 이상 100,000m ³ /일 미만	5,238,000원	1,833,000원/년
100,000m ³ /일 이상	6,111,000원	2,138,000원/년

나. 가목에 대한 부가가치세는 별도로 한다.

3. 인증심사 수수료 반환 기준

가. 인증심사 수수료 환불비율은 다음과 같다.

인증신청서 반려 시점	접수 후	보완요청 후	서류평가 후	현장평가 후	인증심의 후
환불 비율	90%	60%	30%	15%	0%

시설 변경사항 보고서

※ 색상이 어두운 칸은 신고인이 작성하지 않습니다.

접수번호		접수일시		처리기간 30일	
수도사업자명				대표자	
정수장 명칭					
정수장의 소재지		(전화 :) (팩스 :)			
최근 인증일				인증번호	
변경사항		☐ 시설 폐쇄 ☐ 운영 정지 또는 재가동 ☐ 시설 및 공정, 운영 변경 ☐ 운영주체 변경 ☐ 위생 및 안전관리계획서 작성 사실과 다르게 운영 ☐ 기타			
변경내용					

「정수장 위생안전 인증 세부 운영기준」 제14조제1항에 따라 인증받은 시설에 대해 위와 같은 변경사항이 발생하였음을 보고합니다.

년 월 일

보고인

(서명 또는 인)

한국상하수도협회장 귀하

첨부서류	1. 변경할 내용을 증명하는 서류 2. 정수장 위생안전 인증서 원본	수수료 없음
------	--	-----------

처리절차

