

1. 개정이유 및 주요내용

‘행정규칙 속 어려운 용어 정비계획(법제처)’에 따라 한자를 병기하도록 해당 용어를 정비하고, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조에 따라 유효기간을 ‘2025년 6월 31일’에서 ‘2028년 6월 30일’로 연장하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공항시설법」 및 하위법령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 생 략

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 특기할 사항 없음

공 항·비 행장시 설 포 장 업 무지 침 일 부개 정 예 규 안

공 항·비 행장시 설 포 장 업 무지 침 일 부를 다 음과 같 이 개 정 한 다.

제3조제15호 중 "공시체의 관입"을 "공시체(供試體)의 관입(貫入)"으로 한다.

제9조제6항제2호 중 "관입"을 "관입(貫入)"으로 한다.

제19조제1항 중 "공시체"를 "공시체(供試體)"로 한다.

제76조 중 "2025년 6월 31일"을 "2028년 6월 30일"로 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제3조(정의) ----- -----.
1. ~ 14. (생략)	1. ~ 14. (현행과 같음)
15. “캘리포니아 베어링 비율(CBR, California Bearing Ratio)(이하 “CBR“이라 한다)”이란 어떤 공시체의 관입 하중과 표준재료에 대한 하중을 비교하여 결정된 압력의 비율을 말한다.	15. ----- ----- ----- ----- <u>공시체(供試體)의 관입(貫入)</u> ----- -----.
16. ~ 21. (생략)	16. ~ 21. (현행과 같음)
제9조(조사와 시료채취)	제9조(조사와 시료채취)
① ~ ⑤ (생략)	① ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 현장시험	⑥ 현장시험
1. 좁은 굴착, 넓은 굴착 또는 양쪽 다 현장지지력시험, 비교란 시료의 채취, 여러 종류 토질층의 도표화 등을 하여야 한다. 추가 토질조사를 하여야 하는 것은 정밀도가 높은 등급을 보증하여야 하거나 현장상태가 광범위한 조사를 요구할 때 그리고 두 가지가 복합될 때 시행하여야 한다.	1. ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
2. 현장시험에는 피조콘 조사, 현장베인시험, 표준 <u>관입</u> 시	2. ----- ----- <u>관입(貫入)</u> -----

험, 핸드오거보링, 시험굴 조사, 물리탐사 등이 있으며 포장규모 및 기능에 따라 선택 시행하여야 한다.

제19조(포장용 콘크리트의 휨강도) ① 콘크리트 휨 강도는 콘크리트 공시체를 제작하여 시험 결과에 의하여 구하게 되는데 강도를 지배하는 주요인자는 물-시멘트비이다. 비행장포장 설계에서 콘크리트의 휨강도는 재령 90일 강도를 기준으로 하고 있으며 일반적으로 $45\text{kg}/\text{cm}^2$ 을 설계기준 강도로 정한다. 참고로 일본에서는 $50\text{kg}/\text{cm}^2$ 을 기준으로 정하고 있는 바, 포장의 중요도가 높고 품질관리체계가 갖추어진다는 전제하에 $50\text{kg}/\text{cm}^2$ 를 고려할 수 있다.

제76조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2025년 6월 31일까지 효력을 가진다.

-----.

제19조(포장용 콘크리트의 휨강도) -----
----- 공시체(供試體)를 -----

-----.

제76조(유효기간) -----

----- 2028년 6월 30일 -----
-----.