

1. 개정이유 및 주요내용

‘행정규칙 속 어려운 용어 정비계획(법제처)’에 따라 공항시설법 시행규칙 별표 등에 사용된 용어로 해당 용어를 정비하는 한편, 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 제7조에 따라 유효기간을 ‘2025년 6월 30일’에서 ‘2028년 6월 30일’로 연장하려는 것임

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「공항시설법」 및 하위법령

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 생 략

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 특기할 사항 없음

항공장애물 관리 세부지침 일부개정예규안

항공장애물 관리 세부지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1호 중 "장방형구역"을 "직사각형 구역"으로 하고, 같은 조 제15호 중 "하방경사도"를 "아래쪽 경사도"로 한다.

제6조제2항제1호나목 중 "측변"을 "옆변"으로 하고, 같은 항 제4호 중 "긴외측변"을 "긴외옆변"으로 하며, 같은 조 제3항제1호나목 중 "측변은"을 "옆변은"으로, "2개의 측변"을 "2개의 옆변"으로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "상방"을 "위쪽"으로 하며, 같은 항 제2호 중 "수직상방"을 "수직 위쪽"으로 하고, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 중 "상방"을 "위쪽"으로 하며, 같은 항 제1호 중 "외측 상방으로"를 "바깥쪽 위로"로, "상방 가장자리"를 "위쪽 가장자리"로 한다.

제6조제6항 각 호 외의 부분 중 "측변 및"을 "옆변 및"으로, "측변의"를 "옆변의"로, "외측 상방"을 "바깥쪽 위"로 하고, 같은 항 제1호가목 중 "측변 교점"을 "옆변 교점"으로, "측변을"을 "옆변을"로 하며, 같은 호 나목 중 "상방"을 "위쪽"으로 하고, 같은 항 제3호 중 "외측 상방"을 "바깥쪽 위"로 하며, 같은 조 제7항제1호나목 중 "상방 가장자리"를 "위쪽 가장자리"로 하고, 같은 조 제8항제1호다목 중 "상방"을 "위쪽"으로 한다.

제15조제3호다목(1) 및 (3) 중 "하방경사도"를 각각 "아래쪽 경사도"로 하고, 같은 목 (4) 중 "상방경사도"를 "위쪽 경사도"로 한다.

제26조 중 "2025년 6월 30일"을 "2028년 6월 30일"로 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
제4조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.		제4조(정의)	-----	
1. “개방구역(Clearway)”이란 항공기가 이륙하여 일정 고도까지 초기 상승하는데 지장이 없도록 하기 위하여 활주로 종단 이후에 설정된 <u>장방형구역을</u> 말한다.		1.	-----	
2. ~ 14. (생략)		2. ~ 14.	(현행과 같음)	
15. “장애물 차폐면”이란 항공장애 표시등 또는 항공장애 주간표지가 설치된 물체의 정상으로부터 수평면에 대한 <u>하방경사도가</u> 10분의 1인 경사면을 말한다.		15.	-----	
제6조(장애물 제한표면의 설정기준) ① (생략)		제6조(장애물 제한표면의 설정기준) ①	(현행과 같음)	
② 진입표면(활주로 시단 또는 착륙대 끝의 앞에 있는 경사도를 갖는 표면을 말한다. 이하 같다)		②	-----	
1. 진입표면의 범위는 다음과 같다.		1.	-----	
가. (생략)		가.	(현행과 같음)	
나. 내측저변 양 끝을 기점으로 하고 활주로 중심선의 연장으로부터 규정된 비율로 균등하게 넓힌 2개의 <u>측변</u>		나.	-----	
			-----	<u>옆변</u>

다. · 라. (생 략)

2. · 3. (생 략)

4. 진입표면 긴외측변의 착륙대
긴변의 연장선에 대한 경사도
는 계기접근에 있어서는 100분
의 15, 비계기접근에 있어서는
100분의 10으로 하여야 한다.

5. · 6. (생 략)

③ 내부진입표면(활주로 시단 바
로 앞에 있는 진입표면의 직사
각형 부분을 말한다. 이하 같다)

1. 내부진입표면의 범위는 다음
과 같다.

가. (생 략)

나. 내측저변의 양 끝에서 시
작하는 내부진입표면의 측변
은 활주로 중심선을 포함한
수직면에 대하여 평행으로
뻗은 2개의 측변

다. (생 략)

2. (생 략)

④ 수평표면(공항 및 그 주변의
상방에 수평한 평면을 말한다.
이하 같다)

1. (생 략)

2. 수평표면의 높이는 각 활주
로 중심선의 끝 높이 중 가장
높은 점을 기준으로 수직상방
45미터로 한다.

3. (생 략)

다. · 라. (현행과 같음)

2. · 3. (현행과 같음)

4. ----- 긴외옆변의 -----

-----.

5. · 6. (현행과 같음)

③ -----

1. -----

가. (현행과 같음)

나. -----
----- 옆변
은 -----

----- 2개의 옆변

다. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

④ -----
위쪽 -----

1. (현행과 같음)

2. -----

----- 수직 위쪽
-----.

3. (현행과 같음)

⑤ 원추표면(수평표면의 원주로부터 외측 상방으로 경사도를 갖는 표면을 말한다. 이하 같다)

1. 원추표면의 범위는 수평표면의 원주와 수평표면의 원주 외측 상방으로 정하는 경사도 및 높이에 의하여 정하여지는 상방 가장자리를 포함하여 <표 2-3>과 같이 하여야 한다.

2. (생략)

⑥ 전이표면(착륙대의 측변 및 진입표면 측변의 일부에서 수평표면에 연결되는 외측 상방으로 경사도를 갖는 복합된 표면을 말한다. 이하 같다)

1. 전이표면의 범위는 다음과 같다.

가. 수평표면과 진입표면의 측변 교점을 기점으로 하여 진입표면의 측변을 따라 진입표면의 내측저변까지 내려가고, 그 곳에서부터 활주로 중심선에 평행으로 착륙대 길이를 따라 계속되는 아래쪽 가장자리

나. 수평표면의 평면에 위치하는 상방 가장자리

2. (생략)

3. 전이표면의 경사도는 아래쪽 가장자리에서 외측 상방으로 7분의 1로 하여야 한다.

⑤ -----
----- 위쪽 -----

1. -----

바깥쪽 위로-----

위쪽 가장자리-----
-----.

2. (현행과 같음)

⑥ ----- 옆변 및
----- 옆변의 -----
----- 바깥쪽 위 -

1. -----

가. ----- 옆변
교점 -----
----- 옆변을 -----

나. -----
-- 위쪽 -----

2. (현행과 같음)

3. -----
----- 바깥쪽 위 -----

4. (생 략)

⑦ 내부전이표면(활주로에 더욱
가깝고 전이표면과 닮은 표면을
말한다. 이하 같다)

1. 내부전이표면의 범위는 다음
과 같다.

가. (생 략)

나. 수평표면의 평면에 위치하
는 상방 가장자리

2. ~ 4. (생 략)

⑧ 착륙복행표면(내부전이표면
사이의 시단 이후로 규정된 거
리에서 연장되는 경사진 표면을
말한다. 이하 같다)

1. 착륙복행표면의 범위는 다음
과 같다.

가. · 나. (생 략)

다. 내측저변과 평행하고 수평
표면에 위치하는 상방 가장
자리

2. ~ 4. (생 략)

⑨ · ⑩ (생 략)

제15조(차폐) 규칙 제22조 제1항
제6호에 따른 장애물의 차폐기
준은 다음 각 호와 같다.

1. · 2. (생 략)

3. 수평표면 및 원추표면에 대
한 차폐기준은 다음과 같다.

가. · 나. (생 략)

4. (현행과 같음)

⑦ -----

1. -----
-----.

가. (현행과 같음)

나. -----
---- 위쪽 가장자리

2. ~ 4. (현행과 같음)

⑧ -----

1. -----
-----.

가. · 나. (현행과 같음)

다. -----
----- 위쪽 ----

2. ~ 4. (현행과 같음)

⑨ · ⑩ (현행과 같음)

제15조(차폐) -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----
-----..

가. · 나. (현행과 같음)

다. 차폐물로 허용할 수 있는 범
위는 다음 요건을 모두 포함하
여야 한다.

(1) 전면(그림 3-1 “A”)과 측
면(그림 3-1 “D”)은 장애물
로부터 하방경사도 10분의
1의 경사면이 수평표면·원
추표면 및 전이표면의 연장
면과 만나는 아래 부분으로
한다.(표3-1 참조)

(2) (생 략)

(3) 측면과 후면의 경계부분
(그림 3-1 “C”)은 후면의
경계선에서 하방경사도 10
분의 1의 경사면이 측면과
만나는 아래부분으로 한다.
(표3-1 참조)

(4) 전이표면 또는 진입표면의
경계부분(그림 3-1 “E”)은
전이표면이나 진입표면 외
측경계선에서 상방경사도 7
분의 1의 경사면(그림 3-1
“E”)의 아래 부분으로 한다.
(표3-1 참조)

4. 5. (생 략)

제26조(유효기간) 이 예규는 「훈
령·예규 등의 발령 및 관리에

다. -----

-----.

(1) -----

----- 아래쪽 경사도 -----

(2) (현행과 같음)

(3) -----

----- 아래쪽 경사도 -----

(4) -----

----- 위쪽 경사도 -----

-----.

4. 5. (현행과 같음)

제26조(유효기간) -----

관한 규정」(대통령훈령)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 <u>2025년 6월 30일</u>까지 효력을 가진다.	----- ----- ----- ----- <u>2028년 6월 30일</u> -----.
---	---