

국가유산수리 설계 대가기준

제정 2012. 12. 24. 문화재청 고시 제2012-145호
일부개정 2016. 12. 1. 문화재청 고시 제2016-117호
일부개정 2022. 1. 19. 문화재청 고시 제2022-8호
일부개정 2024. 1. 8. 문화재청 고시 제2024-16호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「국가유산수리 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다)에 따라 국가유산실측설계업자가 수주하는 국가유산수리의 설계에 대한 대가기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 기준은 법 제14조에 따라 등록된 국가유산실측설계업자에게 국가유산수리 설계용역을 위탁할 경우에 적용한다.
② 국가유산수리 설계는 국가유산 보수·정비·복원 및 손상방지 등을 위한 설계로서 보수설계·정비설계·복원설계로 구분한다.

제3조(용어의 정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

- "발주자"라 함은 법 제2조제14호의 규정에 의한 자를 말한다.
- "국가유산실측설계업자"란 법 제2조제5호의 규정에 의한 자를 말한다.
- "국가유산수리"라 함은 법 제2조제1호에 규정한 국가유산수리를 위한 조치를 말한다.
- "보수설계"란 해당 국가유산의 원형보존과 유지·보수 및 활용을 위하여 국가유산수리공사에 필요한 설계도서를 작성하는 설계업무를 말한다.
- "정비설계"란 해당 국가유산의 원형보존과 활용을 위하여 국가유산 주변정비,

유구정비, 마을정비, 관리 및 활용 관련 건축물 신축 등에 필요한 설계도서를 작성하는 설계업무를 말한다.

6. "복원설계"란 해당 국가유산을 복원 기준연대의 모습으로 회복하는데 필요한 설계도서를 작성하는 설계업무를 말한다.
7. "공사비요율방식"이라 함은 공사비에 일정 요율을 곱하여 산출한 금액에 추가 업무비용과 부가가치세를 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.
8. "실비정액가산방식"이라 함은 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료와 부가가치세를 합산하여 대가를 산출하는 방식을 말한다.
9. "공사비"라 함은 발주처의 총예정금액(자재대를 포함한다) 중 용지비, 보상비, 법률수속비 및 부가가치세를 제외한 일체의 금액을 말한다.
10. "총예정금액"이라 함은 예정가격을 작성하는 국가유산수리의 경우에는 예정가격 결정의 근거가 되는 금액을 말하며, 예정가격을 작성하지 않는 국가유산수리의 경우에는 추정금액을 말한다.

제4조(대가산출의 원칙) ① 대가의 산출은 공사비요율방식을 적용함을 원칙으로 한다. 다만 발주자가 사업의 특성을 고려하여 실비정액가산방식을 적용할 수 있다.
② 추가업무비용은 별도의 실비로 계상하도록 한다.

제5조(대가의 조정) 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 대가를 조정할 수 있다.

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조의 규정에 따라 물가의 변동, 설계변경 기타 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우
2. 발주자의 요구에 의한 업무변경이 있는 경우
3. 계약에 따라서 특별히 정한 경우

제2장 공사비요율방식

제6조(요율) 공사비요율방식의 지급요율은 [별표1]을 따른다.

제7조(업무범위) 공사비요율방식을 적용하는 국가유산수리 설계의 업무범위는 다음과 같다.

1. 고증 및 현황조사 업무
2. 실측 업무
3. 설계도서 작성 업무
4. 그 밖의 업무

제8조(설계업무) ① 국가유산실측설계업자는 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」, 「자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률」, 「국가유산수리 등에 관한 법률」, 「국가유산수리 설계도서 작성기준」 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 설계업무를 수행하여야 한다.

② 제7조제1호 "고증 및 현황조사 업무"에서 고증조사 업무는 국가유산의 시대, 가치, 내용 등을 고문헌과 대상 건물, 기타 자료 등을 기초로 실증하여 밝혀내는 조사 업무이며, 현황조사 업무는 국가유산 수리 및 기초조사를 위하여 국가유산 주변현황, 진입도로, 배수관계, 국가유산의 퇴락정도, 보수부위의 상태, 사용재료 등의 현황을 조사하는 업무이다. 고증 및 현황조사 업무의 조사항목은 「국가유산수리 설계도서 작성기준」의 [별표2]를 참조한다.

③ 제7조제2호 "실측 업무"란 국가유산 수리를 위하여 국가유산 주변 배치를 비롯한 대상 국가유산의 평면, 기단부, 축부, 지붕부의 기본 치수를 조사·실측하고(기본실측), 수리 범위 및 중요 부재 중 시공에 필요한 부분의 치수·기법 등을 상세하게 조사·실측(상세실측)하는 업무를 말하며, 실측 업무의 조사항목은

「국가유산수리 설계도서 작성기준」의 [별표3]을 참조한다.

④ 제7조제3호 "설계도서 작성 업무"란 국가유산수리와 관련한 고증조사 관련자료, 설계도면, 시방서, 내역서, 수량산출서, 사진첩 등 공사에 필요한 도서를 작성하는 업무를 말하며, 설계도서의 작성 항목은 「국가유산수리 설계도서 작성기준」의 [별표1]을 참조한다.

⑤ 제7조제4호 "그 밖의 업무"란 해당 업무 수행을 위하여 행하는 협의 및 공정보고, 심의 자료 작성의 업무를 말한다.

제9조(추가업무비용) ① 제7조의 업무범위에 포함되지 않는 업무로 발주자가 특별히 요구하는 경우를 추가업무로 본다. 이 경우 해당 추가업무에 대하여는 그 대가를 별도로 지급하여야 한다.

1. 계약특수조건, 과업지시서에 정하고 있는 추가업무비용

② 제1항에 따른 추가업무의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 각종 측량

2. 시험 및 검사

3. 3차원 스캔(3D SCAN) 실측 등

4. 손도면 작성

5. 모형제작, 투시도 또는 조감도 작성

6. 제7조 업무범위에 해당하지 않는 보고서 작성비 등

7. 항공사진 촬영(원격조정무인헬기 포함)

8. 특수자료비(특허 등의 사용료)

9. 그 밖에 위 각 호에 준하는 업무

제10조(공사비가 중간에 있을 때의 요율) [별표1]의 기준에 따라서 대가를 산정함에 있어 공사비가 중간부분에 있는 경우의 요율은 직선보간법에 따라서 다음과

같이 산정한다.

$$Y = y1 - \frac{(X - x2)(y1 - y2)}{x1 - x2}$$

X : 해당 금액

x1 : 큰 금액

x2 : 작은 금액

Y : 해당공사비율

y1 : 작은 금액요금

y2 : 큰 금액요금

제11조(공사비 200억원 초과율) 공사비 200억원 초과율의 요율은 다음의 공식에 따라서 산출한다.

$$y=0.9674x^{-0.169}$$

y : 해당공사비율 x : 해당 금액 (단위 : 천원)

※ 복잡은 10% 가산, 단순은 10% 감산

제3장 실비정액가산방식

제12조(직접인건비) ① 직접인건비란 해당 업무에 직접 종사하는 국가유산실측설계업자 등의 인건비로서 투입된 인원수에 노임단가를 곱하여 산출한다.

② 국가유산실측설계업자 등의 노임단가는 해당 설계업무에 종사하는 국가유산실측설계업자 등의 급료 및 제 수당, 상여금, 퇴직적립금, 산재보험금 등을 포함한다. 노임단가는 한국엔지니어링진흥협회에 의하여 조사·공표한 기술자(건설 및 기타)의 노임가격으로 산정한다.

③ 노임단가의 적용기준은 1일 8시간으로 하며, 1개월의 일수는 22일로 계상한다. 다만, 1개월 일수가 22일을 초과하는 경우에는 「근로기준법」을 적용한다.

제13조(직접경비) 직접경비란 해당 업무 수행과 관련이 있는 경비로서 여비(발주자 및 관계자 여비는 제외함), 특수자료비(특허 등의 사용료), 제출 도서의 인쇄비, 각종 조사비 등을 포함하며, 그 실제 소요비용을 말한다.

제14조(제경비) 제경비는 직접비(직접인건비 및 직접경비를 말한다)에 포함되지 아니하는 비용으로 임원·서무·경리직원 등의 급여, 사무실비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신운반비, 회의비, 공과금, 영업활동비용, 관계전문가의 자문비·위탁비 등을 포함하며 직접인건비의 110~120%로 계산한다.

제15조(기술료) 기술료는 국가유산실측설계업자가 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로서 조사연구비, 기술개발비, 기술훈련비 및 이윤 등을 포함하며, 직접인건비에 제경비를 합한 금액의 20~40%로 계산한다.

제16조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2016-117호, 2016. 12. 1.>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2022-8호, 2022. 1. 19.>

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 기준은 시행일 이후 발주분부터 적용한다.

부 칙 <제2024-16호, 2024.1.8.>

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 5월 17일부터 시행한다.

[별표1] 국가유산수리 설계대가 요율(제6조 관련)

공사비	국가유산수리 설계대가 요율(%)			비고
	복 잡	보 통	단 순	
3천만원 이하	18.63	16.94	15.25	
5천만원	17.09	15.54	13.99	
1억원	15.20	13.82	12.44	
2억원	13.53	12.30	11.07	
3억원	12.63	11.48	10.33	
5억원	11.58	10.53	9.48	
10억원	10.31	9.37	8.43	
20억원	9.16	8.33	7.50	
30억원	8.56	7.78	7.00	
50억원	7.85	7.14	6.43	
100억원	6.99	6.35	5.72	
200억원	6.22	5.65	5.09	
200억원 초과	$y=0.9674 \times x^{-0.169}$ y : 해당공사비요율 x : 해당 금액 (단위 : 천원) ※ 복잡은 10% 가산, 단순은 10% 감산			

※ 공사비 단위는 천원으로서 그 이하의 금액은 절삭하여 산정한다.

※ 200억원 초과인 경우 공식에 의해 산출된 요율은 소수점 셋째자리에서 반올림한다.

※ 공사비는 개별 수리 공사에 대한 비용으로 서로 다른 둘 이상의 국가유산 수리 공사비를 한 건으로 산출하여 적용하지 않는다.

※ 국가유산수리의 난이도는 단순, 보통 및 복잡으로 다음과 같이 구분한다.

주: 1) 법에 따른 국가유산수리 외에도 전통양식으로 하는 경우는 동 기준을 적용할 수 있다.

2) 단순·보통·복잡 국가유산수리가 동일한 현장인 경우 최상위 난이도를 기준으로 산출한다.

구분	지정유산 수리*	주변정비**	비고
단순		① 목조건축물의 부분 해체·보수 * 산자이상 해체와 그보다 적은 범위의 해체보수 (지붕 번와공사, 개판 또는 산자 교체 포함) * 목조건축물의 단일 공종 보수 (지붕, 전돌, 미장, 창호, 온돌, 수장, 단청 등) * 사주문, 협문 등과 같은 소규모(바닥면적 10 m ² 이하) 건축물 ② 성곽, 탑 등 석조물, 유구정비 * 성곽 : 읍성(자연석 석성)의 부분 해체보수 * 탑 등 석조물 : 고려시대 이후 석탑 등 석조물의 부분 해체보수, 평석교(단순 구조), 승탑, 석조의 부분 해체보수 * 유구정비 : 같은 시기의 유구로 규모가 작고 단일공종의 경우 ③ 도로, 담장(꽃담, 궁담 제외), 석축, 단순 조경식재 등 부속시설 등의 정비	
보통	① 목조건축물의 해체·보수 * 산자이상 해체와 그보다 적은 범위의 해체보수 (지붕 번와공사, 개판 또는 산자 교체 포함) * 목조건축물 단일 공종 보수 (지붕, 전돌, 미장, 창호, 온돌, 수장, 단청 등) * 사주문, 협문 등과 같은 소규모(바닥면적 10 m ² 이하) 건축물 ② 성곽, 탑 등 석조물, 유구정비 * 성곽 : 읍성(자연석 석성)의 부분 해체보수 * 탑 등 석조물 : 고려시대 이후 석탑 등 석조물의 부분 해체보수, 평석교(단순 구조), 승탑, 석조의 일부 해체보수 * 유구정비 : 같은 시기의 유구로 규모가 작고 단일공종인 경우 ③ 국가유산수리업*** 1종이 수리할 수 있는 국가유산수리 ④ 도로, 담장, 석축, 조경식재 등 부속시설의 정비	① 목조건축물의 해체·보수 * 5량가 이상 : 연목과 도리 일부 이상 해체보수 * 5량가 미만(주심포, 다포 제외) : 전면해체보수, 신축, 복원, 이전 * 목조건축물의 상호 연계성이 있는 2개 공종 이상의 복합공사 (예 : 목공사와 단청공사, 연목 해체보수와 지붕공사) * 화장실이나 부속건물의 신축, 복원, 이전 ② 성곽, 탑 등 석조물, 유구정비 * 성곽 : 읍성(자연석 석성)의 전면해체보수, 가공석을 사용한 석성이나 홍예의 부분해체보수 * 탑 등 석조물 : 고려시대 전 석탑, 전탑 등 석조물의 부분 해체보수 * 고려시대 이후 석탑 등 석조물의 완전 해체보수 * 유구정비 : 시기가 다른 유구로 복합 공종일 경우 ③ 복합 공종의 주변정비시설, 조경시설물 및 조경식재 : 꽃담, 궁담 등 담장공사, 전통기법에 의한 조경공사(식재, 연못 조성 등) ④ 국가유산수리업*** 2종 이상이 복합된 국가유산수리	
복잡	① 목조건축물의 해체·보수 * 연목과 도리 일부 이상 해체보수 * 목조건축물의 상호 연계성이 있는 2개 공종 이상의 복합공사 (예 : 목공사와 단청공사, 연목 해체보수와 지붕공사) ② 성곽, 탑 등 석조물, 유구정비	① 목조건축물의 해체·보수 * 연목이상 해체보수하는 경우로 도리와 공포까지 보수하는 경우 * 익공계, 주심포, 다포계 건물의 신축, 복원, 이전 ② 성곽, 탑 등 석조물 * 성곽 : 가공석을 사용한 석성, 홍예의 전면	

구분	지정유산 수리*	주변정비**	비고
	* 성곽 : 읍성(자연석 석성)의 전면 해체보수 가공석을 사용한 석성이나 홍예의 부분 해체보수 * 탑 등 석조물 : 고려시대 전 석탑, 전탑 등 석조물의 해체보수 고려시대 이후 석탑 등 석조물의 완전 해체보수 * 유구정비 : 시기가 다른 유구로 복합공종일 경우 ③ 국가유산수리업*** 2종 이상이 복합된 국가유산수리 ④ 기념관, 전시관, 박물관 등 신축, 복원, 이전 ⑤ 특수한 양식 등 고도의 전문성을 요하는 수리로 발주자가 인정한 경우	해체보수 * 탑 등 석조물 : 고려시대 이전 석탑, 전탑 등 석조물의 전면 해체보수 ③ 기념관, 전시관, 박물관 등 신축, 복원, 이전 ④ 특수한 양식 등 고도의 전문성을 요하는 수리로 발주자가 인정한 경우	

*. '지정유산 수리'라 함은 「국가유산수리 등에 관한 법률」 제2조제1호 가목 및 나목에 따른 국가유산수리를 말한다.

**. '주변정비'라 함은 「국가유산수리 등에 관한 법률」 제2조제1호 다목에 따른 국가유산수리를 말한다.

***. '국가유산수리업'이라 함은 「국가유산수리 등에 관한 법률」 제16조에 따른 국가유산수리업 중 '조경업, 보존과 학업, 식물보호업, 단청공사업, 목공사업, 석공사업, 번외공사업, 미장공사업, 온돌공사업'을 말한다.