

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ

Referans Web Servisleri

Sürüm 1.1



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

İlaç ve Eczacılık
Genel Müdürlüğü

1	GİRİŞ.....	5
1.1	ÖZET.....	5
1.2	GENEL BİLGİ	5
1.3	HEDEF KİTLE	5
1.4	REFERANS WEB SERVİSLERİNİN KULLANIMI	6
2	REFERANS WEB SERVİSLERİ	7
2.1	PAYDAŞ SERVİSİ	7
2.1.1	XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)	7
2.1.1.1	XDS Elmanı: “request”	7
2.1.1.2	XDS Elmanı: “response”	8
2.1.1.3	XDS Elmanı: “referenceError”	9
2.1.2	WSDL Yapısı.....	9
2.1.2.1	types Alanı	9
2.1.2.2	message ve part Alanları	9
2.1.2.2.1	Stakeholder Mesajı (INPUT)	9
2.1.2.2.2	StakeholderResponse Mesajı (OUTPUT)	9
2.1.2.2.3	ReferenceError Mesajı (FAULT)	10
2.1.2.3	portType and operation alanları.....	10
2.1.2.4	binding alanı	10
2.1.2.5	service, port ve endpoint alanları	11
2.2	İLAÇ SERVİSİ	11
2.2.1	XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)	11
2.2.1.1	XDS Elmanı: “request”	11
2.2.1.2	XDS Elmanı: “response”	12
2.2.1.3	XDS Elmanı: “referenceError”	12
2.2.2	WSDL Yapısı.....	13
2.2.2.1	types Alanı	13
2.2.2.2	message ve part Alanları	13
2.2.2.2.1	Drug Mesajı (INPUT)	13
2.2.2.2.2	DrugResponse Mesajı (OUTPUT)	13
2.2.2.2.3	ReferenceError Mesajı (FAULT)	14
2.2.2.3	portType and operation alanları.....	14
2.2.2.4	binding alanı	14
2.2.2.5	service, port ve endpoint alanları	15
2.3	HATA KODLARI SERVİSİ.....	15
2.3.1	XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)	15
2.3.1.1	XDS Elmanı: “request”	15
2.3.1.2	XDS Elmanı: “response”	15



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2.3.1.3	XDS Elamanı: “referenceError”	16
2.3.2	WSDL Yapısı.....	17
2.3.2.1	types Alanı	17
2.3.2.2	message ve part Alanları	17
2.3.2.2.1	ErrorCode Mesajı (INPUT)	17
2.3.2.2.2	DrugResponse Mesajı (OUTPUT)	17
2.3.2.2.3	ReferenceError Mesajı (FAULT)	17
2.3.2.3	portType and operation alanları.....	17
2.3.2.4	binding alanı	18
2.3.2.5	service, port ve endpoint alanları	18
2.4	ŞUBE GLN'LERİ SERVİSİ.....	19
2.4.1	XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)	19
2.4.1.1	XDS Elamanı: “request”	19
2.4.1.2	XDS Elamanı: “response”	19
2.4.1.3	XDS Elamanı: “referenceError”	20
2.4.2	WSDL Yapısı.....	21
2.4.2.1	types Alanı	21
2.4.2.2	message ve part Alanları	21
2.4.2.2.1	branch Mesajı (INPUT)	21
2.4.2.2.2	branchResponse Mesajı (OUTPUT)	21
2.4.2.2.3	ReferenceError Mesajı (FAULT)	21
2.4.2.3	portType and operation alanları.....	22
2.4.2.4	binding alanı	22
2.4.2.5	service, port ve endpoint alanları	22
EK I - PAYDAŞ SERVİSİ XSD YAPISI (XML ŞEMA TANIMLAMASI).....		24
EK II - PAYDAŞ SERVİSİ WSDL YAPISI		25
EK III - İLAÇ SERVİSİ XSD YAPISI (XML ŞEMA TANIMLAMASI).....		26
EK IV - İLAÇ SERVİSİ WSDL YAPISI		27
EK V – HATA KODLARI SERVİSİ XSD YAPISI (XML ŞEMA TANIMLAMASI).....		28
EK VI – HATA KODLARI WSDL YAPISI		29
EK VII – ŞUBE GLN'LERİ SERVİSİ XSD YAPISI (XML ŞEMA TANIMLAMASI)		30
EK VIII – ŞUBE GLN'LERİ WSDL YAPISI.....		31
EK IX - HATA KODLARI VE AÇIKLAMALARI.....		32



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Revizyonlar

No	Tarih	Revizör	Değişiklikler
1.0	09.01.2012	İsmail Taha AYKAÇ	İlk Sürüm
1.1	14.02.2012	M. Elgin Akpınar	Hata Kodları ve Şube GLN'leri Referans servisleri eklendi.

1 Giriş

1.1 Özet

İlaç Takip Sisteminde ikinci faza geçilmesi ile beraber bütün paydaşlarımız, üretici, depo, ihracatçı depo, hastane ve eczanelerimiz, sistemi aktif şekilde kullanır hale geldiler. Böylece İlaç Takip Sistemi ile izlenen ilaçların tedarik zincirinde eksik olan halkalar tamamlanmış oldu. Ancak paydaşlarımız bildirimlerini yaparken, sağlanması gereken karşı paydaş GLN'lerinin öğrenilmesinde sıkıntılar ile karşılaşıldı. Bu sıkıntıların çözülmesi ve ilaç takip sisteminde bulunan tanım bilgilerinin paydaşlarımızın yazılımları tarafından toplu şekilde alınarak kullanılabilmesi için Referans Web Servisleri hazırlandı. Bu servisler yazılım geliştiricileri tarafından kullanılarak paydaşlarımızın bildirim esnasında ihtiyaç duydukları bilgilere daha kolay erişmelerini ve bildirimlerini daha kolay yapabilmelerini amaçlamaktadır.

1.2 Genel Bilgi

Referans Web Servisleri paydaşlarımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak İlaç Takip Sistemi için hazırlanmış yardımcı servislerden oluşmaktadır ve ihtiyaca göre yeni servisler zamanla eklenecektir. Şuan için Referans Web Servisleri 2 servis içermektedir; Paydaş Servisi, İlaç Servisi:

Paydaş Servisi Paket Transfer Sistemi(PTS) kapsamında yer alan GLN Servisine benzemekle beraber ek filtreleme özellikleri sağlamaktadır. GLN Servisi'nin paydaşlarımız ve yazılım geliştiricileri tarafından yaygın olarak bilinmediği tespit edilmiş ve bunun üzerine bu servisin Referans Web Servisleri altında Paydaş Servisi ile değiştirilmesi kararı alınmıştır.

İlaç Servisi, İlaç Takip Sistemi üzerinde tanımlı ilaçların listesinin alınabilmesi için hazırladığımız yeni bir servistir.

Hata Kodları Servisi, İlaç Takip Sistemi servislerinde kullanıcılara dönülen hata kodları ve uyarı mesajlarının alınması için hazırlanan bir servistir.

Şube GLN'leri Servisi, merkez-şube ilişkisi bulunan paydaşlarımızın merkez ve şube bilgilerinin hiyerarşik bir yapıda alınmasını sağlayan referans servsidir.

1.3 Hedef Kitle

İlaç Takip Sistemi'ni kullanan paydaşlarımızın bildirimlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgilerin Referans Servislerini kullanarak toplu halde alabilmeleri için teknik açıklamalarda bulunulmuştur. Bu doküman paydaşların yazılım geliştirme birimlerine hitap etmektedir.



1.4 Referans Web Servislerinin Kullanımı

Referans Web Servisleri, İlaç Takip Sistemine bildirim yapmak için kullanılan diğer web servisler gibi her işlem için çağrılmaması gereken servislerdir. Çünkü servisleri toplu veri gönderdiği için servisin cevap süresi yüksekliği ve dönen cevabın veri büyüklüğü fazla olacaktır. Bu servislerin sık çağrılması istemci tarafında cevap süresinin yüksek ve işlenecek verinin büyük olması yavaşlığa sebebiyet verecektir. Dolayısıyla bu servislerin (ihtiyaca göre günde bir, haftada bir gibi) belirli bir periyotta çağrılarak, alınan verinin istemci tarafında tanım verisi olarak kaydedilerek kullanılması tavsiye edilir.

2 REFERANS WEB SERVİSLERİ

2.1 Paydaş Servisi

Paydaş Servisi madde 1.2’de de bahsedildiği gibi GLN servisinin yeterince bilinmediği ve PTS kapsamında olduğu için İTS’de de kullanılabileceğinin anlaşılamaması gibi sebeplerden dolayı, İTS kapsamındaki Referans Web Servisleri altına taşınmıştır. GLN servisine ek olarak deaktif paydaşlar da bu servis kullanılarak alınabileceği gibi plaka kodu kullanılarak da şehir bazlı filtreleme yapılabilir.

2.1.1 XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)

Servisin XML şemasında(EK I - Paydaş Servisi XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)) 3 eleman ve bu elemanlarda kullanılan 4 adet tip tanımlanmıştır.

```
<xs:element name="request" nillable="true" type="tns:stakeholderRequest"/>
<xs:element name="response" nillable="true" type="tns:stakeholderResponse"/>
<xs:element name="referenceError" nillable="true" type="tns:referenceErrorType"/>
```

2.1.1.1 XSD Elemanı: “request”

```
<xs:complexType name="stakeholderRequest">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="stakeholderType" type="xs:string"/>
    <xs:element name="getAll" type="xs:boolean" default="false"/>
    <xs:element name="cityPlate" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

request elemanı servise gönderilecek isteği tanımlar, stakeholderRequest kompleks tipindedir:

- **stakeholderType:** Bu alan paydaş türünün belirtilmesini sağlar ve gönderilmesi zorunludur. Alanın değeri XSD’de herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen “üretici”, “depo”, “ihracatçı”, “hastane” veya “eczane” olmalıdır. Aksi halde Servis hata cevabı dönmektedir.
- **getAll:** Bu alan deaktif paydaşlarında cevaba dahil edilmesini sağlar. Eğer alan gönderilmezse deaktif paydaşlar cevaba dahil edilmezler.
- **cityPlate:** Bu alan belirli bir şehirdeki paydaşların, o şehrin plaka kodu verilerek, servis ile alınmasını sağlar. Boş geçilmesi veya gönderilmemesi durumunda tüm illerdeki paydaşlar hakkında bilgi cevabı döner. Yanlış bir plaka kodu girildiğinde servisten boş cevap dönecektir.

2.1.1.2 XDS Elamanı: “response”

```
<xs:complexType name="stakeholderResponse">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="companies">  
      <xs:complexType>  
        <xs:sequence>  
          <xs:element name="company" type="tns:company" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  
        </xs:sequence>  
      </xs:complexType>  
    </xs:element>  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

response elemanı servisten gönderilecek cevabı tanımlar, stakeholderResponse kompleks tipindedir:

- **companies:** Bu alan paydaşların bilgilerinin içerildiği listeyi tanımlayan bir kompleks tiptir. Listenin her elemanı company kompleks tipindenir.

```
<xs:complexType name="company">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="gln" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="companyName" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="authorized" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="email" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="phone" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="city" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="town" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="address" type="xs:string"/>  
  </xs:sequence>  
  <xs:attribute name="isActive" type="xs:boolean" use="required"/>  
</xs:complexType>
```

- **gln:** Bu alan ilgili paydaşın GLN'sini içerir.
- **companyName:** Bu alan ilgili paydaşın adını içerir.
- **authorized:** Bu alan ilgili paydaşın yetkili kişi bilgisini içerir.
- **email:** Bu alan ilgili paydaşın e-posta adresini içerir.
- **phone:** Bu alan ilgili paydaşın telefon bilgisini içerir.
- **city:** Bu alan ilgili paydaşın il bilgisini içerir.
- **town:** Bu alan ilgili paydaşın ilçe bilgisini içerir.
- **address:** Bu alan ilgili paydaşın adres bilgisini içerir.

- **isActive:** Bu değişken ilgili paydaşın aktif olup olmadığını gösterir. Paydaşın aktif olması durumunda bu değişkenin değeri “true”, deaktif olması durumunda ise “false” olacaktır.

2.1.1.3 XDS Elmanı: “referenceError”

```
<xs:complexType name="referenceErrorType">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="faultCode" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="faultMessage" type="xs:string"/>  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

referenceError elemanı servisten gönderilecek hata cevabını tanımlar, referenceErrorType kompleks tipindedir:

- **faultCode:** Bu alan hata kodunu içerir. 5 karakterdir ve rakamlardan oluşur.
- **faultMessage:** Bu alan hata mesajını içerir. Hatanın sebebini açıklar.

2.1.2 WSDL Yapısı

2.1.2.1 types Alanı

Bu alanın içerisinde servis çağrılırken kullanılacak XSD'nin url'i bulunmaktadır. Gerekli açıklamalar madde 2.1.1'de yapılmıştır.

2.1.2.2 message ve part Alanları

XSD tanımlamaları içinde tanımlanmış olan tipler (stakeholderRequest, stakeholderResponse, referenceErrorType, company) **message** alanları içinde referans verilerek kullanılır. Bu **message** alanları aşağıda listelenmiştir:

- Stakeholder
- StakeholderResponse
- ReferenceError

2.1.2.2.1 Stakeholder Mesajı (INPUT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **body:** XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan request isimli elemanı barındırır.

```
<message name="Stakeholder">  
  <part name="body" element="tns:request"/>  
</message>
```

2.1.2.2.2 StakeholderResponse Mesajı (OUTPUT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **body:** XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan response isimli elemanı barındırır.

```
<message name="StakeholderResponse">  
<part name="body" element="tns:response"/>  
</message>
```

2.1.2.2.3 ReferenceError Mesajı (FAULT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **fault:** XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan referenceError isimli elemanı barındırır

```
<message name="ReferenceError">  
<part name="fault" element="tns:referenceError"/>  
</message>
```

2.1.2.3 portType and operation alanları

Soyut metod arayüz (**operations**) tanımlamaları **portType** alanında tanımlanır. Paydaş Servisi için tanımlı tek metod bulunmaktadır, bu da Stakeholder metodudur. Bu metodumuz için **input**, **output** ve **fault** alanları tanımlanmıştır.

```
<portType name="Stakeholder">  
<operation name="Stakeholder">  
<input wsam:Action="http://services.reference.its/Stakeholder/StakeholderRequest" message="tns:Stakeholder"/>  
<output wsam:Action="http://services.reference.its/Stakeholder/StakeholderResponse" message="tns:StakeholderResponse"/>  
<fault message="tns:ReferenceError" name="ReferenceError" wsam:Action="http://services.reference.its/Stakeholder/Stakeholder/Fault/ReferenceError"/>  
</operation>  
</portType>
```

Stakeholder metodu ;

input olarak Stakeholder,

output olarak StakeholderResponse,

fault olarak ReferenceError mesaj alanlarını kullanır.

2.1.2.4 binding alanı

Soyut arayüzdeki (portType) belirtilen metodun(operation) nasıl iletileceğinin tarifidir. Burada “Document/Literal” stil/kullanım(style/use) modeli kullanılmıştır.

```
<binding name="StakeholderPortBinding" type="tns:Stakeholder">  
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>  
<operation name="Stakeholder">  
<soap:operation soapAction=""/>  
<input>  
<soap:body use="literal"/>  
</input>  
<output>  
<soap:body use="literal"/>  
</output>  
<fault name="ReferenceError">
```

```
<soap:fault name="ReferenceError" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
```

2.1.2.5 service, port ve endpoint alanları

Service; port binding ve web adresinden oluşan servis noktasını tanımlar. Web adresi servisin çalıştırılacağı URL' dir. Bu URL (endpoint)

<http://its.saglik.gov.tr/ReferenceServices/Stakeholder> dir.

service alanı **port** ları barındırır, Servisimiz için tek bir **port** tanımlanmıştır.

```
<service name="Stakeholder">
  <port name="StakeholderPort" binding="tns:StakeholderPortBinding">
    <soap:address location="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Stakeholder"/>
  </port>
</service>
```

2.2 İlaç Servisi

İlaç Servisi İTS üzerinde tanımlı ilaçların alınabilmesi için hazırlanmış servistir. Bu ilaç listesi alınarak paydaşlarımızın yazılımlarında örneğin isim bazlı GTIN no seçilmesi sağlanabilir, hangi ilaçların piyasadan kaldırıldığı (üretiminin yapılmadığı) öğrenilebilir.

2.2.1 XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)

Servisin XML şemasında(EK I - Paydaş Servisi XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)) 3 eleman ve bu elemanlarda kullanılan 4 adet tip tanımlı yapılmıştır.

```
<xs:element name="request" nillable="true" type="tns:drugRequest"/>
<xs:element name="response" nillable="true" type="tns:drugResponse"/>
<xs:element name="referenceError" nillable="true" type="tns:referenceErrorType"/>
```

2.2.1.1 XDS Elmanı: "request"

```
<xs:complexType name="drugRequest">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="getAll" type="xs:boolean" default="false"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

request elemanı servise gönderilecek isteği tanımlar, drugRequest kompleks tipindedir:

- **getAll:** Bu alan deaktif ilaçların cevaba dahil edilmesini sağlar. Eğer alan gönderilmezse deaktif ilaçlar cevaba dahil edilmezler.

2.2.1.2 XDS Elamanı: “response”

```
<xs:complexType name="drugResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="drugs">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="drug" type="tns:drug" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

response elemanı servisten gönderilecek cevabı tanımlar, drugResponse kompleks tipindedir:

- **drugs:** Bu alan ilaçların bilgilerinin içerildiği listeyi tanımlayan bir kompleks tiptir. Listenin her elemanı drug kompleks tipindenir.

```
<xs:complexType name="drug">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="gtin" type="xs:string"/>
    <xs:element name="drugName" type="xs:string"/>
    <xs:element name="manufacturerGLN" type="xs:string"/>
    <xs:element name="manufacturerName" type="xs:string"/>
    <xs:element name="isImported" type="xs:boolean"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="isActive" type="xs:boolean" use="required"/>
</xs:complexType>
```

- **gtin:** Bu alan ilgili ilacın GTIN'ini içerir.
- **drugName:** Bu alan ilgili ilacın adını içerir.
- **manufacturerGLN:** Bu alan ilgili ilacın üretici firmasının GLN'sini içerir.
- **manufacturerName:** Bu alan ilgili ilacın üretici firmasının adını içerir.
- **isImported:** Bu alan ilacın ithal olup olmadığını gösterir, ilaç ithal edilen bir ilaç ise bu alanın değeri “true”, yerli üretim ise “false” olacaktır.
- **isActive:** Bu değişken ilgili ilacın piyasada olup olmadığını gösterir. İlacın piyasada olması durumunda bu değişkenin değeri true, deaktif olması durumunda ise false olacaktır. Piyasadan kaldırılmış bir ilacın sadece üretimi yapılamaz, paydaşlarımızın ellerindeki ilaçları satamayacakları anlamına gelmez.

2.2.1.3 XDS Elamanı: “referenceError”

```
<xs:complexType name="referanceErrorType">
  <xs:sequence>
```

```
<xs:element name="faultCode" type="xs:string"/>  
<xs:element name="faultMessage" type="xs:string"/>  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

referenceError elemanı servisten gönderilecek hata cevabını tanımlar, referenceErrorType kompleks tipindedir:

- **faultCode:** Bu alan hata kodunu içerir. 5 karakterdir ve rakamlardan oluşur.
- **faultMessage:** Bu alan hata mesajını içerir. Hatanın sebebini açıklar.

2.2.2 WSDL Yapısı

2.2.2.1 types Alanı

Bu alanın içerisinde servis çağrılırken kullanılacak XSD'nin urli bulunmaktadır. Gerekli açıklamalar madde 2.2.1'de yapılmıştır.

2.2.2.2 message ve part Alanları

XSD tanımlamaları içinde tanımlanmış olan tipler (drugRequest, drugResponse, referenceErrorType, drug) **message** alanları içinde referans verilerek kullanılır. Bu **message** alanları aşağıda listelenmiştir:

- Drug
- DrugResponse
- ReferenceError

2.2.2.2.1 Drug Mesajı (INPUT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **body:** XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan request isimli elemanı barındırır.

```
<message name="Drug">  
<part name="body" element="tns:request"/>  
</message>
```

2.2.2.2.2 DrugResponse Mesajı (OUTPUT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **body:** XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan response isimli elemanı barındırır.

```
<message name="DrugResponse">  
<part name="body" element="tns:response"/>  
</message>
```

2.2.2.2.3 ReferenceError Mesajı (FAULT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **fault**: XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan referenceError isimli elemanı barındırır

```
<message name="ReferenceError">  
<part name="fault" element="tns:referenceError"/>  
</message>
```

2.2.2.3 portType and operation alanları

Soyut metod arayüz (**operations**) tanımlamaları **portType** alanında tanımlanır. İlaç Servisi için tanımlı tek metot bulunmaktadır, bu da Drug metodudur. Bu metodumuz için **input**, **output** ve **fault** alanları tanımlanmıştır.

```
<portType name="Drug">  
<operation name="Drug">  
<input wsam:Action="http://services.reference.its/Drug/DrugRequest" message="tns:Drug"/>  
<output wsam:Action="http://services.reference.its/Drug/DrugResponse" message="tns:DrugResponse"/>  
<fault message="tns:ReferenceError" name="ReferenceError"  
wsam:Action="http://services.reference.its/Drug/Drug/Fault/ReferenceError"/>  
</operation>  
</portType>
```

Drug metodu ;

input olarak Drug,

output olarak DrugResponse,

fault olarak ReferenceError mesaj alanlarını kullanır.

2.2.2.4 binding alanı

Soyut arayüzdeki (portType) belirtilen metodun(operation) nasıl iletileceğinin tarifidir. Burada "Document/Literal" stil/kullanım(style/use) modeli kullanılmıştır.

```
<binding name="DrugPortBinding" type="tns:Drug">  
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>  
<operation name="Drug">  
<soap:operation soapAction=""/>  
<input>  
<soap:body use="literal"/>  
</input>  
<output>  
<soap:body use="literal"/>  
</output>  
<fault name="ReferenceError">  
<soap:fault name="ReferenceError" use="literal"/>  
</fault>  
</operation>  
</binding>
```

2.2.2.5 service, port ve endpoint alanları

Service; port binding ve web adresinden oluşan servis noktasını tanımlar. Web adresi servisin çalıştırılacağı URL' dir. Bu URL (endpoint) <http://its.saglik.gov.tr/ReferenceServices/Drug> dir.

service alanı **port** ları barındırır, Servisimiz için tek bir **port** tanımlanmıştır.

```
<service name="Drug">  
  <port name="DrugPort" binding="tns:DrugPortBinding">  
    <soap:address location="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Drug"/>  
  </port>  
</service>
```

2.3 Hata Kodları Servisi

Hata Kodları Servisi, İTS'ye yapılan bildirimlerde, gönderilen verilerin hatalı olması veya işleme uygun olmaması durumunda dönen hata mesajlarının paydaşlar tarafından alınabilmesi için hazırlanmış servistir. Bu servisle, paydaşlarımızın hata kodlarının en güncel haline ulaşabilmesi, bildirimlerde hata ile karşılaşılması durumunda hata mesajı için kayıtlı olan açıklamaları okuyarak gönderilen veri üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilmeleri amaçlanmıştır.

2.3.1 XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)

Servisin XML şemasında(EK I - Paydaş Servisi XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)) 3 eleman ve bu elemanlarda kullanılan 3 adet tip tanımlanmıştır.

```
<xs:element name="request" nillable="true" type="tns:errorCodeRequest"/>  
<xs:element name="response" nillable="true" type="tns:errorCodeResponse"/>  
<xs:element name="referenceError" nillable="true" type="tns:referenceErrorType"/>
```

2.3.1.1 XDS Elmanı: "request"

```
<xs:complexType name="errorCodeRequest">  
  <xs:sequence/>  
</xs:complexType>
```

request elemanı servise gönderilecek isteği tanımlar, errorCodeRequest kompleks tipindedir:

2.3.1.2 XDS Elmanı: "response"

```
<xs:complexType name="errorCodeResponse">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="errorCodes">  
      <xs:complexType>  
        <xs:sequence>  
          <xs:element name="errorCode" type="tns:errorCode" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>  
        </xs:sequence>  
      </xs:complexType>  
    </xs:element>  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

response elemanı servisten gönderilecek cevabı tanımlar, errorCodeResponse kompleks tipindedir:

- **errorCodes:** Bu alan hata kodlarının bilgilerinin içerildiği listeyi tanımlayan bir kompleks tiptir. Listenin her elemanı errorCode kompleks tipindenir.

```
<xs:complexType name="errorCode">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="type" type="xs:string"/>
    <xs:element name="code" type="xs:string"/>
    <xs:element name="message" type="xs:string"/>
    <xs:element name="description" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

- **type:** Bu alan ilgili hata kodu tipini içerir. “UC” Ürün Kodunu, “FC” Hata kodunu temsil eder.
- **code:** Bu alan ilgili hata kodunu içerir.
- **message:** Bu alan hata kodunun ne anlama geldiği konusunda kısa açıklama içerir.
- **description:** Bu alan ilgili hata koduyla ilgili açıklama alanıdır. Bu alanda hatanın sebebi ve bu hatanın alınması durumunda yapılabilecekler gibi bilgiler yer alır.

2.3.1.3 XDS Elamanı: “referenceError”

```
<xs:complexType name="referenceErrorType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="faultCode" type="xs:string"/>
    <xs:element name="faultMessage" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

referenceError elemanı servisten gönderilecek hata cevabını tanımlar, referenceErrorType kompleks tipindedir:

- **faultCode:** Bu alan hata kodunu içerir. 5 karakterdir ve rakamlardan oluşur.
- **faultMessage:** Bu alan hata mesajını içerir. Hatanın sebebini açıklar.

2.3.2 WSDL Yapısı

2.3.2.1 types Alanı

Bu alanın içerisinde servis çağrılırken kullanılacak XSD'nin urli bulunmaktadır. Gerekli açıklamalar madde 2.2.1'de yapılmıştır.

2.3.2.2 message ve part Alanları

XSD tanımlamaları içinde tanımlanmış olan tipler (errorCodeRequest, errorCodeResponse, referenceErrorType, errorCode) **message** alanları içinde referans verilerek kullanılır. Bu **message** alanları aşağıda listelenmiştir:

- ErrorCode
- ErrorCodeResponse
- ReferenceError

2.3.2.2.1 ErrorCode Mesajı (INPUT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **body**: XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan request isimli elemanı barındırır.

```
<message name="getErrorCodes">  
  <part name="body" element="tns:request"/>  
</message>
```

2.3.2.2.2 DrugResponse Mesajı (OUTPUT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **body**: XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan response isimli elemanı barındırır.

```
<message name="getErrorCodesResponse">  
  <part name="body" element="tns:response"/>  
</message>
```

2.3.2.2.3 ReferenceError Mesajı (FAULT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **fault**: XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan referenceError isimli elemanı barındırır

```
<message name="ReferenceError">  
  <part name="fault" element="tns:referenceError"/>  
</message>
```

2.3.2.3 portType and operation alanları

Soyut metod arayüz (**operations**) tanımlamaları **portType** alanında tanımlanır. Hata Kodları Servisi için tanımlı tek metot bulunmaktadır, bu da getErrorCodes metodudur. Bu metodumuz için **input**, **output** ve **fault** alanları tanımlanmıştır.

```
<portType name="ErrorCode">
  <operation name="getErrorCodes">
    <input wsam:Action="http://services.reference.its/ErrorCode/getErrorCodesRequest"
message="tns:getErrorCodes" />
    <output wsam:Action="http://services.reference.its/ ErrorCode /getErrorCodesResponse" message="tns:
getErrorCodesResponse" />
    <fault message="tns:ReferenceError" name="ReferenceError" wsam:Action="http://services.reference.its/
ErrorCode /getErrorCodes/Fault/ReferenceError" />
  </operation>
</portType>
```

getErrorCodes metodu ;

input olarak getErrorCodes,

output olarak getErrorCodesResponse,

fault olarak ReferenceError mesaj alanlarını kullanır.

2.3.2.4 binding alanı

Soyut arayüzdeki (portType) belirtilen metodun(operation) nasıl iletileceğinin tarifidir. Burada “Document/Literal” stil/kullanım(style/use) modeli kullanılmıştır.

```
<binding name="ErrorCodePortBinding" type="tns:ErrorCode">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />
  <operation name="getErrorCodes">
    <soap:operation soapAction="" />
    <input>
      <soap:body use="literal" />
    </input>
    <output>
      <soap:body use="literal" />
    </output>
    <fault name="ReferenceError">
      <soap:fault name="ReferenceError" use="literal" />
    </fault>
  </operation>
</binding>
```

2.3.2.5 service, port ve endpoint alanları

Service; port binding ve web adresinden oluşan servis noktasını tanımlar. Web adresi servisin çalıştırılacağı URL’ dir. Bu URL (endpoint) <http://its.saglik.gov.tr/ReferenceServices/ErrorCode> dir.

service alanı **port** ları barındırır, Servisimiz için tek bir **port** tanımlanmıştır.

```
<service name="ErrorCode">
  <port name="ErrorCodePort" binding="tns:ErrorCodePortBinding">
    <soap:address location="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/ErrorCode" />
  </port>
</service>
```

2.4 Şube GLN'leri Servisi

Şube GLN'leri Servisi, merkez-şube ilişkisi bulunan paydaşların GLN gibi bilgilerinin hiyerarşik bir yapıda paydaşlar tarafından alınabilmesi için hazırlanmış servistir. Bu servisle, paydaşlarımızın bir paydaşın bütün şubeleri ile ilgili bilgilere ulaşmaları amaçlanmıştır.

2.4.1 XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)

Servisin XML şemasında(EK I - Paydaş Servisi XSD Yapısı (XML Şema Tanımlaması)) 3 eleman ve bu elemanlarda kullanılan 3 adet tip tanımlı yapılmıştır.

```
<xs:element name="request" nillable="true" type="tns:branchRequest"/>
<xs:element name="response" nillable="true" type="tns:branchResponse"/>
<xs:element name="referenceError" nillable="true" type="tns:referenceErrorType"/>
```

2.4.1.1 XDS Elmanı: “request”

```
<xs:complexType name="branchRequest">
  <xs:sequence/>
</xs:complexType>
```

request elemanı servise gönderilecek isteği tanımlar, branchRequest kompleks tipindedir:

2.4.1.2 XDS Elmanı: “response”

```
<xs:complexType name="branchResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="branches">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="branch" type="tns:branch" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

response elemanı servisten gönderilecek cevabı tanımlar, branchResponse kompleks tipindedir:

- **branches:** Bu alan şube bilgilerinin içerildiği listeyi tanımlayan bir kompleks tiptir. Listenin her elemanı branch kompleks tipindedir.

```
<xs:complexType name="branch">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="gln" type="xs:string"/>
    <xs:element name="glnPrefix" type="xs:string"/>
    <xs:element name="isCentral" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="city" type="xs:string"/>
    <xs:element name="town" type="xs:string"/>
    <xs:element name="email" type="xs:string"/>
    <xs:element name="phoneNumber" type="xs:string"/>
    <xs:element name="responsiblePerson" type="xs:string"/>
    <xs:element name="address" type="xs:string"/>
    <xs:element name="isActive" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="updateTime" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="branchList" type="tns:branchList"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

- **gln:** Bu alan ilgili şubenin GLN bilgisini içerir.
- **glnPrefix:** Bu alan ilgili şubenin GLN öm ekini içerir.
- **isCentral:** Bu alan ilgili şubenin merkez şube olup olmadığı bilgisini içerir.
- **name:** Bu alan ilgili şubenin adını içerir.
- **city:** Bu alan ilgili şubenin bulunduğu il bilgisini içerir.
- **town:** Bu alan ilgili şubenin bulunduğu ilçe bilgisini içerir.
- **email:** Bu alan ilgili şubenin e-posta bilgisini içerir.
- **phoneNumber:** Bu alan ilgili şubenin telefon numarasını içerir.
- **responsiblePerson:** Bu alan ilgili şubenin ilgili kişinin adını içerir.
- **address:** Bu alan ilgili şubenin adres bilgisini içerir.
- **isActive:** Bu alan ilgili şubenin aktif olup olmadığı bilgisini içerir.
- **updateTime:** Bu alan ilgili şubenin sistemde son güncellendiği tarihi içerir.
- **branchList:** Bu alan ilgili merkez şubeye bağlı bütün şubelerin listesidir.

2.4.1.3 XDS Elamanı: "referenceError"

```
<xs:complexType name="referanceErrorType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="faultCode" type="xs:string"/>
    <xs:element name="faultMessage" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

referenceError elemanı servisten gönderilecek hata cevabını tanımlar, referenceErrorType kompleks tipindedir:

- **faultCode:** Bu alan hata kodunu içerir. 5 karakterdir ve rakamlardan oluşur.
- **faultMessage:** Bu alan hata mesajını içerir. Hatanın sebebini açıklar.

2.4.2 WSDL Yapısı

2.4.2.1 types Alanı

Bu alanın içerisinde servis çağrılırken kullanılacak XSD'nin url'i bulunmaktadır. Gerekli açıklamalar madde 2.2.1'de yapılmıştır.

2.4.2.2 message ve part Alanları

XSD tanımlamaları içinde tanımlanmış olan tipler (branchRequest, branchResponse, referenceErrorType, branch) **message** alanları içinde referans verilerek kullanılır. Bu **message** alanları aşağıda listelenmiştir:

- branch
- branchResponse
- ReferenceError

2.4.2.2.1 branch Mesajı (INPUT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **body:** XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan request isimli elemanı barındırır.

```
<message name="getBranches">  
  <part name="body" element="tns:request"/>  
</message>
```

2.4.2.2.2 branchResponse Mesajı (OUTPUT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **body:** XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan response isimli elemanı barındırır.

```
<message name="getBranchesResponse">  
  <part name="body" element="tns:response"/>  
</message>
```

2.4.2.2.3 ReferenceError Mesajı (FAULT)

Bu **message** alanı tek **parçadan** oluşur:

- **fault:** XSD tanımlamalarında tanımlanmış olan referenceError isimli elemanı barındırır

```
<message name="ReferenceError">  
<part name="fault" element="tns:referenceError"/>  
</message>
```

2.4.2.3 portType and operation alanları

Soyut metod arayüz (**operations**) tanımlamaları **portType** alanında tanımlanır. Şube GLN'leri Servisi için tanımlı tek metod bulunmaktadır, bu da getBranches metodudur. Bu metodumuz için **input**, **output** ve **fault** alanları tanımlanmıştır.

```
<portType name="Branch">  
<operation name="getBranches">  
<input wsam:Action="http://services.reference.its/Branch/getBranchesRequest" message="tns:getBranches"/>  
<output wsam:Action="http://services.reference.its/Branch/getBranchesResponse" message="tns:  
getBranchesResponse"/>  
<fault message="tns:ReferenceError" name="ReferenceError"  
wsam:Action="http://services.reference.its/Branch/getBranches/Fault/ReferenceError"/>  
</operation>  
</portType>
```

getBranches metodu ;

input olarak getBranches,

output olarak getBranchesResponse,

fault olarak ReferenceError mesaj alanlarını kullanır.

2.4.2.4 binding alanı

Soyut arayüzdeki (portType) belirtilen metodun(operation) nasıl iletileceğinin tarifidir. Burada “Document/Literal” stil/kullanım(style/use) modeli kullanılmıştır.

```
<binding name="BranchPortBinding" type="tns:Branch">  
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>  
<operation name="getBranches">  
<soap:operation soapAction=""/>  
<input>  
<soap:body use="literal"/>  
</input>  
<output>  
<soap:body use="literal"/>  
</output>  
<fault name="ReferenceError">  
<soap:fault name="ReferenceError" use="literal"/>  
</fault>  
</operation>  
</binding>
```

2.4.2.5 service, port ve endpoint alanları

Service; port binding ve web adresinden oluşan servis noktasını tanımlar. Web adresi servisin çalıştırılacağı URL' dir. Bu URL (endpoint) <http://its.saglik.gov.tr/ReferenceServices/Branch> dir.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



service alanı **port** ları barındırır, Servisimiz için tek bir **port** tanımlanmıştır.

```
<service name="Branch">  
  <port name="BranchPort" binding="tns:BranchPortBinding">  
    <soap:address location="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Branch"/>  
  </port>  
</service>
```

EK I - PAYDAŞ SERVİSİ XSD YAPISI (XML ŞEMA TANIMLAMASI)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://services.reference.its/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0" targetNamespace="http://services.reference.its/">
  <xs:element name="referenceError" nillable="true" type="tns:referenceErrorType"/>
  <xs:element name="request" nillable="true" type="tns:stakeholderRequest"/>
  <xs:element name="response" nillable="true" type="tns:stakeholderResponse"/>
  <xs:complexType name="stakeholderRequest">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="stakeholderType" type="xs:string"/>
      <xs:element name="getAll" type="xs:boolean" default="false"/>
      <xs:element name="cityPlate" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="stakeholderResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="companies">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="company" type="tns:company" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="company">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="gln" type="xs:string"/>
      <xs:element name="companyName" type="xs:string"/>
      <xs:element name="authorized" type="xs:string"/>
      <xs:element name="email" type="xs:string"/>
      <xs:element name="phone" type="xs:string"/>
      <xs:element name="city" type="xs:string"/>
      <xs:element name="town" type="xs:string"/>
      <xs:element name="address" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="isActive" type="xs:boolean" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="referenceErrorType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="faultCode" type="xs:string"/>
      <xs:element name="faultMessage" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```


EK II - PAYDAŞ SERVİSİ WSDL YAPISI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://services.reference.its/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
targetNamespace="http://services.reference.its/" name="Stakeholder">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://services.reference.its/"
schemaLocation="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Stakeholder?xsd=1"/>
</xsd:schema>
</types>
<message name="Stakeholder">
<part name="body" element="tns:request"/>
</message>
<message name="StakeholderResponse">
<part name="body" element="tns:response"/>
</message>
<message name="ReferenceError">
<part name="fault" element="tns:referenceError"/>
</message>
<portType name="Stakeholder">
<operation name="Stakeholder">
<input wsam:Action="http://services.reference.its/Stakeholder/StakeholderRequest" message="tns:Stakeholder"/>
<output wsam:Action="http://services.reference.its/Stakeholder/StakeholderResponse"
message="tns:StakeholderResponse"/>
<fault message="tns:ReferenceError" name="ReferenceError"
wsam:Action="http://services.reference.its/Stakeholder/Fault/ReferenceError"/>
</operation>
</portType>
<binding name="StakeholderPortBinding" type="tns:Stakeholder">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
<operation name="Stakeholder">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
<fault name="ReferenceError">
<soap:fault name="ReferenceError" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
<service name="Stakeholder">
<port name="StakeholderPort" binding="tns:StakeholderPortBinding">
<soap:address location="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Stakeholder"/>
</port>
</service>
```

EK III - İLAÇ SERVİSİ XSD YAPISI (XML ŞEMA TANIMLAMASI)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://services.reference.its/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0" targetNamespace="http://services.reference.its/">
  <xs:element name="referenceError" nillable="true" type="tns:referenceErrorType"/>
  <xs:element name="request" nillable="true" type="tns:drugRequest"/>
  <xs:element name="response" nillable="true" type="tns:drugResponse"/>
  <xs:complexType name="drugRequest">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="getAll" type="xs:boolean" default="false"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="drugResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="drugs">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="drug" type="tns:drug" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="drug">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="gtin" type="xs:string"/>
      <xs:element name="drugName" type="xs:string"/>
      <xs:element name="manufacturerGLN" type="xs:string"/>
      <xs:element name="manufacturerName" type="xs:string"/>
      <xs:element name="isImported" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="isActive" type="xs:boolean" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="referenceErrorType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="faultCode" type="xs:string"/>
      <xs:element name="faultMessage" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

EK IV - İLAÇ SERVİSİ WSDL YAPISI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://services.reference.its/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
targetNamespace="http://services.reference.its/" name="Drug">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://services.reference.its/"
schemaLocation="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Drug?xsd=1"/>
</xsd:schema>
</types>
<message name="Drug">
<part name="body" element="tns:request"/>
</message>
<message name="DrugResponse">
<part name="body" element="tns:response"/>
</message>
<message name="ReferenceError">
<part name="fault" element="tns:referenceError"/>
</message>
<portType name="Drug">
<operation name="Drug">
<input wsam:Action="http://services.reference.its/Drug/DrugRequest" message="tns:Drug"/>
<output wsam:Action="http://services.reference.its/Drug/DrugResponse" message="tns:DrugResponse"/>
<fault message="tns:ReferenceError" name="ReferenceError"
wsam:Action="http://services.reference.its/Drug/Drug/Fault/ReferenceError"/>
</operation>
</portType>
<binding name="DrugPortBinding" type="tns:Drug">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
<operation name="Drug">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
<fault name="ReferenceError">
<soap:fault name="ReferenceError" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
<service name="Drug">
<port name="DrugPort" binding="tns:DrugPortBinding">
<soap:address location="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Drug"/>
</port>
</service>
```

EK V – HATA KODLARI SERVİSİ XSD YAPISI (XML ŞEMA TANIMLAMASI)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<xs:schema xmlns:tns="http://services.reference.its/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0" targetNamespace="http://services.reference.its/">
  <xs:element name="referenceError" nillable="true" type="tns:referenceErrorType"/>
  <xs:element name="request" nillable="true" type="tns:errorCodeRequest"/>
  <xs:element name="response" nillable="true" type="tns:errorCodeResponse"/>
  <xs:complexType name="errorCodeRequest">
    <xs:sequence/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="errorCodeResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="errorCodes">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="errorCode" type="tns:errorCode" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="errorCode">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="type" type="xs:string"/>
      <xs:element name="code" type="xs:string"/>
      <xs:element name="message" type="xs:string"/>
      <xs:element name="description" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="referenceErrorType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="faultCode" type="xs:string"/>
      <xs:element name="faultMessage" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

EK VI – HATA KODLARI WSDL YAPISI

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://services.reference.its/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
targetNamespace="http://services.reference.its/" name="ErrorCode">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://services.reference.its/" schemaLocation="
http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/ErrorCode?xsd=1"/>
</xsd:schema>
</types>
<message name="getErrorCodes">
<part name="body" element="tns:request"/>
</message>
<message name="getErrorCodesResponse">
<part name="body" element="tns:response"/>
</message>
<message name="ReferenceError">
<part name="fault" element="tns:referenceError"/>
</message>
<portType name="ErrorCode">
<operation name="getErrorCodes">
<input wsam:Action="http://services.reference.its/ErrorCode/getErrorCodesRequest"
message="tns:getErrorCodes"/>
<output wsam:Action="http://services.reference.its/ErrorCode/getErrorCodesResponse"
message="tns:getErrorCodesResponse"/>
<fault message="tns:ReferenceError" name="ReferenceError"
wsam:Action="http://services.reference.its/ErrorCode/getErrorCodes/Fault/ReferenceError"/>
</operation>
</portType>
<binding name="ErrorCodePortBinding" type="tns:ErrorCode">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document"/>
<operation name="getErrorCodes">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
<fault name="ReferenceError">
<soap:fault name="ReferenceError" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
<service name="ErrorCode">
<port name="ErrorCodePort" binding="tns:ErrorCodePortBinding">
<soap:address location=" http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/ErrorCode"/>
</port>
</service></definitions>
```

EK VII – ŞUBE GLN'LERİ SERVİSİ XSD YAPISI (XML ŞEMA TANIMLAMASI)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<xs:schema xmlns:tns="http://services.reference.its/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0" targetNamespace="http://services.reference.its/">
  <xs:element name="referenceError" nillable="true" type="tns:referenceErrorType"/>
  <xs:element name="request" nillable="true" type="tns:branchRequest"/>
  <xs:element name="response" nillable="true" type="tns:branchResponse"/>
  <xs:complexType name="branchRequest">
    <xs:sequence/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="branchResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="branches">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="branch" type="tns:branch" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="branch">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="gln" type="xs:string"/>
      <xs:element name="glnPrefix" type="xs:string"/>
      <xs:element name="isCentral" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="city" type="xs:string"/>
      <xs:element name="town" type="xs:string"/>
      <xs:element name="email" type="xs:string"/>
      <xs:element name="phoneNumber" type="xs:string"/>
      <xs:element name="responsiblePerson" type="xs:string"/>
      <xs:element name="address" type="xs:string"/>
      <xs:element name="isActive" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="updateTime" type="xs:date" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="branchList" type="tns:branchList"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="branchList">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="branch" type="tns:branch" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="referenceErrorType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="faultCode" type="xs:string"/>
      <xs:element name="faultMessage" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

EK VIII – ŞUBE GLN'LERİ WSDL YAPISI

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<definitions xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:wsp="http://www.w3.org/ns/ws-policy" xmlns:wsp1_2="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy"
xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://services.reference.its/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
targetNamespace="http://services.reference.its/" name="Branch">
<types>
<xsd:schema>
<xsd:import namespace="http://services.reference.its/"
schemaLocation="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Branch?xsd=1" />
</xsd:schema>
</types>
<message name="getBranches">
<part name="body" element="tns:request" />
</message>
<message name="getBranchesResponse">
<part name="body" element="tns:response" />
</message>
<message name="ReferenceError">
<part name="fault" element="tns:referenceError" />
</message>
<portType name="Branch">
<operation name="getBranches">
<input wsam:Action="http://services.reference.its/Branch/getBranchesRequest" message="tns:getBranches" />
<output wsam:Action="http://services.reference.its/Branch/getBranchesResponse"
message="tns:getBranchesResponse" />
<fault message="tns:ReferenceError" name="ReferenceError"
wsam:Action="http://services.reference.its/Branch/getBranches/Fault/ReferenceError" />
</operation>
</portType>
<binding name="BranchPortBinding" type="tns:Branch">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />
<operation name="getBranches">
<soap:operation soapAction="" />
<input>
<soap:body use="literal" />
</input>
<output>
<soap:body use="literal" />
</output>
<fault name="ReferenceError">
<soap:fault name="ReferenceError" use="literal" />
</fault>
</operation>
</binding>
<service name="Branch">
<port name="BranchPort" binding="tns:BranchPortBinding">
<soap:address location="http://its.saglik.gov.tr:80/ReferenceServices/Branch" />
</port>
</service>
</definitions>
```



EK IX - HATA KODLARI VE AÇIKLAMALARI

Mesaj Tipi	Mesaj Kodu	Mesaj
FC	20201	Geçersiz paydaş tipi