

Разработка real-time интерфейса с поддержкой горизонтального масштабирования WebSocket-соединений для системы отслеживания задач

Защита выпускной квалификационной работы

Студент: Зайцев А. С., группа 41313

Руководитель: канд. техн. наук, доцент А. В. Фомин

Санкт-Петербург, 2026

Целевой продукт: дашборд

Пользователь видит отчёты команды, статусы, ответственных и активность по задачам

Дашборд

РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА

ATI

МОИ КОМАНДЫ

Trucks

ОСТАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ (28)

Зайцев Александр

Выйти из аккаунта

Ответственный

#374

Доработка сбора информации сервисов из k8s

22 мая

Зайцев Александр

0/1

Участник

#370

[catalogs-api] Добавить поле для хранения страны регистрации ТС

19 мая

Леонтьева Анна

0/2 3

#342

[contractors-transport/contractors] Инициализации приложения транспорта вызывались при открытии вкладк...

10 апр.

Троицкая Полина

0/1

Недавно решённые

Trucks

13 участников

Участники команды

Виктория Иванова

Пожнина Анастасия

Балабанова Владислава

Гребенюк Владислав

Попов Егор (Trucks)

Емашкина Маша

Елизаров Алексей

Троицкая Полина

Макаров Евгений

Леонтьева Анна

Чехович Анна

Нормальное фото

Зайцев Александр

Ссылка приглашение

Покинуть команду

Целевой продукт: страница отчёта

Основной рабочий экран: отчёт, баги, шаги воспроизведения, комментарии и участники

Дашборд > Trucks > Репорт #374

Новый репорт

Доработка сбора информации сервисов из k8s

Создан около 13 часов назад пользователем Зайцев Александр

+ добавить ссылку

Баг #1

Создан 1 минуту назад вами

Открыт

фактический результат

ожидаемый результат

События затирают названия команды

Название команды не перезаписывается

3 шага воспроизведения

1Изменить название команды

2Выложить любой сервис в окружение

3Убедиться что название команды перезаписано

4

Оставить комментарий

Добавить баг

Статус

Бэклог

1

Ответственный

Зайцев Александр

Ссылка стать ответственным

Участники

Проблема и цель

Single-node SignalR ограничивает горизонтальное масштабирование

Проблема

Сведения о подключениях и группах SignalR хранятся в памяти процесса.

При нескольких экземплярах backend событие, созданное на одном узле, не доходит до клиента, подключенного к другому узлу.

Real-time пространство фрагментируется на независимые острова.

Цель работы

Real-time интерфейс системы отслеживания задач, в котором WebSocket-соединения обслуживаются несколькими экземплярами app-арі, а события об изменении сущностей доставляются клиентам независимо от узла подключения.

Современный контекст

Интерфейсы становятся событийными; AI-инструменты усиливают ожидание живой синхронизации

Рост сложности продуктов

Пользователь работает не с одной формой, а с отчётом, багами, комментариями, вложениями, статусами и участниками.

Изменения должны становиться видимыми без ручного обновления страницы.

AI-ready сценарии

Фоновый сервис или ассистент может предложить исполнителя, дополнить описание, создать комментарий или изменить статус.

В ВКР это контекст актуальности, а не заявление о готовой AI-функции.

REST + real-time

HTTP-запрос фиксирует изменение состояния.

SignalR-событие распространяет изменение активным участникам, включая клиентов на других backend-узлах.

Предметная область

Real-time связан с сущностями продукта, а не с абстрактным WebSocket-демо

**Система отслеживания задач: отчёты · баги · комментарии · вложения · ссылки · шаги
воспроизведения · статусы**

Открытие отчёта

JoinReportGroupAsync

Клиент вступает в группу отчёта и получает только релевантные события.

Изменение сущностей

**ReceiveReportPatch
ReceiveBugCreate
ReceiveCommentUpdate**

События применяются к состоянию интерфейса.

Восстановление

**onreconnected
JoinReportGroupAsync**

После reconnect клиент повторно восстанавливает подписку на текущий отчёт.

Анализ подходов к масштабированию

Шесть рассмотренных вариантов; для реализации выбран подход 4

Один экземпляр backend
Нет масштабирования; один узел — единственная точка отказа

Несколько экземпляров без общего канала
События не доходят до клиентов, подключённых к другим узлам

Привязка клиента к узлу (sticky)
Клиент остаётся на одном узле, но события на другие не приходят

Внешняя шина событий
Доставка между узлами есть, но требуется отдельная схема событий


Облачный real-time сервис
Готовое решение, но снижает контроль над собственным контуром

**Redis backplane для SignalR —
выбрано**
**Штатный механизм, без
перестройки кода, подходит для
событий интерфейса**

Критерии выбора: запускается на локальном стенде, сохраняет существующий код доставки событий, штатно поддерживается в ASP.NET Core SignalR, подходит для коротких событий интерфейса и легко воспроизводится.

Целевая архитектура

Два экземпляра app-api за nginx, общий Redis backplane для межузловой доставки



Событие публикуется в Redis · доставляется обоим узлам · группы SignalR остаются локальным runtime-состоянием

Оба экземпляра подключены к общей PostgreSQL; на схеме показан только канал real-time-доставки.

Программная реализация

Backend, frontend, тесты и проверочный клиент закрывают задачу как разработку ПО

Backend

AddStackExchangeRedis через
REDIS_CONNECTION_STRING
GetConnectionDiagnosticsAsync
SendToGroupAsync с eventId и GroupExcept

Frontend

WebSocket transport
automatic reconnect
повторный JoinReportGroupAsync после reconnect

Тесты

reconnectJoinHandler проверяет отсутствие лишнего join, повторное вступление и использование актуального reportId.

Проверочный клиент

delivery · rejoin · failover · series
Фиксирует serverInstanceId, connectionId, событие и задержку.

Программа испытаний

Два режима по одному коду · четыре сценария проверки

Два режима

- Без межузлового канала — воспроизведение проблемы
- С межузловым каналом — проверка решения

Один и тот же код, один и тот же сценарий;
отличие — наличие Redis backplane.

Четыре сценария

- Одиночная доставка между узлами
- Серия из 30 итераций
- Восстановление подписки после разрыва
- Переключение на другой узел после отказа

Главный результат

Один код и один сценарий — разница только в наличии Redis-канала

Без backplane

**ReceiveReportPatch
timed out · 10 000 мс**

**Событие, созданное на app-api-1,
не дошло до клиента на app-api-2**

С backplane

**ok: true · ReceiveReportPatch
получен
deliveryLatencyMs ≈ 9,5 мс**

**Клиент на app-api-2 получил
событие с app-api-1**

Сопоставление двух режимов на одном стенде показывает причинную связь между включением межузлового канала SignalR и успешной доставкой события.

Дополнительные проверки

Повторяемость, восстановление подписки и переключение после отказа узла

Серия из 30 итераций

Успешно: 30 из 30

min 3,8 мс

avg 7,2 мс

p50 6,1 мс

p95 13,8 мс

Подтверждена повторяемость доставки.

Восстановление подписки

После разрыва клиент создаёт новое соединение и снова вступает в группу отчёта.

переподключение 6,5 мс
доставка 15,2 мс

Подтверждена повторная подписка.

Переключение после отказа узла

Один backend остановлен; nginx переключает клиента на другой экземпляр.

переподключение 352,0 мс
доставка 5,4 мс

Подтверждено восстановление после отказа.

Ограничения

Решение предназначено для интерфейсной синхронизации, а не для жёсткого real-time

Ненулевая задержка

Событие проходит через app-api, Redis backplane и другой app-api.

В локальной серии: avg 7,2 мс, p95 13,8 мс.

Transient UI-events

Источник истины — PostgreSQL.

При сомнениях клиент восстанавливает согласованность повторным HTTP-запросом состояния.

Дальнейшее развитие

Durable broker/event log
версии сущностей
optimistic concurrency
outbox/inbox
повторная синхронизация по версии

Вывод

Ограничение single-node WebSocket-архитектуры устранено за счёт распределённого real-time контура; тезис работы подтверждён экспериментально.

Дополнительный эффект — повышение отказоустойчивости: при отказе одного узла клиенты продолжают получать события через другой экземпляр backend, тогда как single-node архитектура такой возможности не предоставляет.

Проблема

Single-node SignalR: события не пересекают границу узла.

Решение

Несколько экземпляров backend за nginx + Redis backplane; общий код, переключение режима — переменной окружения.

Доказательство

**Доставка (без / с) · серия ·
восстановление подписки ·
переключение после отказа.**