電気電子計算工学及演習 課題 1

三軒家 佑將

以下のレポートにおいては、プログラミング言語として Go 言語 (https://goo.gl/pclkeC) を用いた。

また、ソースコードは巻末にまとめて添付した。

1 実装・結果

1.1 行列とベクトルの演算を行う関数の実装

行列ベクトル積の演算を行う関数 MatVec と、行列積の演算を行う関数 MatMlt を、ソースコード 1 のとおりに実装した。また、MatVec と MatMlt の動作確認も、ソースコード 1 に含まれている。

1.2 バッタ G の移動

以下のような振る舞いをするバッタ G が、ある時刻 $0 \le t \le 60$ に地点 0,1,2,3,4,5 にいる確率 を、ソースコード 2 によって計算した。ただしこのとき、パラメーター c,s が、

$$(c,s) = (0.5, 0.05), (0.5, 0.15), (0.5, 0.5)$$

の3つの場合について、それぞれ計算を行った。

また、この計算によって得られた、「ある時刻 t において、地点 1, 4 にバッタ G が入る確率」をグラフに描画したのが、図 1.2.3 である。

振る舞い

- 時刻 t=0 においては地点 0 にいる
- それ以降は、毎時刻ごとに、表1のとおりに確率的に移動する

1.3 パラメータ c によるバッタ G の振る舞いの変化

ソースコード 3 のプログラムを用いて、s=0.15 とし、c=0.7,0.5,0.45 の 3 つの場合について、前節と同様に、時刻 $0 \le t \le 60$ において各地点に G がいる確率を計算した。この結果を利用し、t=60 において各地点に G がいる確率をグラフにしたのが、図 4,5,6 である。




図 1 時刻 t における地点 1,4 でのバッタ G の存在確率 (s=0.05)




図 2 時刻 t における地点 1,4 でのバッタ G の存在確率 (s=0.15)




図 3 時刻 t における地点 1,4 でのバッタ G の存在確率 (s=0.5)




図 4 t=60 における各地点での G の存在確率 (c=0.7)




図 5 t=60 における各地点での G の存在確率 (c=0.5)




図 6 t=60 における各地点での G の存在確率 (c=0.45)

	一秒後にこの地点に移動する確率					
現在地	地点 0	地点1	地点 2	地点3	地点 4	地点 5
地点 0	s+(1-s)(1-c)	(1-s)c	0	0	0	0
地点1	(1-s)(1-c)	s	(1-s)c	0	0	0
地点 2	0	(1-s)(1-c)	s	(1-s)c	0	0
地点3	0	0	(1-s)c	s	(1-s)(1-c)	0
地点4	0	0	0	(1-s)c	s	(1-s)(1-c)
地点 5	0	0	0	0	(1-s)c	s+(1-s)(1-c)

表1 パラメータ s によるバッタ G の振る舞いの変化

1.4 ニュートン法による非線形方程式の解

以下の2つの非線形方程式について、ソースコード4のプログラムを用いて、ニュートン法に よって定められた範囲の解を求めた。

$$-2.2x^4 + 3.5x^3 + 4.1x^2 + 3.3x - 2.7 = 0, (0 \le x \le 1)$$
 (1)

$$-\cos(2x+2) + \exp(x+1) - 2x - 30 = 0, (0 \le x \le \pi)$$
 (2)

計算結果として、それぞれ以下のような解が求まった。

$$x = 2.6107790395825665(1)x = 0.4685126936655117(2)$$

2 考察

- 2.1 行列とベクトルの演算を行う関数の実装
- 2.2 **バッタ** G **の移動**
- 2.3 パラメータ c によるバッタ G の振る舞いの変化
- 2.4 ニュートン法による非線形方程式の解