



Vërejtje: Masat mbrojtëse kundër zjarrit duhet të instalohen në tërë perimetrin e ndërtesës, si unazë me lesh guri dhe lartësi h=60cm sipas paraqitjeve grafike

Përshkrimi renovimit

Termoizolimi i mureve me
Lesh Guri t=12cm

 REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë Kosovo Energy Efficiency Fund	
Projekt: Angazhimi i Kompanive për kryerje të punëve ndërtimore për implementimin e masave të Eficiencës së Energjisë në ndërtesat shumë banesore sociale	
Nr. Prokurimit : VET-FKEE2020-24-1699-S-1-1/C70 LOT 5 Kompania punëkryese  ATC COM SHPK & DAJTING SHPK nnpatcom@gmail.com	
Emri i ndërtesës: Ndertesa shume banesor Social I, Klinë	
Faza e projektimit: Arkitektura	
Emri i vizatimit: Mbrojtja ndaj zjarrit	
Punuar nga: BSc Liridon Sejdiu	Kontrolluar nga: IDA. Njomza Hoti
Data: 10/2023	Rishikim:
Shkalla e zvogëlimit: P=1:100	Nr. i faqes: 09