



FASADA VERILINDORE



FASADA JUGLINDORE



FASADA JUGPERENDIMORE



FASADA VERIPERENDIMORE

Vërejtje: Masat mbrojtëse kundër zjarrit duhet të instalohen në tërë perimetrin e ndërtesës, si unazë me lesh guri dhe lartësi h=60cm sipas paraqitjeve grafike

Përshkrimi renovimit

Termoizolimi i mureve me Lesh Guri t=12cm

<div><div></div><div>FKEE Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë Kosovo Energy Efficiency Fund</div></div>	
Projekti: Angazhimi i Kompanive për kryerje të punëve ndërtimore për implementimin e masave të Eficiencës së Energjisë në ndërtesat shumë banesore sociale	
Nr. Prokurimit : VET-FKEE2020-24-1699-5-1-1/C70 LOT 5	
Kompania punëkryese: <div><div></div><div>ATC COM SHPK & DAJTING SHPK nnpatcom@gmail.com</div></div>	
Emri i ndërtesës: Ndërtesa shumë-banesore sociale II_15, Klinë - Lot 5	
Faza e projektit: Arkitektura	
Emri i vizatimit: Mbrojtja nga zjarri	
Punuar nga: BSc Liridon Sejdiu	Kontrolluar nga: IDA. Njomza Hoti
Data: 08/2025	Rishikim:
Shkalla e zvogëlimit: P=1:50	Nr. i faqes: 10