



**Vërejtje:** Masat mbrojtëse kundër zjarrit duhet të instalohen në tërë perimetrin e ndërtesës, si unazë me lesh guri dhe lartësi h=60cm sipas paraqitjeve grafike

**Përshkrimi renovimit**

Termoizolimi i mureve me Lesh Guri t=12cm

 <b>REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO</b> Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë Kosovo Energy Efficiency Fund	
Projekt: Angazhimi i Kompanive për kryerje të punëve ndërtimore për implementimin e masave të Eficiencës së Energjisë në ndërtesat shumë banesore sociale	
Nr. Prokurimit : VET-FKEE2020-24-1699-S-1-1/C70 LOT 5 <b>Kompania punëkryese</b>  <b>ATC</b> ALL EYES OF CONSTRUCTION ATC COM SHPK & DAIJING SHPK nnpatcom@gmail.com	
Emri i ndërtesës: <b>Ndertesa shume banesor Social I, Klinë</b>	
Faza e projektimit: <b>Arkitektura</b>	
Emri i vizatimit: <b>Mbrojtja ndaj zjarrit</b>	
Punuar nga: <b>BSc Liridon Sejdiu</b>	Kontrolluar nga: <b>IDA. Njomza Hoti</b>
Date: 08/2025	Rishikim:
Shkalla e zvogëlimit: P=1:100	Nr. i faqes: <b>09</b>