



Vërejtje: Masat mbrojtëse kundër zjarrit duhet të instalohen në tërë perimetrin e ndërtesës, si unazë me lesh guri dhe lartësi h=60cm sipas paraqitjeve grafike

Përshkrimi renovimit

Termoizolimi i mureve me Lesh Guri $t=12\text{cm}$



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO

Fondi i Kosovës për Eficiencë të Energjisë

Kosovo Energy Efficiency Fund

Projekti:

Kompani konsulente për hartimin e raporteve të hollësishme të auditimit energjetik, dizajneve të hollësishme dhe specifikimeve teknike, mbikëqyrjen e punëve ndërtimore, komisionimin duke përfshirë mbikëqyrjen në adresimin e defekteve gjatë periudhës së garancisë së punimeve, për implementimin e masave të EE në ndërtesat shumë-banësore (sociale) Komunale

Nr. i kontratës: VET-FKEE2020-23-3696-2-1-1/C35_LOT 3

Kompania projektuese:



ALL TYPES OF CONSTRUCTION

ATC COM SHPK & DAITING SHPK

nnpatccom@gmail.com

Emri i ndërtuesit:

Ndertesa shume banesor Social I,
Klinë

Faza e projektimit:

Arkitektura

Emri i vizatimit:

Mbrojtja ndaj zjarrit

Punuar nga:

BSc Liridon Sejdiu

Kontrolluar nga:

IDA. Njomza Hoti

Datë:

10/2023

Rishikim:

Shkalla e zvogëlimit:

P=1:100

Nr. i faqes:

09

520x420mm